

エネルギーマネジメントシステム用計器

E^{EL}センサー

エネルギー管理をサポートします。

本製品は、単相3線式および三相3線式の定格30A、120A、250A、500Aおよび5A（変成器付）の電力量を計測でき、RS-485通信により容易にデータを取得できます。
また、用途に応じてフレキシブルな組合せが可能ですので、ビル・工場や集合住宅等のエネルギー管理にお役立て下さい。

特長

(1) 計測

- ・設備全体、回路毎の電力量を計測
- ・CTの容量を自動認識
- ・検定付メータも組合せて使用可能

(2) データ管理

- ・計測したデータをグラフ等で視覚化
- ・過去のデータと比較が可能
- ・各種帳票類の作成

(3) 設置・メンテナンス

- ・規模に応じて、計器の増減が柔軟に行える構成
- ・小型軽量で設置工事も容易

項目	仕様
型式	①EEM-W2N12 ②EEM-W3N12 ③EEM-W4N11
定格	① 単相3線式: 100V_30A, 120A, 250A, 500A ② 三相3線式: 200V_30A, 120A, 250A, 500A ③ 三相3線式: 110V_5A(変成器付)
計測精度	本体: ±2.0%、(力率1 定格電流の5.0~100%) CT(比誤差): 貫通型±0.3% 分割型±1.0%
計測項目	双方向電力量 双方向瞬時電力
インターフェイス	RS-485
ステータス表示	計器の状態を表示
外観寸法	W: 400mm、H: 95mm、D: 70mm
その他	CT種別自動判別機能、 RoHS指令対応

システム構成例

ELセンサ1台とエネルギー管理用パソコン1台から構成でき、計測点数に応じてELセンサを最大250台まで増設可能です。

