

開発中

SVaRe™ (スバレ)

Smart Various Recorder

資材盗難、不法投棄等の犯罪を検知し、鮮明な証拠を残すことが可能です。^{※1}

特徴

1. 夜間でも高画質動画を提供

照明と連動させて撮影するので、夜間でもナンバープレートを認識可能です。

SVaReで夜間撮影
(暗達15km)



2. 電源がない場所でも設置可能

センサと連動させて、照明を点灯させたり、録画処理を行うことで消費電力を抑えました。このため、独立電源にも対応します。



太陽光パネル

蓄電池BOX

3. サーバでデータを保存

サーバで動画ファイルを保存しているので、機器破壊による証拠隠滅はできません。



4. ランニングコストを低減

サーバに送信するのは、必要な瞬間の動画のみです。このため、コスト低減が図れます。



用途例

資材盗難監視



侵入車監視



不法投棄監視



鳥獣害監視



農作物監視



システム構成



構成機器の仕様

共通仕様	
動作温度	-10～40℃
IP性能	IP55相当(屋外仕様)

◆センサライト

- ・接点出力有のものであれば、当社標準品以外でも使用可能 ※2 ※3



センサライト

※2 消費電力が標準品よりも大きい場合は独立電源で動作が不可。
 ※3 ライトの明るさによって、動画が鮮明に映らない場合があります

センサライトの仕様

検出方式	パッシブインフラレッド方式
検知エリア	立体型(最長部12m)
点灯時消費電力	30W
電源	AC100V(制御部から供給)
重さ	2.3kg

◆IPカメラ

- ・今後、標準品以外でも対応機種を増やしていく予定



IPカメラ

IPカメラの仕様

最大解像度	200万画素
レンズ(水平画角)	2.8-12mm(105°-35°)
電源	DC12V(制御部から供給)
動画圧縮方式	H.264
重さ	1.8kg

◆制御部

- ・屋外対応のボックスに制御機器全てを収納
- ・独立電源パッケージに接続可能
- ・ソフトウェア、サーバは独自開発



制御部

制御部仕様

サーバ間通信	LTE
電源	AC100V
重さ	5kg(中身含む)
寸法	300mm×300mm×165mm

◆独立電源パッケージ

- ・蓄電池ボックスに充放電コントローラも内蔵

太陽光パネル



蓄電池BOX

独立電源パッケージの仕様

出力電圧	AC100V、DC12V
不日照動作日数	3日
重さ	50kg程度

※本システムは開発中のため、仕様は予告なく変更となる可能性があります。

セット内容

標準セット内容

- ・IPカメラ 1台
- ・センサライト 1台
- ・制御部 1台

オプション

- ・独立電源パッケージ 1式
- ・機器取り付けポール 1本
- ・その他パトライト、警報音等もご用意可能

購入後別途、月々のサービス利用料のお支払いが必要

ENEGATE

【お問い合わせ先】

千里丘事業所 研究開発部 TEL:06-6389-5477
 〒566-8686 大阪府摂津市千里丘3丁目14番40号
<http://www.enegate.co.jp>