

# 自动驾驶配置文件

自定义自动驾驶配置文件时，应学习设置对照以解决配置文件的问题。

## 摘要

章节 1    自动驾驶配置文件

## 目录

章节 1	自动驾驶配置文件 .....	第 1 页
A.	了解已有配置文件 .....	第 1 页
1.	查看 .....	第 1 页
2.	自定义修改 .....	第 1 页
B.	自动驾驶配置文件对照 .....	第 1 页
1.	查看自动驾驶配置文件 .....	第 1 页
2.	配置文件详细对照 .....	第 26 页

章节 1      自动驾驶配置文件

A.      了解已有配置文件

1.      查看

打开目录：[{所在盘符}\YiSolutions\\\_Encapsulation\\\_Autopilot\Microsoft Windows 11\24H2](#)，例如查看：[1.zh-CN.json](#)，[2.zh-TW.json](#)，[3.zh-CN.zh-TW.json](#)，[5.zh-CN.zh-TW.ja-JP.Ko-KR.json](#)，[All.json](#)

2.      自定义修改

使用封装脚本更新功能，完成更新后会覆盖旧的自动驾驶配置文件，建议您复制后操作。

打开目录：[{压缩包}\YiSolutions\\\_Encapsulation\\\_Autopilot\Microsoft Windows 11](#)，选择复制 [24H2](#)，复制后将目录重命名为 [24H2\\_Beta](#) 或自行重命名为其它名称。

B.      自动驾驶配置文件对照

1.      查看自动驾驶配置文件

打开：[{压缩包}\YiSolutions\\\_Encapsulation\\\_Autopilot\Microsoft Windows 11\24H2\1.zh-CN.json](#)，配置文件内容：

```
{
  "Config": {
    "Author": "Yi",
    "Url": "https://fengyi.tel",
    "Version": "1.0.0.8"
  },
  "Deploy": {
    "Prerequisite": {
      "IsAutoSelect": [
        "Prerequisite_Extract_Language_Add"
      ],
      "ExtractLanguage": {
        "Add": {
          "Guid": "bb60fdc0-944f-4bc8-b6c7-6174d34956a5",
          "IsEjectISO": false,
          "CleanDuplicate": false,
          "NoExtractEnglish": true,
          "Missing": {
            "IsMissing": false,
```

```
    "OnlySelectRegion": true

  },

  "SaveTo": {

    "Schome": "Custom",

    "Custom": {

      "Path": "{Image_source}_Custom"

    },

    "Multi": {

      "Path": "{MainMasterFolder}\\{ImageType}\\_Custom",

      "Name": "1_11_zh-CN"

    }

  },

  "Scope": [

    "Install;Install;wim;",

    "Install;WinRE;wim;",

    "Boot;Boot;wim;"

  ],

  "Region": [

    "zh-CN"

  ],

  "RegionRelated": []

},

"Del": {

  "Guid": "bb60fdc0-944f-4bc8-b6c7-6174d34956a5",

  "CleanDuplicate": false,

  "NoExtractEnglish": true,

  "SaveTo": {

    "Schome": "Custom",

    "Custom": {

      "Path": "{Image_source}_Custom"

    },

    "Multi": {

      "Name": "1_11_zh-CN"

    }

  }
```

```
    },

    "Scope": [

        "Install;Install;wim;",

        "Install;WinRE;wim;",

        "Boot;Boot;wim;"

    ],

    "Region": [

        "en-US"

    ]

}

}

},

"ImageSource": {

    "Tasks": {

        "IsAutoSelect": [

            "Convert"

        ],

        "Solutions": {

            "SaveTo": {

                "FolderName": "",

                "Path": "ISO"

            },

            "Account": {

                "Schome": "Designated",

                "Custom": {},

                "Designated": {

                    "UserName": "Administrator",

                    "SyncMainFolder": false,

                    "AutoLogin": true

                }

            },

            "Schome": {

                "Engine": {

                    "Enable": true,
```

```
"Version": "Multilingual",

"OptAdv": {

    "AutoFix": true

},

"FirstExperience": {

    "Prerequisite": {

        "FirstExpSyncMark": true,

        "FirstExpUpdate": false,

        "FirstExpDefender": false,

        "NetworkLocationWizard": true,

        "FirstExpSyncLabel": false,

        "IsMulti": {

            "PreAppxCleanup": true,

            "LanguageComponents": true,

            "PreventCleaningUnusedLP": true

        },

        "DesktopMenu": {

            "Enable": false,

            "Right": false

        },

        "Time": {

            "Enable": false,

            "UTF8": false,

            "Region": "zh-CN"

        },

        "Restart": true

    },

    "Finish": {

        "FirstExpFinishPopup": false,

        "FirstExpFinishOnDemand": false,

        "ResetExecutionPolicy": true,

        "ClearFull": true,

        "OnlyClearEngine": true,

        "Restart": false

    }

}
```

```

    }

}

},

"Unattend": {

    "Enable": true,

    "Version": "11",

    "Command": {

        "WindowsSetup": [

            "a94cc882-a451-494d-8d94-523e06470f68",

            "f6ba749e-3a36-4a2e-bc28-674073cb973b"

        ],

        "WindowsPE": []

    },

    "IsMulti": "Auto",

    "InstallMethod": "Auto",

    "Schome": {

        "Version": "Auto",

        "Semi": {},

        "UEFI": {

            "ImageIndex": "1"

        },

        "Legacy": {

            "ProductKey": "TX9XD-98N7V-6WMQ6-BX7FG-H8Q99"

        }

    },

    "AddTo": {

        "ISOAutounattend": true,

        "ISOSourcesUnattend": true,

        "ISOPantherUnattendOEM": true,

        "ISOPantherUnattendOS": true

    },

    "InstallInterface": {

        "OOBEProductKey": false,

        "OOBEOSImage": false,

```

```
    "OOBEEula": true

  },

  "Server": {

    "ServerManager": false,

    "InternetExplorer": {

      "Administrator": false,

      "User": false

    }

  },

  "Time": {

    "Enable": false,

    "Region": "zh-CN"

  }

},

"Collection": {

  "Enable": true,

  "OptAdv": {

    "GenerateReport": true

  },

  "Language": {

    "IsMulti": "Auto",

    "Multi": [

      "en-US",

      "zh-CN"

    ],

    "Single": "zh-CN"

  },

  "Architecture": "Auto",

  "Office": {

    "IsDeploy": false,

    "Version": "",

    "Language": [

      "Auto"

    ],

  },
```

```
        "DeployTo": "PublicDektop"

    },

    "Custom": {

        "IsDeploy": false,

        "DeployTo": "SystemDisk",

        "Version": "Template"

    },

    "Software": {

        "IsDeploy": false,

        "App": []

    },

    "Fonts": {

        "IsDeploy": false,

        "Package": []

    }

}

},

"Convert": {

    "IsBackup":      true,

    "Schome":        "SplitWim",

    "Config": {

        "SplitWim": {

            "Compression": "Max",

            "Rebuild":     false,

            "Split": {

                "Enabled": true,

                "Size":     "4096"

            }

        }

    },

    "WimToEsd": {

        "Compression": "Max",

        "Rebuild":     false

    },

    },
```

```
"EsdToWim": {

    "Compression": "Fast",

    "Split": {

        "Enabled": true,

        "Size":  "4096"

    }

},

"MergedSWM": {

    "Compression": "Fast"

}

},

"ISO": {

    "Association": [

        "ISO.Multilingual",

        "ISO.Multilingual.With.Office.2024",

        "ISO.Multilingual.With.Office.365",

        "ISO.Yi.Suite",

        "ISO.Yi.Suite.With.Office.2024",

        "ISO.Yi.Suite.With.Office.365"

    ]

}

},

"Mount": {

    "IsAutoSelect": [

        "Install;Install;wim;",

        "Install;WinRE;wim;",

        "Boot;Boot;wim;"

    ],

    "Tasks": [

        {

            "Group": "Install;Install;",

            "Uid":  "Install;Install;wim;",
```

```
"IsAutoSelect": [

    "Image_source_selection",

    "Language_Add_UI",

    "LXPs_Region_Add",

    "InBox_Apps_Add_UI",

    "Cumulative_updates_Add_UI",

    "Drive_Add_UI",

    "Feature_More_UI"

],

"IsAutoSelectIndex": [

    "Auto"

],

"Tasks": {

    "Solutions": {

        "SaveTo": {

            "FolderName": "",

            "Path":    "ISO"

        },

        "Account": {

            "Schome": "Designated",

            "Custom": {},

            "Designated": {

                "UserName":    "Administrator",

                "SyncMainFolder": false,

                "AutoLogin":    true

            }

        },

        "Schome": {

            "Engine": {

                "Enable": true,

                "Version": "Multilingual",

                "OptAdv": {

                    "AutoFix": true

                },

            },

        },

    },

}
```

```
"FirstExperience": {  
  
  "Prerequisite": {  
  
    "FirstExpSyncMark": true,  
  
    "FirstExpUpdate": false,  
  
    "FirstExpDefender": false,  
  
    "NetworkLocationWizard": true,  
  
    "FirstExpSyncLabel": false,  
  
    "IsMulti": {  
  
      "PreAppxCleanup": true,  
  
      "LanguageComponents": true,  
  
      "PreventCleaningUnusedLP": true  
    },  
  
    "DesktopMenu": {  
  
      "Enable": false,  
  
      "Right": false  
    },  
  
    "Time": {  
  
      "Enable": false,  
  
      "UTF8": false,  
  
      "Region": "zh-CN"  
    },  
  
    "Restart": true  
  },  
  
  "Finish": {  
  
    "FirstExpFinishPopup": false,  
  
    "FirstExpFinishOnDemand": false,  
  
    "ResetExecutionPolicy": true,  
  
    "ClearFull": true,  
  
    "OnlyClearEngine": true,  
  
    "Restart": false  
  }  
}  
  
},  
  
"Unattend": {
```

```
"Enable": true,

"Version": "11",

"Command": {

  "WindowsSetup": [

    "a94cc882-a451-494d-8d94-523e06470f68",

    "f6ba749e-3a36-4a2e-bc28-674073cb973b"

  ],

  "WindowsPE": []

},

"IsMulti": "Auto",

"InstallMethod": "Auto",

"Schome": {

  "Version": "Auto",

  "Semi": {},

  "UEFI": {

    "ImageIndex": "1"

  },

  "Legacy": {

    "ProductKey": "TX9XD-98N7V-6WMQ6-BX7FG-H8Q99"

  }

},

"AddTo": {

  "ISOAutounattend": true,

  "ISOSourcesUnattend": true,

  "ISOPantherUnattendOEM": true,

  "ISOPantherUnattendOS": true

},

"InstallInterface": {

  "OOBEPProductKey": false,

  "OOBEOSImage": false,

  "OOBEEula": true

},

"Server": {

  "ServerManager": false,
```

```
"InternetExplorer": {  
  
  "Administrator": false,  
  
  "User": false  
  
}  
  
,  
  
"Time": {  
  
  "Enable": false,  
  
  "Region": "zh-CN"  
  
}  
  
,  
  
"Collection": {  
  
  "Enable": true,  
  
  "OptAdv": {  
  
    "GenerateReport": true  
  
  },  
  
  "Language": {  
  
    "IsMulti": "Auto",  
  
    "Multi": [  
  
      "en-US",  
  
      "zh-CN"  
  
    ],  
  
    "Single": "zh-CN"  
  
  },  
  
  "Architecture": "Auto",  
  
  "Office": {  
  
    "IsDeploy": true,  
  
    "Version": "365",  
  
    "Language": [  
  
      "Auto"  
  
    ],  
  
    "DeployTo": "PublicDektop"  
  
  },  
  
  "Custom": {  
  
    "IsDeploy": false,
```

```
        "DeployTo": "SystemDisk",

        "Version": "Template"

    },

    "Software": {

        "IsDeploy": false,

        "App": []

    },

    "Fonts": {

        "IsDeploy": false,

        "Package": []

    }

}

}

},

"Language": {

    "Add": {

        "Source": "{Image_source}_Custom\\{Master}\\{Image}\\Language\\Add",

        "Adv": {

            "PreRuleOrder": true,

            "WildcardList": true,

            "NoCheckFileType": false,

            "AutoSuggestions": true,

            "SetupFixMissing": false,

            "LangSyncToSources": false,

            "LangIniRebuild": false

        }

    },

    "Del": {

        "Source": "{Image_source}_Custom\\{Master}\\{Image}\\Language\\Del",

        "Adv": {

            "DescendingRuleLang": true,

            "NoCheckFileType": false,

            "AutoSuggestions": true,

            "BootSyncToISO": false,
```

```
        "LangIniRebuild": false

    },

    },

    "Change": "zh-CN",

    "Cleanup": [

        "en-US"

    ]

},

"InBoxApps": {

    "Mark": {

        "Schome": "Skip",

        "Skip": {

            "RemoveAll": {

                "IsDel": true,

                "IsExclude": true

            }

        },

        "Custom": {

            "SkipenUS": true,

            "RemoveAll": {

                "IsDel": true,

                "IsExclude": true

            },

            "Version": "26100",

            "Region": [

                "zh-CN"

            ]

        }

    },

    "Add": {

        "Schome": "Custom",

        "Custom": {

            "AutoSearch": true,

            "DependencyPackage": true,
```

```
    "OptimizeHardLink": true,

    "Source": "auto",

    "Guid": "bb60fdc0-944f-4bc8-b6c7-6174d34956a5",

    "Apps": "auto"

  },

  "Assign": {}

},

"Update": {

  "Sources": "Auto",

  "Region": [

    "zh-CN"

  ]

},

"Remove": {

  "Region": [

    "zh-CN"

  ]

},

"MatchRemove": {

  "Guid": "bb60fdc0-944f-4bc8-b6c7-6174d34956a5",

  "Apps": ""

}

},

"CumulativeUpdate": {

  "Add": {

    "Schome": "Auto",

    "Custom": [

      "{MainMasterFolder}\\{ImageType}\\_Custom\\{Master}\\{Image}\\Update\\{ArchC}\\Add",

      "{Mount_To_Route}\\{Master}\\{Image}\\Update\\Add",

      "{Image_source}_Custom\\{Master}\\{Image}\\Update\\Add"

    ],

    "IsEvent": {

      "CuringUpdate": true,

      "Superseded": {
```

```

        "IsSuperseded": false,

        "ExcludeRules": true

    }

}

},

"Del": {

    "Schome": "Auto",

    "Custom": [

        "{MainMasterFolder}\\{ImageType}\\_Custom\\{Master}\\{Image}\\Update\\{ArchC}\\Add",

        "{Mount_To_Route}\\{Master}\\{Image}\\Update\\Add",

        "{Image_source}_Custom\\{Master}\\{Image}\\Update\\Add"

    ],

    "IsEvent": {

        "CuringUpdate": true,

        "Superseded": {

            "IsSuperseded": false,

            "ExcludeRules": true

        }

    }

}

},

"Drive": {

    "Add": {

        "Schome": "Auto",

        "Custom": [

            "{MainMasterFolder}\\{ImageType}\\_Custom\\{Master}\\{Image}\\Drive\\{ArchC}\\Add",

            "{Mount_To_Route}\\{Master}\\{Image}\\Drive\\Add",

            "{Image_source}_Custom\\{Master}\\{Image}\\Drive\\Add"

        ]

    },

    "Del": {

        "Schome": "Auto",

        "Custom": [

            "{MainMasterFolder}\\{ImageType}\\_Custom\\{Master}\\{Image}\\Drive\\{ArchC}\\Add",

```

```
        "{Mount_To_Route}\\{Master}\\{Image}\\Drive\\Add",

        "{Image_source}_Custom\\{Master}\\{Image}\\Drive\\Add"

    ]

}

},

"WindowsFeatures": {

    "Enable": [

        "NetFx3",

        "TelnetClient"

    ],

    "Disable": [

        "TelnetClient"

    ]

},

"PSFunctions": {

    "Before": [],

    "After": []

},

"More": {

    "CuringUpdate": false,

    "Superseded": {

        "IsSuperseded": false,

        "ExcludeRules": true

    },

    "Healthy": true,

    "Report": {

        "InboxApps": true,

        "Components": true,

        "Drive": true,

        "ImageLangue": true

    },

    "SaveTo": "{Image_source}_Custom\\{Master}\\{Image}\\Report"

},

"Expand": {
```

```
        "Rebuild": true

    },

    "Eject": {

        "Schome": "Save",

        "ForectEject": true

    }

}

},

{

    "Group": "Install;WinRE;",

    "Uid": "Install;WinRE;wim;",

    "IsAutoSelect": [

        "Image_source_selection",

        "Language_Add_UI",

        "Cumulative_updates_Add_UI",

        "Drive_Add_UI",

        "Feature_More_UI"

    ],

    "IsAutoSelectIndex": [

        "Auto"

    ],

    "Tasks": {

        "Language": {

            "Add": {

                "Haveto": true,

                "Source": "{Image_source}_Custom\\{Master}\\{Image}\\Language\\Add",

                "Adv": {

                    "PreRuleOrder": true,

                    "WildcardList": true,

                    "NoCheckFileType": false,

                    "AutoSuggestions": true,

                    "SetupFixMissing": false,

                    "LangSyncToSources": false,

                    "LangIniRebuild": false
```

```
    }

  },

  "Del": {

    "Haveto": false,

    "Source": "{Image_source}_Custom\\{Master}\\{Image}\\Language\\Del",

    "Adv": {

      "DescendingRuleLang": true,

      "NoCheckFileType": false,

      "AutoSuggestions": true,

      "BootSyncToISO": false,

      "LangIniRebuild": false

    }

  },

  "Change": "zh-CN",

  "Cleanup": [

    "en-US"

  ]

},

"CumulativeUpdate": {

  "Add": {

    "Schome": "Auto",

    "Custom": [

      "{MainMasterFolder}\\{ImageType}\\_Custom\\{Master}\\{Image}\\Update\\{ArchC}\\Add",

      "{Mount_To_Route}\\{Master}\\{Image}\\Update\\Add",

      "{Image_source}_Custom\\{Master}\\{Image}\\Update\\Add"

    ],

    "IsEvent": {

      "CuringUpdate": true,

      "Superseded": {

        "IsSuperseded": false,

        "ExcludeRules": true

      }

    }

  }

},
```

```

"Del": {

    "Schome": "Auto",

    "Custom": [

        "{MainMasterFolder}\\{ImageType}\\_Custom\\{Master}\\{Image}\\Update\\{ArchC}\\Add",

        "{Mount_To_Route}\\{Master}\\{Image}\\Update\\Add",

        "{Image_source}_Custom\\{Master}\\{Image}\\Update\\Add"

    ],

    "IsEvent": {

        "CuringUpdate": true,

        "Superseded": {

            "IsSuperseded": false,

            "ExcludeRules": true

        }

    }

},

"Drive": {

    "Add": {

        "Schome": "Auto",

        "Custom": [

            "{MainMasterFolder}\\{ImageType}\\_Custom\\{Master}\\{Image}\\Drive\\{ArchC}\\Add",

            "{Mount_To_Route}\\{Master}\\{Image}\\Drive\\Add",

            "{Image_source}_Custom\\{Master}\\{Image}\\Drive\\Add"

        ]

    },

    "Del": {

        "Schome": "Auto",

        "Custom": [

            "{MainMasterFolder}\\{ImageType}\\_Custom\\{Master}\\{Image}\\Drive\\{ArchC}\\Add",

            "{Mount_To_Route}\\{Master}\\{Image}\\Drive\\Add",

            "{Image_source}_Custom\\{Master}\\{Image}\\Drive\\Add"

        ]

    }

},

```

```
"More": {

  "CuringUpdate": false,

  "Superseded": {

    "IsSuperseded": false,

    "ExcludeRules": true

  },

  "Healthy": false,

  "Report": {

    "InboxApps": false,

    "Components": true,

    "Drive": true,

    "ImageLangue": true

  },

  "SaveTo": "{Image_source}_Custom\\{Master}\\{Image}\\Report"

},

"Expand": {

  "Rebuild": true,

  "Rules": {

    "isUpdate": true,

    "UpdateToAll": true

  }

},

"Eject": {

  "Schome": "Save",

  "ForectEject": true

}

},

{

  "Group": "Boot;Boot;",

  "Uid": "Boot;Boot;wim;",

  "IsAutoSelect": [

    "Image_source_selection",

    "Language_Add_UI",
```

```
"Cumulative_updates_Add_UI",

"Drive_Add_UI",

"Functions_Rear_UI",

"Feature_More_UI"

],

"IsAutoSelectIndex": [

    "2"

],

"Tasks": {

    "Language": {

        "Add": {

            "Source": "{Image_source}_Custom\\{Master}\\{Image}\\Language\\Add",

            "Adv": {

                "PreRuleOrder": true,

                "WildcardList": true,

                "NoCheckFileType": false,

                "AutoSuggestions": true,

                "SetupFixMissing": false,

                "LangSyncToSources": false,

                "LangIniRebuild": false

            }

        },

        "Del": {

            "Source": "{Image_source}_Custom\\{Master}\\{Image}\\Language\\Del",

            "Adv": {

                "DescendingRuleLang": true,

                "NoCheckFileType": false,

                "AutoSuggestions": true,

                "BootSyncToISO": false,

                "LangIniRebuild": false

            }

        },

        "Change": "zh-CN",

        "Cleanup": [
```

```

        "en-US"

    ]

},

"CumulativeUpdate": {

    "Add": {

        "Schome": "Auto",

        "Custom": [

            "{MainMasterFolder}\\{ImageType}\\_Custom\\{Master}\\{Image}\\Update\\{ArchC}\\Add",

            "{Mount_To_Route}\\{Master}\\{Image}\\Update\\Add",

            "{Image_source}_Custom\\{Master}\\{Image}\\Update\\Add"

        ],

        "IsEvent": {

            "CuringUpdate": true,

            "Superseded": {

                "IsSuperseded": false,

                "ExcludeRules": true

            }

        }

    },

    "Del": {

        "Schome": "Auto",

        "Custom": [

            "{MainMasterFolder}\\{ImageType}\\_Custom\\{Master}\\{Image}\\Update\\{ArchC}\\Add",

            "{Mount_To_Route}\\{Master}\\{Image}\\Update\\Add",

            "{Image_source}_Custom\\{Master}\\{Image}\\Update\\Add"

        ],

        "IsEvent": {

            "CuringUpdate": true,

            "Superseded": {

                "IsSuperseded": false,

                "ExcludeRules": true

            }

        }

    }

}

```

```

},

"Drive": {

  "Add": {

    "Schome": "Auto",

    "Custom": [

      "{MainMasterFolder}\\{ImageType}\\_Custom\\{Master}\\{Image}\\Drive\\{ArchC}\\Add",

      "{Mount_To_Route}\\{Master}\\{Image}\\Drive\\Add",

      "{Image_source}_Custom\\{Master}\\{Image}\\Drive\\Add"

    ]

  },

  "Del": {

    "Schome": "Auto",

    "Custom": [

      "{MainMasterFolder}\\{ImageType}\\_Custom\\{Master}\\{Image}\\Drive\\{ArchC}\\Add",

      "{Mount_To_Route}\\{Master}\\{Image}\\Drive\\Add",

      "{Image_source}_Custom\\{Master}\\{Image}\\Drive\\Add"

    ]

  }

},

"PSFunctions": {

  "Before": [],

  "After": [

    "Other_Tasks_TPM"

  ]

},

"More": {

  "CuringUpdate": false,

  "Superseded": {

    "IsSuperseded": false,

    "ExcludeRules": true

  },

  "Healthy": false,

  "Report": {

    "InboxApps": false,

```

```
        "Components": true,

        "Drive": true,

        "ImageLangue": true

    },

    "SaveTo": "{Image_source}_Custom\\{Master}\\{Image}\\Report"

},

"Expand": {

    "Rebuild": true

},

"Eject": {

    "Schome": "Save",

    "ForectEject": true

}

}

}

]

},

"IsEvent": {

    "Scheduled": {

        "Schome": "Instantly",

        "Instantly": {},

        "Custom": {

            "Sky": "0",

            "Hour": "0",

            "Minute": "1"

        }

    },

    "AfterCompletion": {

        "IsCleanupTemp": true,

        "Finish": "Pause"

    }

}

}

}
```

2. 配置文件详细对照

"Config": {	配置文件描述
"Author": "Yi",	创建者
"Url": "https://fengyi.tel",	作者网站
"Version": "1.0.0.8"	版本
},	
"Deploy": {	自定义部署
"Prerequisite": {	组：先决条件
"IsAutoSelect": [	自动选择
"Prerequisite_Extract_Language_Add"	自动选择：先决条件提取语言，添加
"Prerequisite_Extract_Language_del"	自动选择：先决条件提取语言，删除（未设置自动选择，添加自动选择删除后，必须在
"Prerequisite_Extract_Language_Add" 后添加, 号, 示例: "Prerequisite_Extract_Language_Add",	
],	
"ExtractLanguage": {	提取语言
"Add": {	提取语言：添加
"Guid": "bb60fdc0-944f-4bc8-b6c7-6174d34956a5",	选择 GUID，封装脚本自定义规则路径：{所在盘
符):\YiSolutions\Encapsulation\Modules\1.0.0.*\Functions\Custom，从文件里搜索：Solutions.Custom.Only.Language.psm1、	
Solutions.Custom.With.InBox.Apps.psm1、Solutions.Custom.Extension.psm1	
"IsEjectISO": true,	提取完成后弹出已挂载的 ISO，规则：语言包、功能包，可接受值：True = 允许，False =
不处理	
"CleanDuplicate": false,	清理重复文件
"NoExtractEnglish": true,	安装时跳过 en-US 添加，建议
"Missing": {	缺少项
"IsMissing": false,	允许提取安装程序缺少项
"OnlySelectRegion": true	仅提取已选语言
},	
"SaveTo": {	提取语言保存到
"Schome": "Custom",	方案：选择以下节点，可接受值: "Custom": {}、"Multi": {}
"Custom": {	节点，自定义路径

"Path": "{Image_source}_Custom"	路径
},	
"Multi": {	节点, 多级目录
"Path": "{MainMasterFolder}\\{ImageType}\\_Custom",	路径
"Name": "1_11_zh-CN"	目录名称
}	
},	
"Scope": [	选择提取适用范围
"Install;Install;wim;",	
"Install;WinRE;wim;",	
"Boot;Boot;wim;"	
],	
"Region": [	自动选择区域, 添加其它请参考: <a href="#">3.zh-CN.zh-TW.json</a>
"zh-CN"	简体中文 - 中国
],	
"RegionRelated": []	区域关联: 添加 <a href="#">zh-TW</a> 时需要关联 <a href="#">zh-HK</a>
},	
"Del": {	提取语言: 删除
"Guid": "bb60fdc0-944f-4bc8-b6c7-6174d34956a5",	选择 GUID, 封装脚本自定义规则路径: <a href="#">{所在盘符}:\\YiSolutions\\_Encapsulation\\Modules\\1.0.0.*\\Functions\\Custom</a> , 从文件里搜索: <a href="#">Solutions.Custom.Only.Language.psm1</a> 、 <a href="#">Solutions.Custom.With.InBox.Apps.psm1</a> 、 <a href="#">Solutions.Custom.Extension.psm1</a>
"IsEjectISO": true,	提取完成后弹出已挂载的 ISO, 规则: 语言包、功能包, 可接受值: <a href="#">True</a> = 允许, <a href="#">False</a> = 不处理
"CleanDuplicate": false,	清理重复文件
"NoExtractEnglish": true,	安装时跳过 en-US 添加, 建议
"SaveTo": {	提取语言保存到
"Schome": "Custom",	选择以下节点, 可接受值: <a href="#">"Custom": {}</a> 、 <a href="#">"Multi": {}</a>
"Custom": {	节点, 自定义路径
"Path": "{Image_source}_Custom"	路径
},	
"Multi": {	节点, 多级目录

"Name": "1_11_zh-CN"	路径
<pre>         }       },       "Scope": [         "Install;Install;wim;",         "Install;WinRE;wim;",         "Boot;Boot;wim;"       ],       "Region": [         "en-US"       ]     }   },   "ImageSource": {     "Tasks": {       "IsAutoSelect": [         "Convert"       ],       "Solutions": {         "SaveTo": {           "FolderName": "",           "Path": "ISO"         },         "Account": {           "Schome": "Designated",           "Custom": {},           "Designated": {             "UserName": "Administrator",             "SyncMainFolder": false, </pre>	<p>选择提取适用范围</p> <p>自动选择区域，添加其它请参考：<a href="#">3.zh-CN.zh-TW.json</a></p> <p>英语 - 美国</p> <p>处理映像来源</p> <p>自动驾驶任务</p> <p>自动选择</p> <p>自动选择：转换映像</p> <p>解决方案</p> <p>生成解决方案保存到</p> <p>自定义主目录名称，默认为空时自动获取初始目录名或自定义主目录名称</p> <p>ISO = 保存到映像来源，Mounted = 保存到已挂载项，可接受值：<a href="#">ISO</a>、<a href="#">Mounted</a></p> <p>开箱体验时初始用户</p> <p>选择以下节点，可用设置：<a href="#">"Custom": {}</a>、<a href="#">"Designated": {}</a></p> <p>自定义创建用户</p> <p>指定用户</p> <p>自定义用户名</p> <p>将目录名设置为主用户名</p>

"AutoLogin": true	自动登录
}	
},	
"Schome": {	方案：部署引擎、应预答、合集
"Engine": {	方案：部署引擎
"Enable": true,	允许添加部署引擎
"Version": "Multilingual",	选择部署引擎版本
"OptAdv": {	可选功能
"AutoFix": true	未选择必备项时自动修复
},	
"FirstExperience": {	首次体验，完成先决条件后
"Prerequisite": {	首次体验，先决条件
"FirstExpSyncMark": true,	允许全盘搜索并同步部署标记
"FirstExpUpdate": false,	允许自动更新
"FirstExpDefender": false,	添加主目录到 Defend 排除目录
"NetworkLocationWizard": true,	网络位置向导
"FirstExpSyncLabel": false,	系统盘卷标：主目录名相同
"IsMulti": {	遇到多语言时：
"PreAppxCleanup": true,	阻止 Appx 清理维护任务
"LanguageComponents": true,	阻止清理未使用的按需功能语言包
"PreventCleaningUnusedLP": true	阻止清理未使用的语言包
},	
"DesktopMenu": {	个性化菜单
"Enable": false,	允许添加个性化 “上下文菜单”
"Right": false	按住 Shift 键后点击右键
},	
"Time": {	时间区域
"Enable": false,	允许更改系统区域设置
"UTF8": false,	Beta 版：使用 Unicode UTF-8 提供全球语言支持

"Region": "zh-CN"	指定时间区域标记
},	
"Restart": true	重新启动计算机
},	
"Finish": {	首次体验，完成后
"FirstExpFinishPopup": false,	弹出部署引擎主界面
"FirstExpFinishOnDemand": false,	允许首次预体验，按计划
"ResetExecutionPolicy": true,	恢复 Powershell 执行策略：受限
"ClearFull": true,	删除整个解决方案
"OnlyClearEngine": true,	删除部署引擎，保留其它
"Restart": false	重新启动计算机
}	
}	
},	
"Unattend": {	方案：应预答
"Enable": true,	允许添加应预答
"Version": "11",	应预答版本，可接受值： <a href="#">10</a> , <a href="#">10.Only.arm64</a> , <a href="#">10.Only.x64</a> , <a href="#">10.Only.x86</a> , <a href="#">11</a> , <a href="#">11.Only.arm64</a> , <a href="#">11.Only.x64</a>
"Command": {	首次部署时运行的命令
"WindowsSetup": [	Windows 安装
"a94cc882-a451-494d-8d94-523e06470f68",	选择：Powershell 执行策略：不设任何的限制
"f6ba749e-3a36-4a2e-bc28-674073cb973b"	允许运行部署引擎脚本
],	
"WindowsPE": []	Windows PE，可选添加： <a href="#">9709d822-2ffc-45a9-86c4-0cf48a66f499</a> = 安装时绕过 TPM 检查)
},	
"IsMulti": "Auto",	多语言
"InstallMethod": "Auto",	安装方式，可接受值： <a href="#">Auto</a> = 自动识别映像来源类型、 <a href="#">Business</a> = 商业版、 <a href="#">Consumer</a> = 消费者版本
"Schome": {	选择 Autounattend.xml 解决方案

"Version": "Auto",	选择以下节点，可接受值： <b>Auto</b> = 自动选择， <b>Semi</b> = 半自动对所有安装方式有效， <b>UEFI</b> = UEFI 自动安装，需要指定索引号， <b>Legacy</b> = Legacy 自动安装，需要指定序列号
"Semi": {},	半自动对所有安装方式有效
"UEFI": {	UEFI 自动安装，需要指定索引号
"ImageIndex": "1"	指定索引号
},	
"Legacy": {	Legacy 自动安装，需要指定序列号
"ProductKey": "TX9XD-98N7V-6WMQ6-BX7FG-H8Q99"	Legacy 自动安装，需要指定序列号
}	
},	
"AddTo": {	添加应预答到
"ISOAutounattend": true,	[ISO]:\Autounattend.xml
"ISOSourcesUnattend": true,	[ISO]:\sources\Unattend.xml
"ISOPantherUnattendOEM": true,	[ISO]:\sources\\$\OEM\$\\$\$\Panther\unattend.xml
"ISOPantherUnattendOS": true	[挂载到]:\Windows\Panther\unattend.xml
},	
"InstallInterface": {	安装界面
"OOBEProductKey": false,	隐藏 产品密钥
"OOBEOSImage": false,	隐藏 选择要安装的操作系统
"OOBEEula": true	隐藏 接受许可条款
},	
"Server": {	服务器
"ServerManager": false,	登录时不自动启动服务器管理器
"InternetExplorer": {	Internet Explorer 增强的安全配置
"Administrator": false,	关闭 “管理员”
"User": false	关闭 “用户”
}	
},	
"Time": {	时间区域
"Enable": false,	允许更改时间区域

语言	<code>"Region": "zh-CN"</code>	指定时间区域标记
	<code>}</code>	
语言	<code>},</code>	
	<code>"Collection": {</code>	合集
	<code>"Enable": true,</code>	允许添加合集
	<code>"OptAdv": {</code>	可选功能
	<code>"GenerateReport": true</code>	生成预部署报告
	<code>},</code>	
	<code>"Language": {</code>	自定义合集语言
	<code>"IsMulti": "Auto",</code>	自动选择语言，可接受值： <a href="#">Auto</a> = 自动选择、 <a href="#">Multi</a> = 选择多个语言区域， <a href="#">Single</a> = 指定单
	<code>"Multi": [</code>	选择多个语言区域
	<code>"en-US",</code>	
	<code>"zh-CN"</code>	
	<code>],</code>	
	<code>"Single": "zh-CN"</code>	指定单语言
	<code>},</code>	
	<code>"Architecture": "Auto",</code>	自动选择架构，可接受值： <a href="#">Auto</a> = 自动选择、指定： <a href="#">arm64</a> 、 <a href="#">x64</a> 、 <a href="#">x86</a>
	<code>"Office": {</code>	部署 Office 安装包
	<code>"IsDeploy": false,</code>	允许部署 Office 安装包，建议您使用关联 ISO 功能创建
	<code>"Version": "",</code>	Office 版本
	<code>"Language": [</code>	语言包
	<code>"Auto"</code>	可接受值： <a href="#">Auto</a> = 自动，或自定义语言区域
	<code>],</code>	
	<code>"DeployTo": "PublicDektop"</code>	添加 Office 安装包到，可接受值： <a href="#">PublicDektop</a> = 公共桌面、 <a href="#">MainDirectory</a> = 主目录
	<code>},</code>	
	<code>"Custom": {</code>	部署自定义合集
	<code>"IsDeploy": false,</code>	允许添加自定义合集
	<code>"DeployTo": "SystemDisk",</code>	部署到，可接受值： <a href="#">SystemDisk</a> = 系统盘:\Package， <a href="#">Solution</a> = 解决方案主目录下，
	<code>"PublicDesktop": "PublicDesktop"</code>	<a href="#">PublicDesktop</a> = 公共桌面
	<code>},</code>	
	<code>"Language": {</code>	语言包
	<code>"IsMulti": "Auto",</code>	自动选择语言，可接受值： <a href="#">Auto</a> = 自动选择、 <a href="#">Multi</a> = 选择多个语言区域， <a href="#">Single</a> = 指定单
	<code>"Multi": [</code>	选择多个语言区域
语言	<code>"en-US",</code>	
	<code>"zh-CN"</code>	
	<code>],</code>	
	<code>"Single": "zh-CN"</code>	指定单语言
	<code>},</code>	
	<code>"Architecture": "Auto",</code>	自动选择架构，可接受值： <a href="#">Auto</a> = 自动选择、指定： <a href="#">arm64</a> 、 <a href="#">x64</a> 、 <a href="#">x86</a>
	<code>"Office": {</code>	部署 Office 安装包
	<code>"IsDeploy": false,</code>	允许部署 Office 安装包，建议您使用关联 ISO 功能创建
	<code>"Version": "",</code>	Office 版本
	<code>"Language": [</code>	语言包
语言	<code>"Auto"</code>	可接受值： <a href="#">Auto</a> = 自动，或自定义语言区域
	<code>],</code>	
	<code>"DeployTo": "PublicDektop"</code>	添加 Office 安装包到，可接受值： <a href="#">PublicDektop</a> = 公共桌面、 <a href="#">MainDirectory</a> = 主目录
	<code>},</code>	
	<code>"Custom": {</code>	部署自定义合集
	<code>"IsDeploy": false,</code>	允许添加自定义合集
	<code>"DeployTo": "SystemDisk",</code>	部署到，可接受值： <a href="#">SystemDisk</a> = 系统盘:\Package， <a href="#">Solution</a> = 解决方案主目录下，
	<code>"PublicDesktop": "PublicDesktop"</code>	<a href="#">PublicDesktop</a> = 公共桌面
	<code>},</code>	
	<code>"Language": {</code>	语言包
语言	<code>"IsMulti": "Auto",</code>	自动选择语言，可接受值： <a href="#">Auto</a> = 自动选择、 <a href="#">Multi</a> = 选择多个语言区域， <a href="#">Single</a> = 指定单
	<code>"Multi": [</code>	选择多个语言区域
	<code>"en-US",</code>	
	<code>"zh-CN"</code>	
	<code>],</code>	
	<code>"Single": "zh-CN"</code>	指定单语言
	<code>},</code>	
	<code>"Architecture": "Auto",</code>	自动选择架构，可接受值： <a href="#">Auto</a> = 自动选择、指定： <a href="#">arm64</a> 、 <a href="#">x64</a> 、 <a href="#">x86</a>
	<code>"Office": {</code>	部署 Office 安装包
	<code>"IsDeploy": false,</code>	允许部署 Office 安装包，建议您使用关联 ISO 功能创建
语言	<code>"Version": "",</code>	Office 版本
	<code>"Language": [</code>	语言包
	<code>"Auto"</code>	可接受值： <a href="#">Auto</a> = 自动，或自定义语言区域
	<code>],</code>	
	<code>"DeployTo": "PublicDektop"</code>	添加 Office 安装包到，可接受值： <a href="#">PublicDektop</a> = 公共桌面、 <a href="#">MainDirectory</a> = 主目录
	<code>},</code>	
	<code>"Custom": {</code>	部署自定义合集
	<code>"IsDeploy": false,</code>	允许添加自定义合集
	<code>"DeployTo": "SystemDisk",</code>	部署到，可接受值： <a href="#">SystemDisk</a> = 系统盘:\Package， <a href="#">Solution</a> = 解决方案主目录下，
	<code>"PublicDesktop": "PublicDesktop"</code>	<a href="#">PublicDesktop</a> = 公共桌面

"Version": "Template"	选择合集
},	
"Software": {	软件
"IsDeploy": false,	允许添加部署软件
"App": []	选择软件包名称
},	
"Fonts": {	字体
"IsDeploy": false,	允许添加字体
"Package": []	选择字体名称
}	
}	
},	
"Convert": {	拆分、互转、合并
"IsBackup":        true,	转换前创建备份
"Scheme":          "SplitWim",	方案，可接受值： <b>WIMtoESD</b> = WIM 转换为 ESD， <b>ESDtoWIM</b> = ESD 转换为 WIM， <b>MergedSWM</b> = 合并， <b>SplitWim</b> = 拆分
"Config": {	方案配置规则
"SplitWim": {	拆分 Wim
"Compression": "Max",	压缩类型，可接受值： <b>Max</b> = 最高， <b>Fast</b> = 快速， <b>None</b> = 不压缩
"Rebuild":     false,	允许重建
"Split": {	拆分
"Enabled": true,	允许拆分
"Size":     "4096"	自定义大小
}	
},	
"WimToEsd": {	
"Compression": "Max",	压缩类型，可接受值： <b>Max</b> = 最高， <b>Fast</b> = 快速， <b>None</b> = 不压缩
"Rebuild":     false	允许重建
},	

"EsdToWim": {	ESD 转换为 Wim
"Compression": "Fast",	压缩类型，可接受值：Max = 最高，Fast = 快速，None = 不压缩
"Split": {	拆分
"Enabled": true,	允许拆分
"Size": "4096"	自定义大小
}	
},	
"MergedSWM": {	
"Compression": "Fast"	压缩类型，可接受值：Max = 最高，Fast = 快速，None = 不压缩
}	
}	
},	
"ISO": {	ISO
"Association": [	关联 ISO 配置文件
"ISO.Multilingual",	
"ISO.Multilingual.With.Office.2024",	
"ISO.Multilingual.With.Office.365",	
"ISO.Yi.Suite",	
"ISO.Yi.Suite.With.Office.2024",	
"ISO.Yi.Suite.With.Office.365"	
]	
}	
}	
},	
"Mount": {	有新的挂载映像时
"IsAutoSelect": [	自动选择
"Install;Install;wim;",	
"Install;WinRE;wim;",	
"Boot;Boot;wim;"	
],	
"Tasks": [	任务，仅讲解 Install;Install;wim;，所有完整配置可适用于所有群组，根据不同的群组来
精简配置	

{	
"Group": "Install;Install;",	群组，可接受值： <a href="#">Install;Install</a> 、 <a href="#">Install;WinRE</a> 、 <a href="#">Boot;Boot</a> ;
"Uid": "Install;Install;wim;",	唯一识别码，可接受值： <a href="#">Install;Install;wim</a> 、 <a href="#">Install;WinRE;wim</a> 、 <a href="#">Boot;Boot;wim</a> ;
"IsAutoSelect": [	自动选择
"Image_source_selection",	自动选择：自动选择映像源
"Language_Add_UI",	自动选择：语言：添加
"LXPs_Region_Add",	自动选择：本地语言体验包（LXPs）：添加
"InBox_Apps_Add_UI",	自动选择：InBox Apps：添加
"Cumulative_updates_Add_UI",	自动选择：累积更新：添加
"Drive_Add_UI",	自动选择：驱动：添加
"Feature_More_UI"	自动选择：更多
],	
"IsAutoSelectIndex": [	自动选择索引号，可接受值： <a href="#">Auto</a> = 自动选择所有索引号，自定义设置： <a href="#">2</a> = 只选择索引号 2, " <a href="#">5</a> ", " <a href="#">6</a> " = 选择多个索引号，选择索引号 5 和 6。
"Auto"	= Auto = 自动选择所有索引号
],	
"Tasks": {	任务
"Solutions": {},	请参阅相同对照
"Language": {	语言包
"Add": {	语言包：添加
"Source": "{Image_source}_Custom\\{Master}\\{Image}\\Language\\Add",	添加来源
"Adv": {	可选功能
"PreRuleOrder": true,	按预规则顺序安装语言包
"WildcardList": true,	安装语言包时，从已安装列表里通配
"NoCheckFileType": false,	不再检查目录里是否存在文件
"AutoSuggestions": true,	有事件时自动选择建议项
"SetupFixMissing": false,	自动修复安装程序缺少项
"LangSyncToSources": false,	同步语言包到安装程序

"LangIniRebuild": false	重建 Lang.ini
}	
},	
"Del": {	语言包：删除
"Source": "{Image_source}_Custom\\{Master}\\{Image}\\Language\\Del",	删除来源
"Adv": {	可选功能
"DescendingRuleLang": true,	按相反的顺序删除语言包
"NoCheckFileType": false,	不再检查目录里是否存在文件
"AutoSuggestions": true,	有事件时自动选择建议项
"BootSyncToISO": false,	同步语言包到 ISO
"LangIniRebuild": false	重建 Lang.ini
}	
},	
"Change": "zh-CN",	更改脱机映像默认语言
"Cleanup": [	清理语言包
"en-US"	
]	
},	
"InBoxApps": {	InBox Apps
"Mark": {	InBox Apps：标记
"Schome": "Skip",	方案：选择以下节点，可接受值：Skip = 跳过，Custom = 自定义
"Skip": {	方案节点：跳过
"RemoveAll": {	强行删除已安装的所有预应用程序 ( InBox Apps )
"IsDel": true,	允许强行删除已安装的所有预应用程序 ( InBox Apps )
"IsExclude": true	按规则排除
}	
},	
"Custom": {	方案节点：自定义
"SkipenUS": true,	安装时跳过 en-US 添加，建议
"RemoveAll": {	强行删除已安装的所有预应用程序 ( InBox Apps )

"IsDel": true,	允许强行删除已安装的所有预应用程序 ( InBox Apps )
"IsExclude": true	按规则排除
},	
"Version": "26100",	选择版本
"Region": [	选择语言
"zh-CN"	
]	
}	
},	
"Add": {	InBox Apps：添加
"Schome": "Custom",	方案：选择以下节点，可接受值： <a href="#">Custom</a> = 自定义
"Custom": {	方案节点：自定义
"AutoSearch": true,	自动从所有磁盘搜索缺少的软件包
"DependencyPackage": true,	安装 InBox Apps 应用时，允许自动组合依赖包
"OptimizeHardLink": true,	优化预配 Appx 包，通过用硬链接替换相同的文件
"Source": "auto",	添加来源， <a href="#">Auto</a> = 自动从所有磁盘搜索， <a href="#">G:\Package</a> = 指定安装包来源
"Guid": "bb60fdc0-944f-4bc8-b6c7-6174d34956a5",	选择 GUID，封装脚本自定义规则路径： <a href="#">{所在盘符}\YiSolutions\_Encapsulation\Modules\1.0.0.*\Functions\Custom</a> ，从文件里搜索： <a href="#">Solutions.Custom.Only.Language.psm1</a> 、 <a href="#">Solutions.Custom.With.InBox.Apps.psm1</a> 、 <a href="#">Solutions.Custom.Extension.psm1</a>
"Apps": "auto"	InBox Apps：添加应用程序， <a href="#">Auto</a> = 自动选择所有，自定义选择软件名： <a href="#">Clipchamp.Clipchamp</a> ， <a href="#">Microsoft.BingNews</a> 等
},	
"Assign": {}	
},	
"Update": {	InBox Apps：更新
"Sources": "Auto",	添加来源， <a href="#">Auto</a> = 自动选择
"Region": [	选择语言
"zh-CN"	
]	
},	
"Remove": {	InBox Apps：删除

```
"Region": [                                选择语言

    "zh-CN"

],

},

"MatchRemove": {                            InBox Apps：匹配删除

    "Guid": "bb60fdc0-944f-4bc8-b6c7-6174d34956a5",    选择 GUID，封装脚本自定义规则路径：{所在盘符}:\\YiSolutions\\Encapsulation\\Modules\\1.0.0.*\\Functions\\Custom，从文件里搜索：Solutions.Custom.Only.Language.psm1、Solutions.Custom.With.InBox.Apps.psm1、Solutions.Custom.Extension.psm1

    "Apps": ""                                指定要删除的软件名：Clipchamp.Clipchamp，Microsoft.BingNews 等

}

},

"CumulativeUpdate": {                        累积更新

    "Add": {                                  累积更新：添加

        "Schome": "Auto",                    方案，可接受值：Auto = 自动从公共库导入，Custom = 自定义来源

        "Custom": [

            "{MainMasterFolder}\\{ImageType}\\_Custom\\{Master}\\{Image}\\Update\\{ArchC}\\Add",

            "{Mount_To_Route}\\{Master}\\{Image}\\Update\\Add",

            "{Image_source}_Custom\\{Master}\\{Image}\\Update\\Add"

        ],

        "IsEvent": {                          有任务时

            "CuringUpdate": true,              固化更新

            "Superseded": {                    清理取代的

                "IsSuperseded": false,          允许清理取代的

                "ExcludeRules": true            包括过时的更新、组件等

            }

        }

    }

},

"Del": {                                    累积更新：删除

    "Schome": "Auto",                        方案，可接受值：Auto = 自动从公共库导入，Custom = 自定义来源

    "Custom": [

        "{MainMasterFolder}\\{ImageType}\\_Custom\\{Master}\\{Image}\\Update\\{ArchC}\\Add",
```

```

        "{Mount_To_Route}\\{Master}\\{Image}\\Update\\Add",

        "{Image_source}_Custom\\{Master}\\{Image}\\Update\\Add"

    ],

    "IsEvent": {                                有任务时

        "CuringUpdate": true,                  固化更新

        "Superseded": {                        清理取代的

            "IsSuperseded": false,              允许清理取代的

            "ExcludeRules": true                包括过时的更新、组件等

        }

    }

}

},

"Drive": {                                    驱动

    "Add": {                                  驱动：添加

        "Schome": "Auto",                     方案，可接受值： Auto = 自动从公共库导入， Custom = 自定义来源

        "Custom": [

            "{MainMasterFolder}\\{ImageType}\\_Custom\\{Master}\\{Image}\\Drive\\{ArchC}\\Add",

            "{Mount_To_Route}\\{Master}\\{Image}\\Drive\\Add",

            "{Image_source}_Custom\\{Master}\\{Image}\\Drive\\Add"

        ]

    },

    "Del": {                                  驱动：删除

        "Schome": "Auto",                     方案，可接受值： Auto = 自动从公共库导入， Custom = 自定义来源

        "Custom": [

            "{MainMasterFolder}\\{ImageType}\\_Custom\\{Master}\\{Image}\\Drive\\{ArchC}\\Add",

            "{Mount_To_Route}\\{Master}\\{Image}\\Drive\\Add",

            "{Image_source}_Custom\\{Master}\\{Image}\\Drive\\Add"

        ]

    }

},

"WindowsFeatures": {                          Windows 功能

    "Enable": [                                Windows 功能：启用

```

```
        "NetFx3",

        "TelnetClient"

    ],

    "Disable": [                                Windows 功能：禁用

        "TelnetClient"

    ]

},

"PSFunctions": {                                PowerShell 函数

    "Before": [],                                PowerShell 函数：运行前

    "After": []                                  PowerShell 函数：完成后

},

"More": {                                        更多功能

    "CuringUpdate": false,                      固化更新

    "Superseded": {                             清理取代的

        "IsSuperseded": false,                  允许清理取代的

        "ExcludeRules": true                    包括过时的更新、组件等

    },

    "Healthy": true,                            健康

    "Report": {                                  报告

        "InboxApps": true,                      Inbox Apps：打印报告到日志里

        "Components": true,                    组件：打印报告到日志里

        "Drive": true,                         驱动：打印报告到日志里

        "ImageLangue": true                    语言：打印报告到日志里

    },

    "SaveTo": "{Image_source}_Custom\\{Master}\\{Image}\\Report"  生成报告保存到

},

"Expand": {                                    扩展

    "Rebuild": true                             允许重建

},

"Eject": {                                      弹出
```

"Schome": "Save",	弹出方案，可接受值： Save = 保存， DoNotSave = 不保存
"ForectEject": true	强行弹出
}	
}	
}	
]	
},	
"IsEvent": {	有任务时
"Scheduled": {	什么时候开始
"Schome": "Instantly",	方案，选择以下节点，可接受值： Custom = 自定义， Instantly = 立即执行
"Instantly": {},	方案节点：立即执行
"Custom": {	方案节点：自定义
"Sky": "0",	天
"Hour": "0",	小时
"Minute": "1"	分
}	
},	
"AfterCompletion": {	
"IsCleanupTemp": true,	允许清理 Temp 临时文件，可接受值： True = 允许， False = 不处理
"Finish": "Pause"	完成后，可接受值： NoProcess = 不处理， Pause = 暂停， Reboot = 重新启动计算机，
Shutdown = 关闭计算机	
}	
}	
}	
}	



此副本自动驾驶配置方案隶属于 Yi's Solutions 内容，学习更多：

- Yi 的官方网站 | <https://fengyi.tel/solutions>
- Github | <https://github.com/ilikeyi/solutions>

作者：Yi

邮箱： [775159955@qq.com](mailto:775159955@qq.com), [ilikeyi@outlook.com](mailto:ilikeyi@outlook.com)

文档版本： 1.1

文档里包含的 Json 配置，最后测试时间： 11 / 2025

文档最近更新日期： 11 / 2025

建议或反馈： <https://github.com/ilikeyi/solutions/issues>