

自动驾驶配置文件

自定义自动驾驶配置文件时,应学习设置对照以解决配置文件的问题。

摘要

章节1 自动驾驶配置文件

目录

章节1	自动驾	驶配置文件	第1页
A.	了解已有配置文件		第1页
	1.	查看	第1页
	2.	自定义修改	. 第 1页
В.	自动驾驶配置文件对照		第1页
	1.	查看自动驾驶配置文件	第1页
	2.	配置文件详细对照	第 25 页

章节1 自动驾驶配置文件

A. 了解已有配置文件

1. 查看

打开目录: {所在盘符}:\YiSolutions_Encapsulation_Autopilot\Microsoft Windows 11\24H2,**例如查看**: 1.zh-CN.json, 2.zh-TW.json, 3.zh-CN.zh-TW.json, 5.zh-CN.zh-TW.ja-JP.Ko-KR.json, All.json

2. 自定义修改

使用封装脚本更新功能,完成更新后会覆盖旧的自动驾驶配置文件,建议您复制后操作。

打开目录: {压缩包}:\YiSolutions_Encapsulation_Autopilot\Microsoft Windows 11,选择复制 24H2,复制后将目录重命名为 24H2_Beta 或自行重命名为其它名称。

B. 自动驾驶配置文件对照

1. 查看自动驾驶配置文件

```
打开: {压缩包}:\YiSolutions\_Encapsulation\_Autopilot\Microsoft Windows 11\24H2\1.zh-CN.json,配置文件内容:
{
  "Config": {
   "Author": "Yi",
   "Url": "https://fengyi.tel",
   "Version": "1.0.0.5"
 },
  "Deploy": {
   "Prerequisite": {
     "IsAutoSelect": [
       "Prerequisite_Extract_Language_Add"
     ],
     "ExtractLanguage": {
       "Add": {
         "Guid": "bb60fdc0-944f-4bc8-b6c7-6174d34956a5",
         "CleanDuplicate": false,
         "NoExtractEnglish": true,
         "Missing": {
           "IsMissing": false,
```

"OnlySelectRegion": true

```
},
  "SaveTo": {
    "Schome": "Custom",
    "Custom": {
     "Path": "{Image_source}_Custom"
   },
    "Multi": {
     "Path": "{MainMasterFolder}\\{ImageType}\\_Custom",
     "Name": "1_11_zh-CN"
   }
 },
  "Scope":[
    "Install;Install;wim;",
    "Install; WinRE; wim; ",
    "Boot;Boot;wim;"
  ],
  "Region": [
   "zh-CN"
 ]
},
"Del": {
  "Guid": "bb60fdc0-944f-4bc8-b6c7-6174d34956a5",
  "CleanDuplicate": false,
  "NoExtractEnglish": true,
  "SaveTo": {
    "Schome": "Custom",
    "Custom": {
     "Path": "{Image_source}_Custom"
   },
    "Multi": {
     "Name": "1_11_zh-CN"
   }
  },
  "Scope":[
```

```
"In stall; In stall; wim; ",\\
       "Install; WinRE; wim; ",
       "Boot;Boot;wim;"
     ],
     "Region": [
       "en-US"
     ]
 }
},
"ImageSource": {
  "Tasks": {
   "IsAutoSelect": [
     "Convert"
   ],
   "Solutions": {
     "SaveTo": {
       "FolderName": "",
       "Path": "ISO"
     },
     "Account": {
       "Schome": "Designated",
       "Custom": {},
       "Designated": {
         "UserName": "Administrator",
         "SyncMainFolder": false,
         "AutoLogin": true
     },
     "Schome": {
       "Engine": {
         "Enable": true,
         "Version": "Multilingual",
         "OptAdv": {
```

```
"AutoFix": true
},
"FirstExperience": {
  "Prerequisite": {
   "FirstExpSyncMark": true,
   "FirstExpUpdate":
                        false,
    "FirstExpDefender": false,
    "NetworkLocationWizard": true,
   "FirstExpSyncLabel": false,
    "IsMulti": {
     "PreAppxCleanup": true,
     "LanguageComponents": true,
     "PreventCleaningUnusedLP": true
   },
    "DesktopMenu": {
     "Enable": false,
     "Right": false
   },
    "Time": {
     "Enable": false,
     "UTF8": false,
     "Region": "zh-CN"
   },
   "Restart": true
 },
  "Finish": {
   "FirstExpFinishPopup": false,
    "First ExpFinish On Demand": false,\\
    "ResetExecutionPolicy": true,
    "ClearFull":
                     true,
    "OnlyClearEngine": true,
    "Restart":
                    false
 }
}
```

```
},
"Unattend": {
  "Enable": true,
  "Version": "11",
  "Command": {
    "WindowsSetup": [
     "a94cc882-a451-494d-8d94-523e06470f68",
     "f6ba749e-3a36-4a2e-bc28-674073cb973b"
   ],
    "WindowsPE": []
 },
  "IsMulti": "Auto",
  "InstallMethod": "Auto",
  "Schome": {
    "Version": "Auto",
    "Semi": {},
    "UEFI": {
     "ImageIndex": "1"
   },
   "Legacy": {
     "ProductKey": "TX9XD-98N7V-6WMQ6-BX7FG-H8Q99"
   }
 },
  "AddTo": {
   "ISOAutounattend": true,
   "ISOSourcesUnattend": true,
    "ISOPantherUnattendOEM": true,
    "ISOPantherUnattendOS": true
 },
  "InstallInterface": {
    "OOBEProductKey": false,
    "OOBEOSImage": false,
    "OOBEEula": true
 },
```

```
"Server": {
    "ServerManager": false,
    "InternetExplorer": {
     "Administrator": false,
     "User": false
 },
  "Time": {
    "Enable": false,
    "Region": "zh-CN"
 }
},
"Collection": \{\\
  "Enable": true,
  "OptAdv": {
    "GenerateReport": true
 },
  "Language": {
    "IsMulti": "Auto",
    "Multi": [
     "en-US",
     "zh-CN"
   ],
    "Single": "zh-CN"
 },
  "Architecture": "Auto",
  "Office": {
   "IsDeploy": false,
    "Version": "",
    "Language": [
     "Auto"
   ],
    "DeployTo": "PublicDektop"
 },
```

```
"Custom": {
       "IsDeploy": false,
       "DeployTo": "SystemDisk",
       "Version": "Template"
     },
     "Software": {
       "IsDeploy": false,
       "App": []
     },
     "Fonts": {
       "IsDeploy": false,
       "Package": []
     }
   }
 }
},
"Convert": {
  "IsBackup":
                   true,
                   "SplitWim",
  "Schome":
  "Config": {
   "SplitWim": \{
     "Compression": "Max",
     "Rebuild": false,
     "Split": {
       "Enabled": true,
       "Size": "4096"
     }
   "WimToEsd": \{\\
     "Compression": "Max",
     "Rebuild": false
   },
   "EsdToWim": \{\\
     "Compression": "Fast",
```

```
"Split": {
           "Enabled": true,
           "Size": "4096"
         }
       },
       "MergedSWM": {
         "Compression": "Fast"
       }
     }
   },
    "ISO": {
     "Association": [
       "ISO.Multilingual",
       "ISO.Multilingual.With.Office.2024",
       "ISO.Multilingual.With.Office.365",
       "ISO.Yi.Suite",
       "ISO.Yi.Suite.With.Office.2024",
       "ISO.Yi.Suite.With.Office.365"
     ]
   }
 }
"Mount": {
  "IsAutoSelect": [
    "Install;Install;wim;",
    "Install; WinRE; wim; ",
    "Boot;Boot;wim;"
  "Tasks":[
   {
     "Group": "Install;Install;",
     "Uid": "Install;Install;wim;",
     "IsAutoSelect": [
       "Image_source_selection",
```

```
"Language_Add_UI",
  "LXPs_Region_Add",
  "InBox\_Apps\_Add\_UI",
  "Cumulative_updates_Add_UI",
  "Drive_Add_UI",
  "Feature_More_UI"
],
"IsAutoSelectIndex": [
 "Auto"
],
"Tasks": {
  "Solutions": {
    "SaveTo": {
     "FolderName": "",
     "Path": "ISO"
   },
    "Account": {
     "Schome": "Designated",
     "Custom": {},
     "Designated": {
       "UserName": "Administrator",
       "SyncMainFolder": false,
       "AutoLogin": true
     }
   },
    "Schome": {
     "Engine": {
       "Enable": true,
       "Version": "Multilingual",
       "OptAdv": {
         "AutoFix": true
       },
       "FirstExperience": {
         "Prerequisite": {
```

```
"FirstExpSyncMark": true,
     "FirstExpUpdate": false,
     "FirstExpDefender": false,
     "NetworkLocationWizard": true,
     "FirstExpSyncLabel": false,
     "IsMulti": {
      "PreAppxCleanup": true,
      "LanguageComponents": true,
      "PreventCleaningUnusedLP": true\\
    },
     "DesktopMenu": {
      "Enable": false,
      "Right": false
    },
     "Time": {
      "Enable": false,
      "UTF8": false,
      "Region": "zh-CN"
    },
     "Restart": true
   },
   "Finish": {
    "FirstExpFinishPopup": false,
    "FirstExpFinishOnDemand": false,
     "ResetExecutionPolicy": true,
     "ClearFull":
                      true,
     "OnlyClearEngine": true,
     "Restart":
                    false
  }
 }
"Unattend": {
 "Enable": true,
 "Version": "11",
```

```
"Command": \{\\
  "WindowsSetup": [
   "a94cc882-a451-494d-8d94-523e06470f68",
   "f6ba749e-3a36-4a2e-bc28-674073cb973b"
 ],
 "WindowsPE": []
},
"IsMulti": "Auto",
"InstallMethod": "Auto",
"Schome": {
 "Version": "Auto",
 "Semi": {},
 "UEFI": {
   "ImageIndex": "1"
 },
 "Legacy": {
   "ProductKey": "TX9XD-98N7V-6WMQ6-BX7FG-H8Q99"
 }
},
"AddTo": {
 "ISOAutounattend": true,
 "ISOSourcesUnattend": true,
 "ISOPantherUnattendOEM": true,
 "ISOPantherUnattendOS": true
},
"InstallInterface": {
 "OOBEProductKey": false,
  "OOBEOSImage": false,
 "OOBEEula": true
},
"Server": {
 "ServerManager": false,
 "InternetExplorer": {
   "Administrator": false,
```

```
"User": false
   }
 },
  "Time": {
   "Enable": false,
   "Region": "zh-CN"
},
"Collection": {
  "Enable": true,
  "OptAdv": {
   "GenerateReport": true
 },
  "Language": {
   "IsMulti": "Auto",
   "Multi": [
     "en-US",
     "zh-CN"
   ],
   "Single": "zh-CN"
 },
  "Architecture": "Auto",
  "Office": {
   "IsDeploy": true,
   "Version": "365",
   "Language": [
     "Auto"
   "DeployTo": "PublicDektop"
 },
  "Custom": {
   "IsDeploy": false,
   "DeployTo": "SystemDisk",
   "Version": "Template"
```

```
},
                         "Software": {
                                "IsDeploy": false,
                                "App": []
                       },
                        "Fonts": {
                                "IsDeploy": false,
                                "Package": []
               }
       }
},
  "Language": {
          "Add": {
                  "Source": "{Image\_source}\_Custom \ {Master} \ {Image} \ {Master} \ {Master}
                  "Adv": {
                        "PreRuleOrder": true,
                         "WildcardList": true,
                         "NoCheckFileType": false,
                         "AutoSuggestions": true,
                         "SetupFixMissing": false,
                        "LangSyncToSources": false,
                        "LangIniRebuild": false
               }
        },
          "Del": {
                 "Adv": {
                         "DescendingRuleLang": true,
                         "NoCheckFileType": false,
                         "AutoSuggestions": true,
                         "BootSyncToISO": false,
                        "LangIniRebuild": false
```

```
},
  "Change": "zh-CN",
  "Cleanup": [
   "en-US"
  ]
},
"InBoxApps": {
  "Mark": {
    "Schome": "Skip",
    "Skip":{
     "RemoveAll": {
       "IsDel": true,
       "IsExclude": true
   },
    "Custom": {
     "SkipenUS": true,
      "RemoveAll": {
       "IsDel": true,
       "IsExclude": true
     },
     "Version": "26100",
     "Region": [
       "zh-CN"
     ]
   }
  },
  "Add": {
    "Schome": "Custom",
    "Custom": {
     "AutoSearch": true,
      "DependencyPackage": true,
      "OptimizeHardLink": true,
      "Source": "auto",
```

```
"Guid": "bb60fdc0-944f-4bc8-b6c7-6174d34956a5",
   "Apps": "auto"
  },
  "Assign": {}
 },
 "Update": {
  "Sources": "Auto",
  "Region": [
   "zh-CN"
  ]
 },
 "Remove": {
  "Region": [
   "zh-CN"
  ]
 },
 "MatchRemove": {
  "Guid": "bb60fdc0-944f-4bc8-b6c7-6174d34956a5",
  "Apps": ""
 }
},
"Cumulative Update": \{\\
 "Add": {
  "Schome": "Auto",
  "Custom": [
    ],
  "IsEvent": {
    "CuringUpdate": true,
    "Superseded": {
     "IsSuperseded": false,
     "ExcludeRules": true
```

```
}
 }
},
 "Del": {
  "Schome": "Auto",
  "Custom": [
  "{Mount\_To\_Route}\\{Master}\\{Image}\\{Update}\\{Add}",
  ],
  "IsEvent": {
  "CuringUpdate": true,
   "Superseded": {
   "IsSuperseded": false,
   "ExcludeRules": true
},
"Drive": {
 "Add": {
  "Schome": "Auto",
  "Custom": [
  "{Mount\_To\_Route}\\{Master}\\{Image}\\\\Drive\\{Add"},
   ]
 "Del": {
  "Schome": "Auto",
  "Custom": [
   "{Image\_source}\_Custom \ {Master} \ {Image} \ {\ \ \ \ \ \ } \\
```

```
]
  }
},
"Windows Features": \{
  "Enable": [
    "NetFx3",
    "TelnetClient"
 ],
  "Disable": [
    "TelnetClient"
  ]
},
"PSFunctions": {
  "Before": [],
  "After": []
},
"More": {
  "CuringUpdate": false,
  "Superseded": {
    "IsSuperseded": false,
    "ExcludeRules": true
  },
  "Healthy": true,
  "Report": {
    "InboxApps": true,
    "Components": true,
    "Drive": true,
    "ImageLangue": true
 },
  "SaveTo": "{Image\_source}\_Custom \verb|\{Master}\| Image} \verb|\Report|"
},
"Expand": {
  "Rebuild": true
},
```

```
"Eject": {
                             "Schome": "Save",
                             "ForectEject": true
                }
       }
},
         "Group": "Install;WinRE;",
         "Uid": "Install; WinRE; wim; ",
         "IsAutoSelect": [
                   "Image_source_selection",
                   "Language_Add_UI",
                   "Cumulative_updates_Add_UI",
                   "Drive_Add_UI",
                   "Feature_More_UI"
        ],
         "IsAutoSelectIndex": [
                  "Auto"
        ],
         "Tasks": {
                   "Language": {
                             "Add": {
                                     "Haveto": true,
                                      "Source": "{Image\_source}\_Custom \verb|\{Master}\| Language \verb|\Add"|, | la
                                      "Adv": {
                                             "PreRuleOrder": true,
                                              "WildcardList": true,
                                               "NoCheckFileType": false,
                                               "AutoSuggestions": true,
                                                "SetupFixMissing": false,
                                              "LangSyncToSources": false,
                                             "LangIniRebuild": false
                                   }
                          },
```

```
"Del": {
  "Haveto": false,
  "Adv": {
   "DescendingRuleLang": true,
   "NoCheckFileType": false,
   "AutoSuggestions": true,
   "BootSyncToISO": false,
   "LangIniRebuild": false
  }
 },
 "Change": "zh-CN",
 "Cleanup": [
  "en-US"
 ]
},
"CumulativeUpdate": {
 "Add": {
  "Schome": "Auto",
  "Custom": [
   "{Mount\_To\_Route}\\\\ {Image}\\\\ {Update}\\\\ {Add}",
   ],
  "IsEvent": {
   "CuringUpdate": true,
   "Superseded": {
     "IsSuperseded": false,
     "ExcludeRules": true
   }
  }
 },
 "Del": {
  "Schome": "Auto",
```

```
"Custom": [
                ],
           "IsEvent": {
               "CuringUpdate": true,
                "Superseded": {
                    "IsSuperseded": false,
                    "ExcludeRules": true
         }
    }
},
"Drive": {
      "Add": {
           "Schome": "Auto",
           "Custom": [
                \label{thm:liming} $$ ''{MainMasterFolder}\\ ''(Master)\\ ''(Master)\ ''(Maste
                ]
     },
      "Del": {
           "Schome": "Auto",
           "Custom": [
               ]
     }
},
"More": {
      "CuringUpdate": false,
```

```
"Superseded": {
     "IsSuperseded": false,
     "ExcludeRules": true
   },
   "Healthy": false,
   "Report": {
     "InboxApps": false,
     "Components": true,
     "Drive": true,
     "ImageLangue": true
   },
   },
 "Expand": {
   "Rebuild": true,
   "Rules": {
     "isUpdate": true,
     "UpdateToAll": true
   }
 },
 "Eject":{
   "Schome": "Save",
   "ForectEject": true
 }
}
"Group": "Boot;Boot;",
"Uid": "Boot;Boot;wim;",
"IsAutoSelect": [
 "Image_source_selection",
 "Language_Add_UI",
 "Cumulative\_updates\_Add\_UI",\\
 "Drive_Add_UI",
```

{

```
"Functions_Rear_UI",
        "Feature_More_UI"
],
"IsAutoSelectIndex": [
       "2"
],
"Tasks": {
        "Language": {
                "Add": {
                       "Source": "{Image\_source}\_Custom \ {Master} \ {Image} \ {Master} \ {Master}
                        "Adv": {
                             "PreRuleOrder": true,
                               "WildcardList": true,
                              "NoCheckFileType": false,
                               "AutoSuggestions": true,
                               "SetupFixMissing": false,
                              "LangSyncToSources": false,
                             "LangIniRebuild": false
             },
                "Del": {
                       "Adv": {
                             "DescendingRuleLang": true,
                             "NoCheckFileType": false,
                              "AutoSuggestions": true,
                               "BootSyncToISO": false,
                              "LangIniRebuild": false
                     }
              },
                "Change": "zh-CN",
                "Cleanup": [
                      "en-US"
             ]
```

```
},
"Cumulative Update": \{\\
 "Add": {
  "Schome": "Auto",
  "Custom": [
   "{Mount\_To\_Route}\\{Image}\\{Update}\\{Add"},
   ],
  "IsEvent": {
   "CuringUpdate": true,
   "Superseded": {
    "IsSuperseded": false,
    "ExcludeRules": true
  }
 },
 "Del": {
  "Schome": "Auto",
  "Custom": [
   "{Mount\_To\_Route}\\\\ {Image}\\\\ {Update}\\\\ {Add}",
   ],
  "IsEvent": {
   "CuringUpdate": true,
   "Superseded": {
    "IsSuperseded": false,
    "ExcludeRules": true
   }
  }
 }
},
"Drive": {
```

```
"Add": {
   "Schome": "Auto",
   "Custom": [
    "{Image\_source}\_Custom \ {Master} \ {Image} \ {\ \ \ \ \ \ } \\
  ]
 },
 "Del": {
   "Schome": "Auto",
   "Custom": [
    "{Mount\_To\_Route}\\\\{Image}\\\\Drive\\\\Add",
    "{Image\_source}\_Custom \ {Master} \ {Image} \ {\ \ \ \ \ \ } \\
  ]
},
"PSFunctions": \{
 "Before": [],
 "After": [
  "Other_Tasks_TPM"
 ]
},
"More": {
 "CuringUpdate": false,
 "Superseded": {
  "IsSuperseded": false,
   "ExcludeRules": true
 },
 "Healthy": false,
 "Report": {
   "InboxApps": false,
   "Components": true,
   "Drive": true,
```

```
"ImageLangue": true
       },
       },
      "Expand": {
       "Rebuild": true
     },
      "Eject":{
       "Schome": "Save",
       "ForectEject": true
     }
    }
  }
 ]
},
"IsEvent": {
 "Scheduled": {
   "Schome": "Instantly",
   "Instantly": {},
   "Custom": {
    "Sky": "0",
    "Hour": "0",
    "Minute": "1"
 },
 "Finish": "Pause"
```

2. 配置文件详细对照

"Url": "https://fengyi.tel",

}

"Author": "Yi", 配置文件描述

作者网站

```
版本
 "Version": "1.0.0.5"
},
                                       自定义部署
"Deploy": {
                                       组: 先决条件
 "Prerequisite": {
   "IsAutoSelect": [
                                       自动选择
                                       自动选择: 先决条件提取语言, 添加
    "Prerequisite_Extract_Language_Add"
    "Prerequisite_Extract_Language_del"
                                       自动选择:先决条件提取语言,删除(未设置自动选择,添加自动选择删除后,必须在
"Prerequisite_Extract_Language_Add" 后添加, 号,示例: "Prerequisite_Extract_Language_Add",
  ],
   "ExtractLanguage": {
                                       提取语言
    "Add": {
                                       提取语言:添加
      "Guid": "bb60fdc0-944f-4bc8-b6c7-6174d34956a5", 选择 GUID, 封装脚本自定义规则路径: {所在盘
符}:\YiSolutions\_Encapsulation\Modules\1.0.0.*\Functions\Custom,从文件里搜索: Solutions.Custom.Only.Language.psm1、
Solutions.Custom.With.InBox.Apps.psm1、Solutions.Custom.Extension.psm1
      "CleanDuplicate": false,
                                       清理重复文件
      "NoExtractEnglish": true,
                                       安装时跳过 en-US 添加,建议
                                       缺少项
      "Missing": {
       "IsMissing": false,
                                       允许提取安装程序缺少项
       "OnlySelectRegion": true
                                       仅提取已选语言
     },
      "SaveTo": {
                                       提取语言保存到
       "Schome": "Custom",
                                       方案: 选择以下节点,可接受值: "Custom": {}、"Multi": {}
                                       节点, 自定义路径
       "Custom": {
         "Path": "{Image_source}_Custom"
                                       路径
       },
                                       节点, 多级目录
       "Multi": {
         "Path": "{MainMasterFolder}\\{ImageType}\\_Custom",
                                                        路径
         "Name": "1_11_zh-CN"
                                       目录名称
       }
      },
```

```
"Scope": [
                                        选择提取适用范围
       "Install;Install;wim;",
       "Install; WinRE; wim; ",
       "Boot;Boot;wim;"
      ],
      "Region": [
                                        自动选择区域,添加其它请参考: 3.zh-CN.zh-TW.json
       "zh-CN"
                                        简体中文 - 中国
     ]
    },
    "Del": {
                                        提取语言: 删除
      "Guid": "bb60fdc0-944f-4bc8-b6c7-6174d34956a5", 选择 GUID, 封装脚本自定义规则路径: {所在盘
符}:\YiSolutions\_Encapsulation\Modules\1.0.0.*\Functions\Custom, 从文件里搜索: Solutions.Custom.Only.Language.psm1、
Solutions. Custom. With. In Box. Apps. psm1, Solutions. Custom. Extension. psm1
                                        清理重复文件
      "CleanDuplicate": false,
                                        安装时跳过 en-US 添加,建议
      "NoExtractEnglish": true,
      "SaveTo": {
                                        提取语言保存到
       "Schome": "Custom",
                                        选择以下节点,可接受值: "Custom": {}、"Multi": {}
                                        节点, 自定义路径
       "Custom": {
         "Path": "{Image_source}_Custom"
                                        路径
       },
       "Multi": {
                                        节点,多级目录
                                        路径
         "Name": "1_11_zh-CN"
      },
                                        选择提取适用范围
      "Scope": [
       "Install;Install;wim;",
       "Install;WinRE;wim;",
       "Boot;Boot;wim;"
      ],
      "Region": [
                                        自动选择区域,添加其它请参考: 3.zh-CN.zh-TW.json
       "en-US"
                                        英语 - 美国
```

```
]
  }
 }
},
                                  处理映像来源
"ImageSource": {
 "Tasks": {
                                  自动驾驶任务
                                  自动选择
  "IsAutoSelect": [
    "Convert"
                                  自动选择: 转换映像
  ],
                                  解决方案
  "Solutions": {
    "SaveTo": {
                                  生成解决方案保存到
     "FolderName": "",
                                  自定义主目录名称,默认为空时自动获取初始目录名或自定义主目录名称
     "Path": "ISO"
                                  ISO = 保存到映像来源,Mounted = 保存到已挂载项,可接受值:ISO、Mounted
    },
                                 开箱体验时初始用户
    "Account": {
     "Schome": "Designated",
                                  选择以下节点,可用设置: "Custom": {}、"Designated": {}
                                  自定义创建用户
     "Custom": {},
     "Designated": {
                                 指定用户
                                  自定义用户名
      "UserName": "Administrator",
      "SyncMainFolder": false,
                                  将目录名设置为主用户名
      "AutoLogin": true
                                  自动登录
    },
                                 方案: 部署引擎、应预答、合集
    "Schome": {
     "Engine": {
                                  方案: 部署引擎
                                  允许添加部署引擎
      "Enable": true,
      "Version": "Multilingual",
                                  选择部署引擎版本
                                  可选功能
      "OptAdv": {
        "AutoFix": true
                                  未选择必备项时自动修复
```

```
"FirstExperience": {
                            首次体验,完成先决条件后
 "Prerequisite": {
                            首次体验,先决条件
  "FirstExpSyncMark": true,
                            允许全盘搜索并同步部署标记
  "FirstExpUpdate":
                  false,
                            允许自动更新
                            添加主目录到 Defend 排除目录
  "FirstExpDefender": false,
  "NetworkLocationWizard": true,
                            网络位置向导
  "FirstExpSyncLabel": false,
                            系统盘卷标: 主目录名相同
  "IsMulti": {
                            遇到多语言时:
                            阻止 Appx 清理维护任务
   "PreAppxCleanup": true,
    "LanguageComponents": true, 阻止清理未使用的按需功能语言包
    "PreventCleaningUnusedLP": true
                               阻止清理未使用的语言包
  },
                            个性化菜单
  "DesktopMenu": {
    "Enable": false,
                            允许添加个性化"上下文菜单"
                            按住 Shift 键后点击右键
   "Right": false
  },
  "Time": {
                            时间区域
    "Enable": false,
                            允许更改系统区域设置
                            Beta 版:使用 Unicode UTF-8 提供全球语言支持
   "UTF8": false,
   "Region": "zh-CN"
                            指定时间区域标记
  },
                            重新启动计算机
  "Restart": true
 },
                            首次体验,完成后
 "Finish": {
  "FirstExpFinishPopup": false,
                            弹出部署引擎主界面
  "FirstExpFinishOnDemand": false, 允许首次预体验,按计划
  "ResetExecutionPolicy": true,
                            恢复 Powershell 执行策略:受限
  "ClearFull":
               true,
                            删除整个解决方案
```

```
"OnlyClearEngine":
                                    删除部署引擎,保留其它
                           true,
           "Restart":
                                    重新启动计算机
                       false
         }
       }
      },
      "Unattend": {
                                    方案: 应预答
        "Enable": true,
                                    允许添加应预答
        "Version": "11",
                                    应预答版本,可接受值: 10, 10.Only.arm64, 10.Only.x64, 10.Only.x86, 11, 11.Only.arm64,
11.Only.x64
        "Command": {
                                    首次部署时运行的命令
         "WindowsSetup": [
                                    Windows 安装
           "a94cc882-a451-494d-8d94-523e06470f68", 选择: Powershell 执行策略:不设任何的限制
           "f6ba749e-3a36-4a2e-bc28-674073cb973b"
                                             允许运行部署引擎脚本
         ],
         "WindowsPE": []
                                    Windows PE,可选添加: 9709d822-2ffc-45a9-86c4-0cf48a66f499 = 安装时绕过 TPM 检
查)
        },
        "IsMulti": "Auto",
                                    多语言
                                    安装方式,可接受值: Auto = 自动识别映像来源类型、Business = 商业版、Consumer =
        "InstallMethod": "Auto",
消费者版本
        "Schome": {
                                    选择 Autounattend.xml 解决方案
                                    选择以下节点,可接受值: Auto = 自动选择, Semi = 半自动对所有安装方式有效, UEFI =
         "Version": "Auto",
UEFI 自动安装,需要指定索引号,Legacy = Legacy 自动安装,需要指定序列号
                                    半自动对所有安装方式有效
         "Semi": {},
         "UEFI": {
                                    UEFI 自动安装,需要指定索引号
                                    指定索引号
           "ImageIndex": "1"
         },
         "Legacy": {
                                    Legacy 自动安装,需要指定序列号
          "ProductKey": "TX9XD-98N7V-6WMQ6-BX7FG-H8Q99" Legacy 自动安装,需要指定序列号
         }
```

```
"AddTo": {
                                 添加应预答到
   "ISOAutounattend": true,
                                 [ISO]:\Autounattend.xml
   "ISOSourcesUnattend": true,
                                 [ISO]:\sources\Unattend.xml
   "ISOPantherUnattendOEM": true,
                                 [ISO]:\sources\$OEM$\$$\Panther\unattend.xml
   "ISOPantherUnattendOS": true
                                 [挂载到]:\Windows\Panther\unattend.xml
 },
 "InstallInterface": {
                                 安装界面
   "OOBEProductKey": false,
                                 隐藏 产品密钥
   "OOBEOSImage": false,
                                 隐藏 选择要安装的操作系统
   "OOBEEula": true
                                 隐藏 接受许可条款
 },
 "Server": {
                                 服务器
                                 登录时不自动启动服务器管理器
   "ServerManager": false,
   "InternetExplorer": {
                                 Internet Explorer 增强的安全配置
                                 关闭"管理员"
    "Administrator": false,
    "User": false
                                 关闭 "用户"
  }
 },
 "Time": {
                                 时间区域
   "Enable": false,
                                 允许更改时间区域
   "Region": "zh-CN"
                                 指定时间区域标记
 }
},
"Collection": {
                                 合集
                                 允许添加合集
 "Enable": true,
 "OptAdv": {
                                 可选功能
                                 生成预部署报告
   "GenerateReport": true
 },
                                 自定义合集语言
 "Language": {
```

```
选择多个语言区域
          "Multi": [
           "en-US",
           "zh-CN"
         ],
          "Single": "zh-CN"
                                     指定单语言
        },
                                     自动选择架构,可接受值: Auto = 自动选择、指定: arm64、x64、x86
        "Architecture": "Auto",
        "Office": {
                                     部署 Office 安装包
          "IsDeploy": false,
                                     允许部署 Office 安装包,建议您使用关联 ISO 功能创建
          "Version": "",
                                     Office 版本
                                     语言包
          "Language": [
           "Auto"
                                     可接受值: Auto = 自动,或自定义语言区域
         ],
          "DeployTo": "PublicDektop"
                                     添加 Office 安装包到,可接受值:PublicDektop = 公共桌面、MainDirectory = 主目录
        },
                                     部署自定义合集
        "Custom": {
          "IsDeploy": false,
                                     允许添加自定义合集
          "DeployTo": "SystemDisk",
                                     部署到,可接受值: SystemDisk = 系统盘:\Package, Solution = 解决方案主目录下,
PublicDesktop = 公共桌面
                                     选择合集
          "Version": "Template"
        },
        "Software": {
                                     软件
                                     允许添加部署软件
          "IsDeploy": false,
          "App": []
                                     选择软件包名称
        },
        "Fonts": {
                                     字体
```

"Package": [] 选择字体名称

允许添加字体

"IsDeploy": false,

```
}
      }
     }
    },
                                    拆分、互转、合并
    "Convert": {
     "IsBackup":
                  true,
                                    转换前创建备份
                                    方案,可接受值: WIMtoESD = WIM 转换为 ESD, ESDtoWIM = ESD 转换为 WIM,
     "Schome":
                  "SplitWim",
MergedSWM = 合并, SplitWim = 拆分
                                    方案配置规则
     "Config": {
      "SplitWim": {
                                    拆分 Wim
        "Compression": "Max",
                                    压缩类型,可接受值: Max=最高, Fast=快速, None=不压缩
                                    允许重建
        "Rebuild": false,
                                    拆分
        "Split": {
         "Enabled": true,
                                    允许拆分
         "Size": "4096"
                                    自定义大小
       }
      },
      "WimToEsd": {
                                    压缩类型,可接受值: Max=最高, Fast=快速, None=不压缩
        "Compression": "Max",
                                    允许重建
        "Rebuild": false
      },
                                    ESD 转换为 Wim
      "EsdToWim": {
        "Compression": "Fast",
                                    压缩类型,可接受值: Max=最高, Fast=快速, None=不压缩
        "Split": {
                                    拆分
         "Enabled": true,
                                    允许拆分
         "Size": "4096"
                                    自定义大小
       }
      },
      "MergedSWM": {
        "Compression": "Fast"
                                    压缩类型,可接受值: Max=最高, Fast=快速, None=不压缩
```

```
}
     }
    },
    "ISO": {
                                        ISO
                                        关联 ISO 配置文件
      "Association": [
       "ISO.Multilingual",
       "ISO.Multilingual.With.Office.2024",
       "ISO.Multilingual.With.Office.365",
       "ISO.Yi.Suite",
       "ISO.Yi.Suite.With.Office.2024",
       "ISO.Yi.Suite.With.Office.365"
     ]
    }
 },
 "Mount": {
                                        有新的挂载映像时
  "IsAutoSelect": [
                                         自动选择
    "Install;Install;wim;",
    "Install;WinRE;wim;",
    "Boot;Boot;wim;"
  ],
                                        任务,仅讲解 Install;Install;wim;,所有完整配置可适用于所有群组,根据不同的群组来
  "Tasks":[
精简配置
    {
      "Group": "Install;Install;",
                                        群组,可接受值: Install;Install;、Install;WinRE;、Boot;Boot;
                                        唯一识别码,可接受值: Install;Install;wim;、Install;WinRE;wim;、Boot;Boot;wim;
      "Uid": "Install;Install;wim;",
                                        自动选择
      "IsAutoSelect": [
                                        自动选择:自动选择映像源
       "Image_source_selection",
       "Language_Add_UI",
                                        自动选择:语言:添加
       "LXPs_Region_Add",
                                        自动选择:本地语言体验包 (LXPs):添加
                                        自动选择: InBox Apps: 添加
       "InBox_Apps_Add_UI",
                                        自动选择:累积更新:添加
       "Cumulative_updates_Add_UI",
```

```
"Drive_Add_UI",
                                    自动选择:驱动:添加
      "Feature_More_UI"
                                    自动选择: 更多
     ],
                                    自动选择索引号,可接受值: Auto = 自动选择所有索引号,自定义设置: 2 = 只选择索引
     "IsAutoSelectIndex": [
号 2, "5", "6" = 选择多个索引号, 选择索引号 5 和 6。
      "Auto"
                                    = Auto = 自动选择所有索引号
     ],
     "Tasks": {
                                    任务
      "Solutions": {},
                                    请参阅相同对照
       "Language": {
                                    语言包
        "Add": {
                                    语言包:添加
         "Source": "{Image_source}_Custom\\{Master}\\{Image}\\Language\\Add",添加来源
         "Adv": {
                                    可选功能
                                    按预规则顺序安装语言包
           "PreRuleOrder": true,
           "WildcardList": true,
                                    安装语言包时,从已安装列表里通配
           "NoCheckFileType": false,
                                    不再检查目录里是否存在文件
           "AutoSuggestions": true,
                                    有事件时自动选择建议项
           "SetupFixMissing": false,
                                     自动修复安装程序缺少项
           "LangSyncToSources": false,
                                    同步语言包到安装程序
           "LangIniRebuild": false
                                    重建 Lang.ini
         }
        },
        "Del": {
                                     语言包:删除
          "Source": "{Image_source}_Custom\\{Master}\\{Image}\\Language\\Del", 删除来源
         "Adv": {
                                     可选功能
           "DescendingRuleLang": true,
                                    按相反的顺序删除语言包
           "NoCheckFileType": false,
                                    不再检查目录里是否存在文件
                                    有事件时自动选择建议项
           "AutoSuggestions": true,
```

同步语言包到ISO

"BootSyncToISO": false,

```
"LangIniRebuild": false
                              重建 Lang.ini
  }
 },
 "Change": "zh-CN",
                              更改脱机映像默认语言
 "Cleanup": [
                             清理语言包
   "en-US"
 ]
},
"InBoxApps": {
                             InBox Apps
                             InBox Apps:标记
 "Mark": {
                             方案:选择以下节点,可接受值:Skip=跳过,Custom=自定义
   "Schome": "Skip",
                             方案节点: 跳过
   "Skip": {
    "RemoveAll": {
                              强行删除已安装的所有预应用程序(InBox Apps)
                              允许强行删除已安装的所有预应用程序 (InBox Apps)
     "IsDel": true,
     "IsExclude": true
                             按规则排除
  },
                             方案节点: 自定义
   "Custom": {
                              安装时跳过 en-US 添加,建议
    "SkipenUS": true,
    "RemoveAll": {
                              强行删除已安装的所有预应用程序(InBox Apps)
     "IsDel": true,
                              允许强行删除已安装的所有预应用程序 (InBox Apps)
     "IsExclude": true
                             按规则排除
    },
    "Version": "26100",
                             选择版本
                              选择语言
    "Region": [
     "zh-CN"
    ]
  }
 },
 "Add": {
                             InBox Apps:添加
```

```
方案节点: 自定义
          "Custom": {
            "AutoSearch": true,
                                       自动从所有磁盘搜索缺少的软件包
                                       安装 InBox Apps 应用时,允许自动组合依赖包
            "DependencyPackage": true,
            "OptimizeHardLink": true,
                                       优化预配 Appx 包,通过用硬链接替换相同的文件
            "Source": "auto",
                                       添加来源,Auto = 自动从所有磁盘搜索,G:\Package = 指定安装包来源
            "Guid": "bb60fdc0-944f-4bc8-b6c7-6174d34956a5",
                                                       选择 GUID, 封装脚本自定义规则路径:{所在盘
符}:\YiSolutions\_Encapsulation\Modules\1.0.0.*\Functions\Custom,从文件里搜索: Solutions.Custom.Only.Language.psm1、
Solutions.Custom.With.InBox.Apps.psm1、Solutions.Custom.Extension.psm1
                                       InBox Apps:添加应用程序, Auto = 自动选择所有, 自定义选择软件名:
            "Apps": "auto"
Clipchamp, Clipchamp, Microsoft.BingNews 等
          },
          "Assign": {}
        },
         "Update": {
                                       InBox Apps: 更新
          "Sources": "Auto",
                                       添加来源, Auto = 自动选择
                                       选择语言
          "Region": [
           "zh-CN"
          ]
        },
         "Remove": {
                                       InBox Apps: 删除
          "Region": [
                                       选择语言
           "zh-CN"
          ]
        },
                                      InBox Apps: 匹配删除
         "MatchRemove": {
          "Guid": "bb60fdc0-944f-4bc8-b6c7-6174d34956a5",
                                                       选择 GUID, 封装脚本自定义规则路径: {所在盘
符}:\YiSolutions\_Encapsulation\Modules\1.0.0.*\Functions\Custom, 从文件里搜索: Solutions.Custom.Only.Language.psm1、
Solutions.Custom.With.InBox.Apps.psm1、Solutions.Custom.Extension.psm1
                                       指定要删除的软件名: Clipchamp.Clipchamp, Microsoft.BingNews等
          "Apps": ""
        }
```

方案:选择以下节点,可接受值:Custom = 自定义

"Schome": "Custom",

Yi's Solutions

```
},
"CumulativeUpdate": {
                       累积更新
 "Add": {
                       累积更新:添加
  "Schome": "Auto",
                       方案,可接受值: Auto = 自动从公共库导入, Custom = 自定义来源
  "Custom": [
   "{Image\_source}\_Custom \ {Master} \ {Image} \ {\ \ \ \ \ \ } \\
  ],
                       有任务时
  "IsEvent": {
   "CuringUpdate": true,
                       固化更新
   "Superseded": {
                       清理取代的
    "IsSuperseded": false,
                       允许清理取代的
                       包括过时的更新、组件等
    "ExcludeRules": true
   }
  }
 },
 "Del": {
                       累积更新: 删除
  "Schome": "Auto",
                       方案,可接受值: Auto = 自动从公共库导入,Custom = 自定义来源
  "Custom": [
   "[Image\_source]\_Custom \ {Master} \ {Image} \ {\ \ \ \ \ \ } \\
  ],
                       有任务时
  "IsEvent": {
   "CuringUpdate": true,
                       固化更新
                       清理取代的
   "Superseded": {
                       允许清理取代的
    "IsSuperseded": false,
                       包括过时的更新、组件等
    "ExcludeRules": true
   }
  }
```

```
}
},
"Drive": {
                                                                                                                                                                                                   驱动
                                                                                                                                                                                                    驱动:添加
          "Add": {
                                                                                                                                                                                                   方案,可接受值: Auto = 自动从公共库导入, Custom = 自定义来源
                    "Schome": "Auto",
                    "Custom": [
                            \label{thm:limage} $$ \Gaster}\{Image}\\Custom\{ArchC}\\Add\, aster}\\Gaster\\Custom\\Custom\\Custom\\Custom\\Custom\\Custom\\Custom\\Custom\\Custom\\Custom\\Custom\\Custom\\Custom\\Custom\\Custom\\Custom\\Custom\\Custom\\Custom\\Custom\\Custom\\Custom\\Custom\\Custom\\Custom\\Custom\\Custom\\Custom\\Custom\\Custom\\Custom\\Custom\\Custom\\Custom\\Custom\\Custom\\Custom\\Custom\\Custom\\Custom\\Custom\\Custom\\Custom\\Custom\\Custom\\Custom\\Custom\\Custom\\Custom\\Custom\\Custom\\Custom\\Custom\\Custom\\Custom\\Custom\\Custom\\Custom\\Custom\\Custom\\Custom\\Custom\\Custom\\Custom\\Custom\\Custom\\Custom\\Custom\\Custom\\Custom\\Custom\\Custom\\Custom\\Custom\\Custom\\Custom\\Custom\\Custom\\Custom\\Custom\\Custom\\Custom\\Custom\\Custom\\Custom\\Custom\\Custom\\Custom\\Custom\\Custom\\Custom\\Custom\\Custom\\Custom\\Custom\\Custom\\Custom\\Custom\\Custom\\Custom\\Custom\\Custom\\Custom\\Custom\\Custom\\Custom\\Custom\\Custom\\Custom\\Custom\\Custom\\Custom\\Custom\\Custom\\Custom\\Custom\\Custom\\Custom\\Custom\\Custom\\Custom\\Custom\\Custom\\Custom\\Custom\\Custom\\Custom\\Custom\\Custom\\Custom\\Custom\\Custom\\Custom\\Custom\\Custom\\Custom\\Custom\\Custom\\Custom\\Custom\\Custom\\Custom\\Custom\\Custom\\Custom\\Custom\\Custom\\Custom\\Custom\\Custom\\Custom\\Custom\\Custom\\Custom\\Custom\\Custom\\Custom\\Custom\\Custom\\Custom\\Custom\\Custom\\Custom\\Custom\\Custom\\Custom\\Custom\\Custom\\Custom\\Custom\\Custom\\Custom\\Custom\\Custom\\Custom\\Custom\\Custom\\Custom\\Custom\\Custom\\Custom\\Custom\\Custom\\Custom\\Custom\\Custom\\Custom\\Custom\\Custom\\Custom\\Custom\\Custom\\Custom\\Custom\\Custom\\Custom\\Custom\\Custom\\Custom\\Custom\\Custom\\Custom\\Custom\\Custom\\Custom\\Custom\\Custom\\Custom\\Custom\\Custom\\Custom\\Custom\\Custom\\Custom\\Custom\\Custom\\Custom\\Custom\\Custom\\Custom\\Custom\\Custom\\Custom\\Custom\\Custom\\Custom\\Custom\\Custom\\Custom\\Custom\\Custom\\Custom\\Custom\\Custom\\Custom\\Custom\\Custom\\Custom\\Custom\\Custom\Custom\\Custom\\Custom\\Custom\\Custom\\Custom\
                            ]
         },
          "Del": {
                                                                                                                                                                                                    驱动:删除
                                                                                                                                                                                                   方案,可接受值: Auto = 自动从公共库导入, Custom = 自定义来源
                    "Schome": "Auto",
                    "Custom": [
                            \label{thm:limage} $$ \Gaster}\{Image}\\Custom\{ArchC}\\Add", $$ \Custom\\Custom\\Custom\\Add", $$ \Custom\\Custom\\Custom\\Custom\\Custom\\Custom\\Custom\\Custom\\Custom\\Custom\\Custom\\Custom\\Custom\\Custom\\Custom\\Custom\\Custom\\Custom\\Custom\\Custom\\Custom\\Custom\\Custom\\Custom\\Custom\\Custom\\Custom\\Custom\\Custom\\Custom\\Custom\\Custom\\Custom\\Custom\\Custom\\Custom\\Custom\\Custom\\Custom\\Custom\\Custom\\Custom\\Custom\\Custom\\Custom\\Custom\\Custom\\Custom\\Custom\\Custom\\Custom\\Custom\\Custom\\Custom\\Custom\\Custom\\Custom\\Custom\\Custom\\Custom\\Custom\\Custom\\Custom\\Custom\\Custom\\Custom\\Custom\\Custom\\Custom\\Custom\\Custom\\Custom\\Custom\\Custom\\Custom\\Custom\\Custom\\Custom\\Custom\\Custom\\Custom\\Custom\\Custom\\Custom\\Custom\\Custom\\Custom\\Custom\\Custom\\Custom\\Custom\\Custom\\Custom\\Custom\\Custom\\Custom\\Custom\\Custom\\Custom\\Custom\\Custom\\Custom\\Custom\\Custom\\Custom\\Custom\\Custom\\Custom\\Custom\\Custom\\Custom\\Custom\\Custom\\Custom\\Custom\\Custom\\Custom\\Custom\\Custom\\Custom\\Custom\\Custom\\Custom\\Custom\\Custom\\Custom\\Custom\\Custom\\Custom\\Custom\\Custom\\Custom\\Custom\\Custom\\Custom\\Custom\\Custom\\Custom\\Custom\\Custom\\Custom\\Custom\\Custom\\Custom\\Custom\\Custom\\Custom\\Custom\\Custom\\Custom\\Custom\\Custom\\Custom\\Custom\\Custom\\Custom\\Custom\\Custom\\Custom\\Custom\\Custom\\Custom\\Custom\\Custom\\Custom\\Custom\\Custom\\Custom\\Custom\\Custom\\Custom\\Custom\\Custom\\Custom\\Custom\\Custom\\Custom\\Custom\\Custom\\Custom\\Custom\\Custom\\Custom\\Custom\\Custom\\Custom\\Custom\\Custom\\Custom\\Custom\\Custom\\Custom\\Custom\\Custom\\Custom\\Custom\\Custom\\Custom\\Custom\\Custom\\Custom\\Custom\\Custom\\Custom\\Custom\\Custom\\Custom\\Custom\\Custom\\Custom\\Custom\\Custom\\Custom\\Custom\\Custom\\Custom\\Custom\\Custom\\Custom\\Custom\\Custom\\Custom\\Custom\\Custom\\Custom\\Custom\\Custom\\Custom\\Custom\\Custom\\Custom\\Custom\\Custom\\Custom\\Custom\\Custom\\Custom\\Custom\\Custom\\Custom\\Custom\\Custom\\Custom\\
                             ]
       }
},
 "WindowsFeatures": {
                                                                                                                                                                                                   Windows 功能
                                                                                                                                                                                                   Windows 功能:启用
          "Enable": [
                    "NetFx3",
                    "TelnetClient"
        ],
                                                                                                                                                                                                   Windows 功能:禁用
          "Disable": [
                    "TelnetClient"
       ]
},
                                                                                                                                                                                                    PowerShell 函数
"PSFunctions": {
          "Before": [],
                                                                                                                                                                                                    PowerShell 函数:运行前
          "After": []
                                                                                                                                                                                                    PowerShell 函数:完成后
```

```
},
     "More": {
                                 更多功能
                                 固化更新
      "CuringUpdate": false,
      "Superseded": {
                                 清理取代的
                                 允许清理取代的
        "IsSuperseded": false,
        "ExcludeRules": true
                                 包括过时的更新、组件等
      },
      "Healthy": true,
                                 健康
      "Report": {
                                 报告
        "InboxApps": true,
                                 InBox Apps: 打印报告到日志里
        "Components": true,
                                 组件: 打印报告到日志里
        "Drive": true,
                                 驱动: 打印报告到日志里
        "ImageLangue": true
                                 语言: 打印报告到日志里
      },
                                                     生成报告保存到
      },
                                 扩展
     "Expand": {
      "Rebuild": true
                                 允许重建
     },
                                 弹出
     "Eject": {
      "Schome": "Save",
                                 弹出方案,可接受值: Save = 保存, DoNotSave = 不保存
      "ForectEject": true
                                 强行弹出
     }
                                 有任务时
"IsEvent": {
                                 什么时候开始
 "Scheduled": {
                                 方案,选择以下节点,可接受值: Custom = 自定义, Instantly = 立即执行
  "Schome": "Instantly",
```

}

]

```
方案节点: 立即执行
    "Instantly": {},
                                    方案节点: 自定义
    "Custom": {
     "Sky": "0",
                                    天
     "Hour": "0",
                                    小时
     "Minute": "1"
                                    分
   }
  },
                                    完成后,可接受值: NoProcess = 不处理, Pause = 暂停, Reboot = 重新启动计算机,
  "Finish": "Pause"
Shutdown = 关闭计算机
 }
```



此副本自动驾驶配置方案隶属于 Yi's Solutions 内容,学习更多:

- Yi的官方网站 | https://fengyi.tel/solutions
- Github | https://github.com/ilikeyi/solutions

作者: Yi

邮箱: 775159955@qq.com, ilikeyi@outlook.com

文档版本: 1.0

文档里包含的 Json 配置,最后测试时间:11/2024

文档最近更新日期: 11/2024

建议或反馈: https://github.com/ilikeyi/solutions/issues