

Web: https://topcooling.net

ชื่อลูกค้า : คุณ ประวัติ พิริยศาสตร์

ที่อยู่ : 13/3 หมู่ 5

ตำบลบ้านสร้าง อำเภอบ้านสร้าง จังหวัดปราจีนบุรี

โทร : 092-3289562

หมายเลขประจำตัวผู้เสียภาษี :

Quotation T.C.L.

วันที่ 4/9/2563

ติดต่อ : ชูเกียรติ เทียนอำไพ โทร : 082-360-1523

Email: topcooling.ltd@gmail.com

รายละเอียดห้องเย็น

โครงสร้างของแผ่นฉนวนสำเร็จรูปป้องกันความร้อน (ได้มาตราฐาน ISO 9001)

- ผิวหน้าวัสดุ "คัลเลอร์บอนด์" มาตรฐาน PREPAINTED GALVANIZED STEEL SHEET ZINC COATING 275g/m2. เคลือบด้วยสี POLYESTER FOOD GRADE, ANTIBACTERIAL 25/5 MICRONS เหล็กหนา 0.45 มม. (รวมสี)
 - ฉนวนไส้กลางสำหรับเป็นแผ่นฉนวนป้องกันความร้อนใช้ " Polyurethane Foam " ชนิดพิเศษ ประเภทไม่ลามไฟ และปราศจากสาร ซีเอฟซี

<u>วัสดุและอุปกรณ์สำหรับใช้ประกอบติดตั้ง</u>

- อลูมิเนียมหน้าตัดต่างๆ ชนิดชุบด้วยอโนไดส์ สำหรับเป็นตัวเข้าลิ้น และมอบปิดรอยต่อส่วนต่างๆ ของห้องเย็น
- วัสดุกันรั่วกันความขึ้น "บูทิวมาสติก" สำหรับใช้ฉีดเชื่อมรอยต่อของฉนวน
- วัสดกันรั่วกันความชื้น "ซิลิโคน" นำเข้าจากต่างประเทศ สำหรับใช้ฉีดเชื่อมรอยต่อของ แผ่นฉนวน
- รีเวทสำหรับยึดแผ่นฉนวนกับอลมิเนียม
- เพรสเชอร์รีลิฟพอร์ท "วาล์ว" สำหรับปรับแรงดันของอากาศภายในห้องเย็น ระบบละลายน้ำแข็งด้วย แรงดันของอากาศเมื่อเปิดใช้วาล์ว 0.029 ปอนด์ / ตร. นิ้ว

ระบบประตบานสวิงเปิด

- บานประตใช้แผ่นฉนวนสำเร็จรป
- กรอบบานประตูใช้แผ่น "คัลเลอร์บอร์น" ครอบรอบบาน, วงกบประตูแผ่น"คัลเลอร์บอร์น" ครอบรอบด้าน
- อุปกรณ์นิรภัยสำหรับติดที่บานประตูภายในห้องเย็นเพื่อกระทุ้งเปิดจากด้านใน แม้ด้านนอกถูกล็อค
- มือจับประตูแบบงัดเปิดจากด้านนอก เพื่อให้สะดวกในการใช้งาน

ม่านพลาสติก

- ม่านพลาสติกชนิดใส นำเข้าจากต่างประเทศ
- อุปกรณ์แขวนยึดรางม่านทำจากสแตนเลสครบชุด

เงื่อนไขการรับประกัน

- ทางบริษัทยินดีรับประกันแผ่นฉนวนห้องเย็นเป็นเวลา 6 เดือน
- ทางบริษัทยินดีรับประกันเครื่องทำความเย็นเป็นเวลา 6 เดือน (การรับประกันไม่รวมความเสียหายที่เกิดจากผู้ใช้งาน และภัย ธรรมชาติ)

<u>ราคาทีเสนอ'</u>	<u>ไม่รวมรายกา</u>	<u>ารดังนี</u>

- งานเพิ่มเติมจากแบบและ Quotation
- งานเมนไฟฟ้ามายังห้องเย็น ของบริษัท และไฟที่ใช้ในการติดตั้ง
- งานคอนกรีตภายในและภานนอกของห้องเย็นทั้งหมด
- และรายการอื่นๆ ที่มิได้ระบุไว้ข้างตัน

กลงสั่งชื้อตามรายการข้างต้น	ขอแสดงความนับถือ
งชื่อ	(นายชูเกียรดิ เทียนอำไพ)
นที่ 4/9/2563	หุ้นส่วนผู้จัดการ



Web: https://topcooling.net

ชื่อลูกค้า : คุณ ประวัติ พิริยศาสตร์

ที่อยู่ : 13/3 หมู่ 5

ตำบลบ้านสร้าง อำเภอบ้านสร้าง จังหวัดปราจีนบุรี

โทร: 092-3289562

หมายเลขประจำตัวผู้เสียกาฬี.

Quotation T.C.L.

วันที่ 4/9/2563

ติดต่อ : ชูเกียรติ เทียนอำไพ โทร: 082-360-1523

Email: toncooling ltd@gmail.com

หมายเลขประจำตัวผู้เสียภาษี :		Email: topcooling.ltd@gmail.com		
รายละเอียดห้องเย็น มือสองประ	กอบใหม่			
ห้องเย็นติดตั้งหน้างานมือสอง ปริมาณแผ่นฉนวน (52.24) ตารางเมตร	ขนาดห้องเย็น (กว้าง x ยาว x สูง) เมตร			
<u>อุณหภูมิในห้องเย็น</u> -16C ^o แช่ ไก่ได้สูงสุด ตัน	ขนาดวัดภายนอก 2.20 x 5.00 x 2.10			
- ห้องเย็นแช่ ไก่ สินค้าเข้าต่อวัน 500 kg	ขนาดวัดภายใน <u>2.05 x 4.85 x 1.95</u>			
- อุณหภูมิก่อนเข้า 10C ^o อุณหภูมิห้องที่ต้องการ -16C ^o	ฉนวน <u>PU 3 นิ้ว</u>			
- ลดอุณหภูมิจาก 10Cº ถึง -16Cº ปริมาณ 500kg ใช้เวลา 18 ชม.	ระยะเดินท่อน้ำยาไม่เกิน 10 เมตร			
Description	QTY	Unit Price	Amount	
1. ชุด Condensing COPELAND ขนาด 4HP ประเภท SCROLL แบรนด์ <u>อเมริกา</u>	1 ชุด	188,000.00	188,000.00	
- คอมเพรสเซอร์ ตรวจสอบคุณภาพ มาตราฐาน พร้อมใช้งาน				
- คอล์ยร้อน 1 พัดลม <u>มือสอง</u>				
2. ชุดคอล์ยเย็น ยี่ห้อ KUBA <u>KUBA</u> มือสอง เช็คสภาพเรียบร้อย	1 ชุด			
3. ผนังห้องเย็น โฟม PU 3 นิ้ว เหล็ก BHP 0.45 เมตร <u>มือสอง</u>				
- 2CB/PU ผิวเรียบ พร้อมอุปกรณ์ติดตั้ง				
4. ระบบไฟฟ้า ควบคุมห้องเย็น <u>3 Phase 380V</u>	1 ชุด			
- พร้อมระบบความปลอดภัย				
5. ประตูบานสวิง ขนาด 0.75 x 1.80 เมตร กว้าง สูง <u>มือสอง</u>	1 บาน			
6. ค่าขนส่งห้องเย็น	1 เที่ยว		10,000.00	
7. ค่าติดตั้งห้องเย็น	1 งาน			
国 发 系 国	รวมราคารายเ	การทั้งหมด	198,000.00	
ข้อมูลเพิ่มเติม SCAN ME				
	รวมเป็นเงินส	ุ ชุทธิ	198,000.00	

การช้ำระเงิน (มือสองหากต้องการ VAT รบกวนแจ้งฝ่าย

<u>งวดที่ 1</u> 50% ชำระเมื่อได้รับใบสั่งชื้อ 99,000.00 บาท <u>งวดที่ 2</u> 30% ชำระก่อนจัดส่งอุปกรณ์ 59,400.00 บาท

<u>งวดที่ 3</u> 20% ชำระเมื่อใช้งานได้ 39,600.00 บาท

เรียบร้อย

วันที่ 4/9/2563

บัญชีธนาคารกสิกรไทย (กระแสรายวัน)

หจก. ท็อปคูลลิ่ง เลขที่บัญชี 047-8-18623-1

ตกลงสั่งซื้อตามรายการข้างตัน

ลงชื่อ.....

<u>กำหน</u>ดยืนราคา

ภายใน 20 วัน นับจากวันที่เสนอราคา ส่งสินค้าและติดตั้งภายใน 30 วันหลังจากได้รับมัดจำงวดที่ 1

ขอแสดงความนับถือ

(นายชูเกียรติ เทียนอำไพ)

หุ้นส่วนผู้จัดการ



Web: www.topcooling.net

ชื่อลูกค้า : คุณ ประวัติ พิริยศาสตร์

ที่อยู่ : 13/3 หมู่ 5

ตำบลบ้านสร้าง อำเภอบ้านสร้าง จังหวัดปราจีนบุรี

โทร: 092-3289562

หมายเลขประจำตัวผู้เสียภาษี :

Quotation T.C.L.

วันที่ 4/9/2563

ติดต่อ : ชูเกียรติ เทียนอำไพ

โทร : 082-360-1523

Email: topcooling.ltd@gmail.com





Web: www.topcooling.net

หน้า 4

<u>รายละเอียดแนบท้ายใบเสนอราคา</u>



<u>ชุดคอนเด็นซิ่งยูนิต ประกอบด้วย</u>

คอมเพรสเซอร์ : COPELAND ขนาด 4HP ประเภท

SCROLL แบรนด์ อเมริกา <u>มือสอง</u>

ชุดคอยล์ร้อน : ระบายความร้อนด้วยอากาศ 1 พัดลม <u>มือ</u>

<u>สอง</u>

ไฮ-โล เพรสเชอร์: อุปกรณ์วัดระดับแรงดันน้ำยา

รีซีฟเวอร์และวาล์วนิรภัย :

เช็ควาล์วและเซอร์วิสวาล์ว :

ดรายเออร์ : อุปกรณ์กรอกสิ่งสกปรกออกจากระบบ

ทำความเย็น ตัวใหม่

คอยล์เย็นสำหรับเป่าลมเย็นในห้องเย็น มือ สอง

şu : KUBA

ยี่ห้อ : KUBA

จำนวนพัดลม/ขนาดใบพัด : 2 x 350 มิลลิเมตร

ระยะส่งลม (Air Throw) :

ระยะครีบ (ฟิน) : 5 มิลลิเมตร





Web: www.topcooling.net

หน้า 5

<u>รายละเอียดแนบท้ายใบเสนอราคา</u>

<u>อุปกรณ์ไฟฟ้า ประกอบด้วย</u>

เฟสโพรเทคชั่น : WOP4 อุปกรณ์ป้องกันไฟฟ้าไม่ปกติ เช่น ไฟตก ไฟกระชาก ไฟขาดเฟส ไฟไม่บาลานซ์

เทอร์โมมิเตอร์ ดิจิตอล: ยี่ห้อ CAREL มาตราฐานระบดับโลก

โอเวอร์โหลด: อุปกรณ์ป้องกันกระแสไฟฟ้าเกินกำหนด

แม็กเนติก : อุปกรณ์ตัดต่อการทำงานของ คอมเพรสเซอร์

คอลย์ร้อน และ คอยล์เย็น

ไฟแสดงสัญญาณ: สถานะการทำงาน อุปกรณ์เครื่องต่างๆ

ของห้องเย็น

สวิตซ์ : เปิด-ปิดการทำงานของเครื่องทำความเย็น

ต**ู้ควบคุม** : ได้มาตารฐาน IP65 กันน้ำ กันฝุ่น





อุปกรณ์ควบคุมระบบน้ำยาห้องเย็น ชุดใหม่

น้ำยาทำความเย็น : ชนิด R22

ท่อทองแดง : Type L สำหรับส่งน้ำยาในระบบ รวมถึงข้อ

ต่อต่างๆ ระยะเดินท่อน้ำยาไม่เกิน 10 เมตร

ฉนวนหุ้มท่อ: AeroFlex ป้องกันการเกิดหยดน้ำ และการรั่ว

ซึมของน้ำยา

ตัวยึดท่อทองแดง : ก้ามปู่ยึดท่อ

การเชื่อมท่อทองแดง : ป้องกันการรั่วของท่อน้ำยา ตรวจ

สอบการตรวจรั่วได้มาตราฐาน



Web: www.topcooling.net

หน้า 6


รายละเอียดแนบท้ายใบเสนอราคา

<u> ฮีทเตอร์สำหรับละลายน้ำแข็ง (Defrost) ชุดใหม่</u>

ฮีทเตอร์คอยเย็บ : ป้องกันน้ำแข็งเกาะบริเวณฟินที่คอยล์เย็น

วาล์วปรับแรงดัน: ฮีตเตอร์วาล์วปรับแรงดันป้องกันน้ำแข็งเกาะ สำหรับ ปรับแรงดันในและนอกห้องเย็นให้เท่ากันป้องกันรอยรั่วบริเวณต่อของ





ฉนวนโฟมผนังห้องเย็น มือสอง

ชนิดของฉนวน : PU 3 นิ้ว

ความหนาของฉนวนโฟม : 3 นิ้ว

ียี่ห้อ : BHP

คุณสมบัต : ensity 38-40 kg/m3 เหล็ก 0.45 เมตร

วัสดูเหล็ก : เหล็กคัลเลอร์บอร์นผิวเรียบ

วัสดุกันรั่วกันความชื้น : "บูทิวมาสติก" สำหรับใช้ฉีดเชื่อมรอยต่อของ

ฉนวน

ติดตั้ง : รีเวทสำหรับยึดแผ่นฉนวนกับอลูมิเนียม

ติดตั้ง : อลูมิเนียมหน้าตัดต่างๆ ชนิดชุบด้วยอโนไดส์ สำหรับเป็นตัว

เข้าลิ้น และมอบปิดรอยต่อส่วนต่างๆ ของห้องเย็น ชุดใหม่





Web: https://topcooling.net

หน้า 7

<u>รายละเอียดแนบท้ายใบเสนอราคา</u>

<u>ประตูห้องเย็น มือสอง</u>

ชนิดประตู : ประตูบานสวิง

ขนาด: 0.75 x 1.80 เมตร

- อุปกรณ์นิรภัยสำหรับติดที่บานประตูภายในห้องเย็นเพื่อ กระทุ้งเปิดจากด้านใน แม้ด้านนอดถูกล็อค
- กรอบบานประตูใชแผ่น "คัลเลอร์บอร์น" ครอบรอบบาน, วงกบประตูแผ่น"คัลเลอร์บอร์น" ครอบรอบด้าน

