

Especificación Técnica de Integración

Versión 1.0 (PROD)

Fecha: Septiembre 2026

Llamadas Salientes Automatizadas con VAPI (Voice AI)

Proyecto: Centro de Yoga y Bienestar Salvadora Conesa

Destinatario: Equipo de Backend y Desarrollo de CRM Salvadora

Emisor: Equipo Frontend & Integración Web

1. Objetivo del Requerimiento

En la landing web del **Centro Salvadora Conesa** se ha habilitado un canal directo denominado *"Pedir por Teléfono (VAPI)"*. Cuando un visitante introduce su número de teléfono solicitando una llamada inmediata, la web realiza una petición a los servidores del CRM para que éste invoque a la **API de Vapi.ai** y conecte al cliente con el asistente de voz de Salvadora.

Principio de Seguridad Arquitectónica: La API Key privada de VAPI nunca debe residir en el navegador del cliente. Es el servidor del **CRM Salvadora** quien custodia las credenciales de VAPI, selecciona el asistente correspondiente y registra el lead en la base de datos interna.

2. Flujo de Ejecución Paso a Paso

PASO 1

Usuario Web

El usuario introduce su teléfono en el widget y pulsa "Lanzar Llamada".

PASO 2

Frontend → CRM

La web hace **POST** al endpoint `/api/widget/vapi/call` del CRM.

PASO 3

CRM → Vapi.ai

El CRM registra el contacto y ordena a Vapi iniciar la llamada saliente.

PASO 4

Vapi → Teléfono

El teléfono del usuario suena inmediatamente con la voz del asistente.

3. Endpoint a Habilitar en el CRM Salvadora

POST

`https://crm-salvadoraconesa.jigretera.com/api/widget/vapi/call`

3.1. Parámetros del Request Body (JSON)

Campo	Tipo	Presencia	Descripción y Formato
phoneNumber	string	Obligatorio	Teléfono de destino en formato internacional E.164 (Ej: <code>+34600112233</code>).
name	string	Opcional	Nombre del cliente o interlocutor (Ej: <code>"María Garcia"</code>).
agentKey	string	Opcional	Identificador de agente. Por defecto: <code>"booking"</code> .
sessionId	string	Opcional	ID de la sesión del chat para vincular la llamada al hilo conversacional.
inquiry	string	Opcional	Motivo o contexto de la consulta (Ej: <code>"Reserva taller de respiración"</code>).

3.2. Ejemplo de Petición JSON (Payload del Frontend)

```
{  "phoneNumber": "+34600112233",  "name": "María Garcia",  "agentKey": "booking",  "sessionId": "web_sess_94812a",  "inquiry": "Información sobre precios de clases de yoga y baños de gong"}  }
```

4. Lógica Interna que debe Ejecutar el CRM

4.1. Variables de Entorno en el Servidor del CRM

El equipo de backend del CRM debe configurar en su `.env`:

```
# Credenciales de Vapi para el Centro Salvadora
VAPI_PRIVATE_API_KEY="vapi_live_XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX"
VAPI_PHONE_NUMBER_ID="0c74a9b1-xxxx-xxxx-xxxx-XXXXXXXXXXXX"
VAPI_ASSISTANT_ID="9f1b5e32-xxxx-xxxx-xxxx-XXXXXXXXXXXX"
```

4.2. Llamada saliente hacia la API oficial de Vapi

El backend del CRM realiza un `POST` a `https://api.vapi.ai/call/phone` con la siguiente estructura:

```
// Petición saliente desde el CRM hacia VAPI:
POST https://api.vapi.ai/call/phone
Headers:
  Authorization: Bearer {process.env.VAPI_PRIVATE_API_KEY}
  Content-Type: application/json

Body:
{
  "phoneNumberId": process.env.VAPI_PHONE_NUMBER_ID,
  "assistantId": process.env.VAPI_ASSISTANT_ID,
  "customer": {
    "number": phoneNumber,
    "name": name || "Visitante Web"
  },
  "assistantOverrides": {
    "variableValues": {
      "nombre_cliente": name || "amigo/a",
      "consulta_origen": inquiry || "Información general",
      "sessionId": sessionId
    }
  }
}
```

5. Formato de Respuestas HTTP del CRM

Respuesta Exitosa (200 OK)

```
{
  "success": true,
  "message": "Llamada iniciada con éxito.",
  "callId": "c62a84d2-f542-...",
  "phoneNumber": "+34600112233"
}
```

Error de Validación (400 Bad Request)

```
{
  "success": false,
  "error": "El número de teléfono es obligatorio y debe tener formato E.164 (+34...)"
}
```

6. Código de Referencia para el CRM (Node.js / TypeScript)

```

export async function handleVapiOutboundCall(req, res) {
  try {
    const { phoneNumber, name, inquiry, sessionId } = req.body;

    if (!phoneNumber || !phoneNumber.startsWith('+')) {
      return res.status(400).json({
        success: false,
        error: "Número inválido. Debe incluir prefijo internacional E.164 (Ej: +34...)"
      });
    }

    // Disparar llamada en Vapi
    const vapiRes = await fetch("https://api.vapi.ai/call/phone", {
      method: "POST",
      headers: {
        "Authorization": `Bearer ${process.env.VAPI_PRIVATE_API_KEY}`,
        "Content-Type": "application/json",
      },
      body: JSON.stringify({
        phoneNumberId: process.env.VAPI_PHONE_NUMBER_ID,
        assistantId: process.env.VAPI_ASSISTANT_ID,
        customer: { number: phoneNumber, name: name || "Visitante Web" },
        assistantOverrides: {
          variableValues: { nombre_cliente: name, motivo: inquiry, sessionId }
        }
      })
    });

    const data = await vapiRes.json();
    if (!vapiRes.ok) {
      return res.status(502).json({ success: false, error: data.message || "Error al contactar con VAPI" });
    }

    // Registrar Lead / Llamada en la BD del CRM
    // await db.calls.create({ phone: phoneNumber, name, callId: data.id, status: 'initiated' });

    return res.status(200).json({
      success: true,
      message: "Llamada lanzada con éxito mediante VAPI.",
      callId: data.id
    });
  } catch (error) {
    return res.status(500).json({ success: false, error: error.message || "Error interno del servidor" });
  }
}

```

7. Funcionalidad Opcional: Webhook de Cierre de Llamada

Para que el CRM almacene automáticamente la **transcripción**, la **grabación MP3** y el **resumen del acuerdo** (ej. reserva confirmada), se recomienda registrar en Vapi el webhook:

POST <https://crm-salvadoraconesa.jigretera.com/api/widget/vapi/webhook>

Vapi enviará automáticamente el evento `end-of-call-report` con `transcript`, `summary` y `recordingUrl` al finalizar cada llamada.