Transformation de NFA à DFA

METEOR

Meteor est un <u>framework open-source</u> de développement web en <u>JavaScript</u> basé sur <u>Node.js</u>. Le projet vise à créer un framework de « nouvelle génération » induisant un changement de <u>paradigme</u> notamment sur la manière de considérer les architectures client-serveur.

Avec Meteor, vous écrivez des applications:

- o en pur JavaScript
- o qui envoient des données sur le fil, plutôt que HTML
- o en utilisant votre choix de bibliothèques open-source populaires

Pour plus d'informations, lisez le guide ou la documentation de référence sur http://docs.meteor.com/.

HOW TO USE IT:

Step 1 : Meteo installer sur différents OS

Installez d'abord Chocolatey

Installer avec cmd.exe

@"%SystemRoot%\System32\WindowsPowerShell\v1.0\powershell.exe" - NoProfile -InputFormat None -ExecutionPolicy Bypass -Command "iex ((New-Object

System.Net.WebClient).DownloadString('https://chocolatey.org/install.psl'))" && SET "PATH=%PATH%;%ALLUSERSPROFILE%\chocolatey\bin"

Installer avec PowerShell.exe

Set-ExecutionPolicy Bypass -Scope Process -Force; iex ((New-Object System.Net.WebClient).DownloadString('https://chocolatey.org/install.ps1'))

 Installer Meteor chocoinstallmeteor RQ :Sur Windows, rendez-vous sur https://www.meteor.com/install et utilisez le programme d'installation de Windows.

- Dans Linux/macOS, utiliser cette ligne:

curl https://install.meteor.com/ |sh

Step 2 : Créer un projet

meteorcreatenom_projet

Step 3 :Exécuter le projet

cdnom_projet

meteor

Votre caisse Meteor locale est maintenant prête à utiliser! Vous pouvez utiliser ce ./meteor partout où vous appelleriez normalement le système Meteor.

Uninstalling Meteor

Mis à part un script shell court lanceur, Meteor s'installe dans votre répertoire personnel. Pour désinstaller Meteor, lancez:

rm -rf ~/.meteor/

sudorm /usr/local/bin/meteor

Sous Windows, exécutez simplement le programme de désinstallation depuis votre Panneau de configuration.