

Nama: Jihan Fithriyyah
NIM: 2225250155
Kelas: 3A
Mata Kuliah: Algoritma dan Pemrograman

Pilih atau tuliskan jawaban paling tepat. Kerjakan tanpa menjalankan kode terlebih dahulu.

1. Apa tipe hasil ekspresi $7 \geq 5$?

Jawaban: Tipe datanya adalah bool (Boolean, yang menghasilkan nilai True).

2. Operator apa yang digunakan untuk menguji kesamaan dua nilai?

Jawaban: Operator `==`.

3. Apa perbedaan utama `=` dan `==`?

Jawaban: Operator `=` digunakan untuk assignment atau penugasan (mengisi/menugaskan/memberikan nilai ke dalam suatu variabel), sedangkan `==` digunakan untuk comparison atau perbandingan (membandingkan dua nilai).

4. Jika aturan berbunyi minimal 75, apakah operator > 75 sudah tepat? Jelaskan.

Jawaban: Belum tepat. Seharusnya menggunakan operator ≥ 75 agar nilai yang tepat 75 tetap terhitung masuk/memenuhi syarat minimal. Jika menggunakan > 75 , nilai 75 justru tidak akan lolos.

5. Kapan blok else dijalankan?

Jawaban: Blok else dijalankan ketika kondisi pada blok if (atau elif) sebelumnya bernilai False.

6. Berapa sisa $14 \% 2$ dan keputusan apa yang dapat dibuat dari hasil itu?

Jawaban: Sisanya adalah 0. Keputusan yang dibuat dari hasil ini adalah bahwa angka 14 merupakan bilangan genap (karena sisa pembagian dengan 2 adalah 0).

7. Untuk syarat nilai minimal 60 dan hadir minimal 80, operator logika apa yang digunakan? Jawaban: Untuk dua syarat sekaligus digunakan operator logika AND (ditulis: nilai ≥ 60 and hadir ≥ 80).

8. Mengapa nested if sesuai ketika pertanyaan kedua hanya relevan setelah syarat pertama terpenuhi?

Jawaban: Karena nested if memastikan bahwa pemeriksaan kondisi kedua hanya dieksekusi jika kondisi pertama sudah bernilai True. Hal ini membuat alur program lebih efisien dan mencegah evaluasi kondisi yang tidak perlu. Contoh: hanya check kehadiran jika nilai sudah ≥ 60 .

9. Sebutkan tiga input untuk menguji batas kelulusan 60.

Jawaban:

- a. 59 (di bawah batas / tidak lulus)

b. 60 (tepat pada batas / lulus)

c. 61 (di atas batas / lulus)

10. Perintah apa yang mengirim commit lokal ke remote setelah push pertama berhasil?

Jawaban: Perintah git push.