

DOKUMENTATION

# SwissTeX

Satzsystem nach der Neuen Schweizer Schule

SwissTeX leitet den gesamten Satzspiegel aus zehn Kennzahlen ab – Papierbreite und -höhe, Steg, Marginalspalte, Bund, Ziffernzone, Satzspiegel, oberer Steg, Rasterzeilenzahl und Rastermass. Es gibt keine handgesetzten Abstände. Wer eine Kennzahl ändert, ändert das System konsistent mit. Diese Dokumentation ist mit der Klasse selbst gesetzt.

# 1 Invarianten

## 1.1 Die sechs Regeln

Die Klasse ist auf sechs Aussagen gebaut. Alles andere folgt daraus.

**Tabelle 1**

Invarianten der Klasse und ihre technische Durchsetzung

| Nr. | Regel                                                                    | Durchsetzung                                                                                       |
|-----|--------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| I1  | Jeder vertikale Abstand ist ein Vielfaches des Rastermasses              | <code>\gridskip</code> , <code>\parskip</code> = 1 Zeile, Blockplatzierung mit Rasterfang          |
| I2  | Linien und Satzblöcke stehen auf der Textachse                           | <code>\textcolumn</code> als einzige Bezugsbreite; Rahmenelemente nutzen <code>\fullmeasure</code> |
| I3  | Die Marginalspalte trägt nur Beschriftung, links Glossen, rechts Ziffern | <code>\marg</code> , <code>\marginlabel</code> , Tabellenlegende, Zone numberzone                  |
| I4  | Eine Schriftfamilie, Unterscheidung über Schnitt, Grad, Weite            | <code>\setmainfont</code> plus <code>\condensed</code>                                             |
| I5  | Flattersatz mit Trennung und optischem Randausgleich                     | <code>ragged2e</code> und <code>microtype</code>                                                   |
| I6  | Überschriften hängen am nachfolgenden Block                              | <code>\Needspace*</code> , Kopplung von Abschnitt und Unterabschnitt, Bindung der Tabellen         |

## 1.2 Warum das Rastermass schwierig ist

Ein Block, dessen Höhe kein Vielfaches des Rastermasses ist, verschiebt allen folgenden Satz. Das naheliegende Aufrunden der Blockhöhe genügt nicht, weil TeX beim Anfügen einer Box Zeilenausgleich einsetzt, dessen Betrag von der Tiefe der Vorzeile abhängt, und weil beim Seitenumbruch statt dessen `\topskip` greift.

SwissTeX packt Blöcke deshalb so um, dass sie sich wie ganze Zeilen verhalten: Oberkante auf Struthöhe, Tiefe auf ein Vielfaches des Rastermasses aufgefüllt, dahinter eine unsichtbare Zeile mit Standardtiefe. Damit rechnet der normale Ausgleich mitten auf der Seite genauso wie am Seitenanfang, wo `\topskip` auf eine Rasterzeile gesetzt ist.

Der Kern:  
`\swiss@placebox`

## 2 Kennzahlen

### 2.1 Klassenoptionen

Tabelle 2

Optionen und  
Vorgabewerte

| Option            | Vorgabe               | Wirkung                                                           |
|-------------------|-----------------------|-------------------------------------------------------------------|
| gridunit          | 13.5pt                | Basislinienraster, Durchschuss                                    |
| bodysize          | 9.5pt                 | Grundschriftgrad                                                  |
| paperwidth        | 210mm                 | Papierbreite                                                      |
| paperheight       | 297mm                 | Papierhöhe                                                        |
| outermargin       | 24mm                  | Steg links des Rasters                                            |
| margincolumn      | 30mm                  | Marginalspalte                                                    |
| numberzone        | 8mm                   | rechte Zone der Marginalspalte; zwei Stellen brauchen 7 mm        |
| gutter            | 7mm                   | Bund                                                              |
| textcolumn        | 105mm                 | Satzspiegel, Textachse                                            |
| topmargin         | 26mm                  | oberer Steg                                                       |
| gridlines         | 51                    | Rasterzeilen je Seite                                             |
| accent            | 255,55,37             | Signalfarbe als RGB-Tripel                                        |
| band              | leer                  | Farbe der Farbfelder; leer = accent (eine Farbe, seit 2.0)        |
| paper             | 234,232,208           | Grundton der Seite                                                |
| ink               | 26,26,26              | Textfarbe                                                         |
| tint              | false                 | Grundton flächig anlegen                                          |
| showgrid          | false                 | Raster sichtbar unterlegen                                        |
| rules             | true                  | Haarlinie vor Abschnitten                                         |
| lang              | german                | Sprache für Trennung                                              |
| sans              | texgyreheros          | Dateibasis der Grundschrift                                       |
| sanscondensed     | texgyreheroscn        | Dateibasis der Schmalschrift                                      |
| sansname          | TeX Gyre Heros        | Familienname für den Formelsatz                                   |
| sansnameitalic    | TeX Gyre Heros Italic | kursiver Schnitt im Formelsatz                                    |
| mathfont          | TeX Gyre DejaVu Math  | Mathematiksschrift                                                |
| annotationleading | leer                  | Durchschuss Kolumnentitel/Kennzeichnung; leer = 2/3 Rastermass    |
| glossleading      | leer                  | Durchschuss Glossen und Legenden; leer = 3/4 Rastermass           |
| footnoteleading   | leer                  | Durchschuss Fussnoten und Tabellenkörper; leer = 3/4 Rastermass   |
| identity          | leer                  | Name einer Identitätsdatei swissidentity-Name.sty (Abschnitt 3.3) |

Der rechte Steg wird nicht gesetzt, sondern berechnet: Papierbreite minus Steg, Marginalspalte, Bund und Satzspiegel. Ebenso ergibt sich die Satzhöhe als Rasterzeilen mal Rastermass. Damit bleibt jede Änderung konsistent.

Auch der Durchschuss der Nebentexte ist seit Version 2.0 rastergebunden statt handgesetzt. Kolumnentitel und Kennzeichnungen laufen auf `\annotationleading` (zwei Drittel des Rastermasses). Randglossen sowie die Legenden von Tabellen und Abbildungen laufen auf `\glossleading`, Fussnoten und Tabellenkörper auf `\footnoteleading` (je drei Viertel) – kommensurable Rasterbrüche im Verhältnis 3:2 beziehungsweise 4:3. Jede der drei Optionen lässt sich einzeln überschreiben. Bleibt sie leer, leitet die Klasse den Wert aus `\gridunit` ab.

Mit Version 2.0 laufen Randglossen sowie die Legenden von Tabellen und Abbildungen in der Grundschrift statt in der Schmalschrift: Auch

bei Müller-Brockmann selbst stand die Schmalschrift nicht für Bildlegenden, sondern blieb dem laufenden Tabellensatz vorbehalten. Die Klasse folgt dem jetzt. Tabellenkörper, Fussnoten und das Kolophon bleiben in der Schmalschrift.

Eine Signalfarbe:  
band folgt accent

Auch die Klassenoption `band` verliert mit Version 2.0 ihren eigenen Vorgabewert: Er ist jetzt leer, und ein leerer Wert bedeutet `band = accent` – Bandfelder tragen dieselbe Signalfarbe wie Auszeichnungen, statt eines zweiten, kaum unterscheidbaren Rots. Das ist die Regel Müller-Brockmanns gegen unmotivierete Zweitfarben (im Folgenden kurz M-B-Regel): eine Signalfarbe pro Dokument, nicht zwei. Wer ein eigenständiges Bandrot braucht, setzt `band` weiterhin – als Klassenoption wie vor Version 2.0, oder über `\swissetcolors{band=...}` in einer Identitätsdatei oder der Präambel (Abschnitt 3.3). Der zuletzt ausgeführte Aufruf entscheidet.

## 3

### Schnittstelle

#### 3.1

#### Befehle und Umgebungen

Positionsform ab  
2.1 veraltet

Seit Version 2.0 steht neben der klassischen Positionsform von `\swisstitle` eine Slot-Form mit Schlüssel-Wert-Syntax, `\swisstitle*{kicker=..., title=..., subtitle=...}`. Beide Formen laufen durch denselben Satzkörper und erzeugen darum identische Titelblöcke. Ein leerer oder fehlender Slot lässt seinen eigenen Abstand entfallen, statt einen leeren Block zu reservieren – die Positionsform kennt dasselbe Verhalten für ein leeres

Argument (`{}`). Die Positionsform bleibt in Version 2.0 unverändert nutzbar, gilt aber ab Version 2.1 als veraltet. Neue Dokumente sollten die Slot-Form verwenden.

**Tabelle 3**  
Öffentliche  
Schnittstelle

| Aufruf                                                         | Zweck                                                                                                |
|----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <code>\swisstitle{K}{T}{U}</code>                              | Titelblock aus Kennzeichnung, Titel, Untertitel (Positionsform, ab 2.1 veraltet)                     |
| <code>\swisstitle*[kicker=..., title=..., subtitle=...]</code> | derselbe Titelblock als Slot-Form; leere Slots ohne reservierten Abstand                             |
| <code>\swisslogo[lines=n, axis=text full][Datei]</code>        | Logo als Satzblock, feste Höhe in Rasterzeilen, linke Kante auf Textachse oder vollem Mass           |
| <code>\setrunningtitle{...}</code>                             | Text des Kolumnentitels                                                                              |
| <code>\swisssetstrings{...}{...}</code>                        | Sprache definieren oder ergänzen (Abschnitt 3.2)                                                     |
| <code>\swissstringkeys{...}</code>                             | eigene Zeichenketten-Schlüssel anmelden (Abschnitt 3.2)                                              |
| <code>\swisscode{...}</code>                                   | Schmalschrift 8,5 pt auf Rastermass, für Code und Bezeichner; <code>\code</code> ist ein Alias dafür |
| <code>lead</code>                                              | Vorspann, ein Grad grösser als der Grundtext                                                         |
| <code>\marg{...}</code>                                        | Randglosse in der Marginalspalte                                                                     |
| <code>swisstable{Legende}</code>                               | Tabellenblock, Nummer und Legende automatisch in der Marginalspalte                                  |
| <code>gridblock</code>                                         | beliebiger Block mit Rasterfang, auch für abgesetzte Formeln                                         |
| <code>\snaptogrid{...}</code>                                  | Befehlsform desselben                                                                                |
| <code>\gridskip{n}</code>                                      | n Rasterzeilen Raum                                                                                  |
| <code>\tracked{...}</code>                                     | gesperrte Versalien für Kennzeichnungen                                                              |
| <code>\colophon{...}</code>                                    | Kolophon am Fuss der letzten Seite                                                                   |
| <code>swissfigure{Legende}</code>                              | Abbildungsblock, kein Gleitobjekt                                                                    |
| <code>\swissgraphic{Datei}</code>                              | Bild auf Satzspiegelbreite                                                                           |
| <code>\sidenote{...}</code>                                    | nummerierte Randnotiz statt Fussnote                                                                 |
| <code>\gridsnap</code>                                         | Rasterfang nach fremden Umgebungen                                                                   |
| <code>\textcolumn, \fullmeasure, \gridunit</code>              | Längen für eigene Konstruktionen                                                                     |

Schlüssel: Fehler.  
Sprache: Warnung

3.2 Sprachen

Alle sichtbaren Zeichenketten der Klasse – die Präfixe von Tabellen- und Abbildungslegende, das Wort für “Seite” sowie die vier Klassifizierungsstufen – laufen über eine interne, nach Sprache gegliederte Tabelle statt über fest verdrahtete Wörter. Ausgeliefert sind Deutsch und Englisch für die sieben Schlüssel `table`, `figure`, `page`, `classification-public`, `classification-internal`, `classification-confidential` und `classification-strict`. Die Klassenoption `lang` wählt zwischen ihnen und steuert zugleich die Trennung über `polyglossia`.

Eine weitere Sprache lässt sich mit `\swisssetstrings` ergänzen – in der Präambel oder in einer eigenen Identitätsdatei, die vor `\begin{document}` eingebunden wird. Die Wirkung ist global, unabhängig von der Gruppierung an der Aufrufstelle:

```
\swisssetstrings{french}{table=Tableau, figure=Illustration,
page=Page, classification-public=public, ...}
```

Fehlt für die eingestellte Sprache ein einzelner Schlüssel, fällt die Klasse mit einer Warnung auf die englische Zeichenkette zurück – einmal

je Sprache und Schlüssel, nicht bei jeder Verwendungsstelle erneut. Damit lässt sich eine Sprache auch schrittweise nachrüsten, ohne dass ein vergessener Schlüssel unbemerkt bliebe.

Ein Tippfehler ist ein Fehler, keine tote Definition

Die Schlüsselmenge selbst ist geschlossen: `\swissetstrings` prüft jeden Schlüssel schon beim Definieren gegen die ausgelieferte Menge und bricht bei einem unbekannten mit einer Fehlermeldung ab. Ein verschriebenes `tabel=...` bliebe sonst eine stille, nie nachgeschlagene Definition. Wer eigene Schlüssel braucht – etwa für ein eigenes Klassifizierungsvokabular –, meldet sie vorher an:  
`\swissstringkeys{classification-restricted}`  
`\swissetstrings{german}{classification-restricted=Gesperrt}`

Der Schlüssel `page` ist ausgeliefert, wird von der Klasse selbst aber noch nirgends gesetzt: Die `Pagina` im Kolumnentitel ist eine blosser Ziffer ohne Wort davor. Er bleibt für eine spätere, wortführende Paginierung reserviert und steht eigenen Konstruktionen zur Verfügung.

3.3 Identität

Nur öffentliche Setzer

Die Klassenoption `identity=Name` lädt beim `\documentclass`-Aufruf eine Datei `swissidentity-Name.sty`, falls gesetzt – fehlt diese Datei, bricht der Lauf mit einer Fehlermeldung ab, die den gesuchten Dateinamen nennt. Eine Identitätsdatei setzt Firmen-, Farb-, Schrift- und Klassifizierungsangaben ausschliesslich über öffentliche Befehle, die ebenso in der Präambel eines Dokuments ohne eigene Identitätsdatei aufrufbar sind:

Tabelle 4  
Öffentliche Identitätsschnittstelle

| Aufruf                                             | Zweck                                                                                                                                      |
|----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <code>\swissidentitymeta{...}</code>               | Firmenname, Impressum, Web-Adresse                                                                                                         |
| <code>\swissetcolors{...}</code>                   | Farbrollen <code>accent</code> , <code>paper</code> , <code>ink</code> , <code>optional band</code>                                        |
| <code>\newcommand{\swissidentityfonts}{...}</code> | Schriftanbieter, ersetzt die Vorgabeschrift vollständig (14, siehe unten)                                                                  |
| <code>\swisslogofiles{...}</code>                  | Logo-Dateien und ihre Schriften: <code>cover</code> , <code>colophon</code> , <code>logo-fonts</code>                                      |
| <code>\swissclassifications{...}</code>            | geordnetes Klassifizierungsvokabular                                                                                                       |
| <code>\swissfootformat{...}</code>                 | Vorlage der Fusszeile (Abschnitt 3.5)                                                                                                      |
| <code>\swisscovervariant{Name}{...}</code>         | benannte Umschlagvariante registrieren (Abschnitt 3.4)                                                                                     |
| <code>\swissmeta{...}</code>                       | dokumentseitige Angaben: <code>docid</code> , <code>version</code> , <code>date</code> , <code>classification</code> , <code>client</code> |

Kolophon liest die Identität

Alle Setzer wirken global, unabhängig von der Gruppierung an der Aufrufstelle – wie `\swissetstrings` in Abschnitt 3.2. `\swissmeta` ist der einzige dokumentseitige Befehl der Gruppe: Er trägt die Angaben eines einzelnen Dokuments, `date` setzt sich ohne eigene Angabe auf `\today`. Die Klassifizierung ist ein Wert aus dem mit `\swissclassifications` gesetzten Vokabular (Vorgabe: `public`, `internal`, `confidential`, `strict`, siehe Abschnitt 3.2). Ein Wert ausserhalb dieses Vokabulars ist ein Fehler, kein stiller Rückfall – und zwar auch dann, wenn das Vokabular erst NACH `\swissmeta` gesetzt wird. `\swissclassifications` prüft eine bereits gesetzte Klassifizierung erneut gegen die neue Liste, statt eine Einstufung stehen zu lassen, die auf

das alte Vokabular zeigt. Ohne `identity=` bleibt die Klasse bei ihrer Vorgabe.

Gelesen werden diese Angaben an drei Stellen, und jede liest ihre eigenen: Fusszeile und Umschlag nehmen die Dokumentangaben aus `\swissmeta` (Kennung, Version, Datum, Auftraggeber, Klassifizierung), das Kolophon die Identitätsangaben aus `\swissidentitymeta` sowie die Marke aus dem `colophon`-Schlüssel von `\swisslogofiles`. Die beiden letzteren waren bis Version 2.0 zwar setzbar, aber von keiner Stelle der Klasse gelesen – tote Konfiguration, hier seinerzeit als offener Randfall vermerkt. Sie hängen jetzt am Kolophon: hinter dem Text des Dokuments folgt, leise und im selben Grad, eine Zeile aus Firma, Impressum und Web-Adresse, darunter rechtsbündig die Marke in Höhe einer Rasterzeile. Fehlt eine der Angaben, entfällt sie ersatzlos. Fehlt die Markendatei, meldet die Klasse eine Warnung und lässt die Marke weg, statt den Bau eines fertigen Dokuments an einem Beiwerk abzubereiten.

`logofonts` ist der dritte Schlüssel von `\swisslogofiles` und benennt als Komma-liste die Schriftfamilien, die eine eingebundene Logodatei selbst mitbringt. Eine Logodatei ist fremdes Material: Ein als PDF gesetztes Logo bettet seine eigene Schrift ein, und die Prüfung des Schriftinventars (A16, Abschnitt 6) fände sie sonst als undeklarierte Familie im fertigen Dokument. Mit `logofonts` erklärt die Identität diese Ausnahme ausdrücklich – und A16 lässt genau diese Familie zu, keine andere.

**Vollständigkeit ist Pflicht des Anbieters (I4)** Ersetzt eine Identität die Schrift über `\newcommand{\swissidentityfonts}{...}`, muss sie darin – neben `\setmainfont` – auch `\renewfontfamily\condensed{...}` aufrufen (die Schmalschrift-Familie ist bereits deklariert, ein `\newfontfamily` scheiterte an dieser Stelle). Ersetzt sie auch die Mathematik, gilt dieselbe Pflicht für einen eigenen `\setmathfont`-Aufruf. Die Klasse prüft nur, ob `\swissidentityfonts` definiert ist, nicht, ob es vollständig ist: Eine Identität, die nur `\setmainfont` austauscht, aber die Schmalschrift vergisst, baut anstandslos – mit einer stillen Mischung zweier Schriftfamilien, genau dem I4-Verstoss, den die Klasse eigentlich ausschliesst. Durchgesetzt wird diese Vollständigkeit erst nachträglich, am fertigen Dokument: swisscheck A16 (Abschnitt 6) vergleicht jede eingebettete Schrift gegen die im Kennzahlen-Sidecar deklarierten Familien. Die Referenzidentität `acme` erfüllt die Pflicht vollständig und wird genau darauf geprüft.

**Beispiel: die Referenzidentität `acme`** `acme` ist ein neutraler Platzhaltername, keine reale Firma. Ein Auszug aus `swissidentity-acme.sty`:

```

\swissidentitymeta{company=Acme AG, web=acme.example}
\swisssetcolors{accent={200,16,46}, paper={245,244,238}, ink={26,26,26}}
\newcommand{\swissidentityfonts}{
  \setmainfont{SwissTeX Grotesk}
  \renewfontfamily\condensed{SwissTeX Grotesk Condensed}
  \setmathfont{TeX Gyre DejaVu Math}}
\swisslogofiles{cover=acme-logo.pdf, colophon=acme-logo.pdf}
\swissclassifications{public,internal,confidential,strict}
\swissfootformat{\meta{docid} · \meta{version} · \meta{date}}

```

Ein Dokument, das diese Identität nutzt, trägt nur noch seine eigenen Angaben:

```

\documentclass[identity=acme]{swisstex}
\swissmeta{docid=TR-2026-014, version=1.2, classification=internal}

```

acme-demo.tex/acme-demo.pdf setzt diese Identität tatsächlich um – über jeden öffentlichen Setzer dieses Abschnitts hinweg – und ist damit das lauffähige Gegenstück zu dieser Beschreibung.

### 3.4 Umschlag und Varianten

`\swisscover*`{...} legt die randabfallende Umschlagseite mit einer Schlüssel-Wert-Liste an und steht seit Version 2.0 vollständig auf dem Seitenraster: weder das Farbband noch das Überformatzeichen tragen noch eine Seitenanteilskoordinate.

**Tabelle 5**

Schlüssel von  
`\swisscover*`

| Schlüssel  | Wirkung                                                                                      |
|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| kicker     | Kennzeichnung oben links; ab internal rechtsbündig mit der Klassifizierungsmarke             |
| title      | Haupttitel, <code>\swissdisplay{4}</code>                                                    |
| subtitle   | Untertitel in der Signalfarbe, <code>\swissdisplay{1}</code>                                 |
| glyph      | Überformatzeichen; ohne diesen Schlüssel erscheint keins – seit 2.0 kein Vorgabezeichen mehr |
| glyphline  | Rasterzeile der Zeichen-Grundlinie (Vorgabe 30)                                              |
| glyphlines | Zeichenhöhe in Rasterzeilen (Vorgabe 34)                                                     |
| band       | Farbband als start/lines in Rasterzeilen (Vorgabe 38/9)                                      |
| logo       | Logodatei; Vorgabe aus <code>\swisslogofiles</code>                                          |
| foot       | Fusstext links im Farbband                                                                   |
| client     | Auftraggeber, Teil der rechtsbündigen Metazeile                                              |
| docid      | Dokumentkennung; Vorgabe aus <code>\swissmeta</code>                                         |
| date       | Datum; Vorgabe aus <code>\swissmeta</code> , letztlich <code>\today</code>                   |
| variant    | registrierte Umschlagvariante anwenden; explizite Schlüssel überschreiben sie                |

Kein Seitenanteil,  
nur Rasterzeilen

Das Farbband platziert seine Oberkante auf Rasterzeile `start` und seine Höhe auf `lines` Rasterzeilen, über die volle Seitenbreite. Die Vorgabe 38/9 gilt, solange `band` nicht gesetzt wird. Beide Teilwerte müssen nicht-negative Ganzzahlen sein. Reicht die Spanne über das Seitenraster hinaus, warnt die Klasse, bricht aber nicht ab. Das Überformatzeichen folgt derselben Rasterlogik: `glyphline` hängt seine Grundlinie an eine Rasterzeile, `glyphlines` bestimmt seine Höhe in Rasterzeilen, und seine linke



Kante liegt auf der Textachse – dieselbe Koordinatenkonvention wie das Rasterkontroll-Overlay (`showgrid=true`). Anders als vor Version 2.0 gibt es dafür kein Vorgabezeichen mehr: Ohne `glyph=` erscheint gar keins. Ein Zeichen ist damit eine bewusste, identitätstragende Entscheidung, kein automatisches Ornament.

Die vier Stellschrauben der Vorversionen – `\swisscoverglyph`, `\swisscoverglyphx`, `\swisscoverglyphy` und `\swisscoverglyphsize` – sind damit gegenstandslos. Sie bleiben definiert, haben aber keine Wirkung mehr und melden beim Aufruf eine Warnung, die auf den jeweiligen Ersatzschlüssel verweist: `glyph`, `glyphline` (zweimal, für die frühere Seitenanteilslage) und `glyphlines`. Ein schlichtes “Command undefined” wäre für ein altes Dokument härter als eine Warnung, und die Namen bleiben so für ein `\renewcommand` in altem Präambelcode nutzbar.

Variante: Lage.  
Dokument: Inhalt

`\swisscovervariant{Name}{Vorgaben}` hinterlegt eine Schlüssel-Wert-Liste unter einem Variantennamen – aus einer Identitätsdatei heraus (Abschnitt 3.3) oder direkt in der Präambel, mit derselben globalen Wirkung wie jeder andere Setzer dieses Handbuchs. `\swisscover*{variant=Name,...}` wendet die hinterlegten Vorgaben an. Jeder im selben Aufruf ausdrücklich gesetzte weitere Schlüssel überschreibt seine Entsprechung aus der Variante – unabhängig davon, ob er vor oder nach `variant=...` in der Liste steht. Die Referenzidentität `acme` registriert so die Variante `report`:

```
\swisscovervariant{report}{band=38/9, glyphline=30}
```

– hier deckungsgleich mit der Klassenvorgabe, aber unter einem eigenen Namen buchbar, damit ein Dokument `variant=report` schreibt statt jeden Wert einzeln zu wiederholen. Ein Vokabular mit tatsächlich unterschiedlichen Varianten (etwa für ein Angebot oder einen internen Bericht) ist ebenso möglich. Die Klasse schliesst kein Vokabular, sie liefert nur den Mechanismus.

Warnt schon in 2.0

Die alte Positionsform `\swisscover{Kennzeichnung}{Titel}{Untertitel}{Fuss}` bleibt nutzbar, meldet aber schon jetzt eine Warnung beim Bau, nicht erst ab einer künftigen Version. Dieses Handbuch setzt seinen eigenen Umschlag seit dieser Überarbeitung deshalb mit der Slot-Form.

### 3.5

#### Fusszeile

Kein Logo im  
Kolumnentitel

Kopf- und Fusszeile teilen sich dieselbe Rastergeometrie und dieselbe Zurückhaltung. Der Kolumnentitel trägt links die Pagina – seit Version 2.0 im Grundschriftgrad statt in einem eigenen, kleineren Grad, weil die Seitenzahl nach Müller-Brockmann auf einer Textzeile sitzt und wie der Text bemessen ist – in der Signalfarbe. Rechts steht der mit `\setrunningtitle` gesetzte Lauftitel in der Schmalschrift auf Kennzeichnungsgrad. Kein Logo: Eine wiederholte Marke informiert einmal, jede weitere Wiederholung ist nur noch Werbung. Die Marke bleibt Umschlag und Kolophon vorbehalten (Abschnitt 3.4, Abschnitt 3.3). `headsep` bindet den Kopf an `2\gridunit`, `footskip` den Fuss an `3\gridunit` – beide Grundlinien liegen

auf derselben verlängerten Rasterzeile wie der Grundtext, geprüft von swisscheck A10 und A11 (Abschnitt 6).

Die Fusszeile trägt zwei getrennte Zonen: links, in der Marginalspalte, die Klassifizierungsmarke, rechts, ab der Textachse, eine Metazeile aus Dokumentangaben. Die Marke erscheint nur ab der Klassifizierungsstufe `internal` aufwärts – Schweigen ist der öffentliche Zustand, keine sichtbare Markierung für die niedrigste Stufe. Massgeblich ist dabei nicht der Name, sondern die Stelle im Vokabular: Gedruckt wird ab Index 1, also ab dem zweiten Eintrag von `\swissclassifications`. Ein eigenes Vokabular setzt seine öffentlichste Stufe deshalb an den Anfang, sonst trägt sie eine Marke. Weil die Marke in der Marginalspalte steht und ein Kasten nicht beschneidet, hält die Klasse sie von sich aus in deren Breite. Passt die gesperrte Versalmarke nicht in `margincolumn` – was “Streng vertraulich” und “Strictly confidential” tatsächlich nicht tun –, nimmt sie in festen Stufen erst die Sperrung, dann den Grad zurück, statt in den Bund zu laufen. Die Metazeile kommt aus `\swissfootformat{...}` (Abschnitt 3.3): eine mit `\meta{key}` formulierte Vorlage, die erst beim tatsächlichen Fussatz an die Dokumentangaben aus `\swissmeta` gebunden wird, sodass ein späteres `\swissmeta` in der Identitätsdatei oder im Dokument selbst noch greift. Ohne eigenes `\swissfootformat` bleibt die Metazeile leer. Ein einzelner nie gesetzter `\meta{key}`-Schlüssel liefert dabei ebenfalls nur Leere statt eines Fehlers.

### 3.6 Tabellen

Innerhalb von `swisstable` wird die Tabelle direkt geschrieben. Das `[t]` ist zwingend, sonst fluchtet die Legende auf die Tabellenmitte statt auf die Kopfzeile:

```
\begin{swisstable}{Legende}
\begin{tabularx}{\textcolumn}[t]{@{}S{30mm}@{\hspace{4mm}}L@{}}
...
\end{tabularx}
\end{swisstable}
```

`tabularx` ist nicht  
wickelbar

`tabularx` lässt sich nicht in eine eigene Umgebung wickeln, weil es seinen Rumpf bis zum wörtlichen `\end{tabularx}` einliest. Deshalb steht es hier ausgeschrieben statt hinter einer eigenen Hülle. Bereitgestellt sind die Spaltentypen `L` (dehnbar, Flattersatz), `S{Breite}` (fest, Flattersatz) und `R{Breite}` (fest, rechtsbündig) sowie `\thead` für die Kopfzeile. Senkrechte Linien sind nicht vorgesehen.

## 4 Fremde Umgebungen

Fang greift nach dem Schlusscode

### 4.1 Automatischer Rasterfang

Umgebungen aus LaTeX und aus Paketen bringen eigene Abstände mit. Für `quote`, `quotation`, `verbatim`, `description` und die abgesetzten Formelumgebungen von `amsmath` setzt die Klasse deshalb `\gridsnap` automatisch dahinter – dahinter, nicht davor: Der Fang muss nach dem Schlusscode der Umgebung greifen, sonst rechnet er noch vor deren eigenem Abstand. Der Fang liest `\pagetotal`, füllt auf die nächste Rasterzeile auf und setzt die Tiefe für den folgenden Zeilenausgleich.

Damit brauchen abgesetzte Formeln kein `gridblock` mehr. Für eigene oder fremde Umgebungen, die noch nicht erfasst sind, genügt ein Aufruf von `\gridsnap` dahinter oder ein Eintrag über `\gridsnapenv{name}`.

### 4.2 Listen, Fussnoten, dritte Ebene

Aufzählung, Nummerierung, verschachtelte Listen und Beschreibungslisten stehen auf dem Raster. Die Marken sitzen auf der Textachse und hängen nicht in den Bund. Fussnoten laufen in der Schmalschrift, die Trennlinie steht auf der Textachse statt auf vierzig Prozent der Spaltenbreite. Alternativ setzt `\sidenote` eine nummerierte Notiz in die Marginalspalte. Die dritte Gliederungsebene ist unnummeriert und läuft als fatter Vorspann in den Absatz hinein.

## 5 Schaugrade und Farbe

Schaugrade bleiben am Raster

### 5.1 Anzeigengrade

`\swissdisplay{n}` setzt einen Grad mit  $n$  Rasterzeilen Durchschuss. Der Schriftgrad wird daraus abgeleitet, ab drei Zeilen läuft die Schrift enger, wie im Schaugebrauch der Grotesk üblich.

**Grotesk**  
Satzspiegel  
Basislinienraster

Die Abschnittsziffer steht jetzt auf zwei Rasterzeilen in der Marginalspalte. Das ist das auffälligste Gliederungsmittel der Neuen Schweizer Schule: Ordnung über Grösse und Lage statt über zusätzliche Auszeichnung.

### 5.2 Farbfelder

Farbfelder sind Rahmensatz. Sie laufen über das volle Mass, ihre Höhe bleibt über dieselbe Blockplatzierung am Raster, und die Spaltenregel gilt in ihnen nicht.

## Kunsthalle

`\begin{swissband}` setzt ein Feld in der Bandfarbe mit weissem Satz. `\swisscover` legt eine randabfallende Umschlagseite an, `tint=true` den Grundton über alle Seiten.

Die Palette ist voreingestellt auf einen warmen Grundton und ein Signalrot. Das Farbfeld trägt seit Version 2.0 standardmässig dieselbe Signalfarbe statt eines eigenen, helleren Bandrots. Alle vier Rollen lassen sich als Klassenoption setzen: `paper`, `accent`, `band`, `ink`.

### 5.3 Blindzeile über dem Farbfeld

Satzblock und  
Fläche: zwei  
Abstände

Ein Satzblock beginnt mit einer Textzeile, deren Grundlinie ins Raster gehört. Über ihr steht die Oberlänge als optischer Abstand. Eine Farbfläche hat keine Oberlänge, ihre Kante ist die Kante. Wird sie wie ein Satzblock gesetzt, stösst sie fast an die Unterlängen der Vorzeile.

Müller-Brockmann legt zwischen Satz und Feld eine Blindzeile: gemessen von der Unterlänge der Vorzeile bis zur Feldkante, und von der Feldkante bis zur Oberlänge der Folgezeile. `\swissbandlead` zählt diese Blindzeilen, voreingestellt auf eine. Ganzzahlig ist dann nicht das Feld, sondern das Modul aus Blindzeile, Feld und Blindzeile. Der verbleibende Unterschied im sichtbaren Weissraum entspricht der Differenz aus Ober- und Unterlänge und lässt sich mit ganzen Rasterzeilen nicht wegrechnen.

## 6

### Prüfung

#### 6.1 swisscheck

Die Klasse kann Regeln nur erzwingen, solange die Schnittstelle benutzt wird. Handgesetzte Abstände oder ein vergessenes `[t]` fallen erst am Ergebnis auf. Das beiliegende Skript misst deshalb die fertige PDF-Datei:

```
python3 swisscheck.py bericht.pdf --tex bericht.tex
```

Geprüft werden Achsentreue der Linien (A1), Rasterbindung des Grundtexts gegen die Satzoberkante (A2), rechte Satzseite (A3) und Marginalspalte und Bund (A4). Hinzu kommen Legendenflucht der Tabellen (A5), Überschriften am Seitenfuss (A6), die beiden Zonen der Marginalspalte (A7), Zeilenanfänge ohne Einzug (A8) sowie die

Flucht der Abbildungslegende mit der Abbildungsoberkante (A9). Die Kennzahlen lassen sich per Schalter an ein abweichendes Raster anpassen.

PDF: DTP-Punkt,  
TeX: TeX-Punkt

Wer eigene Messungen anstellt, muss zwischen TeX-Punkt und DTP-Punkt umrechnen. Ohne diesen Faktor erscheint jedes korrekte Raster als langsam wegdriftend, mit etwa 0,05 pt je Zeile.

Sidecar gilt auch  
für A1 bis A9

## 6.2

### Kennzahlen-Sidecar

Seit Version 2.0 schreibt die Klasse `\AtEndDocument` eine zweite, kleine Datei neben die PDF: `<jobname>.swisscheck`, eine Zeile `schlüssel=wert` je Kennzahl – Rastermass, die drei Nebentext-Durchschüsse, Kopf- und Fusszonen, Steg- und Spaltenmasse, Farbbrollen, Schriftfamilien, Klassifizierung, Dokumentkennung. `swisscheck.py` findet diese Sidecar-Datei automatisch neben der geprüften PDF (oder nimmt sie über `--params` Datei entgegen) und prüft dann gegen die deklarierten Kennzahlen dieses Dokuments statt gegen feste Kommandozeilen-Annahmen. Ein Dokument mit eigenem `outermargin=` oder eine Identität mit eigenem `accent=` bleibt ohne manuelle Schalter prüfbar. Das gilt rückwirkend auch für A1 bis A9: Liegt eine Sidecar-Datei vor, lesen auch die ursprünglichen neun Prüfungen ihre Kennzahlen aus ihr, nicht aus den Kommandozeilen-Vorgaben. Fehlt die Datei – etwa bei einer älteren, vor Version 2.0 gebauten PDF –, fällt `swisscheck` für A1 bis A9 auf seine bisherigen Vorgaben zurück und überspringt die sieben sidecar-gebundenen Prüfungen sauber, ohne einen Verstoß zu melden.

Sieben Prüfungen kommen damit hinzu: die Fusszeile auf dem Rasterfusspunkt mit ihren beiden Zonen (A10, Abschnitt 3.5) und der Kolumnentitel mit der Pagina im Grundschriftgrad, ihrer Grundlinie auf der verlängerten Rasterzeile und einer bildfreien Kopfzone (A11). Hinzu kommen der Umschlag mit dem Farbband auf Rasterzeilen, Schriftgraden aus der Anzeigenskala und der Verankerung des Überformatzeichens (A12, Abschnitt 3.4) sowie die Kommensurabilität des Nebentext-Durchschusses (A13). Dazu kommen die Farbbrollen (A15), das Schriftinventar der eingebetteten Schriften gegen die deklarierten Familien (A16) sowie die Länge der Randglossen (A17). A14, die Prüfung für zweisprachigen Satz, ist für eine spätere Ausbaustufe vorgesehen und heute nicht implementiert.

Drei davon prüfen zwei Dinge statt einem. A11 misst nicht nur den Grad der Pagina, sondern auch, ob ihre Grundlinie wirklich auf der verlängerten Rasterzeile sitzt – das fand 3,587 pt Versatz in allen drei Referenzdokumenten. A13 prüft nicht nur, ob der gemessene Durchschuss zu einer deklarierten Kennzahl passt, sondern auch, ob diese Kennzahl selbst ein kleiner Bruch des Rastermasses ist. Sonst bestünde eine in sich stimmige, aber unkommensurable Erklärung die Prüfung. A15 misst die Füllfarbe des gedruckten Farbbands gegen den deklarierten Ton, statt auf dem Vorgabepfad (eine Signalfarbe) gar

nichts zu messen. A17 schliesslich meldet jeden zusammenhängenden Glossenblock über sechs Zeilen: Die Marginalspalte trägt Beschriftung, nicht Fliesstext (I3).

22 mm tragen rund  
zwölf Zeichen

### 6.3 Grenzen

Die Marginalspalte trägt Beschriftung, nicht Fliesstext – diese Invariante (I3) hat eine Konsequenz, die man beim Schreiben leicht übersieht. Die Glossenzone ist 22 mm breit. Auf ihr stehen in jeder Schrift rund zwölf Zeichen je Zeile. Die Lesbarkeitsschwelle, die Müller-Brockmann für laufenden Satz nennt, liegt weit darüber und ist auf dieser Breite mit keiner Schrift zu erreichen. Daraus folgt nicht, dass die Spalte breiter oder die Glosse schmalgesetzt werden müsste, sondern dass eine Glosse gar kein laufender Satz sein darf: Sie ist ein Etikett von Etikettenlänge, wenige Zeilen lang, und alles darüber gehört in den Grundtext. Die Glossen dieses Handbuchs sind auf genau dieses Mass zurückgeschnitten worden, ihre Begründungen stehen im Fliesstext daneben. Das hält swisscheck A17 fest (kein Glossenblock über sechs Zeilen). Randglossen laufen dabei seit Version 2.0 in der normalen Weite der Grundschrift, nicht in der Schmalschrift. Eine schmalere Schrift brächte auf 22 mm zwei, drei Zeichen mehr je Zeile und löste das Problem nicht, kostete aber die Lesbarkeit, auf die es gerade ankommt.

Die Rasterbindung gilt für Grundtext. Tabellenkörper und Fussnoten laufen bewusst in der Schmalschrift auf eigenem, engerem Durchschuss. Randglossen sowie die Legenden von Tabellen und Abbildungen laufen zwar in der Grundschrift, aber ebenfalls auf einem eigenen, vom Fliesstext unterschiedenen Durchschuss. Alle stehen innerhalb ihres Blocks auf eigenem Mass. Nach aussen bleibt der Block rastertreu. Gleitobjekte sind nicht vorgesehen, weil sie mit einem Basislinienraster und der Marginalspalte schlecht zusammengehen: Abbildungen stehen dort, wo sie geschrieben sind. Der Fussnotenbereich steht am Seitenfuss und folgt einem eigenen Mass.