

DOKUMENTATION

SwissTeX

Satzsystem nach der Neuen Schweizer Schule

SwissTeX leitet den gesamten Satzspiegel aus sieben Kennzahlen ab. Es gibt keine handgesetzten Abstände. Wer eine Kennzahl ändert, ändert das System konsistent mit. Diese Dokumentation ist mit der Klasse selbst gesetzt.

1

Invarianten

1.1

Die sechs Regeln

Die Klasse ist auf sechs Aussagen gebaut. Alles andere folgt daraus.

Tabelle 1

Invarianten der Klasse und ihre technische Durchsetzung

Nr.	Regel	Durchsetzung
I1	Jeder vertikale Abstand ist ein Vielfaches des Rastermasses	<code>\gridskip</code> , <code>\parskip = 1 Zeile</code> , Blockplatzierung mit Rasterfang
I2	Linien und Satzblöcke stehen auf der Textachse	<code>\textcolumn</code> als einzige Bezugsbreite; Rahmenelemente nutzen <code>\fullmeasure</code>
I3	Die Marginalspalte trägt nur Beschriftung, links Glossen, rechts Ziffern	<code>\marg</code> , <code>\marginlabel</code> , Tabellenlegende, Zone numberzone
I4	Eine Schriftfamilie, Unterscheidung über Schnitt, Grad, Weite	<code>\setmainfont plus \condensed</code>
I5	Flattersatz mit Trennung und optischem Randausgleich	<code>ragged2e</code> und <code>microtype</code>
I6	Überschriften hängen am nachfolgenden Block	<code>\Needspace*</code> , Kopplung von Abschnitt und Unterabschnitt, Bindung der Tabellen

1.2

Warum das Rastermass schwierig ist

Ein Block, dessen Höhe kein Vielfaches des Rastermasses ist, verschiebt allen folgenden Satz. Das naheliegende Aufrunden der Blockhöhe genügt nicht, weil TeX beim Anfügen einer Box Zeilenausgleich einsetzt, dessen Betrag von der Tiefe der Vorzeile abhängt, und weil beim Seitenumbruch statt dessen `\topskip` greift.

SwissTeX packt Blöcke deshalb so um, dass sie sich wie ganze Zeilen verhalten: Oberkante auf Struthöhe, Tiefe auf ein Vielfaches des Rastermasses aufgefüllt, dahinter eine unsichtbare Zeile mit Standardtiefe. Damit rechnet der normale Ausgleich mitten auf der Seite genauso wie am Seitenanfang, wo `\topskip` auf eine Rasterzeile gesetzt ist.

Der schwierigste Teil der Klasse steckt in `\swiss@placebox`

2 Kennzahlen

2.1 Klassenoptionen

Tabelle 2

Optionen und
Vorgabewerte

Option	Vorgabe	Wirkung
gridunit	13.5pt	Basislinienraster, Durchschuss
bodysize	9.5pt	Grundschriftgrad
paperwidth	210mm	Papierbreite
paperheight	297mm	Papierhöhe
outermargin	24mm	Steg links des Rasters
margincolumn	30mm	Marginalspalte
numberzone	8mm	rechte Zone der Marginalspalte; zwei Stellen brauchen 7 mm
gutter	7mm	Bund
textcolumn	105mm	Satzspiegel, Textachse
topmargin	26mm	oberer Steg
gridlines	51	Rasterzeilen je Seite
accent	255,55,37	Signalfarbe als RGB-Tripel
band	leer	Farbe der Farbfelder; leer = accent (eine Farbe, seit 2.0)
paper	234,232,208	Grundton der Seite
ink	26,26,26	Textfarbe
tint	false	Grundton flächig anlegen
showgrid	false	Raster sichtbar unterlegen
rules	true	Haarlinie vor Abschnitten
lang	german	Sprache für Trennung
sans	texgyreheros	Dateibasis der Grundschrift
sanscondensed	texgyreheroscn	Dateibasis der Schmalschrift
sansname	TeX Gyre Heros	Familienname für den Formelsatz
sansnameitalic	TeX Gyre Heros Italic	kursiver Schnitt im Formelsatz
mathfont	TeX Gyre DejaVu Math	Mathematiksschrift
annotationleading	leer	Durchschuss Kolumnentitel/Kennzeichnung; leer = 2/3 Rastermass
glossleading	leer	Durchschuss Glossen und Legenden; leer = 3/4 Rastermass
footnoteleading	leer	Durchschuss Fussnoten und Tabellenkörper; leer = 3/4 Rastermass
identity	leer	Name einer Identitätsdatei swissidentity-Name.sty (Abschnitt 3.3)

Der rechte Steg wird nicht gesetzt, sondern berechnet: Papierbreite minus Steg, Marginalspalte, Bund und Satzspiegel. Ebenso ergibt sich die Satzhöhe als Rasterzeilen mal Rastermass. Damit bleibt jede Änderung konsistent.

Auch der Durchschuss der Nebentexte ist seit Version 2.0 rastergebunden statt handgesetzt: Kolumnentitel und Kennzeichnungen laufen auf `\annotationleading` (zwei Drittel des Rastermasses), Randglossen sowie die Legenden von Tabellen und Abbildungen auf `\glossleading`, Fussnoten und Tabellenkörper auf `\footnoteleading` (je drei Viertel) – kommensurable Rasterbrüche im Verhältnis 3:2 beziehungsweise 4:3. Jede der drei Optionen lässt sich einzeln überschreiben; bleibt sie leer, leitet die Klasse den Wert aus `\gridunit` ab.

Mit Version 2.0 laufen Randglossen sowie die Legenden von Tabellen und Abbildungen in der Grundschrift statt in der Schmalschrift: Auch

bei Müller-Brockmann selbst stand die Schmalschrift nicht für Bildlegenden, sondern blieb dem laufenden Tabellensatz vorbehalten. Die Klasse folgt dem jetzt; Tabellenkörper, Fussnoten und das Kolophon bleiben in der Schmalschrift.

Eine Regel, eine Signalfarbe: `band` folgt `accent`, bis eine Identität sie ausdrücklich trennt

Auch die Klassenoption `band` verliert mit Version 2.0 ihren eigenen Vorgabewert: Er ist jetzt leer, und ein leerer Wert bedeutet `band = accent` – Bandfelder tragen dieselbe Signalfarbe wie Auszeichnungen, statt eines zweiten, kaum unterscheidbaren Rots. Das ist die Regel Müller-Brockmanns gegen unmotivierte Zweitfarben (im Folgenden kurz M-B-Regel): eine Signalfarbe pro Dokument, nicht zwei. Wer ein eigenständiges Bandrot braucht, setzt `band` weiterhin – als Klassenoption wie vor Version 2.0, oder über `\swissetcolors{band=...}` in einer Identitätsdatei oder der Präambel (Abschnitt 3.3); der zuletzt ausgeführte Aufruf entscheidet.

3 Schnittstelle

3.1 Befehle und Umgebungen

Die Positionsform `\swisstitle{K}{T}{U}` gilt ab Version 2.1 als veraltet; die Slot-Form `\swisstitle*` ist ihr Ersatz

Seit Version 2.0 steht neben der klassischen Positionsform von `\swisstitle` eine Slot-Form mit Schlüssel-Wert-Syntax, `\swisstitle*{kicker=..., title=..., subtitle=...}`. Beide Formen laufen durch denselben Satzkörper und erzeugen darum identische Titelblöcke; ein leerer oder fehlender Slot lässt seinen eigenen Abstand entfallen, statt einen leeren Block zu reservieren – die Positionsform kennt dasselbe Verhalten für ein leeres Argument (`{}`). Die Positionsform bleibt in Version 2.0 unverändert nutzbar, gilt

aber ab Version 2.1 als veraltet; neue Dokumente sollten die Slot-Form verwenden.

Tabelle 3
Öffentliche
Schnittstelle

Aufruf	Zweck
<code>\swisstitle{K}{T}{U}</code>	Titelblock aus Kennzeichnung, Titel, Untertitel (Positionenform, ab 2.1 veraltet)
<code>\swisstitle*[kicker=..., title=..., subtitle=...]</code>	derselbe Titelblock als Slot-Form; leere Slots ohne reservierten Abstand
<code>\swisslogo[lines=n, axis=text full]{Datei}</code>	Logo als Satzblock, feste Höhe in Rasterzeilen, linke Kante auf Textachse oder vollem Mass
<code>\setrunningtitle{...}</code>	Text des Kolumnentitels
<code>\swisssetstrings{...}{...}</code>	Sprache definieren oder ergänzen (Abschnitt 3.2)
<code>\swisscode{...}</code>	Schmalschrift 8,5 pt auf Rastermass, für Code und Bezeichner; <code>\code</code> ist ein Alias dafür
<code>lead</code>	Vorspann, ein Grad grösser als der Grundtext
<code>\marg{...}</code>	Randglosse in der Marginalspalte
<code>swisstable{Legende}</code>	Tabellenblock, Nummer und Legende automatisch in der Marginalspalte
<code>gridblock</code>	beliebiger Block mit Rasterfang, auch für abgesetzte Formeln
<code>\snaptogrid{...}</code>	Befehlsform desselben
<code>\gridskip{n}</code>	n Rasterzeilen Raum
<code>\tracked{...}</code>	gesperrte Versalien für Kennzeichnungen
<code>\colophon{...}</code>	Kolophon am Fuss der letzten Seite
<code>swissfigure{Legende}</code>	Abbildungsblock, kein Gleitobjekt
<code>\swissgraphic{Datei}</code>	Bild auf Satzspiegelbreite
<code>\sidenote{...}</code>	nummerierte Randnotiz statt Fussnote
<code>\gridsnap</code>	Rasterfang nach fremden Umgebungen
<code>\textcolumn, \fullmeasure, \gridunit</code>	Längen für eigene Konstruktionen

3.2 Sprachen

Alle sichtbaren Zeichenketten der Klasse – die Präfixe von Tabellen- und Abbildungslegende, das Wort für “Seite” sowie die vier Klassifizierungsstufen – laufen über eine interne, nach Sprache gegliederte Tabelle statt über fest verdrahtete Wörter. Ausgeliefert sind Deutsch und Englisch für die sieben Schlüssel `table`, `figure`, `page`, `classification-public`, `classification-internal`, `classification-confidential` und `classification-strict`; die Klassenoption `lang` wählt zwischen ihnen und steuert zugleich die Trennung über `polyglossia`.

Eine weitere Sprache lässt sich mit `\swisssetstrings` ergänzen – in der Präambel oder in einer eigenen Identitätsdatei, die vor `\begin{document}` eingebunden wird. Die Wirkung ist global, unabhängig von der Gruppierung an der Aufrufstelle:

```
\swisssetstrings{french}{table=Tableau, figure=Illustration,  
page=Page, classification-public=public, ...}
```

Fehlt für die eingestellte Sprache ein einzelner Schlüssel, fällt die Klasse mit einer Warnung auf die englische Zeichenkette zurück; ein Schlüssel, der auch dort nicht existiert, ist ein Fehler. Damit lässt sich

Unbekannter
Schlüssel ist ein
Fehler,
unbekannte
Sprache nur eine
Warnung mit
Rückfall auf
Englisch

eine Sprache auch schrittweise nachrüsten, ohne dass ein vergessener Schlüssel unbemerkt bliebe.

Eine Identitätsdatei nutzt ausschliesslich die öffentlichen Setzer, nie internes Patchen

Tabelle 4
Öffentliche Identitätsschnittstelle

Der colophon-Schlüssel von `\swisslogofiles` wird abgelegt, aber von `\colophon` in Version 2.0 noch nicht gelesen – ein offener dokumentierter Randfall, kein stiller Fehler

3.3

Identität

Die Klassenoption `identity=Name` lädt beim `\documentclass`-Aufruf eine Datei `swissidentity-Name.sty`, falls gesetzt – fehlt diese Datei, bricht der Lauf mit einer Fehlermeldung ab, die den gesuchten Dateinamen nennt. Eine Identitätsdatei setzt Firmen-, Farb-, Schrift- und Klassifizierungsangaben ausschliesslich über öffentliche Befehle, die ebenso in der Präambel eines Dokuments ohne eigene Identitätsdatei aufrufbar sind:

Aufruf	Zweck
<code>\swissidentitymeta{...}</code>	Firmenname, Impressum, Web-Adresse
<code>\swisssetcolors{...}</code>	Farbrollen <code>accent</code> , <code>paper</code> , <code>ink</code> , <code>optional band</code>
<code>\newcommand{\swissidentityfonts}{...}</code>	Schriftanbieter, ersetzt die Vorgabeschrift vollständig (I4, siehe unten)
<code>\swisslogofiles{...}</code>	Logo-Datei für den Umschlag
<code>\swissclassifications{...}</code>	geordnetes Klassifizierungsvokabular
<code>\swissfootformat{...}</code>	Vorlage der Fusszeile (Abschnitt 3.5)
<code>\swisscovervariant{Name}{...}</code>	benannte Umschlagvariante registrieren (Abschnitt 3.4)
<code>\swissmeta{...}</code>	dokumentseitige Angaben: <code>docid</code> , <code>version</code> , <code>date</code> , <code>classification</code> , <code>client</code>

Alle Setzer wirken global, unabhängig von der Gruppierung an der Aufrufstelle – wie `\swisssetstrings` in Abschnitt 3.2. `\swissmeta` ist der einzige dokumentseitige Befehl der Gruppe: Er trägt die Angaben eines einzelnen Dokuments, `date` setzt sich ohne eigene Angabe auf `\today`. Die Klassifizierung ist ein Wert aus dem mit `\swissclassifications` gesetzten Vokabular (Vorgabe: `public`, `internal`, `confidential`, `strict`, siehe Abschnitt 3.2); ein Wert ausserhalb dieses Vokabulars ist ein Fehler, kein stiller Rückfall. Ohne `identity=` bleibt die Klasse bei ihrer Vorgabe. Fusszeile, Umschlag und Kolophon lesen diese Angaben.

Vollständigkeit ist Pflicht des Anbieters (I4) Ersetzt eine Identität die Schrift über `\newcommand{\swissidentityfonts}{...}`, muss sie darin – neben `\setmainfont` – auch `\renewfontfamily\condensed{...}` aufrufen (die Schmalschrift-Familie ist bereits deklariert, ein `\newfontfamily` scheiterte an dieser Stelle); ersetzt sie auch die Mathematik, gilt dieselbe Pflicht für einen eigenen `\setmathfont`-Aufruf. Die Klasse prüft nur, ob `\swissidentityfonts` definiert ist, nicht, ob es vollständig ist: Eine Identität, die nur `\setmainfont` austauscht, aber die Schmalschrift vergisst, baut anstandslos – mit einer stillen Mischung zweier Schriftfamilien, genau dem I4-Verstoss, den die Klasse eigentlich ausschliesst. Durchgesetzt wird diese Vollständigkeit erst nachträglich, am fertigen Dokument: swisscheck A16 (Abschnitt 6) vergleicht jede eingebettete Schrift gegen die im Kennzahlen-Sidecar deklarierten Familien. Die Referenzidentität `acme` erfüllt die Pflicht vollständig und wird genau darauf geprüft.

Beispiel: die Referenzidentität `acme` `acme` ist ein neutraler Platzhaltername, keine reale Firma. Ein Auszug aus `swissidentity-acme.sty`:

```
\swissidentitymeta{company=Acme AG, web=acme.example}
\swisssetcolors{accent=200,16,46, paper=245,244,238, ink=26,26,26}
\newcommand{\swissidentityfonts}{
  \setmainfont{SwissTeX Grotesk}
  \renewfontfamily\condensed{SwissTeX Grotesk Condensed}
  \setmathfont{TeX Gyre DejaVu Math}}
\swisslogofiles{cover=acme-logo.pdf}
\swissclassifications{public,internal,confidential,strict}
\swissfootformat{\meta{docid} · \meta{version} · \meta{date}}
```

Ein Dokument, das diese Identität nutzt, trägt nur noch seine eigenen Angaben:

```
\documentclass[identity=acme]{swisstex}
\swissmeta{docid=TR-2026-014, version=1.2, classification=internal}
```

`acme-demo.tex/acme-demo.pdf` setzt diese Identität tatsächlich um – über jeden öffentlichen Setzer dieses Abschnitts hinweg – und ist damit das lauffähige Gegenstück zu dieser Beschreibung.

3.4 Umschlag und Varianten

`\swisscover*{...}` legt die randabfallende Umschlagseite mit einer Schlüssel-Wert-Liste an und steht seit Version 2.0 vollständig auf dem Seitenraster: weder das Farbband noch das Überformatzeichen tragen noch eine Seitenanteilskoordinate.

Tabelle 5
Schlüssel von
`\swisscover*`

Schlüssel	Wirkung
kicker	Kennzeichnung oben links; ab internal rechtsbündig mit der Klassifizierungsmarke
title	Haupttitel, <code>\swissdisplay{4}</code>
subtitle	Untertitel in der Signalfarbe, <code>\swissdisplay{1}</code>
glyph	Überformatzeichen; ohne diesen Schlüssel erscheint keins – seit 2.0 kein Vorgabezeichen mehr
glyphline	Rasterzeile der Zeichen-Grundlinie (Vorgabe 30)
glyphlines	Zeichenhöhe in Rasterzeilen (Vorgabe 34)
band	Farbband als <code>start/lines</code> in Rasterzeilen (Vorgabe 38/9)
logo	Logodatei; Vorgabe aus <code>\swisslogofiles</code>
foot	Fusstext links im Farbband
client	Auftraggeber, Teil der rechtsbündigen Metazeile
docid	Dokumentkennung; Vorgabe aus <code>\swissmeta</code>
date	Datum; Vorgabe aus <code>\swissmeta</code> , letztlich <code>\today</code>
variant	registrierte Umschlagvariante anwenden; explizite Schlüssel überschreiben sie

Kein Seitenanteil
mehr: Band und
Zeichen hängen
an Rasterzeilen

Das Farbband platziert seine Oberkante auf Rasterzeile `start` und seine Höhe auf `lines` Rasterzeilen, über die volle Seitenbreite; die Vorgabe 38/9 gilt, solange `band` nicht gesetzt wird. Beide Teilwerte müssen nicht-negative Ganzzahlen sein; reicht die Spanne über das Seitenraster hinaus, warnt die Klasse, bricht aber nicht ab. Das Überformatzeichen

folgt derselben Rasterlogik: glyphline hängt seine Grundlinie an eine Rasterzeile, glyphlines bestimmt seine Höhe in Rasterzeilen, und seine linke Kante liegt auf der Textachse – dieselbe Koordinatenkonvention wie das Rasterkontroll-Overlay (showgrid=true). Anders als vor Version 2.0 gibt es dafür kein Vorgabezeichen mehr: Ohne glyph= erscheint gar keins. Ein Zeichen ist damit eine bewusste, identitätstragende Entscheidung, kein automatisches Ornament.

Varianten legen
Positionen fest,
Dokumente füllen
Inhalt

`\swisscovervariant{Name}{Vorgaben}` hinterlegt eine Schlüssel-Wert-Liste unter einem Variantennamen – aus einer Identitätsdatei heraus (Abschnitt 3.3) oder direkt in der Präambel, mit derselben globalen Wirkung wie jeder andere Setzer dieses Handbuchs. `\swisscover*{variant=Name, ...}` wendet die hinterlegten Vorgaben an; jeder im selben Aufruf ausdrücklich gesetzte weitere Schlüssel überschreibt seine Entsprechung aus der Variante – unabhängig davon, ob er vor oder nach `variant=...` in der Liste steht. Die Referenzidentität `acme` registriert so die Variante `report`:

```
\swisscovervariant{report}{band=38/9, glyphline=30}
```

– hier deckungsgleich mit der Klassenvorgabe, aber unter einem eigenen Namen buchbar, damit ein Dokument `variant=report` schreibt statt jeden Wert einzeln zu wiederholen. Ein Vokabular mit tatsächlich unterschiedlichen Varianten (etwa für ein Angebot oder einen internen Bericht) ist ebenso möglich; die Klasse schliesst kein Vokabular, sie liefert nur den Mechanismus.

Die alte
Positionsform
warnt bereits in
Version 2.0, nicht
erst ab 2.1 wie bei
`\swisstitle`

Die alte Positionsform `\swisscover{Kennzeichnung}{Titel}{Untertitel}{Fuss}` bleibt nutzbar, meldet aber schon jetzt eine Warnung beim Bau, nicht erst ab einer künftigen Version. Dieses Handbuch setzt seinen eigenen Umschlag seit dieser Überarbeitung deshalb mit der Slot-Form.

3.5 Fusszeile

Kein Logo im
Kolumnentitel:
eine wiederholte
Marke informiert
einmal, jede
weitere
Wiederholung ist
nur noch Werbung

Kopf- und Fusszeile teilen sich dieselbe Rastergeometrie und dieselbe Zurückhaltung. Der Kolumnentitel trägt links die Pagina im Grundschriftgrad in der Signalfarbe und rechts den mit `\setrunningtitle` gesetzten Lauftitel in der Schmalschrift auf Kennzeichnungsgrad – kein Logo; das bleibt Umschlag und Kolophon vorbehalten (Abschnitt 3.4). `headsep` bindet den Kopf an `2\gridunit`, `footskip` den Fuss an `3\gridunit` – beide Grundlinien liegen auf derselben verlängerten Rasterzeile wie der Grundtext, geprüft von swisscheck A10 und A11 (Abschnitt 6).

Die Fusszeile trägt zwei getrennte Zonen: links, in der Marginalspalte, die Klassifizierungsmarke, rechts, ab der Textachse, eine Metazeile aus Dokumentangaben. Die Marke erscheint nur ab der Klassifizierungsstufe `internal` aufwärts – Schweigen ist der öffentliche Zustand, keine sichtbare Markierung für die niedrigste Stufe. Die Metazeile kommt aus `\swissfootformat{...}` (Abschnitt 3.3): eine mit `\meta{key}` formulierte Vorlage, die erst beim tatsächlichen Fussatz an die Dokumentangaben aus `\swissmeta` gebunden wird, sodass ein späteres `\swissmeta` in der Identitätsdatei oder im Dokument selbst noch greift. Ohne eigenes `\swissfootformat`

bleibt die Metazeile leer; ein einzelner nie gesetzter `\meta{key}`-Schlüssel liefert dabei ebenfalls nur Leere statt eines Fehlers.

3.6 Tabellen

Innerhalb von `swisstable` wird die Tabelle direkt geschrieben. Das `[t]` ist zwingend, sonst fluchtet die Legende auf die Tabellenmitte statt auf die Kopfzeile:

```
\begin{swisstable}{Legende}
\begin{tabularx}{\textcolumn}[t]{@{}S{30mm}@{\hspace{4mm}}L@{}}
...
\end{tabularx}
\end{swisstable}
```

`tabularx` lässt sich nicht in eine eigene Umgebung wickeln, weil es seinen Rumpf bis zum wörtlichen Ende einliest

Bereitgestellt sind die Spaltentypen `L` (dehnbar, Flattersatz), `S{Breite}` (fest, Flattersatz) und `R{Breite}` (fest, rechtsbündig) sowie `\thead` für die Kopfzeile. Senkrechte Linien sind nicht vorgesehen.

4

Fremde Umgebungen

4.1 Automatischer Rasterfang

Der Fang muss nach dem Schlusscode der Umgebung greifen, nicht davor

Umgebungen aus LaTeX und aus Paketen bringen eigene Abstände mit. Für `quote`, `quotation`, `verbatim`, `description` und die abgesetzten Formelumgebungen von `amsmath` setzt die Klasse deshalb `\gridsnap` automatisch dahinter. Der Fang liest `\pagetotal`, füllt auf die nächste Rasterzeile auf und setzt die Tiefe für den folgenden Zeilenausgleich.

Damit brauchen abgesetzte Formeln kein `gridblock` mehr. Für eigene oder fremde Umgebungen, die noch nicht erfasst sind, genügt ein Aufruf von `\gridsnap` dahinter oder ein Eintrag über `\gridsnapenv{name}`.

4.2 Listen, Fussnoten, dritte Ebene

Aufzählung, Nummerierung, verschachtelte Listen und Beschreibungslisten stehen auf dem Raster; die Marken sitzen auf der Textachse und hängen nicht in den Bund. Fussnoten laufen in der Schmalschrift, die Trennlinie steht auf der Textachse statt auf vierzig Prozent der Spaltenbreite. Alternativ setzt `\sidenote` eine nummerierte Notiz in die Marginalspalte. Die dritte Gliederungsebene ist unnummeriert und läuft als fatter Vorspann in den Absatz hinein.

5 Schaugrade und Farbe

5.1 Anzeigengrade

Auch Schaugrade bleiben am Raster: der Durchschuss ist ein Vielfaches, der Grad folgt daraus

`\swissdisplay{n}` setzt einen Grad mit n Rasterzeilen Durchschuss. Der Schriftgrad wird daraus abgeleitet, ab drei Zeilen läuft die Schrift enger, wie im Schaugebrauch der Grotesk üblich.

Grotesk

Satzspiegel

Basislinienraster

Die Abschnittsziffer steht jetzt auf zwei Rasterzeilen in der Marginalspalte. Das ist das auffälligste Gliederungsmittel der Neuen Schweizer Schule: Ordnung über Grösse und Lage statt über zusätzliche Auszeichnung.

5.2 Farbfelder

Farbfelder sind Rahmensatz. Sie laufen über das volle Mass, ihre Höhe bleibt über dieselbe Blockplatzierung am Raster, und die Spaltenregel gilt in ihnen nicht.

Kunsthalle

`\begin{swissband}` setzt ein Feld in der Bandfarbe mit weissem Satz. `\swisscover` legt eine randabfallende Umschlagseite an, `tint=true` den Grundton über alle Seiten.

Die Palette ist voreingestellt auf einen warmen Grundton und ein Signalrot; das Farbfeld trägt seit Version 2.0 standardmässig dieselbe Signalfarbe statt eines eigenen, helleren Bandrots. Alle vier Rollen lassen sich als Klassenoption setzen: `paper`, `accent`, `band`, `ink`.

5.3 Blindzeile über dem Farbfeld

Satzblock und Farbfläche sind zwei verschiedene Dinge und brauchen zwei verschiedene Abstände

Ein Satzblock beginnt mit einer Textzeile, deren Grundlinie ins Raster gehört; über ihr steht die Oberlänge als optischer Abstand. Eine Farbfläche hat keine Oberlänge, ihre Kante ist die Kante. Wird sie wie ein Satzblock gesetzt, stösst sie fast an die Unterlängen der Vorzeile.

Müller-Brockmann legt zwischen Satz und Feld eine Blindzeile: gemessen von der Unterlänge der Vorzeile bis zur Feldkante, und von der Feldkante bis zur Oberlänge der Folgezeile. `\swissbandlead` zählt diese Blindzeilen, voreingestellt auf eine. Ganzzahlig ist dann nicht das Feld,

sondern das Modul aus Blindzeile, Feld und Blindzeile. Der verbleibende Unterschied im sichtbaren Weissraum entspricht der Differenz aus Ober- und Unterlänge und lässt sich mit ganzen Rasterzeilen nicht wegrechnen.

6 Prüfung

6.1 swisscheck

Die Klasse kann Regeln nur erzwingen, solange die Schnittstelle benutzt wird. Handgesetzte Abstände oder ein vergessenes [t] fallen erst am Ergebnis auf. Das beiliegende Skript misst deshalb die fertige PDF-Datei:

```
python3 swisscheck.py bericht.pdf --tex bericht.tex
```

Geprüft werden Achsentreue der Linien, Rasterbindung des Grundtexts gegen die Satzoberkante, rechte Satzkante, Marginalspalte und Bund, Legendenflucht der Tabellen, Überschriften am Seitenfuss, die beiden Zonen der Marginalspalte sowie Zeilenanfänge ohne Einzug. Die Kennzahlen lassen sich per Schalter an ein abweichendes Raster anpassen.

Wer eigene Messungen anstellt, muss zwischen TeX-Punkt und DTP-Punkt umrechnen. Ohne diesen Faktor erscheint jedes korrekte Raster als langsam wegdriftend, mit etwa 0,05 pt je Zeile.

Ein häufiger Stolperstein bei eigenen Prüfungen: PDF rechnet in DTP-Punkt, TeX in TeX-Punkt

6.2 Kennzahlen-Sidecar

Die Sidecar-Datei prüft rückwirkend auch A1 bis A9: sobald sie vorliegt, gelten deklarierte Kennzahlen statt Kommandozeilen-Vorgaben

Seit Version 2.0 schreibt die Klasse `\AtEndDocument` eine zweite, kleine Datei neben die PDF: `<jobname>.swisscheck`, eine Zeile `schlüssel=wert` je Kennzahl – Rastermass, die drei Nebentext-Durchschüsse, Kopf- und Fusszonen, Steg- und Spaltenmasse, Farbrollen, Schriftfamilien, Klassifizierung, Dokumentkennung. `swisscheck.py` findet diese Sidecar-Datei automatisch neben der geprüften PDF (oder nimmt sie über `--params` Datei entgegen) und prüft dann gegen die deklarierten Kennzahlen dieses Dokuments statt gegen feste Kommandozeilen-Annahmen – ein Dokument mit eigenem `outermargin=` oder eine Identität mit eigenem `accent=` bleibt ohne manuelle Schalter prüfbar. Das gilt rückwirkend auch für A1 bis A9: Liegt eine Sidecar-Datei vor, lesen auch die ursprünglichen neun Prüfungen ihre Kennzahlen aus ihr, nicht aus den Kommandozeilen-Vorgaben. Fehlt die Datei – etwa bei einer älteren, vor Version 2.0 gebauten PDF –, fällt `swisscheck` für A1 bis A9 auf seine bisherigen Vorgaben zurück und überspringt die sechs neuen Prüfungen sauber, ohne einen Verstoß zu melden.

Sechs neue Prüfungen kommen damit hinzu: die Fusszeile auf dem Rasterfusspunkt mit ihren beiden Zonen (A10, Abschnitt 3.5), der Kolumnentitel mit der Pagina im Grundschriftgrad und einer bildfreien Kopfzone (A11), der Umschlag mit dem Farbband auf Rasterzeilen und

Schriftgraden aus der Anzeigenskala (A12, Abschnitt 3.4), die Komensurabilität des Nebentext-Durchschusses in der Marginalspalte gegen die drei deklarierten Kennzahlen (A13), die Unterscheidbarkeit eines eigenständigen Bandtons von der Signalfarbe (A15) sowie das Schriftinventar der eingebetteten Schriften gegen die deklarierten Familien (A16). A14, die Prüfung für zweisprachigen Satz, ist für eine spätere Ausbaustufe vorgesehen und heute nicht implementiert.

6.3 Grenzen

Die Rasterbindung gilt für Grundtext. Tabellenkörper und Fussnoten laufen bewusst in der Schmalschrift auf eigenem, engerem Durchschuss; Randglossen sowie die Legenden von Tabellen und Abbildungen laufen zwar in der Grundschrift, aber ebenfalls auf einem eigenen, vom Fliesstext unterschiedenen Durchschuss. Alle stehen innerhalb ihres Blocks auf eigenem Mass; nach aussen bleibt der Block rastertreu. Gleitobjekte sind nicht vorgesehen, weil sie mit einem Basislinienraster und der Marginalspalte schlecht zusammengehen: Abbildungen stehen dort, wo sie geschrieben sind. Der Fussnotenbereich steht am Seitenfuss und folgt einem eigenen Mass.