

WezTerm · Herdr · Neovim

myagentterminal 현재 설정 기준 한국어 빠른 참고표

1. 계층 이해하기

```
WezTerm 창
├── Herdr 세션
├── workspace: 프로젝트/작업
├── tab: 레이아웃
└── pane: 셀·에이전트·편집기·테스트
```

WezTerm은 창과 최상위 탭, Herdr는 프로젝트와 pane, Neovim은 파일 편집과 Git 검토를 담당합니다.

2. WezTerm

동작	키
새 창 / 새 탭	⌘N / ⌘T
현재 탭 닫기	⌘W
이전/다음 탭	⌘⏪ / ⌘⏩
탭 1-9 선택	⌘1 ... ⌘9
페이지 스크롤	⌘↑ / ⌘↓
작은 단위 스크롤 (3줄)	⌘⏶ / ⌘⏷
글꼴 크게/작게/초기화	⌘+ / ⌘- / ⌘O
설정 다시 읽기	⌘R
활성 pane을 새 창으로 이동	⌘⏶M
복사 / 붙여넣기 / 검색	⌘C / ⌘V / ⌘F

URL이 Codex나 Vim의 mouse reporting에 가려지면 ⌘-클릭을 사용합니다. 현재 설정은 Command를 mouse-reporting 우회 modifier로 사용합니다.

3. Herdr

프로젝트에서 h를 실행하면 Herdr를 시작하거나 기존 세션에 다시 연결합니다.

```
cd ~/path/to/project
h
```

Prefix는 Ctrl-b입니다. Ctrl-b를 누르고 손을 떼 뒤 다음 키를 누릅니다.

동작	키
도움말	Ctrl-b, ?
오른쪽/아래 분할	Ctrl-b, v / Ctrl-b, -
pane 이동	Ctrl-b, h/j/k/l
다음 pane	Ctrl-b, Tab
pane 확대/복원	Ctrl-b, z
pane 닫기 / 크기 조절	Ctrl-b, x / Ctrl-b, r
사이드바 표시/숨김	Ctrl-b, b

동작	키
분리 (detach)	Ctrl-b, q
새 tab	Ctrl-b, c
workspace 선택기	Ctrl-b, w
새 workspace	Ctrl-b, Shift-n
workspace 이름 변경	Ctrl-b, Shift-w

자주 쓰는 명령 : herdr status, herdr workspace list, herdr agent list, herdr server reload-config

4. Neovim

동작	키
Insert 모드	i / a / o
Normal 모드로 복귀	Esc
Visual 선택	v / V
파일 찾기 / 텍스트 검색	Space Space / Space /
Neogit	Space g g
다음/이전 변경 hunk	)h / (h
hunk 미리보기/Stage/Reset	Space h p / Space h s / Space h r
저장	Space w

Normal 모드 명령 : :w 저장, :q 종료, :wq 저장 후 종료, :q! 저장하지 않고 종료

5. 추천 실전 흐름

```
cd ~/path/to/project
h
claude # 또는 codex
Ctrl-b, v
v .
Ctrl-b, -
# 아래 pane에서 테스트·서버·로그 실행
Ctrl-b, z # 확대/복원
Ctrl-b, q # 분리
h # 다시 연결
```

문제가 생기면 Herdr 안인지 echo \$HERDR_ENV로 확인하고, 단축키는 Ctrl-b, ?로 현재 키맵을 확인합니다.