

WezTerm · Herdr · Neovim

myagentterminal 현재 설정 기준 한국어 빠른 참고표

1. 계층 이해하기

```
WezTerm 창
├── Herdr 세션
├── workspace: 프로젝트/작업
├── tab: 레이아웃
└── pane: 셀·에이전트·편집기·테스트
```

WezTerm은 창과 최상위 탭, Herdr는 프로젝트와 pane, Neovim은 파일 편집과 Git 검토를 담당합니다.

2. WezTerm

동작	키
새 창 / 새 탭	⌘N / ⌘T
현재 탭 닫기	⌘W
이전/다음 탭	⌘⏪ / ⌘⏩
탭 1-9 선택	⌘1 ... ⌘9
이전/다음 창	⌘` / ⌘⏪`
창 1-9 선택	⌘1 ... ⌘9
페이지 스크롤	⌘↑ / ⌘↓
작은 단위 스크롤 (3줄)	⌘⏶ / ⌘⏷
글꼴 크기/작게/초기화	⌘+ / ⌘- / ⌘O
설정 다시 읽기	⌘R
활성 pane을 새 창으로 이동	⌘⏶M
복사 / 붙여넣기 / 검색	⌘C / ⌘V / ⌘F

각 창 제목 표시줄에는 {1}, {2}처럼 창 번호가 표시됩니다. ll과 tree는 파일 경로를 hyperlink로 출력하며, ⌘-클릭하면 URL은 브라우저로, file:// 경로는 macOS 기본 앱으로 열립니다.

테마: myagentterminal 저장소에서 ./scripts/theme.sh day|night|status를 실행합니다. 전역 mat 명령은 없으며, 이미 열린 Neovim은 재시작해야 합니다.

3. Herdr

프로젝트에서 h를 실행하면 Herdr를 시작하거나 기존 세션에 다시 연결합니다.

```
cd ~/path/to/project
h
```

Prefix는 Ctrl-b입니다. Ctrl-b를 누르고 손을 떼 뒤 다음 키를 누릅니다.

Codex 출력 읽기: Codex pane에 초점을 맞춘 뒤 Ctrl-b, e. Herdr 스크롤백이 Neovim에서 열립니다. gg/G 처음/끝, Ctrl-u/d 반 페이지, / 검색, :q 종료. Copy mode는 필요 없습니다.

동작	키
도움말	Ctrl-b, ?
오른쪽/아래 분할	Ctrl-b, v / Ctrl-b, -
pane 이동	Ctrl-b, h/j/k/l

동작	키
다음 pane	Ctrl-b, Tab
pane 확대/복원	Ctrl-b, z
pane 닫기 / 크기 조절	Ctrl-b, x / Ctrl-b, r
스크롤백 copy mode / 편집기	Ctrl-b, [/ Ctrl-b, e
사이드바 표시/숨김	Ctrl-b, b
분리(detach)	Ctrl-b, q
새 tab	Ctrl-b, c
workspace 선택기	Ctrl-b, w
새 workspace	Ctrl-b, Shift-n
workspace 이름 변경	Ctrl-b, Shift-w
workspace 닫기	Ctrl-b, Shift-d

Copy mode: Ctrl-b, [로 진입, Ctrl-u/d 반 페이지, k/j 한 줄, q 종료. 편집기에는 Herdr에 남은 출력만 표시됩니다. 빠진 Codex 답변은 Markdown 파일로 저장해 열어보세요.

자주 쓰는 명령: herdr status, herdr workspace list, herdr agent list, herdr server reload-config

4. Neovim

동작	키
Insert 모드	i / a / o
Normal 모드로 복귀	Esc
Visual 선택	v / V
파일 찾기 / 텍스트 검색	Space Space / Space /
Oil 폴더 탐색	Space e
Neogit	Space g g
다음/이전 변경 hunk	)h / (h
hunk 미리보기/Stage/Reset	Space h p / Space h s / Space h r
저장	Space w

Normal 모드 명령: :w 저장, :q 종료, :wq 저장 후 종료, :q! 저장하지 않고 종료

Oil: Enter로 열고 -로 상위 폴더로 이동합니다. 이름 변경 등 파일 작업은 :w로 적용됩니다. Snacks는 Space Space/Space / 같은 빠른 검색을 제공합니다.

5. 추천 실전 흐름

```
cd ~/path/to/project
h
claude # 또는 codex
Ctrl-b, v
v .
Ctrl-b, -
# 아래 pane에서 테스트·서버·로그 실행
Ctrl-b, z # 확대/복원
Ctrl-b, q # 분리
h # 다시 연결
```

문제가 생기면 Herdr 안인지 echo \$HERDR_ENV로 확인하고, 단축키는 Ctrl-b, ?로 현재 키맵을 확인합니다.