2주차 2일차: Binding과 DataContext — 30분

1. 학습 목표 — 2분

- 화면에 값을 직접 대입하는 코드와 Binding을 구분합니다.
- DataContext가 속성을 찾는 기준 객체임을 이해합니다.

시작 상태는 day05입니다.

2. 핵심 개념 설명 — 7분

1주차에는 ResultTextBlock.Text에 직접 값을 썼습니다. 바인딩은 XAML에 "이 객체의 Result 속성을 표시해 주세요"라고 연결을 선언하는 방법입니다.

DataContext는 그 객체를 지정합니다. 오늘은 MainWindow에 Result와 Posts 속성을 두고, 생성자에서 DataContext=this로 창 자신을 기준 객체로 지정합니다. this는 현재 MainWindow 객체를 뜻합니다. 자식 요소들은 보통 부모의 DataContext를 물려받습니다.

XAML	읽는 대상
Text="{Binding Result, Mode=OneWay}"	창의 Result 속성
ItemsSource="{Binding Posts, Mode=OneWay}"	창의 Posts 목록
열의 Binding="{Binding Title}"	해당 행 Post의 Title 속성

OneWay는 데이터에서 화면으로 값을 전달하는 방향입니다. "계속 변화를 자동 감지한다"는 뜻까지 포함하지는 않습니다. 첫 연결 때 값은 읽지만, 이후 C# 속성 변경을 화면에 알리는 장치가 필요합니다. 오늘 일부러 그 장치가 없는 상태를 관찰합니다. 공식 바인딩 설명

public 속성으로 선언해야 바인딩에서 값을 읽을 수 있습니다. Result와 result는 철자가 다르므로 구분합니다.

3. 짧고 이해하기 쉬운 코드 예제 — 5분

```
public string Result { get; set; } = "바인딩으로 읽은 첫 번째 결과입니다.";
public List<Post> Posts { get; } = new()
{
    new Post { Id = 1, Title = "첫 번째 예제 게시글" },
    new Post { Id = 2, Title = "두 번째 예제 게시글" }
};

public MainWindow()
{
    InitializeComponent();
    DataContext = this;
}
```

XAML에서 결과와 목록을 연결합니다.

```
<TextBlock Text="{Binding Result, Mode=OneWay}" />
<DataGrid ItemsSource="{Binding Posts, Mode=OneWay}" />
```

마지막 XAML 두 줄은 연결 부분을 보여 주는 짧은 예입니다. 실제 배치·열 정의는 전체 XAML 파일을 사용합니다. 오늘의 버튼은 C# Result를 변경하지만 변경 알림이 없어 결과 문구는 그대로 남습니다. 이는 오늘 관찰할 정상 동작입니다.

오늘 바뀌는 파일입니다. 링크에는 생략 없는 전체 코드가 있습니다.

파일	전체 코드
MainWindow.xaml	day06의 MainWindow.xaml
MainWindow.xaml.cs	day06의 MainWindow.xaml.cs

본문에는 핵심 부분만 보여 줍니다. 파일을 만들거나 교체할 때는 위 링크의 **전체 코드**를 사용하세요. App 파일은 바뀌지 않습니다.

4. Visual Studio에서 따라 하는 실습 — 13분

1. **2분:** 창을 닫고 오늘 바뀌는 두 파일 전체를 교체합니다. Post.cs는 유지합니다.
2. **4분:** 생성자에서 DataContext=this를 찾고 Result·Posts가 MainWindow의 public 속성인지 확인합니다.
3. **3분:** F5로 실행합니다. "바인딩으로 읽은 첫 번째 결과입니다."와 두 행이 보이면 최초 데이터 읽기가 된 것입니다.
4. **4분:** 입력을 바꾸고 실행합니다. 아래 상태 문구는 바뀌지만 결과 문구는 그대로입니다. 처리기 첫 줄에 중단점을 걸어 한 줄 실행한 뒤 Result 값은 바뀌었는지 확인합니다. 중단점을 제거하고 창을 닫습니다.

진도가 다르면 저장소 루트의 터미널에서 powershell -ExecutionPolicy Bypass -File .₩sample₩Use-Stage.ps1 -Stage 5로 시작 상태를 적용할 수 있습니다. 파일 복사가 어렵다면 같은 명령의 Stage를 6로 바꾸면 오늘 완료본이 적용됩니다. 실행 중인 앱을 먼저 닫고 Visual Studio에서 변경 파일을 다시 불러옵니다. 기존 교재 파일은 자동 백업됩니다. 단계 적용 안내

5. 이번 학습에서 반드시 이해해야 할 핵심 내용 요약 — 3분

- Binding은 데이터 속성과 화면 속성의 연결 선언입니다.
- DataContext는 속성 경로를 찾는 기준 객체입니다.
- 표의 열은 창이 아니라 해당 행 객체를 기준으로 값을 읽습니다.
- C# 값이 바뀌었다는 사실을 별도로 알려야 화면이 다시 읽습니다.

완료본: day06. 다음: 2주차 3일차.