| Stage | Decision | n | First-mover prize | Threat → hurry | Threat → stop | Rival position | Expected value | Sunk / salvage | Noise | Wait-and-see | Firm attributes | Irrelevant attribute |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stage A | accelerate | 348 | 98 | 77 | 0 | 85 | 76 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 |
| | continue | 1,317 | 7 | 0 | 0 | 69 | 90 | 0 | 12 | 70 | 0 | 0 |
| | stop | 249 | 0 | 0 | 76 | 100 | 93 | 87 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Stage B | accelerate | 439 | 82 | 33 | 0 | 83 | 72 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| | continue | 1,302 | 9 | 0 | 0 | 64 | 91 | 3 | 7 | 24 | 0 | 0 |
| | stop | 445 | 0 | 0 | 43 | 66 | 81 | 64 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Judge agreement | $\kappa$ | 4,100 | 0.89 | 0.99 | 0.63 | 0.80 | 0.47 | 0.97 | 0.98 | 0.96 | 1.00 | n/a[†] |

Share (%) of stated reasons coded 1 by BOTH judge models (Claude fable-5 and GPT-5.6), by stage and decision; last row = Cohen's $\kappa$ between judges per category. Multi-label coding of 4,106 reasons in 25-reason batches; rubric in agent_experiment/code_transcripts.py. [†] $\kappa$ undefined because both judges coded every reason 0 (percent agreement 100%). Source: results/08_transcript_codes.json.