

TC	Descrizione Test Case	Classi di equivalenza coperte	Precondizioni	Input	Output attesi
1	Si prova ad ricercare un piano vacanze non presenti nel database	RICERCATO NON PRESENTE	Il piano vacanze corrispondente alle condizioni non è presente nel database	data= 1/1/2012 Porto=(5,Hoek-Van Holland)	Lista Piani Vacanze Vuote
2	Si prova ad ricercare un piano vacanze presente nel database	RICERCATO PRESENTE	Il piano vacanze corrispondente alle condizioni è presente nel database	data= 1/1/2013 Porto=(1,Ny-Alesund)	Lista Piani Vacanze con un elemento
3	Si prova ad ricercare un piano vacanze con condizioni nulle	RICERCATO NULL	Il piano vacanze corrispondente alle condizioni non può essere presente nel database	data=null porto=null	Lista Piani Vacanze Vuote
4	Si prova a ottenere un porto dal database non presente	OTTIENI PORTO NON PRESENTE	Il Porto non è presente nel database	IDPorto=0	null
5	Si prova a ottenere un porto presente nel database	OTTIENI PORTO PRESENTE	Il Porto è presente nel database	IDPorto=1	Porto (Ny-Alesund)
6	Si prova ad ottenere la lista porti dal database	OTTIENI PORTI	Nel database sono presenti porti		Listaporti

Post-condizioni Attese	Output Ottenuti	Post-Condizioni Ottenute	Esito
------------------------	-----------------	--------------------------	-------

Viene Restituita una lista di Piano Vacanze Vuote	Dimensioni Lista piani vacanze=0	Viene Restituita una lista di Piano Vacanze Vuote	<u>NEGATIVO</u>
---	----------------------------------	---	-----------------

La Lista contiene il piano inserito nel db con condizioni specificate	Lista Piani Vacanze con un elemento	La Lista contiene il piano inserito nel db con condizioni specificate	<u>NEGATIVO</u>
---	-------------------------------------	---	-----------------

Viene Restituita una lista di Piano Vacanze Vuote	Lista Piani Vacanze Vuote	Viene Restituita una lista di Piano Vacanze Vuote	<u>NEGATIVO</u>
Viene sollevata l'eccezione PortoNotFound	null	Viene sollevata l'eccezione PortoNotFound	<u>NEGATIVO</u>

Viene restituito il porto presente	Porto (Ny-Alesund)	Viene restituito il porto presente	<u>NEGATIVO</u>
------------------------------------	--------------------	------------------------------------	-----------------

Viene ottenuta la listaPorti con i porti	Listaporti.size>0	Viene ottenuta la listaPorti	<u>NEGATIVO</u>
--	-------------------	------------------------------	-----------------