

筷子科技AI开放平台：丽帧视频模型2.0接口文档

服务信息

每个客户分配独立的 Bearer APIKEY，所有数据按客户隔离。API KEY 由平台管理员分配，请妥善保管。

项	值
Base URL	https://aiopenapi.kuaizi.cn/ai-open-platform-api/v1/lz/video/task
测试Base URL	https://aiopenapi.kuaizi.cn/ai-open-platform-api/v1/lz/video/task/test
认证方式	(ApiKey : <Enterprise API Key Value>)
内容类型	application/json
超时建议	创建接口 30s，状态接口 30s；素材生成需轮询，总耗时 60-300s
定时轮询建议	素材生成需轮询查找结果，批量查询。建议10秒批量查询一次，单次查询任务数量上限为50个
总并发队列	同时生成任务数量有限制

创建任务

curl示例

代码块

```
1 curl -X POST https://<BASE_URL>/create \  
2   -H "ApiKey: <Enterprise API Key Value>" \  
3   -H "Content-Type: application/json" \  
4   -d '{  
5     "prompt": "赛博朋克风格的东京街头，霓虹灯闪烁，雨夜，电影感",  
6     "mode": "fast",
```

```
7     "generation_type": "video"
8     "video_input_type": "reference"
9     "ratio": "16:9",
10    "duration": 10,
11    "generate_audio": true
12    "images": [
13        {"url": "https://example.com/day.jpg", "role": "first_frame"},
14        {"url": "https://example.com/night.jpg", "role": "last_frame"}
15    ]
16 }
```

请求体参数

字段	类型	必填	默认值	支持模式	说明
<code>prompt</code>	string	条件必填	—	fast / pro	文本提示词，文生素材时必填。中文建议不超过500字，英文不超过1000词 1. 参考图片一，图片二可以支持对images数组元素的引用
<code>generation_type</code>	string	条件必填	—	video	生成视频
<code>input_type</code>	string		—	reference / first_last_frame	全能参考 / 首尾帧 (默认全能参考)，当选择首尾帧的时候，图片需要通过role明确首尾帧。
<code>mode</code>	string	✗	<code>"fast"</code>	fast / pro	生成模式： <code>"fast"</code> 或 <code>"pro"</code>
<code>images</code>	array	✗	—	fast / pro	图片输入列表，每项含 <code>url</code> （图片URL和 <code>role</code> （ <code>first_frame</code> / <code>last_frame</code> / <code>reference_image</code> ，默认 <code>reference_image</code> ）。最多9张。图片要求： jpeg/png/webp/bmp/tiff/gif，宽高比(0.4,2.5)，宽高(300,6000)px，单张<30MB
<code>videos</code>	array	✗	—	仅 pro	

					视频输入列表，每项含 <code>url</code> （视频URL和 <code>role</code> （固定 <code>reference_video</code> ）。最多3个，总时长≤15s。视频要求：mp4/mov，分辨率480p/720p，时长[2,15]s，单个<50MB
<code>audios</code>	array	✗	—	仅 pro	音频输入列表，每项含 <code>url</code> （音频URL和 <code>role</code> （固定 <code>reference_audio</code> ）。最多3段，总时长≤15s。要求：wav/mp3，时长[2,15]s，单个<15MB。不可单独输入，需搭配图片或视频
<code>resolution</code>	string	✗	<code>"720p"</code>	fast / pro	分辨率： <code>"480p"</code> 或 <code>"720p"</code>
<code>ratio</code>	string	✗	<code>"adaptive"</code>	fast / pro	宽高比： <code>"16:9"</code> / <code>"4:3"</code> / <code>"1:1"</code> / <code>"3:4"</code> / <code>"9:16"</code> / <code>"21:9"</code> / <code>"adaptive"</code> （根据输入自动选择）
<code>duration</code>	number	✗	<code>5</code>	fast / pro	生成时长（秒）。fast: 4-12, pro: 4-15, 或 <code>-1</code> 由系统智能选择
<code>generate_audio</code>	bool	✗	<code>true</code>	fast / pro	是否生成同步音频（人声+音效+背景音乐）。建议对话部分置于双引号内以优化效果
<code>seed</code>	number	✗	—	fast / pro	随机种子，相同种子产生相似结果
<code>web_search</code>	bool	✗	<code>false</code>	仅 pro	联网搜索增强（仅文生素材），模型根据提示词自主判断是否搜索

响应参数

代码块

```
1  {
2    "code": 200,
3    "message": "",
4    "data": {
5      "task_id": "xxxx"
6    }
}
```

```
7 }
```

查询任务

curl

代码块

```
1 curl -X POST https://<BASE_URL>/status |
2   -H "ApiKey: <Enterprise API Key Value>" |
3   -H "Content-Type: application/json" |
4   -d '{
5     "task_id": ""
6   }'
```

响应参数

代码块

```
1  {
2    "code": 200,
3    "message": "",
4    "data":{
5      "task_id": "xxxx",
6      "status": "running",
7      "completion_tokens": 0,
8      "total_tokens": 0
9    }
10 }
```

status	含义
running	排队或生成中，继续轮询（建议每 10 秒查一次）

succeeded	生成完成，通过查询获得下载链接（24h有效）
failed	生成失败原因，有错误原因
fail_reason	失败原因
usage	含义
completion_tokens	输出的token
total_tokens	总token