

# TodoFlyer

## Guía de despliegue para el webmaster

Preparado por: Xavier Cid | Fecha: 17 de abril de 2026

|                     |                                                                                                                                                              |
|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Estado del proyecto | El código está terminado y listo para desplegar. Las tareas de este documento son <b>100% configuración de servicios externos</b> — no hay que tocar código. |
| Stack               | Vite + React 19 → <b>Vercel</b> · Auth + DB → <b>Supabase</b> · Pagos → <b>Stripe</b> · IA → <b>Google Gemini</b>                                            |
| Dominio             | todoflyer.es                                                                                                                                                 |
| Contacto            | xavacid@gmail.com — para cualquier duda sobre la lógica del código.                                                                                          |

### Resumen de tareas

| # | Tarea                             | Descripción                                           |
|---|-----------------------------------|-------------------------------------------------------|
| 1 | Subir el código a GitHub          | Crear el repo y hacer el primer push                  |
| 2 | Desplegar en Vercel               | Conectar GitHub y configurar las variables de entorno |
| 3 | DNS — apuntar el dominio a Vercel | Registros A y CNAME en el registrador                 |
| 4 | Supabase — base de datos y auth   | Ejecutar SQL, configurar URLs de redirección          |
| 5 | Stripe — productos y webhook      | Crear productos, precios y endpoint de webhook        |
| 6 | Assets pendientes                 | og-image.png para redes sociales                      |
| 7 | Smoke test                        | Checklist completo antes de anunciar el sitio         |
| 8 | Opcionales post-lanzamiento       | OAuth, monitoring, email corporativo                  |

## 1. Subir el código a GitHub

Prerequisito para el despliegue en Vercel

■ Xavier te enviará la carpeta completa del proyecto (FIayer/). Guárdala en tu ordenador antes de empezar.

- 1 Instala Git si no lo tienes: <https://git-scm.com>. Verifica con `git --version` en la terminal.
- 2 Crea un repositorio **privado** en GitHub.com con el nombre `todoflyer` (sin README ni `.gitignore` — vacío).
- 3 Abre una terminal en la carpeta del proyecto y ejecuta estos comandos en orden:

```
git init
git add .
git commit -m "Initial commit - TodoFlyer"
git branch -M main
git remote add origin https://github.com/TU_USUARIO/todoflyer.git
git push -u origin main
```

■ Sustituye `TU_USUARIO` por tu usuario de GitHub.

## 2. Desplegar en Vercel

Vercel detecta automáticamente que es un proyecto Vite

- 1 Ve a [vercel.com](https://vercel.com) → crea una cuenta gratuita (o entra si ya tienes). Conecta tu cuenta de GitHub.
- 2 Pulsa **"Add New Project"** → importa el repositorio `todoflyer`. Vercel detectará Vite automáticamente. **No cambies nada** en la configuración de build.
- 3 Antes de hacer el primer deploy, añade las **variables de entorno** (sección "Environment Variables"). Aquí están todas:

### Variables de Frontend (prefijo `VITE_`)

| Variable                              | Dónde obtenerla                                 | ¿Obligatoria? |
|---------------------------------------|-------------------------------------------------|---------------|
| <code>VITE_SUPABASE_URL</code>        | Supabase → Project Settings → API → Project URL | ■ Sí          |
| <code>VITE_SUPABASE_ANON_KEY</code>   | Supabase → API → anon public key                | ■ Sí          |
| <code>VITE_AUTH_GOOGLE_ENABLED</code> | Poner <b>false</b> de momento                   | — No          |
| <code>VITE_AUTH_APPLE_ENABLED</code>  | Poner <b>false</b> de momento                   | — No          |

### Variables de Backend (solo servidor — no se exponen al navegador)

| Variable                               | Dónde obtenerla                                       | ¿Obligatoria? |
|----------------------------------------|-------------------------------------------------------|---------------|
| <code>SUPABASE_URL</code>              | Mismo valor que <code>VITE_SUPABASE_URL</code>        | ■ Sí          |
| <code>SUPABASE_SERVICE_ROLE_KEY</code> | Supabase → API → service_role key ■■ mantener secreta | ■ Sí          |

|                       |                                                                   |             |
|-----------------------|-------------------------------------------------------------------|-------------|
| GEMINI_API_KEY        | https://aistudio.google.com/app/apikey                            | ■ Sí        |
| STRIPE_SECRET_KEY     | Stripe → Developers → API keys → Secret key (live)                | ■ Sí        |
| STRIPE_WEBHOOK_SECRET | Lo da Stripe al crear el endpoint webhook (empieza por whsec_...) | ■ Sí        |
| STRIPE_PRICE_PACK     | Stripe → Products → Pack → Price ID                               | Recomendada |
| STRIPE_PRICE_PRO      | Stripe → Products → Pro → Price ID                                | Recomendada |
| STRIPE_PRICE_PREMIUM  | Stripe → Products → Premium → Price ID                            | Recomendada |

■ Después de añadir o cambiar variables, hay que redespregar: Deployments → ... → Redeploy.

- 4 Pulsa **"Deploy"**. En 2-3 minutos el sitio estará en una URL de tipo `todo-flyer-xxx.vercel.app`. Ese despliegue inicial es para probar — el dominio real se añade en el paso 3.

### 3. DNS — Apuntar todo-flyer.es a Vercel

En el registrador del dominio y en el panel de Vercel

- 1 En **Vercel** → **Project** → **Settings** → **Domains**, pulsa "Add domain" y añade:

| Dominio           | Configuración                                        |
|-------------------|------------------------------------------------------|
| todo-flyer.es     | Marcar como canónico (principal)                     |
| www.todo-flyer.es | Configurar para que redirija al apex (todo-flyer.es) |

- 2 Vercel mostrará los valores exactos de los registros DNS. Ve al panel de tu **registrador de dominio** (donde compraste todo-flyer.es) y crea:

| Tipo         | Nombre | Valor                             |
|--------------|--------|-----------------------------------|
| <b>A</b>     | @      | 76.76.21.21 (confirmar en Vercel) |
| <b>CNAME</b> | www    | cname.vercel-dns.com              |

- 3 Esperar la propagación DNS (normalmente < 30 min). Vercel emite el certificado SSL automáticamente. Probar que `https://todo-flyer.es` carga el sitio.

### 4. Supabase — Base de datos y autenticación

Crear el esquema SQL y configurar las URLs de redirección

#### 4A — Ejecutar el SQL en Supabase

- 1 En **Supabase** → **SQL Editor**, pegar y ejecutar el siguiente bloque completo:

```

create table if not exists public.entitlements (
  user_id uuid primary key references auth.users(id) on delete cascade,
  credits integer not null default 10,
  plan text not null default 'free',
  has_paid boolean not null default false,
  plan_expires_at timestampz null,
  stripe_customer_id text null,
  stripe_subscription_id text null,
  payment_failed_at timestampz null,
  updated_at timestampz not null default now()
);

create index if not exists entitlements_stripe_subscription_id_idx
on public.entitlements (stripe_subscription_id);

create or replace function public.set_updated_at()
returns trigger as $$
begin
  new.updated_at = now();
  return new;
end;
$$ language plpgsql;

drop trigger if exists trg_entitlements_updated_at on public.entitlements;
create trigger trg_entitlements_updated_at
before update on public.entitlements
for each row execute function public.set_updated_at();

```

■ Si la tabla ya existía de una versión anterior, ejecutar solo el bloque ALTER TABLE del archivo SUPABASE\_SETUP.md incluido en el proyecto.

#### 4B — Configurar URLs de autenticación (crítico para magic links)

**1** Ir a **Supabase** → **Authentication** → **URL Configuration** y configurar:

| Campo         | Valor                                                                              |
|---------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| Site URL      | https://todoflyer.es                                                               |
| Redirect URLs | https://todoflyer.es/**<br>https://www.todoflyer.es/**<br>http://localhost:5173/** |

■ Sin este paso, los magic links de email apuntarán a la URL incorrecta y los usuarios no podrán hacer login.

## 5. Stripe — Productos y Webhook

Crear los productos de pago y registrar el endpoint

#### 5A — Crear productos y precios

**1** En **Stripe Dashboard** → **Products**, crear los 3 productos:

| Producto          | Precio | Tipo       | Variable Vercel   |
|-------------------|--------|------------|-------------------|
| Pack Export único | 5 €    | Pago único | STRIPE_PRICE_PACK |

|         |          |           |                      |
|---------|----------|-----------|----------------------|
| Pro     | 15 €/mes | Recurring | STRIPE_PRICE_PRO     |
| Premium | 35 €/mes | Recurring | STRIPE_PRICE_PREMIUM |

- 2 Copiar el `price_id` (empieza por `price_...`) de cada producto y añadirlo como variable de entorno en Vercel (ver Tarea 2).

## 5B — Crear el Webhook

- 1 En **Stripe** → **Developers** → **Webhooks** → **Add endpoint**, configurar:

| Campo                 | Valor                                                                                                                                                                      |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Endpoint URL</b>   | <code>https://todoflyer.es/api/stripe-webhook</code>                                                                                                                       |
| <b>Events (los 4)</b> | <code>checkout.session.completed</code><br><code>customer.subscription.updated</code><br><code>customer.subscription.deleted</code><br><code>invoice.payment_failed</code> |

- 2 Copiar el **Signing secret** (`whsec_...`) que muestra Stripe y añadirlo como `STRIPE_WEBHOOK_SECRET` en Vercel.

■ Probar primero en modo test (`sk_test_...`) con la tarjeta 4242 4242 4242 4242. Cambiar a claves live solo cuando todo funcione.

## 6. Assets pendientes

Imagen para redes sociales

■ Sin `og-image.png`, cuando alguien comparta `todoflyer.es` en WhatsApp, Twitter o LinkedIn NO aparecerá ninguna imagen de preview.

- 1 En la carpeta `public/` del proyecto hay un archivo `og-image.svg` como plantilla. Hay que convertirlo a **PNG de 1200×630 píxeles**.
- 2 Opciones para convertir: Figma, Illustrator, Inkscape, o un servicio online como **cloudconvert.com/svg-to-png** (tamaño 1200×630).
- 3 Guardar el resultado como `public/og-image.png`, hacer commit y push. Vercel redesplicará automáticamente.

## 7. Smoke Test — Checklist antes de anunciar

Repasar en producción (<https://todoflyer.es>)

### Básicos

- La home carga. Los 3 idiomas (`ca/es/en`) cambian al pulsar el botón del globo.
- El footer muestra los 3 enlaces legales. Pulsando cada uno se abre la página correcta.

- El banner de cookies aparece en primera visita. "Aceptar" lo cierra. Recargar: no vuelve a salir.
- Vista móvil (375×667): el header cabe, el editor es una sola columna, el footer se apila.

### Autenticación

- Login con magic link: introducir email → llega email → clic lleva a la home ya logueado.
- El logout funciona.
- Si VITE\_AUTH\_GOOGLE\_ENABLED=false, el divisor "O" no aparece en el modal de login.

### Generación de flyers

- Con usuario logueado y créditos: generar un flyer descuenta 1 crédito tras el éxito.
- Sin créditos: aparece un toast (no un alert) indicándolo.
- Los 3 formatos de descarga (PNG, JPG, PDF) generan archivos legibles.

### Pagos

- Modal de pricing estando logueado → pulsar "Pro" → redirige a Stripe Checkout.
- Completar pago con tarjeta de test 4242 4242 4242 4242 (solo en modo test).
- Al volver al sitio, el contador de créditos refleja la compra.
- En Supabase, la fila entitlements del usuario tiene plan='pro', has\_paid=true y los IDs de Stripe rellenos.

### SEO y redes sociales

- <https://todoflyer.es/robots.txt> carga y apunta al sitemap.
- <https://todoflyer.es/sitemap.xml> lista las 4 URLs con el dominio correcto.
- Pegar la URL en WhatsApp/Twitter: aparece preview con título, descripción e imagen.
- Debug OpenGraph: <https://www.opengraph.xyz/> con la URL todoflyer.es.

### Legal / GDPR

- La página [/##legal/privacy](#) lista claramente: responsable, finalidades, base legal, derechos ARCO-POL.
- La página [/##legal/cookies](#) distingue entre cookies esenciales y analíticas.
- El banner permite "Solo esenciales" y eso se respeta.

## 8. Opcionales post-lanzamiento

No bloqueantes para publicar, pero recomendados a corto plazo

| Opción                        | Qué hace                                                                                            | Prioridad |
|-------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>Login con Google OAuth</b> | Permite entrar con cuenta Google (sin magic link). Ver instrucciones en HANDOVER_WEBMASTER.md §5.   | Alta      |
| <b>Email corporativo</b>      | hola@todoflyer.es en lugar de Gmail. Google Workspace (~6€/mes) o alias gratuito en el registrador. | Media     |
| <b>Vercel Analytics</b>       | Gratis, activar desde el panel de Vercel. Da tráfico y Web Vitals.                                  | Media     |
| <b>Sentry</b>                 | Captura errores de frontend y backend en tiempo real. Free tier suficiente.                         | Media     |
| <b>Apple OAuth</b>            | Requiere cuenta Apple Developer (99\$/año). Ver HANDOVER_WEBMASTER.md §5.                           | Baja      |

**¿Dudas sobre el código?**

Los archivos README.md, SUPABASE\_SETUP.md y HANDOVER\_WEBMASTER.md incluidos en el proyecto tienen toda la documentación técnica detallada. Para cualquier consulta sobre arquitectura o lógica, contactar con Xavier en **[xavacid@gmail.com](mailto:xavacid@gmail.com)**.