

Rover

- nombre: String
- posicion Inicial X: int
- posicion Inicial Y: int
- potencia Disponible: double
- posicion Actual Y: int
- posicion Actual X: int
- potencia Inicial: double
- codigo Rover: String
- recargas Maximas: int
- cantidad Detecciones De calor: int
- mandatos Posibles: ArrayList<ArrayList<String>>
- mandatos No Posibles: ArrayList<ArrayList<String>>
- recargas Realizadas: int
- consumo Por Deteccion: double
- consumo Por Movimiento: double
- contador Rovers: int {static}
- informacion Rovers: ArrayList<Rover> {static}

- + Rover (nombre String, codigo Rover String)
- + Rover (nombre String, potencia double, codigo Rover String)
- + mover (direccion String): void
- + consultar Posicion Actual(): String
- + consultar Potencia Disponible(): double
- + recargar Potencia (potencia double): void
- + toString(): String
- + consultar Cantidad Rovers(): int {static}
- + consultar Rovers Creados(): String {static}
- + consultar Recargas Disponibles(): int
- detectar Fuga(): boolean
- Validar Potencia Actual(): boolean
- obtener Fecha Hora Actual(): String
- registrar Mandato (tipo Mandato String, estado Mandato String) void
- validar Recarga(): boolean