

	<b>SIG</b> Check List- Desarme Cabezales PCP- MiniG	Identificación: F08 Revisión: 00 Fecha emisión: 20-05-2023
---	--	--

<b>Modelo: MiniG</b>	<b>N°Serie:</b>	<b>Fecha ingreso:</b>	<b>N° OT:</b>
----------------------	-----------------	-----------------------	---------------

Detalle de ingreso	Ítem	OK	Falta	Requerimiento	Observación
	Cubre Grampa				
	Cubre Polea				
	Cubre Vástago				
	Grampa anti-eyeción				
	Estructura - Chasis				
	Linterna - Separador				
	Mesa de motor				
	Rieles de motor				
	Soporte de transporte				
	Polea conducida				

Detalle de Desarme:					
---------------------	--	--	--	--	--

Lubricantes	OK	Partículas metálicas	Agua	Sucio (especificar)
Lubricante block porta rodamientos.				

Ítem	OK	Alojam. Rodamiento	Alojam. Retén	Diámetro	Deformado
Eje motriz					
Block de cabezal					
Placa inferior					

Rodamientos	OK	Picado	Laminado	Falla en Jaula	Desgaste (especificar)
Axial 29416					
Guía sup. NJ 217					
Guía inf. NJ 214					
Zapata 61822					

Ítem	OK	Picado	Desgastado	Desgaste Chavetero	Observación
Cubo porta rodamiento					

Sistema Hidráulico	OK	Desgastado	Deformado	Roto	Observación
Zapata de freno					
Ferodo					
Leva "S"					
Vástago de resortes					
Resortes					

Ítem	OK	Fisuras	Poros	Diseño inadecuado	N° Trazabilidad	Observación
Polea						

Emitió: RSIG	Revisó: Resp. HyS Laboral	Aprobó: Responsable Operativo
--------------	---------------------------	-------------------------------