

## EFC 3

Jimi Togni - RA: 226359  
Rodrigo de Freitas Pereira - RA: 192063

### 1. Parte I - Deviação

$Z$  = Camada intermediária da rede.

$out Z$  = Saída da camada Z (de acordo com a função de ativação).

$inp Z$  = Entrada da camada Z (amostras de entrada).

$\hat{y}$  = Ground true

De forma geral temos a seguinte derivação para a retropropagação do erro para qualquer  $v_n$ .

$$\frac{\partial J}{\partial v_n} = \frac{\partial J}{\partial out Z} \frac{\partial out Z}{\partial inp Z} \frac{\partial inp Z}{\partial v_n}$$

No caso específico para  $v_{12}$  temos:

$$\frac{\partial J}{\partial v_{12}} = \frac{\partial J}{\partial out Z} \frac{\partial out Z}{\partial inp Z} \frac{\partial inp Z}{\partial v_{12}}$$

Realizando as derivadas expostas acima:

$$\frac{\partial J}{\partial out Z} = \sum_{n=1}^N (\hat{y} - y) w_n$$

$$\frac{\partial out Z}{\partial inp Z} = f(.$$

$$\frac{\partial inp Z}{\partial v_n} = x_n$$

Então para  $v_{12}$ :

$$\frac{\partial J}{\partial out Z} = (\hat{y}_1 - y_1) w_{30} + (\hat{y}_2 - y_2) w_{31}$$

$$\frac{\partial out Z}{\partial inp Z} = f(.$$

$$\frac{\partial inp Z}{\partial v_{12}} = x_1$$

Finalmente:

$$\frac{\partial J}{\partial v_{12}} = ((\hat{y}_1 - y_1) w_{30} + (\hat{y}_2 - y_2) w_{31}) \times f(.$$

Utilizando MLP, testou-se dois métodos de estimação: batch e online, dentre eles, pode-se observar que a melhor acurácia e também, convergiu mais rapidamente, em comparação ao batch, ocorreu quando usou-se o método de estimação batch, com as configurações:

- Épocas = 200.
- Camada oculta com 50 neurônios, com função de ativação ReLU.
- Entropia cruzada para a função custo.
- Os parâmetros foram calculadas utilizando o método Adam. </ul>  
 Onde observou-se que o melhor resultado foi 86% de acurácia nos testes, utilizando a validação cruzada nos testes de validação, foram testados os valores 5, 10, 15, 30, 50 para a camada oculta, a que apresentou o melhor resultado foi a rede com 50 neurônios, resultado esse, pouco melhor do que quando utilizado o valor de 30 neurônios para a camada oculta, o resultado pode ser visto na figura 1.




Figura 1: Curva de aprendizado.

Na figura 3, é possível analisar melhor as regiões de decisão e as classes de cada amostra, bastante parecida com a figura mostrada no enunciado utilizando o estimador MAP




Figura 2: Regiões de decisão e classes

SVM - foi utilizada a biblioteca sklearn.svm para as máquinas de vetores de suporte, os hiperparâmetros foram escolhidos com validação cruzada, igual feito no MLP. O melhor resultado obtido com nos testes foi com o kernel RBF e taxa de penalidade do erro = 50, a melhor acurácia foi de 0.867, o gráfico plotado pode ser visto na figura 3




Figura 3: SVM com kernel rbf e penalização do erro =50


Para penalização (C) utilizou-se 1, 10, 50, 100 Os kernels testados foram 'linear', 'poly', 'rbf', 'sigmoid' No código, pode-se observar os resultados quando utilizado kernel linear, porém, o modelo não é capaz de classificar satisfatoriamente os dados

Using TensorFlow backend.

```
/home/jimitogni/.local/lib/python3.7/site-packages/tensorflow/python/framework/dtypes.py:516: FutureWarning: Passing (type, 1) or 'ltype' as a synonym of type is deprecated; in a future version of numpy, it will be understood as (type, (1,)) / '(1,)type'.
_np_qint8 = np.dtype [("qint8", np.int8, 1)]
/home/jimitogni/.local/lib/python3.7/site-packages/tensorflow/python/framework/dtypes.py:517: FutureWarning: Passing (type, 1) or 'ltype' as a synonym of type is deprecated; in a future version of numpy, it will be understood as (type, (1,)) / '(1,)type'.
_np_qint8 = np.dtype [("qint8", np.uint8, 1)]
/home/jimitogni/.local/lib/python3.7/site-packages/tensorflow/python/framework/dtypes.py:518: FutureWarning: Passing (type, 1) or 'ltype' as a synonym of type is deprecated; in a future version of numpy, it will be understood as (type, (1,)) / '(1,)type'.
_np_qint16 = np.dtype [("qint16", np.int16, 1)]
/home/jimitogni/.local/lib/python3.7/site-packages/tensorflow/python/framework/dtypes.py:519: FutureWarning: Passing (type, 1) or 'ltype' as a synonym of type is deprecated; in a future version of numpy, it will be understood as (type, (1,)) / '(1,)type'.
_np_qint16 = np.dtype [("qint16", np.uint16, 1)]
/home/jimitogni/.local/lib/python3.7/site-packages/tensorflow/python/framework/dtypes.py:520: FutureWarning: Passing (type, 1) or 'ltype' as a synonym of type is deprecated; in a future version of numpy, it will be understood as (type, (1,)) / '(1,)type'.
_np_qint32 = np.dtype [("qint32", np.int32, 1)]
/home/jimitogni/.local/lib/python3.7/site-packages/tensorflow/python/framework/dtypes.py:525: FutureWarning: Passing (type, 1) or 'ltype' as a synonym of type is deprecated; in a future version of numpy, it will be understood as (type, (1,)) / '(1,)type'.
_np_resource = np.dtype [("resource", np.ubyte, 1)]
/home/jimitogni/.local/lib/python3.7/site-packages/tensorboard/compat/tensorflow_stub/dtypes.py:541: FutureWarning: Passing (type, 1) or 'ltype' as a synonym of type is deprecated; in a future version of numpy, it will be understood as (type, (1,)) / '(1,)type'.
_np_qint8 = np.dtype [("qint8", np.int8, 1)]
/home/jimitogni/.local/lib/python3.7/site-packages/tensorboard/compat/tensorflow_stub/dtypes.py:542: FutureWarning: Passing (type, 1) or 'ltype' as a synonym of type is deprecated; in a future version of numpy, it will be understood as (type, (1,)) / '(1,)type'.
_np_qint8 = np.dtype [("qint8", np.uint8, 1)]
/home/jimitogni/.local/lib/python3.7/site-packages/tensorboard/compat/tensorflow_stub/dtypes.py:543: FutureWarning: Passing (type, 1) or 'ltype' as a synonym of type is deprecated; in a future version of numpy, it will be understood as (type, (1,)) / '(1,)type'.
_np_qint16 = np.dtype [("qint16", np.int16, 1)]
/home/jimitogni/.local/lib/python3.7/site-packages/tensorboard/compat/tensorflow_stub/dtypes.py:544: FutureWarning: Passing (type, 1) or 'ltype' as a synonym of type is deprecated; in a future version of numpy, it will be understood as (type, (1,)) / '(1,)type'.
_np_qint16 = np.dtype [("qint16", np.uint16, 1)]
/home/jimitogni/.local/lib/python3.7/site-packages/tensorboard/compat/tensorflow_stub/dtypes.py:545: FutureWarning: Passing (type, 1) or 'ltype' as a synonym of type is deprecated; in a future version of numpy, it will be understood as (type, (1,)) / '(1,)type'.
_np_qint32 = np.dtype [("qint32", np.int32, 1)]
/home/jimitogni/.local/lib/python3.7/site-packages/tensorboard/compat/tensorflow_stub/dtypes.py:550: FutureWarning: Passing (type, 1) or 'ltype' as a synonym of type is deprecated; in a future version of numpy, it will be understood as (type, (1,)) / '(1,)type'.
_np_resource = np.dtype [("resource", np.ubyte, 1)]
```

## 2. Parte II – Classificação binária com redes MLP e SVMs

Visualizando os dados de treinamento, teste e validação



### 2.1 - Aplicando a MLP

```
MLPClassifier(activation='relu', alpha=0.0001, batch_size=28, beta_1=0.9,
              beta_2=0.999, early_stopping=False, epsilon=1e-08,
              hidden_layer_sizes=(100,), learning_rate='constant',
              learning_rate_init=0.0001, max_iter=1000, momentum=0.9,
              n_iter_no_change=10, nesterovs_momentum=True, power_t=0.5,
              random_state=1, shuffle=True, solver='adam', tol=0.0001,
              validation_fraction=0.1, verbose=False, warm_start=False)
```

#### 2.1.1 - MLP - Teste 1:

Hiperparametros Utilizados:

```
'activation': 'relu',
'hidden_layer_sizes': (100,),
'learning_rate': 'constant',
'learning_rate_init': 1e-4,
'batch_size': 28,
'max_iter': 1000,
'solver': 'adam',
'random_state': 1
```

Utilizando a classe MLPClassifier da biblioteca sklearn

---

--- Alguns valores importantes a se destacar ---

---

Neurônios nas camadas ocultas: 100  
Função de ativação: ReLu  
Tamanho do batch: 28  
Solver: Adam  
Passo de aprendizado: 1e-4  
Iterações máximas: 1000

---

### 2.1.1 - MLP - Teste 1

#### Melhor resultado

---

Acurácia:  
87.5%

---



---

Relatório da classificação:

	precision	recall	f1-score	support
C1	0.87	0.88	0.88	499
C2	0.88	0.87	0.87	501
accuracy			0.88	1000
macro avg	0.88	0.88	0.87	1000
weighted avg	0.88	0.88	0.87	1000

---

(1.5, -0.5)



### 2.1.2 - MLP - Teste 2

#### Principais configurações do teste 2

'hidden\_layer\_sizes': [(50,50,50), (50,100,50), (100,)],  
'activation': ['tanh', 'relu'],  
'solver': ['sgd', 'adam'],  
'alpha': [0.0001, 0.05],  
'learning\_rate': ['constant', 'adaptive'],

Ainda utilizando MLPClassifier, porém com uma variação maior dos hiperparametros, que são:

Ainda utilizando MLPClassifier, porém com uma variação maior dos hiperparâmetros, que são:

```
GridSearchCV(cv=3, error_score='raise-deprecating',
             estimator=MLPClassifier(activation='relu', alpha=0.0001,
                                     batch_size='auto', beta_1=0.9,
                                     beta_2=0.999, early_stopping=False,
                                     epsilon=1e-08, hidden_layer_sizes=(100,),
                                     learning_rate='constant',
                                     learning_rate_init=0.001, max_iter=500,
                                     momentum=0.9, n_iter_no_change=10,
                                     nesterovs_momentum=True, power_t=0.5,
                                     random_state=None, solver='adam', tol=0.0001,
                                     validation_fraction=0.1, verbose=False,
                                     warm_start=False),
             iid='warn', n_jobs=-1,
             param_grid={'activation': ['tanh', 'relu'],
                         'alpha': [0.0001, 0.05],
                         'hidden_layer_sizes': [(50, 50, 50), (50, 100, 50),
                                                (100,)],
                         'learning_rate': ['constant', 'adaptive'],
                         'solver': ['sgd', 'adam']},
             pre_dispatch='2*n_jobs', refit=True, return_train_score=False,
             scoring=None, verbose=0)
```

#### 2.1.2.1 - MLP - Teste 2


**Resultados gerais:**




## Resultados:

	precision	recall	f1-score	support
C1	0.87	0.90	0.88	499
C2	0.90	0.86	0.88	501
accuracy			0.88	1000
macro avg	0.88	0.88	0.88	1000
weighted avg	0.88	0.88	0.88	1000

(1.5, -0.5)



## Fronteiras de decisão



## 2.2 - Testes utilizando Keras

### 2.2.1 - Teste 3:

- 2 camadas densamente conectadas:
- 1ª com 100 neurônios, função de ativação relu
- 2ª com 2 neurônios de saída, função de classificação softmax
- Otimizador Adam com passo de aprendizado 1e-3
- Loss: Entropia cruzada
- Métrica: Acurácia
- epochs: 300
- batch\_size: 28

Model: "Multi Layer Perceptron"

Layer (type)	Output Shape	Param #
Camada_de_entrada (Dense)	(None, 100)	300
Camada_de_saida (Dense)	(None, 2)	202
Total params: 502		
Trainable params: 502		
Non-trainable params: 0		

None

Alguns hiperparametros utilizados para otimização:


```
learning_rate: 0.001
beta_1: 0.9
beta_2: 0.999
decay: 0.0
epsilon: 0.0
amsgrad: False
```

WARNING:tensorflow:From /home/jimitogni/.local/lib/python3.7/site-packages/keras/backend/tensorflow\_backend.py:422: The name tf.global\_variables is deprecated. Please use tf.compat.v1.global\_variables instead.

2.2.1 - Teste 3

Resultados

No caso do framework keras existe a possibilidade de avaliação do conjunto de validação conforme o andamento do aprendizado da Rede. Os gráficos abaixo apresentam a Loss / Accuracy para os dados de treinamento e validação ao longos das épocas. A escolha pelo softmax fora apenas para exercitar uma Rede Neural multiclasse padrão, no caso a camada de saída poderia ter como ativação a Função Logística (sigmoid).



2.2.1 - Teste 3


Resultados do modelo nos dados de testes.

Acurácia:  
88.0%

Relatório da classificação:


	precision	recall	f1-score	support
C1	0.87	0.89	0.88	499
C2	0.89	0.87	0.88	501
accuracy			0.88	1000
macro avg	0.88	0.88	0.88	1000
weighted avg	0.88	0.88	0.88	1000

(1.5, -0.5)



2.2.1 - Teste 3

Fronteiras de decisão



"Como é possível notar a Rede Neural construída via Keras teve uma pequena melhor performance, provavelmente devido ao fato menor hiperparametrização (a rede do scikit-learn pré-configura diversos outros parâmetros como por exemplo regularização). Também pode ser visto que a Rede via Keras converge mais rápido (menos épocas).

Será portanto utilizada a Rede do Keras para experimentar o uso de mais unidades (neurônios na camada intermediária). Para teste (e pensando na questão de uma Rede Neural ser um Aproximador Universal), aumentou-se de maneira relativamente expressiva a quantidade de unidades da camada intermediária para 32768 ao invés de 100."



2.2.2 - Teste 4 - utilizando Keras com 30.000 neuônios

Para o teste 4, utilizou-se 30.000 neurônios na camada de entrada, numero este, escolhido de acordo com a documentação do framework Keras, sendo citado como um valor extramamente alto, para que possamos, posteriormente, fazer um comparação entre valores extremamente grande para neuronios e, outrora, valores minimos para os neurônios

Model: "Multi Layer Perceptron"

Layer (type)	Output Shape	Param #
Camada_Entrada (Dense)	(None, 30000)	90000
Camada_Saida (Dense)	(None, 2)	60002

Total params: 150,002  
Trainable params: 150,002  
Non-trainable params: 0

None

Alguns hiperparametros utilizados para otimização:

- learning\_rate: 0.001

- beta\_1: 0.9

- beta\_2: 0.999

- decay: 0.0

- epsilon: 0.0


- amsgrad: True

2.2.2 - Teste 4

Resultados obtidos em relação ao conjunto de validação

Aluns hiperparametros utilizados

epochs=100, batch\_size=32, shuffle=True, verbose=False,




Acurácia:

88.0%

Relatório da classificação:


	precision	recall	f1-score	support
C1	0.87	0.89	0.88	499
C2	0.89	0.87	0.88	501
accuracy			0.88	1000
macro avg	0.88	0.88	0.88	1000
weighted avg	0.88	0.88	0.88	1000

(1.5, -0.5)



2.2.2 - Teste 4

Fronteiras de decisão



### 2.2.3 - Teste 5 - Mais camadas

Para este teste, utilizaremos 5 camadas intermediárias, com função de ativação ReLU e softmax para classificação

Model: "Multi Layer Perceptron"

Layer (type)	Output Shape	Param #
Input_Layer_1 (Dense)	(None, 1024)	3072
Input_Layer_2 (Dense)	(None, 1024)	1049600
Input_Layer_3 (Dense)	(None, 1024)	1049600
Input_Layer_4 (Dense)	(None, 1024)	1049600
Input_Layer_5 (Dense)	(None, 1024)	1049600
Output_Layer (Dense)	(None, 2)	2050
Total params: 4,203,522		
Trainable params: 4,203,522		
Non-trainable params: 0		


None

Alguns hiperparametros utilizados para otimização:

- learning\_rate: 0.001
- beta\_1: 0.9
- beta\_2: 0.999
- decay: 0.0
- epsilon: 0.0
- amsgrad: True

### 2.2.3 - Teste 5

Resultados obtidos




Acurácia:  
88.0%

Relatório da classificação:


	precision	recall	f1-score	support
C1	0.87	0.89	0.88	499
C2	0.89	0.87	0.88	501
accuracy			0.88	1000
macro avg	0.88	0.88	0.88	1000
weighted avg	0.88	0.88	0.88	1000

(1.5, -0.5)



2.2.3 - Teste 5

Fronteiras de decisão



2.2.4 - Teste 6

Minima quantidade de neuronios

Model: "Multi Layer Perceptron"

Layer (type)	Output Shape	Param #
Input_Layer_1 (Dense)	(None, 30)	90
Output_Layer (Dense)	(None, 2)	62


Total params: 152  
Trainable params: 152  
Non-trainable params: 0

Alguns hiperparametros utilizados para otimização:

- learning\_rate: 0.001
- beta\_1: 0.9
- beta\_2: 0.999
- decay: 0.0
- epsilon: 0.0
- amsgrad: True

2.2.4 - Teste 6

Resulados:




Acurácia:  
87.8%

Relatório da classificação:


	precision	recall	f1-score	support
C1	0.87	0.89	0.88	499
C2	0.88	0.87	0.88	501
accuracy			0.88	1000
macro avg	0.88	0.88	0.88	1000
weighted avg	0.88	0.88	0.88	1000

(1.5, -0.5)



## 2.2.4 - Teste 6

Fronteiras de decisão:



## 2.3 - SVM

### 2.3.1 - SVM Teste 1

Alguns hiperparametros utilizados

```
'C': 5,
'gamma': 'scale',
'kernel': 'rbf',
'random_state': 1
```


```
SVC(C=5, cache_size=200, class_weight=None, coef0=0.0,
    decision_function_shape='ovr', degree=3, gamma='scale', kernel='rbf',
    max_iter=-1, probability=False, random_state=1, shrinking=True, tol=0.001,
    verbose=False)
```

Acurácia:  
87.5%

Relatório da classificação:


	precision	recall	f1-score	support
C1	0.87	0.89	0.88	499
C2	0.88	0.86	0.87	501
accuracy			0.88	1000
macro avg	0.88	0.88	0.87	1000
weighted avg	0.88	0.88	0.87	1000

(1.5, -0.5)



2.3.1 - SVM Teste 1

Fronteiras de decisão



2.3.2 - SVM - Teste 2


```
SVC(C=5, cache_size=200, class_weight=None, coef0=0.0,
    decision_function_shape='ovr', degree=3, gamma='scale', kernel='poly',
    max_iter=-1, probability=False, random_state=1, shrinking=True, tol=0.001,
    verbose=False)
```

Acurácia:  
75.9%


Relatório da classificação:

	precision	recall	f1-score	support
C1	0.72	0.83	0.78	499
C2	0.81	0.68	0.74	501
accuracy			0.76	1000
macro avg	0.76	0.76	0.76	1000
weighted avg	0.77	0.76	0.76	1000

(1.5, -0.5)



2.3.2 - SVM Teste 2



2.3.3 - SVM - Teste 3


```
SVC(C=5, cache_size=200, class_weight=None, coef0=0.0,
    decision_function_shape='ovr', degree=9, gamma='scale', kernel='poly',
    max_iter=-1, probability=False, random_state=1, shrinking=True, tol=0.001,
    verbose=False)
```

Acurácia:  
75.1%

Relatório da classificação:


	precision	recall	f1-score	support
C1	0.68	0.95	0.79	499
C2	0.91	0.56	0.69	501
accuracy			0.75	1000
macro avg	0.80	0.75	0.74	1000
weighted avg	0.80	0.75	0.74	1000

(1.5, -0.5)





2.3.3 - SVM Teste 3

Fronteiras de decisão



## Semestre passado

### 2.4 - MLP Utilizando torch para a criação dos modelos e testes com mini-batch e online



```
-----
IndexError                                Traceback (most recent call last)
<ipython-input-66-9b4a6b9214be> in <module>
      9 plt.show()
     10
--> 11 plt.plot(X_teste[np.in1d(y_teste, 1), 0], y_teste[np.in1d(y_teste, 1), 1], 'rX')
     12 plt.plot(X_teste[np.in1d(y_teste, 0), 0], y_teste[np.in1d(y_teste, 0), 1], 'o')
     13 plt.title("Dados de Teste")

IndexError: index 1 is out of bounds for axis 1 with size 1
```

### 2.4 - MLP Utilizando torch e mini-batch

Camada oculta variando a quantidade de neurônios em: 5, 10, 15, 30, 50


Hiperparâmetros:

- classes = 1
- dim\_entrada = 2
- epocas = 10000
- passagens = 1000
- otimizador = Adam
- função de ativação = sigmoid, relu
- dropout = 0,5

Resultados:


H = 5

Dados de validação: Avg. loss: 0.6974, Acurácia: 481/1000 (48%)  
Dados de validação: Avg. loss: 0.5203, Acurácia: 684/1000 (68%)  
Dados de validação: Avg. loss: 0.4731, Acurácia: 704/1000 (70%)  
Dados de validação: Avg. loss: 0.4513, Acurácia: 747/1000 (75%)  
Dados de validação: Avg. loss: 0.4469, Acurácia: 751/1000 (75%)  
Dados de validação: Avg. loss: 0.4461, Acurácia: 746/1000 (75%)  
Dados de validação: Avg. loss: 0.4463, Acurácia: 745/1000 (74%)  
Dados de validação: Avg. loss: 0.4459, Acurácia: 746/1000 (75%)  
Dados de validação: Avg. loss: 0.4458, Acurácia: 744/1000 (74%)  
Dados de validação: Avg. loss: 0.4457, Acurácia: 746/1000 (75%)




H = 10

Dados de validação: Avg. loss: 0.7147, Acurácia: 438/1000 (44%)  
Dados de validação: Avg. loss: 0.5188, Acurácia: 676/1000 (68%)  
Dados de validação: Avg. loss: 0.4560, Acurácia: 745/1000 (74%)  
Dados de validação: Avg. loss: 0.4404, Acurácia: 753/1000 (75%)  
Dados de validação: Avg. loss: 0.4353, Acurácia: 768/1000 (77%)  
Dados de validação: Avg. loss: 0.4310, Acurácia: 771/1000 (77%)  
Dados de validação: Avg. loss: 0.4285, Acurácia: 792/1000 (79%)  
Dados de validação: Avg. loss: 0.4289, Acurácia: 786/1000 (79%)  
Dados de validação: Avg. loss: 0.4284, Acurácia: 790/1000 (79%)  
Dados de validação: Avg. loss: 0.4286, Acurácia: 788/1000 (79%)



H = 15


Dados de validação: Avg. loss: 0.7078, Acurácia: 382/1000 (38%)  
Dados de validação: Avg. loss: 0.5052, Acurácia: 687/1000 (69%)  
Dados de validação: Avg. loss: 0.4392, Acurácia: 723/1000 (72%)  
Dados de validação: Avg. loss: 0.4277, Acurácia: 765/1000 (76%)  
Dados de validação: Avg. loss: 0.4223, Acurácia: 800/1000 (80%)  
Dados de validação: Avg. loss: 0.4217, Acurácia: 814/1000 (81%)  
Dados de validação: Avg. loss: 0.4218, Acurácia: 809/1000 (81%)  
Dados de validação: Avg. loss: 0.4223, Acurácia: 806/1000 (81%)  
Dados de validação: Avg. loss: 0.4217, Acurácia: 813/1000 (81%)  
Dados de validação: Avg. loss: 0.4226, Acurácia: 807/1000 (81%)



H = 30


Dados de validação: Avg. loss: 0.7209, Acurácia: 421/1000 (42%)  
Dados de validação: Avg. loss: 0.4497, Acurácia: 736/1000 (74%)  
Dados de validação: Avg. loss: 0.4087, Acurácia: 832/1000 (83%)  
Dados de validação: Avg. loss: 0.3957, Acurácia: 847/1000 (85%)  
Dados de validação: Avg. loss: 0.3925, Acurácia: 852/1000 (85%)  
Dados de validação: Avg. loss: 0.3916, Acurácia: 849/1000 (85%)  
Dados de validação: Avg. loss: 0.3935, Acurácia: 850/1000 (85%)  
Dados de validação: Avg. loss: 0.3929, Acurácia: 849/1000 (85%)  
Dados de validação: Avg. loss: 0.3940, Acurácia: 848/1000 (85%)  
Dados de validação: Avg. loss: 0.3945, Acurácia: 849/1000 (85%)





H = 50

Dados de validação: Avg. loss: 0.7267, Acurácia: 368/1000 (37%)  
 Dados de validação: Avg. loss: 0.4267, Acurácia: 803/1000 (80%)  
 Dados de validação: Avg. loss: 0.3758, Acurácia: 858/1000 (86%)  
 Dados de validação: Avg. loss: 0.3729, Acurácia: 864/1000 (86%)  
 Dados de validação: Avg. loss: 0.3738, Acurácia: 859/1000 (86%)  
 Dados de validação: Avg. loss: 0.3755, Acurácia: 859/1000 (86%)  
 Dados de validação: Avg. loss: 0.3768, Acurácia: 858/1000 (86%)  
 Dados de validação: Avg. loss: 0.3772, Acurácia: 859/1000 (86%)  
 Dados de validação: Avg. loss: 0.3764, Acurácia: 860/1000 (86%)  
 Dados de validação: Avg. loss: 0.3777, Acurácia: 859/1000 (86%)




Online

H = 5


```
/home/jimitogni/.local/lib/python3.7/site-packages/torch/nn/_reduction.py:43: UserWarning: size_average and reduce args will be deprecated, please use reducti
on='sum' instead.
  warnings.warn(warning.format(ret))
```

Validação: Avg. loss: 0.6305, Acurácia: 622/1000 (62%)  
Validação: Avg. loss: 0.4366, Acurácia: 772/1000 (77%)  
Validação: Avg. loss: 0.4127, Acurácia: 799/1000 (80%)  
Validação: Avg. loss: 0.4077, Acurácia: 799/1000 (80%)  
Validação: Avg. loss: 0.4048, Acurácia: 801/1000 (80%)  
Validação: Avg. loss: 0.4021, Acurácia: 807/1000 (81%)  
Validação: Avg. loss: 0.3912, Acurácia: 821/1000 (82%)  
Validação: Avg. loss: 0.3558, Acurácia: 848/1000 (85%)  
Validação: Avg. loss: 0.3523, Acurácia: 843/1000 (84%)  
Validação: Avg. loss: 0.3513, Acurácia: 847/1000 (85%)




H = 10

Validação: Avg. loss: 0.5836, Acurácia: 588/1000 (59%)  
Validação: Avg. loss: 0.3839, Acurácia: 831/1000 (83%)  
Validação: Avg. loss: 0.3484, Acurácia: 864/1000 (86%)  
Validação: Avg. loss: 0.3434, Acurácia: 858/1000 (86%)  
Validação: Avg. loss: 0.3410, Acurácia: 857/1000 (86%)  
Validação: Avg. loss: 0.3377, Acurácia: 864/1000 (86%)  
Validação: Avg. loss: 0.3353, Acurácia: 864/1000 (86%)  
Validação: Avg. loss: 0.3335, Acurácia: 864/1000 (86%)  
Validação: Avg. loss: 0.3308, Acurácia: 864/1000 (86%)  
Validação: Avg. loss: 0.3272, Acurácia: 865/1000 (86%)




H = 15

Validação: Avg. loss: 0.5641, Acurácia: 632/1000 (63%)  
Validação: Avg. loss: 0.3685, Acurácia: 857/1000 (86%)  
Validação: Avg. loss: 0.3341, Acurácia: 863/1000 (86%)  
Validação: Avg. loss: 0.3279, Acurácia: 863/1000 (86%)  
Validação: Avg. loss: 0.3246, Acurácia: 864/1000 (86%)  
Validação: Avg. loss: 0.3229, Acurácia: 864/1000 (86%)  
Validação: Avg. loss: 0.3221, Acurácia: 861/1000 (86%)  
Validação: Avg. loss: 0.3211, Acurácia: 862/1000 (86%)  
Validação: Avg. loss: 0.3203, Acurácia: 863/1000 (86%)  
Validação: Avg. loss: 0.3195, Acurácia: 864/1000 (86%)




H = 30

Validação: Avg. loss: 0.5697, Acurácia: 622/1000 (62%)  
Validação: Avg. loss: 0.3471, Acurácia: 859/1000 (86%)  
Validação: Avg. loss: 0.3333, Acurácia: 861/1000 (86%)  
Validação: Avg. loss: 0.3308, Acurácia: 860/1000 (86%)  
Validação: Avg. loss: 0.3306, Acurácia: 859/1000 (86%)  
Validação: Avg. loss: 0.3314, Acurácia: 859/1000 (86%)  
Validação: Avg. loss: 0.3312, Acurácia: 857/1000 (86%)  
Validação: Avg. loss: 0.3315, Acurácia: 858/1000 (86%)  
Validação: Avg. loss: 0.3304, Acurácia: 860/1000 (86%)  
Validação: Avg. loss: 0.3297, Acurácia: 862/1000 (86%)



H = 50

Validação: Avg. loss: 0.5484, Acurácia: 647/1000 (65%)  
 Validação: Avg. loss: 0.3361, Acurácia: 859/1000 (86%)  
 Validação: Avg. loss: 0.3286, Acurácia: 863/1000 (86%)  
 Validação: Avg. loss: 0.3252, Acurácia: 861/1000 (86%)  
 Validação: Avg. loss: 0.3234, Acurácia: 862/1000 (86%)  
 Validação: Avg. loss: 0.3225, Acurácia: 867/1000 (87%)  
 Validação: Avg. loss: 0.3221, Acurácia: 868/1000 (87%)  
 Validação: Avg. loss: 0.3213, Acurácia: 867/1000 (87%)  
 Validação: Avg. loss: 0.3212, Acurácia: 869/1000 (87%)  
 Validação: Avg. loss: 0.3220, Acurácia: 868/1000 (87%)



Dados de teste: Avg. loss: 0.2873, Acurácia: 882/1000 (88%)

```
-----
ValueError                                Traceback (most recent call last)
<ipython-input-74-c6c483efb0a4> in <module>
      1 X_test_t = torch.FloatTensor(X_teste)
----> 2 y_hat_test = model(X_test_t)
      3 y_hat_test_class = np.where(y_hat_test.detach().numpy()<0.5, 0, 1)
      4 test_accuracy = np.sum(y_teste.reshape(-1,1)==y_hat_test_class) / len(y_teste)
      5 print("Acurácia de teste {:.2f}".format(test_accuracy))

~/local/lib/python3.7/site-packages/keras/engine/base_layer.py in __call__(self, inputs, **kwargs)
    439     if isinstance(inputs, list):
    440         inputs = inputs[:]
--> 441     with K.name_scope(self.name):
    442         # Handle laying building (weight creating, input spec locking).
    443         if not self.built:

~/local/lib/python3.7/site-packages/tensorflow/python/framework/ops.py in __enter__(self)
    6511     try:
    6512         self._name_scope = g.name_scope(self._name)
-> 6513     return self._name_scope.__enter__()
    6514 except:
    6515     self._g_manager._exit__(*sys.exc_info())


/usr/lib/python3.7/contextlib.py in __enter__(self)
    110     del self.args, self.kwds, self.func
    111     try:
--> 112         return next(self.gen)
    113     except StopIteration:
    114         raise RuntimeError("generator didn't yield") from None

~/local/lib/python3.7/site-packages/tensorflow/python/framework/ops.py in name_scope(self, name)
    4310     # op name regex, which constrains the initial character.
    4311     if not _VALID_OP_NAME_REGEX.match(name):
-> 4312         raise ValueError("'%' is not a valid scope name" % name)
    4313     old_stack = self._name_stack
    4314     if not name: # Both for name=None and name="" we re-set to empty scope.

ValueError: 'Multi Layer Perceptron' is not a valid scope name
```


SVM

Acurácia de teste 0.88




SVM


===  
SVM com C = 1 e kernel = linear  
Acurácia: 0.658, F1-score: 0.667, AUC: 0.658




===  
SVM com C = 10 e kernel = linear  
Acurácia: 0.661, F1-score: 0.670, AUC: 0.661




===  
SVM com C = 50 e kernel = linear  
Acurácia: 0.661, F1-score: 0.670, AUC: 0.661




===  
SVM com C = 100 e kernel = linear  
Acurácia: 0.661, F1-score: 0.670, AUC: 0.661




===  
SVM com C = 1 e kernel = poly  
Acurácia: 0.743, F1-score: 0.726, AUC: 0.746




===  
SVM com C = 10 e kernel = poly  
Acurácia: 0.75, F1-score: 0.731, AUC: 0.754




===  
SVM com C = 50 e kernel = poly  
Acurácia: 0.752, F1-score: 0.732, AUC: 0.756




===  
SVM com C = 100 e kernel = poly  
Acurácia: 0.752, F1-score: 0.732, AUC: 0.756




===  
SVM com C = 1 e kernel = rbf  
Acurácia: 0.853, F1-score: 0.858, AUC: 0.853




===  
SVM com C = 10 e kernel = rbf  
Acurácia: 0.864, F1-score: 0.868, AUC: 0.864




===  
SVM com C = 50 e kernel = rbf  
Acurácia: 0.867, F1-score: 0.871, AUC: 0.867




===  
SVM com C = 100 e kernel = rbf  
Acurácia: 0.866, F1-score: 0.870, AUC: 0.866




===  
SVM com C = 1 e kernel = sigmoid  
Acurácia: 0.415, F1-score: 0.421, AUC: 0.415




===  
SVM com C = 10 e kernel = sigmoid  
Acurácia: 0.413, F1-score: 0.421, AUC: 0.413




===  
SVM com C = 50 e kernel = sigmoid  
Acurácia: 0.414, F1-score: 0.422, AUC: 0.414



===  
SVM com C = 100 e kernel = sigmoid  
Acurácia: 0.414, F1-score: 0.422, AUC: 0.414



===  
SVM com C = 50 e kernel = rbf  
Acurácia: 0.874, F1-score: 0.873, AUC: 0.874



Fim fonte 2 html </fonte> </html>