



Les fonctions

Programmation de base sur PC

Plan du cours

- Pourquoi une fonction ?
- Anatomie d'une fonction.
- Appel d'une fonction
- Créer des fonctions de base.
- DRY dans les fonctions ?
- Les paramètres par défaut.
- Le chaînage des fonctions.
- Exercices

Les fonctions

Dans un logiciel, tout est fonction...

Entrer des notes informatisées et partager son code

- Ginette aime beaucoup son nouveau programme lui permettant de rentrer 10 notes pour ses 10 étudiants.
- Elle aimerait maintenant pouvoir partager votre travail de calcul de la moyenne à ses collègues enseignants qui ont chacun un nombre différent d'étudiant.
- Elle se dit ça doit être facile, suffit de copier et coller le code et de changer le 10 par le nombre d'élève...



Partie du code copié-collé

- Le code de la moyenne pour le collègue #1 qui a 25 élèves.

```
for(int i = 0; i < 25; i++){  
    sum += notes[i];  
}
```

Seul le nombre d'itérations changera pour tous les copier-collers.

- Le code pour un collègue #2 de l'université qui a 225 élèves.

```
for(int i = 0; i < 225; i++){  
    sum += notes[i];  
}
```

- Le code pour un collègue #3 qui fait de l'aide en groupe.

```
for(int i = 0; i < 4; i++){  
    sum += notes[i];  
}
```


Anatomie d'une fonction

- Ce code n'est pas très **DRY**, on répète le même code plusieurs fois.
- Alors comment faire pour ne pas répéter des parties de code ?
 - Utiliser des fonctions !

Indique si c'est une fonction de classe ou l'instance.

Type de variable qui sera retournée par la fonction avec le return
void si ne retourne rien.

Type et nom de la première variable d'entrée (**paramètre** de la fonction).
Il peut en avoir un nombre infini.

```
public static int FunctionName(int input)
{
    //[Code de la fonction]
    return value;
}
```

Accessibilité de la fonction :
public: Visible par tous
private: Visible dans la classe en cours seulement
protected: Visible par les enfants d'une classe héritée.

Instruction qui dit que la fonction est **terminée** et qu'elle retourne sa valeur (non présent sur la fonction est sans retour, **void**).

Nom de la fonction.
Peut être n'importe quoi sauf des mots réservés.

Éviter le copier-coller

- Ginette se demande maintenant comment ces fonctions doivent être programmées afin d'éviter les copier-collers.
- Elle se dit qu'il serait probablement intéressant de pouvoir réutiliser le code de l'entrée des notes et du calcul de la moyenne à plusieurs places dans le code.
- Mais elle se demande comment faire...



Fonction pour lire des notes

- Voici le code d'une fonction servant à lire des notes

Accessible à tous.

Fonction de classe.

Ne retourne rien.

Tableau de decimal vide en entrée.

```
public static void EnterNotes(decimal[] notes) {  
  
    for(int i = 0; i < notes.Length; i++){  
        Console.Write($"Entrez la note #{i + 1} : ");  
        notes[i] = decimal.Parse(Console.ReadLine());  
    }  
  
}
```

Le nombre d'itération est relatif au nombre d'éléments dans le tableau.

Aucun return car cette fonction ne retourne rien.

Fonction pour la moyenne

- Voici le code d'une fonction servant à calculer la moyenne

Accessible à tous

Fonction de classe

Retour la moyenne en decimal

Tableau de decimal vide en entrée

```
public static decimal GetAverage(decimal[] notes){  
    decimal sum = 0, average;  
    for(int i = 0; i < notes.Length; i++){  
        sum += notes[i];  
    }  
    average = sum / notes.Length;  
    return average;  
}
```

Le nombre d'itération est relatif
au nombre d'éléments dans le
tableau

Selon son rôle, retourne un
decimal contenant la
moyenne des notes entrées

Appel d'une fonction

- Pour appeler une fonction nous devons utiliser son nom et paramètres.

Nombre de notes à entrer.

Création du tableau de « count » notes.

```
static void Main(string[] args) {  
    int count = 10;  
    decimal[] notes = new decimal[count];  
    decimal average;  
  
    EnterNotes(notes);  
    average = GetAverage(notes);  
    Console.WriteLine($"La moyenne des {count} notes est de { average }\n"); }  
}
```

Appel de la fonction EnterNotes() qui a comme rôle de remplir un tableau passé paramètre.

Appel de la fonction GetAverage() en lui passant les notes entrées en paramètre. Son rôle étant de retourner la moyenne de ces notes.

Éviter le copier-coller

- Ginette pense commencer à comprendre toute la puissance des fonctions.
- Elle a un flash...
- « Serait-il possible d'utiliser ces fonctions avec mes élèves pour leur apprendre les opérateurs de base (+, - * et /) ? »



Fonction des opérateurs de base: Un exemple

- Création des fonctions de opérateurs de base.

```
public static double Sum( double x1, double x2 ) {  
    return x1 + x2;  
}
```

```
public static double Difference( double x1, double x2 ) {  
    return x1 - x2;  
}
```

```
public static double Product( double x1, double x2 ) {  
    return x1 * x2;  
}
```

```
public static double Quotient( double x1, double x2 ) {  
    return x1 / x2;  
}
```

Il peut y avoir autant de paramètres d'entrées que l'on souhaite.

Retourne directement le résultat du calcul effectué sans besoin de passer par une variable.

Appel des fonctions de base

- Pour appeler une fonction nous devons utiliser son nom et paramètres.

```
static void Main(string[] args)
{
    double x1, x2;
    Console.WriteLine( "Entrez deux nombres à multiplier : " );
    x1 = double.Parse( Console.ReadLine());
    x2 = double.Parse( Console.ReadLine());

    Console.WriteLine($"Le produit de {x1} et {x2} est { Product(x1, x2) }\n");
}
```

On sépare les paramètres à entrer par des virgules.

On appelle directement la fonction Product() sans l'obligation de passer par une variable. Le résultat de la multiplication sera envoyé à la fonction WriteLine().

Éviter le copier-coller

- Ginette passe pour une femme hyper-techno à l'école où elle travaille car les élèves apprennent leur opération de base tout en s'amusant avec C#.
- Elle a un autre flash...
- « Serait-il possible d'utiliser une seule fonction pour leur apprendre les opérateurs de base (+, - * et /) nommée `Calculate()`? »



Appel des fonctions de base dans UNE fonction

- Même les fonctions peuvent être **DRY**-ifiée 😊.

On passe en paramètre l'opération à effectuer.

```
public static double Calculate(double x1, double x2, char operation = '+'){  
    switch(operation) {  
        case '+': return x1 + x2;  
        case '-': return x1 - x2;  
        case '*': return x1 * x2;  
        case '/': return x1 / x2;  
        default: return 0;  
    }  
}
```

Valeur par défaut si rien n'est entré.
Exemple: Calculate(10,15) retournera 25.

Pas besoin de break; car le return; a pour effet d'arrêter complètement l'exécution de la fonction.

Appeler des fonctions en chaîne

- Un élève de la classe de Ginette nommé Julien a « mélangé » son code et demandé à Ginette ce qu'il avait bien pu faire pour que $15 / 10$ donne 3 ?
- Ginette ne sais quoi répondre.
- Elle a besoin de votre aide.
- Voici son code :



Appel chaîné de fonctions

- Code de Julien

On prend seulement le premier caractère entré.
[0] représente le premier élément d'un tableau.

```
static void Main(string[] args)
{
    double x1, x2, result;
    char operation;

    Console.Write("Entrez une opération à effectuer [+ , - , * , /] : ");
    operation = Console.ReadLine()[0];

    Console.WriteLine("Entrez deux nombres : ");
    x1 = double.Parse(Console.ReadLine());
    x2 = double.Parse(Console.ReadLine());

    result = Calculate( Calculate(x1, x2, operation), Calculate(x1, x2, operation) );

    Console.WriteLine($"Le résultat est { result }\n");
}
```

Le Calculate() parent effectue l'addition des deux enfants car il n'a aucun paramètre entré pour l'opération et que le « + » est par défaut.

Les résultats de fonctions sont chaînés. Calculate(x1, x2, operation) retourne son résultat au Calculate() parent.

The background of the slide is a dark blue gradient filled with a pattern of binary code (0s and 1s) in a lighter blue color. The binary code is arranged in a way that creates a sense of depth and movement, with some digits appearing larger and more prominent than others. A large, white, rectangular box is centered on the slide, containing the word "Exercices" in a white, sans-serif font.

Exercices