

LPII - Checklist da Etapa 2

1 - Empacotamento

- a Etapa 2 deverá ser entregue com Prova 1 e será considerada inválida (nota zero) se não seguir rigorosamente todos os procedimentos de Empacotamento e a metodologia ilustrada nos Tutoriais disponibilizados

1.1 - Nome do diretório zipado

- **procedimento**
 - copiar o string abaixo e somente alterar o nome do aluno para o seu nome completo, respeitando os espaçamentos e o padrão de letras maiúsculas e minúsculas
 - LPII - Etapa 2 - Alberto Luis da Silva Torres

1.2 - Conteúdo do arquivo zipado

- **procedimento**
 - incluir somente :
 - diretórios e arquivos para comprovação do sistema
 - diretório sql
 - arquivo : banco.sql (padronizado para todos os projetos dos alunos)
 - diretório src
 - subdiretórios (e seus respectivos arquivos) : controles, entidades, interfaces, persistência
 - não incluir subdiretórios : main, java
 - diretório xml
 - arquivos : pom.xml, nbactions.xml
 - os arquivos para comprovação da Etapa: espec.pdf - fontes.pdf - saída.pdf

1.3 - Diretórios e Arquivos para Comprovação da Execução do Sistema

- **procedimento**
 - copiar somente o diretório src do projeto
 - com seus diretórios padronizados (conforme o sistema de referência do Tutorial da Etapa) e seus arquivos java
 - copiar o arquivo banco.sql contendo o script sql para criar as tabelas do banco de dados utilizadas na Etapa
 - copiar os arquivos xml do projeto : pom.xml e nbactions.xml

1.4 - Arquivos pdf para Comprovação da Etapa da Prova Escrita : espec - fontes - saída

1.4.1 - Cabeçalho de cada arquivo pdf

- **procedimento**
 - copiar o string abaixo e só alterar o nome do aluno para o seu nome completo, respeitando os espaçamentos e o padrão de letras maiúsculas e minúsculas
 - Linguagem de Programação II - Etapa 2 - Alberto Luis da Silva Torres
 - verificar se todos os arquivos pdf contém o mesmo cabeçalho

1.4.2 - Final do arquivo de cada arquivo pdf : cidade, data -- assinatura

- **procedimento**

- utilizar a data de envio da Etapa, que deverá pertencer ao período previsto para a Etapa no Plano de Ensino
- verificar se os 2 arquivos pdf (espec e fontes) contém no final do arquivo:
 - cidade, dd/mm/aaaa
 - assinatura
- caso a assinatura não seja digital (portal gov.br)
 - utilizar o nome por extenso com letra legível
 - assinar em um papel com letra cursiva bem legível e inserir a imagem no Adobe Reader para utilizar como assinatura -- não utilizar o mouse para assinatura porque a letra fica ilegível

1.4.3 - Conteúdo do arquivo : espec.pdf

- **procedimento**

- será considerada inválida a Etapa
 - cujo arquivo espec.pdf não utilizar somente as entidades e relacionamentos acordados com o professor
 - para a qual, após o cabeçalho do arquivo espec.pdf, não constarem as seguintes informações, seguindo rigorosamente o exemplo seguinte
 - para as entidades cujo plural não for formado apenas acrescentando o caracter 's' (com é o caso de Maestros e Patrocínios), deverá ser informado, além da entidade no singular, também a entidade no plural (como é o caso de Patrocinadores e PeçasMusicais)
 - a terminação dos plurais em vermelho é somente para chamar atenção no Checklist e não deverá ser utilizada na Etapa
 - para as demais informações, que deverão seguir o modelo apresentado na seção 2, será atribuída nota, penalizando as partes do espec que não seguirem as regras definidas na seção 2
 - conforme a proposta de especificação acordada com o professor
 - deve haver somente um relacionamento múltiplo
 - com a cardinalidade [1:n] ou [n:n]
 - a entidade associativa deve referenciar somente duas entidades
 - sendo um delas a principal do relacionamento múltiplo (ex: Repertório)
 - e a outra deverá ser a entidade sem referências, que não participou como entidade secundária do relacionamento múltiplo (ex: Maestro)
 - somente para projetos com cardinalidade [n:n] será necessária acrescentar uma entidade de implementação necessária no banco de dados para relacionar as entidades ligadas por um relacionamento múltiplo [n:n]
 - essa entidade deverá aparecer
 - em Entidades com seu plural (se necessário)
 - e complementando o Relacionamento Múltiplo em Relacionamentos
 - para efeito de ilustração, será mostrada na cor azul para lembrar que só deve ser utilizada para Relacionamento Múltiplo com cardinalidade [n:n]

Título do projeto: Apresentações de Repertórios Musicais

Entidades

- ApresentaçãoMusical : ApresentaçõesMusicais
- [Interpretação : Interpretações](#)
- Maestro
- PeçaMusical : PeçasMusicais
- PeçaMusicalClássica : PeçasMusicaisClássicas
- PeçaMusicalPopular : PeçasMusicaisPopulares
- Repertório

Relacionamentos

- Sem Referências : PeçaMusical, Maestro
- Relacionamento Múltiplo : Repertório [n:n] PeçaMusical ([Interpretação](#))
- Associação : ApresentaçãoMusical [Repertório, Maestro]
- Herança : PeçaMusical [PeçaMusicalClássica, PeçaMusicalPopular]

Observe que a entidade de implementação no banco de dados, deve ser aparecer entre () ao final do Relacionamento Múltiplo com cardinalidade [n:n].

1.4.4 - Conteúdo do arquivo : saída.pdf

- **procedimento**
 - conter **somente** os prints solicitados na seção 4
 - cada print deve focar somente o a visualização da janela sendo mostrada, ocupando toda a página do pdf, e conter um cabeçalho descrevendo o conteúdo do print
 - ex: inserção dos 3 objetos da entidade Amigo
 - ex: alteração do atributo estado_civil do terceiro objeto da entidade Amigo: de solteiro para casado

1.4.5 - Conteúdo do arquivo : fontes.pdf

- **procedimento**

- incluir o script sql utilizado para criar **somente** as tabelas utilizadas na Etapa
 - o nome do banco utilizado deverá ser padronizado para todos os alunos como: banco
- incluir o código fonte de cada um dos arquivos do diretório src em uma nova página, na ordem em que eles aparecem no diretório src
 - não pode haver divergência entre o conteúdo do arquivo do diretório src e o arquivo incluído no fontes.pdf
 - utilizar somente o texto (não usar print) com fonte legível
 - ex: Times New Roman ou Arial com fonte 12
 - utilizar fundo branco
- regras de nomes
 - no diretório controle : todos os arquivos deverão ter o prefixo ControladorCadastro
 - no diretório entidades : todos os arquivos deverão ter o próprio nome da entidade
 - no diretório interfaces
 - a janela do sistema deverá ter seu nome padronizado : JanelaSistema
 - as demais janelas deverão ter o prefixo JanelaCadastro
 - no diretório persistência deverá ser utilizado o arquivo com nome padronizado : BD
- antes de cada arquivo, incluir o cabeçalho em negrito com o caminho do arquivo, precedido do string \$\$\$, conforme os arquivos da Etapa 2 para a especificação ilustrada na seção 1.4.3 --- lembrando que caminhos de arquivo em azul, existem somente para relacionamentos múltiplos com cardinalidade [n:n]
 - \$\$\$ sql.banco
 - \$\$\$ src.controles.ControladorCadastroInterpretações
 - \$\$\$ src.controles.ControladorCadastroMaestros
 - \$\$\$ src.controles.ControladorCadastroPeçasMusicais
 - \$\$\$ src.controles.ControladorCadastroRepertórios
 - \$\$\$ src.entidades.Interpretação
 - \$\$\$ src.entidades.Maestro
 - \$\$\$ src.entidades.PeçaMusical
 - \$\$\$ src.entidades.Repertório
 - \$\$\$ src.interfaces.JanelaCadastroInterpretações
 - \$\$\$ src.interfaces.JanelaCadastroMaestros
 - \$\$\$ src.interfaces.JanelaCadastroPeçasMusicais
 - \$\$\$ src.interfaces.JanelaCadastroRepertórios
 - \$\$\$ src.interfaces.JanelaSistema
 - \$\$\$ src.persistência.BD
- pular uma linha entre o cabeçalho (em negrito) de cada arquivo e o seu conteúdo (sem negrito)

2 - Definição da Especificação

- seguir as regras de nomes para :
 - entidade (ex: Competição, CompetiçãoInternacional), atributo (ex: posição, estado_civil) e referência (ex: competição, competição_internacional)
- com exceção da entidade principal de associação, o primeiro atributo das entidades deve ser sua chave (que identifica unicamente o objeto da entidade) sublinhada (ex: título)
- a única referência da entidade principal do relacionamento múltiplo deve estar no plural e em negrito (ex: **peças_musicais**)
- as duas referências da entidade associadora devem estar no singular e em negrito (ex: **repertório, maestro**)
- as entidades devem ter pelo menos três atributos (lembrando que referências não podem ser contadas como atributos)
 - com exceção da entidade associadora que deve ter pelo menos dois atributos
 - todas as entidades deverão ter pelo menos um atributo enumerado (que a partir da Etapa 2 será informado em botões de rádio ou em combo box) e outro booleano (que a partir da Etapa 2 será informado em um check box)
- os atributos das entidades devem ser relevantes para o projeto em questão
 - projeto Venda de Veículos : o atributo valor (do veículo) é relevante
 - projeto Manutenção de Veículos : o atributo valor (do veículo) não é relevante
- um atributo não deve carregar o nome da entidade
 - na entidade Filme não deve ser definido o atributo título e não : título_filme
- o atributo de uma entidade pode ser relacionado como outra entidade que não tenha sido definida no projeto
 - se um projeto tiver a entidade AnimalDoméstico e não tiver a entidade Proprietário, então a entidade AnimalDoméstico poderá utilizar o atributo : nome_proprietário
 - caso contrário, a entidade AnimalDoméstico não deverá utilizar esse atributo, que será definido na entidade Proprietário como : nome
- atributos com um pequeno conjunto de valores possíveis deverão ter seus itens definidos em Enumerados
 - um atributo booleano exibe sempre os valores true e false e, portanto, não deve ser definido em Enumerados

O restante do modelo da especificação ilustrado na seção 1.4.3 do Empacotamento, é ilustrado a seguir. Os atributos e enumerados farão parte da avaliação da Etapa. As chaves deverão estar sublinhadas e as referências em **negrito**. Somente as subclasses não tem chave sublinhada, porque herdam a chave da superclasse. A chave sequencial é gerada automaticamente pelo banco de dados.

Atributos e Referências

- ApresentaçãoMusical: sequencial, data, **repertório, maestro**,
- Maestro: nome, anos_experiência, estilo_regência, estrangeiro
- PeçaMusical: título, compositor, gênero, duração, tom
- PeçaMusicalClássica : estilo_música_clássica, muito_conhecida
- PeçaMusicalPopular : estilo_música_popular, instrumentação_característica
- Repertório: sequencial, nome, data_montagem, descrição, **peças_musicais**

Não são definidos os atributos e referências da entidade de implementação [Interpretação](#), dado que esse tipo de entidade tem sempre uma chave primária sequencial e duas chaves estrangeiras, referenciando as chaves primárias das tabelas envolvendo as entidades principal e secundária do relacionamento múltiplo (no exemplo ilustrado : Repertório e PeçaMusical).

Enumerados

- estilo: expressivo, dinâmico, leve, elegante
- gênero : clássico, romântico, jazz, rock, pop, reggae, blues, country, barroco, modernismo, samba
- estilo_musica_clássica : barroco, romântico, clássico, modernismo
- estilo_musica_popular : pop, rock, country, reggae, blues, jazz
- instrumentação_característica : guitarra elétrica, bateria, baixo, teclado, saxofone, violão, trompete, piano, bateria eletrônica, violino, contrabaixo, sintetizador

3 - Padronização das Regras de Nomes

3.1 - Nomes de Pacotes e Arquivos (com a classes Java)

- pacotes (diretórios) : nomes padronizados com letras minúsculas
 - controle, entidade, interfaces, persistência
- arquivos das entidades : cada palavra com primeira letra maiúscula
 - ex: Amigo - FilmeProduraStreaming
- para nomes de arquivos, seguir os exemplos seguintes, utilizando os prefixos assinalados em **negrito**
 - pacote : controles
 - para cada controlador : **ControladorCadastroPeçasMusicais**
 - pacote : interfaces
 - janela principal : **JanelaSistema**
 - janelas de cadastro : **JanelaCadastroPeçasMusicais**
 - janela de pesquisa : **JanelaPesquisaApresentaçõesMusicais**
 - pacote entidades : Maestro, PeçaMusical

3.2 - Métodos orientados a objetos e de Métodos globais (estáticos)

- construtores : mesmo nome da classe
 - ex: Maestro, PeçaMusical, PeçaMusicalClássica
- demais métodos primeira palavra com iniciando com letra minúscula e próximas iniciando com letra maiúscula
 - ex: cadastrarPeçasMusicais
- padronizar prefixo dos métodos
 - de leitura : **getDataMontagem**, **getEstiloMúsicaPopular**
 - de escrita : **getDataMontagem** - **setEstiloMúsicaPopular**

3.3 - Nomes de Enumerados, Variáveis e Parâmetros de Métodos

- enumerados : cada palavra com primeira letra maiúscula (mesma regra para classes)
 - ex : Gênero - InstrumentaçãoCaracterística
- variáveis ou parâmetros de métodos : palavras com letras minúsculas interligadas por underscore
 - ex : gênero - instrumentação_característica

3.4 - Nome do arquivo com o script para criar as tabelas do banco

O nome do arquivo banco.sql (do diretório sql), com o script para gerar o banco de dados, deve ter o nome do banco utilizado na URL da classe BD (do pacote persistência). Representar o nome em letra minúscula para ficar consistente com as bases de dados criadas no IDE NetBeans.

4 - Funcionalidades a serem Implementadas

Todos os componentes gráficos do Tutorial 2 (e anteriores) devem ser utilizados pelo menos uma vez

- os tratadores de eventos devem utilizar os métodos ilustrados no Tutorial 2 (e anteriores) para a atualização dos componentes gráficos utilizados
- representar enumerados com : grupos de botões de rádio (até 4 elementos) ou ComboBox (a partir de 5 elementos)
- representar atributos booleanos com CheckBox
- as visões dos objetos cadastrados, com a chave e pelo menos mais um atributo, devem ser visualizadas em componentes ComboBox
- as visões dos objetos associados a um relacionamento múltiplo, devem ser visualizadas em componentes List

A implementação deve seguir o modelo de referência do Tutorial 1

- deve ser demonstrado o cadastro das seguintes entidades
 - as entidades : sem referências
 - as entidades envolvidas no relacionamento múltiplo
 - se for relacionamento n:n : tomar como referência, a implementação ilustrada na seção 4 do Tutorial 2
 - se for relacionamento 1:n : tomar como referência, os comentários da seção 5 do Tutorial 2

Deverão ser comprovados somente pelos prints seguintes das entidades sem referências e de relacionamento múltiplo. Nenhum print adicional deve ser inserido.

Para relacionamento múltiplo [n:n]

- para janela de cadastro da entidade sem referência que não faz parte do relacionamento múltiplo
 - print 1 - após cadastrar somente 3 objetos (nenhum outro objeto da entidade deve ser cadastrado), mostrar o formulário do terceiro objeto preenchido, abrindo o conteúdo do ComboBox
 - print 2 - segundo objeto consultado
 - print 3 - alterar no terceiro objeto, somente o atributo que aparece no ComboBox (com exceção da chave, que obviamente não pode ser alterada)
 - print 4 - remover o primeiro objeto e mostrar o conteúdo do ComboBox, após a remoção
- para a para janela de cadastro da outra entidade sem referência que corresponde à secundária do relacionamento múltiplo
 - print 5 - após cadastrar somente 5 objetos (nenhum outro objeto da entidade deve ser cadastrado), mostrar o formulário do terceiro objeto preenchido, abrindo o conteúdo do ComboBox
 - print 6 - segundo objeto consultado
 - print 7 - alterar no terceiro objeto, somente o atributo que aparece no ComboBox (com exceção da chave, que obviamente não pode ser alterada)
 - print 8 - remover o primeiro objeto e mostrar o conteúdo do ComboBox, após a remoção
- para a janela de cadastro da entidade principal do relacionamento múltiplo
 - print 9 - após cadastrar somente 3 objetos (nenhum outro objeto da entidade deve ser cadastrado), mostrar o formulário do terceiro objeto preenchido, abrindo o conteúdo do ComboBox
 - print 10 - segundo objeto consultado com o campo List vazio
 - print 11 - selecionar os dois primeiros objetos (dos 3 restantes) da entidade de implementação (ligação entre entidade principal e secundária do relacionamento múltiplo) associando-os ao segundo objeto da entidade principal
 - print 12 - segundo objeto consultado com o List preenchido com os 2 objetos associados no print anterior

Para relacionamento múltiplo [1:n]

- para janela de cadastro da entidade sem referência que não faz parte do relacionamento múltiplo
 - print 1 - após cadastrar somente 3 objetos (nenhum outro objeto da entidade deve ser cadastrado), mostrar o formulário do terceiro objeto preenchido, abrindo o conteúdo do ComboBox
 - print 2 - segundo objeto consultado
 - print 3 - alterar no terceiro objeto, somente o atributo que aparece no ComboBox (com exceção da chave, que obviamente não pode ser alterada)
 - print 4 - remover o primeiro objeto e mostrar o conteúdo do ComboBox, após a remoção
- para a janelas de cadastro da entidade principal e secundária do relacionamento múltiplo
 - print 5 - após cadastrar somente 3 objetos (nenhum outro objeto da entidade deve ser cadastrado) da entidade principal, mostrar o formulário do terceiro objeto preenchido, abrindo o conteúdo do ComboBox
 - print 6 - segundo objeto consultado da entidade principal com o campo List vazio
 - print 7 - após cadastrar somente 3 objetos da entidade secundária, associados ao segundo objeto da entidade principal : mostrar o formulário do terceiro objeto preenchido, abrindo o conteúdo do ComboBox da entidade secundária do relacionamento múltiplo, do relacionamento múltiplo
 - print 8 : consultar o segundo objeto da entidade secundária
 - print 9 : alterar no terceiro objeto da entidade secundária, somente o atributo que aparece no ComboBox (com exceção da chave, que obviamente não pode ser alterada)
 - print 10 : remover o primeiro objeto da entidade secundária e mostrar o conteúdo do ComboBox, após a remoção
 - print 11 - segundo objeto da entidade principal consultado com o List preenchido com os objetos restantes da entidade secundária

5 - Avaliação

- a Etapa 2 será desconsiderada como Prova 1 (nota zero) se não atender as regras de empacotamento ou não utilizar a metodologia dos tutoriais
- a correção da Etapa levará em consideração :
 - somente as partes da Etapa que executarem corretamente, em relação a todas as funcionalidades solicitadas na Etapa
 - com execução comprovada das telas solicitadas para o arquivo saídas.pdf
 - e que estiverem de acordo com o arquivo espec.pdf
 - e o atendimento das regras das seções anteriores para :
 - definição da especificação
 - padronização de nomes na implementação
 - funcionalidades solicitadas na Etapa