

G05 · Atlas — 문맥을 더 잘기억하기

이 권은 Titans·Miras 계열이 남긴 세 가지 아쉬움을 Atlas가 어떻게 메우는지 **쉽게** 다시 쓴다. 핵심은 딱 세 가지다 — 토큰 하나가 아니라 **최근 여러 토큰을 한꺼번에** 기억하고 (Omega rule), 메모리의 **용량을 키우고** (feature map), 갱신을 **더 똑똑하게** 한다 (Muon). 우리 목표는 증명이 아니라, 이 세 손잡이가 state 크기와 토큰당 연산에 어떤 청구서를 남기는지 — 즉 시스템 모델링에 바로 쓸 수 있는 그림 — 을 얻는 것이다.

직관 이 계열의 메모리는 “읽으면서 계속 학습시키는 작은 모델”이다. 토큰이 들어올 때마다 그 작은 모델을 조금 갱신해 문맥을 눌러 담는다. Titans까지는 이 작은 모델을 **한 번에 토큰 하나로만** 가르쳤다. Atlas는 같은 아이디어를 유지하되, 가르치는 방식 (무엇을 · 얼마나 · 어떻게) 을 세 군데서 업그레이드한다.

1. 왜 Atlas 인가 — 앞 권이 남긴 세 가지 아쉬움

Atlas 논문 (Atlas: Learning to Optimally Memorize the Context at Test Time, arXiv:2505.23735) 이 스스로 지목한, 지금까지의 recurrent memory 모델이 가진 세 가지 결함은 이렇다.

1. **한 토큰씩 갱신 (online 갱신)**. 메모리가 지금 들어온 토큰 하나만보고 갱신된다. “직전 여러 토큰이 **함께** 잘 저장됐는가” 는 아무도 묻지 않는다. 개별 토큰은 하나하나 안 놀라워도, 여러 토큰이 뭉친 사건은 통째로 기억할 가치가 있을 수 있는데, 토큰 하나짜리 목표는 이 경우를 놓친다.
2. **제한된 용량 (capacity)**. 고정 크기 state 에 문맥을 압축한다지만, 그 state 가 **몇 개의 연상 (association) 을 저장할 수 있는**지가 구조적으로 막혀 있다. 파라미터를 늘려도 용량이 그만큼 늘지 않는다.
3. **1차 갱신만 사용**. inner optimizer 가 거의 전부 plain gradient descent (1차) 다. gradient 의 방향 정보만 쓰니 나쁜 지점에 눌러앉아 질 낮은 key → value 매핑을 저장할 수 있다.

비유 메모장에 회의 내용을 받아적는 비서를 생각하자. (1) 이 비서는 한 문장들으면 바로 한 줄 적고 다음 문장으로 넘어간다 — 문단 전체의 맥락을 못본다. (2) 메모장이 작아서 일정 개수 이상은 적으면 앞엿것이 뭉개진다. (3) 받아적는 규칙이 단순해서 (들리는 대로만) 중요한 대목을 강조하거나 오타자를 교정하지 못한다. Atlas 는 이 셋을 각각 고친다.

Atlas 는 이 세 결함에 세 해법을 정확히 하나씩 대응시킨다.

결함	해법	한 줄 요약
한 토큰씩 갱신 용량 한계	Omega rule feature map (ϕ)	최근 c 개 토큰을 한꺼번에 기억 key 를 더 큰 공간으로 올려 저장 칸을 늘림




그림 1 — 개별 토큰을 기억하기 (왼쪽) 와 문맥을 기억하기 (오른쪽) 의 대비. 왼쪽은 지금 토큰 하나의 surprise 로 메모리를 갱신하고, 오른쪽은 feature map 으로 올린 뒤 최근 c 개 토큰을 한꺼번에 최소화한다 (Omega rule). 오른쪽 맨 끝의 “Nonparametric Examples” 가 Transformer·SWA 다. 출처: 저자, Atlas(arXiv:2505.23735) Fig.1 — 원저자 그림 (본서 결과 아님).

결합	해법	한 줄 요약
1 차 갱신	Muon	근사 2 차 정보로 더 똑똑하게 갱신

핵심 Atlas = (Omega rule 로 무엇을 기억할지) + (feature map 으로 얼마나 많이 기억할지) + (Muon 으로 어떻게 갱신할지) 를 동시에 손본 모델. 세 손잡이가 서로 독립이라는 게 설계의 골격이다.

2. 해법 1 — Omega rule: 토큰 하나 말고 최근 여러 토큰을한꺼번에

먼저 그림 하나로 전체 대비를 잡자. 왼쪽은 “토큰 하나를 기억하는” 옛방식, 오른쪽은 “문맥 (최근 여러 토큰) 을 기억하는” Atlas 방식이다.

옛 방식: 한 토큰짜리 목표

지금까지의 메모리는 “지금 토큰의 key k_t 를 넣으면 value v_t 가 나오도록” 메모리를 조금 갱신했다. 즉 목표 (loss) 가 토큰하나짜리였다.

$$\ell(W; k_t, v_t) = \left\| \mathcal{M}(k_t; W) - v_t \right\|_2^2$$

기호 풀이 W = 메모리 (작은 모델) 의 내부 weights, 문맥이 바뀌면 갱신되는 대상. $\mathcal{M}(k; W)$ = key k 를 넣었을 때 메모리가 내놓는 예측값. $k_t = t$ 번째 토큰의 key(질의 열쇠), v_t = 그 토큰이 저장하려는 value(내용물). $\|\cdot\|_2^2$ = 예측과 정답의 차이를 제공해 더한 오차. ℓ = 이 토큰 하나에 대한 오차 (= surprise, 얼마나 틀렸나).

이 식은 이런 뜻. “지금 이 토큰 하나만 놓고, 넣으면 제대로 나오도록 메모리를 고쳐라.” — 딱 하나만 본다.

새 방식: 최근 c 개를 한꺼번에

Omega rule 은 목표를 최근 c 개 토큰의 (가중) 합으로 바꾼다.

$$\min_W \sum_{i=t-c+1}^t \gamma_{t,i} \left\| \mathcal{M}(k_i; W) - v_i \right\|_2^2$$

기호 풀이 c = window 길이 (한꺼번에 볼 최근 토큰 수; $c = 1$ 이면 옛 방식). i = window 안의 토큰 번호 ($t - c + 1$ 부터 지금 t 까지). $\gamma_{t,i} \in [0, 1]$ = **window gate** — step t 에서 i 번째 토큰을 최적화에 얼마나 넣을지 정하는 문 (門). $\gamma_{t,i} \rightarrow 1$ 이면 온전히 포함, $\gamma_{t,i} \rightarrow 0$ 이면 **아예 잘라냄** (in-context pruning). 나머지 기호는 위와 동일.

이 식은 이런 뜻. “지금 토큰 하나가 아니라, 최근 c 개 토큰을 **동시에** 잘 저장하도록 메모리를 고쳐라. 단 그중 필요 없는 토큰은 gate 로 빼도 된다.”

직관 surprise 가 “토큰 하나가 얼마나 틀렸나” 였다면, Omega rule 의 gradient 는 “최근 문맥 덩어리가 얼마나 틀렸나” — surprise of the context 다. Titans 의 momentary/past surprise 에 이어 붙는 세 번째 형태다.

비유 옛 방식이 “받아쓰기 마지막 한 줄만 다시 확인” 이라면, Omega rule 은 “**최근 몇 줄을 묶어서 한꺼번에 교정 (batch write-repair)**” 이다. 그리고 gate $\gamma_{t,i}$ 는 admission control (입장 심사) — “이 토큰은 애초에 받아적을 가치가 있나?” 를 학습으로 정한다. (앞 권의 retention gate α 는 이미 적은 것 중 무엇을 지울지 (eviction) 를 정했다. 둘은 방향이 다른 별개의 문이다.)

window 를 키우면 무슨 일이 생기나

c 를 키우면 의존 범위가 넓어진다. 아래 그림은 sliding-window attention (SWA) 과 Atlas 를 나란히 놓고, c 가 커질수록 ($1 \rightarrow 4 \rightarrow 7$) 각 토큰이 참조하는 과거가 어떻게 변지는지 보여준다.

핵심 대비: SWA 는 window 안을 매번 새로 훑는 비모수 (non-parametric) 방식이고, Omega rule 은 같은 window 를 작은 모델의 weights 에 눌러 담은 parametric 방식이다. 같은 문제를 서로다른 방식으로 푸는 “쌍둥이” 인 셈이다.

계보 회수 — 옛 규칙들이 특수 사례로 들어온다

- $c = 1$ 이면 옛날 delta rule (토큰 하나). 여기에 momentum 을 더하면 **Titans** 가 정확히 나온다. 즉 Titans 는 Omega 의 “window=1” 특수 사례다.
- c = 문맥 전체, gate 전부 1 이면 문맥 전체에 대한 least-squares 가 된다 (Mesa-layer). 정확하지만 병렬화가 안 되고 무엇을 버릴지 고를 수 없다.

Atlas 는 이 둘 사이의 **중간해**를 고른다: window 라서 step 당 gate 가 딱 c 개 (상수) 면 되고, 그래서 학습 가능한 hard gate (γ) 가 감당된다.




그림 2 — SWA(맨왼쪽) 와 Atlas 의 토큰 의존 구조 비교 (causal mask). SWA 는 폭이 고정된 띠 (banded) 모양으로 인접 c 개만 본다. Atlas 는 window c 를 키울수록 의존이 아래 삼각형 전체로 번지는데, windowed loss 의 gradient 가 이전 상태로 전파되기 때문이다. SWA 는 그 폭 안을 비모수로 훑고, Omega rule 은 같은 폭을 parametric memory 에 누적한다. 출처: 저자, Atlas(arXiv:2505.23735) Fig.2 — 원저자 그림 (본서 결과 아님).

시스템 모델링 관점 Omega rule 의 state 전이를 열어 보면 정체가 드러난다. linear memory 에서한 step 의 write 는

$$W_t = W_{t-1} \left(\alpha_t I - \sum_{i=t-c+1}^t \gamma_{t,i} \phi(k_i) \phi(k_i)^\top \right) + \sum_{i=t-c+1}^t \gamma_{t,i} v_i \phi(k_i)^\top$$

다. DeltaNet 의 전이가 $W_{t-1}(I - \eta_t k_t k_t^\top) - \mathbf{rank-1}$ 수정이었다면, Omega rule 은 c 개 key 의 합이라 **rank- c 수정**이다. - **state**: 메모리 weights W 하나 (크기는 § 5 에서 회계). 문맥 길이와 무관한 고정 크기. - **토큰당연산**: rank-1 outer product c 개 $\rightarrow$ GEMM 으로 묶으면 내적 차원이 c 인 write GEMM 한 방. 즉 window 를 키우는 것 = **write GEMM 의 내적 차원 c 를 키우는 것**. - **데이터 의존성**: recurrence 는 여전히 $W_{t-1} \rightarrow W_t$ 한 줄. window 는 이 한 줄의 write 를 “두껍게” 만들 뿐 새 순차 사슬을 만들지 않는다. - **KV cache 대비**: KV 는 append-only(과거 불변) 인데, 이 write 는 read-modify-write(과거를 다시 씀). 캐시 배치 전략이 근본적으로 다르다.

3. 해법 2 — feature map: 메모리 용량을 키우기

두 번째 손잡이는 **얼마나 많이 저장할 수 있나**다. Atlas 는 이 계열 최초로 “memory capacity” 를 딱 잘라 정의했다: 메모리가 오차 0 으로 정확히 저장할 수 있는, 서로 다른 (key, value) 쌍의 최대 개수 m .

나쁜 소식: 그냥 크게 만든다고 용량이 안는다

matrix 메모리 (W 가 $d_v \times d_k$ 행렬) 로 저장하면 용량은 최대 $O(d_k)$ 쌍이다. 이건 Atlas 의 **Proposition 1** 이고, 증명은 선형대수 한 줄이다.

기호 풀이 d_k = key 의 차원 (열쇠 벡터 길이), d_v = value 의 차원. W 의 파라미터 수는 $d_k \times d_v$. 용량 m = 정확히 저장 가능한 쌍의 수.

이 식은 왜 성립하나 (Prop 1 증명). m 개 쌍을 오차 0 으로 저장한다는 건 $WK = V$ 가 성립한다는 뜻이다 ($K = [k_1 \cdots k_m] \in \mathbb{R}^{d_k \times m}$, $V = [v_1 \cdots v_m] \in \mathbb{R}^{d_v \times m}$). 이를 vectorize 하면

$$(K^\top \otimes I_{d_v}) \text{vec}(W) = \text{vec}(V)$$

즉 $m d_v$ 개의 방정식에 미지수는 $\text{vec}(W)$ 의 $d_k d_v$ 개다. 임의의 V 에 대해 풀려면 key 들이 선형독립이어야 하는데, $\mathbb{R}^{d_k}$ 에서 선형독립 벡터는 최대 d_k 개 $\rightarrow m \leq d_k$. (tight: key 가 full column rank 면 $W^* = VK^+$ (pseudoinverse) 가 정확히 달성.)

이 식은 이런 뜻 (= “root”). 파라미터를 $d_k \times d_v$ 개나 썼는데 저장 칸은 d_k 개뿐이다. $d_v \approx d_k$ 면 파라미터 $\approx d_k^2$, 용량 = $d_k = \sqrt{\text{파라미터}}$ — 파라미터를 제곱으로 늘려도 용량은 제곱근 급. 즉 파라미터를 늘리는 것 $\neq$ 용량을 늘리는 것.

주의 — 이건 Hopfield 가 아니라 Atlas 자신의 정리다. “고차 feature 가 용량을 올린다” 는 아이디어는 dense/modern Hopfield (Krotov – Hopfield, Ramsauer et al.) 에서 왔지만 (계보), 위 $O(d_k)$ 상한과 아래 $O(d_k^p)$ 는 Atlas 가 직접 증명한 Proposition 1.2 다.

메모리를 깊은 MLP 로 만들면 (depth $\uparrow$) 용량이 좀 오르지만, 여전히 (d_k, d_v) 에 대해 subquadratic 이라 근본 한계는 못 넘는다.

좋은 소식: key 를 더 큰 공간으로 “올린다”

용량 상한은 결국 key 가 사는 공간의 차원이 정한다. 그래서 key 를 그대로 쓰지 않고 feature map ϕ 로 더 큰 공간으로 밀어 올린다.

polynomial feature map $\phi_p(x) =$ 차수 p 이하의 모든 monomial (곱항) 을 쌓은 벡터. 이러면 올라간 차원이 $D = \binom{d_k+p}{p} = \Theta(d_k^p)$ 가 되고, 용량도 $O(d_k^p)$ 로 뿔다.

기호 풀이 ϕ = feature map (key 를 더 큰 공간으로 올리는 함수). p = 차수 (올리는 강도; p 가 클수록 더 큰 공간). D = 올라간 뒤의 차원 ($\Theta(d_k^p)$). $\phi^* = p \rightarrow \infty$ 의 극한 map.

시스템 모델링 관점 — 투영 파이프라인과 shape (토큰 $\rightarrow$ NM 입력까지). 원문은 메모리 목적을 $L(\mathcal{M}(K); V) \rightarrow L(\mathcal{M}(\phi(K)); V)$ 로 재정의한다 (§ feature map). 단계별 shape: 1. **key 투영**: $k_t = x_t W_K$, $W_K \in \mathbb{R}^{d_{in} \times d_k} \rightarrow k_t \in \mathbb{R}^{d_k}$. (value $v_t = x_t W_V \in \mathbb{R}^{d_v}$, query $q_t = x_t W_Q \in \mathbb{R}^{d_k}$ 도 동일 규칙) 2. **feature map 로 올림**: $\phi_p(k_t) = [k_t^\beta]_{|\beta| \leq p} \in \mathbb{R}^D$, $D = \binom{d_k+p}{p} = \Theta(d_k^p)$. 3. **NM 입력** = $\phi_p(k_t)$ (raw k_t 가 아니라 올린 것이 메모리로 들어간다). 메모리 $\mathcal{M}: \mathbb{R}^D \rightarrow \mathbb{R}^{d_v}$ (matrix 면 $\mathcal{M} \in \mathbb{R}^{d_v \times D}$, MLP 면 입력차원 D). 손실 = $\|\mathcal{M}(\phi_p(k_t)) - v_t\|^2$. 읽기도 query 를 올려 $\mathcal{M}(\phi_p(q_t))$. 즉 메모리 입력 차원이 $d_k \rightarrow D$ 로 커지는 게 용량을 $O(d_k) \rightarrow O(d_k^p)$ 로 올리는 원리다.

주의 — 절대 D 는 계산 불가 (미명세). $D = \Theta(d_k^p)$ 는 폭발적으로 크다 (예 $d_k=64, p=3 \Rightarrow D \sim$ 수십만). 실전에서는 sketch (차원 축소 근사) 로 줄이는데, 논문은 정확한 차수 p sketch 차원을 공개하지 않는다 $\rightarrow$ 방향 (용량 $\uparrow$) 은 알아도 절대값은 못 구한다. (§ 5 state 회계가 반쪽인 이유.)

비유 원래 종이가 1차원 줄 (선) 이라 점을 몇 개밖에 못 찍었다. ϕ 는 그줄을 넓은 평면·입체로 펼치는 것이다. 공간이 넓어지니 겹치지않게 찍을 수 있는 점 (= 저장할 연상) 이 훨씬 많아진다. 차수 p 가 “몇차원까지 펼치나” 를 정한다.

직관 이 capacity 상한은 **optimizer** 와 무관하다. 어떤 방법으로 갱신하든 D 쌍을 못 넘는다. 그래서 feature map 은 “용량 천장 자체를 옮기는손잡이” 이고, 뒤에 나올 Muon 은 “그 천장 안에서 실제 도달 품질을 올리는손잡이” 다 — 두 축이 직교한다.

극한: softmax attention 은 용량이 무한한메모리였다

p 를 무한대로 보내면 ϕ^* 가 되고, 이때 $\exp(q^\top k) = \phi^*(q)^\top \phi^*(k)$ 가 **정확히** 성립한다. 즉 softmax attention 은 무한 차원 공간 위의 associative memory 이고, **용량이 unbounded(무한)** 다. 이걸 논문에서 명시된주장이고 (hint 가 아님), 수식 근거도 명확하다.

왜 $\exp(q^\top k) = \phi^*(q)^\top \phi^*(k)$ 인가 (유도). 지수함수의 Taylor 전개 $\exp(z) = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{z^n}{n!}$ 에 $z = q^\top k$ 를 넣는다. 여기서 $(q^\top k)^n = \langle q^{\otimes n}, k^{\otimes n} \rangle$ (텐서 n 거듭제곱의 내적) 이므로

$$\exp(q^\top k) = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{\langle q^{\otimes n}, k^{\otimes n} \rangle}{n!} = \sum_{n=0}^{\infty} \left\langle \frac{q^{\otimes n}}{\sqrt{n!}}, \frac{k^{\otimes n}}{\sqrt{n!}} \right\rangle = \langle \phi^*(q), \phi^*(k) \rangle, \quad \phi^*(x) = \left(\frac{x^{\otimes n}}{\sqrt{n!}} \right)_{n=0}^{\infty}.$$

ϕ^* 가 무한 차원이므로, Prop 2 의 논리 (용량 = feature 공간 차원) 를그대로 적용하면 용량 = ∞ . 논문은 이걸 “attention 이 긴 문맥 recall 에서 고정-state RNN 을 이기는 root 원인” 으로 제시한다 — 신비가 아니라 용량 천장의 차이다.

핵심 — 용량 스펙트럼 한 줄. matrix $O(d_k) \rightarrow$ polynomial $\phi_p O(d_k^p) \rightarrow$ exponential/softmax $\phi^* = \infty$. KV cache = 압축 안 하는 (∞ 용량) 메모리, 고정 state = 압축하는 (유한 용량) 메모리. Atlas 의 feature map 은 유한 메모리의 천장을 $O(d_k^p)$ 까지 끌어올려 그 격차를 좁히려는 시도다.

핵심 “attention 이 긴 문맥 recall 에서 고정 state 모델을 이기는 이유” 가여기서 정리로 확정된다 — 신비가 아니라 **용량 천장의 차이**다. KV cache = 압축하지 않는 (= 용량 무한) 메모리, 고정 state = 압축하는 (= 용량유한) 메모리. Atlas 의 feature map 은 유한 메모리의 천장을 $O(d_k^p)$ 까지 끌어올려 그 격차를 좁히려는 시도다.

한계 논문은 실제로 쓴 차수 p 와 sketch(차원 줄이는 근사) 방법을 공개하지않는다. 그래서 “용량이 얼마나 늘었나” 는 방향은 알아도 절대값은 계산할수 없다. 이 미공개가 § 5 의 state 회계를 반쪽짜리로 만든다.

4. 해법 3 — Muon: 더 똑똑한갱신

세 번째 손잡이는 **어떻게 갱신**하나. Omega rule 과 feature map 을다 갖춰도, 갱신을 plain gradient descent(1 차) 로 하면 나쁜 지점에눌러앉을 수 있다. Atlas 는 같은 목표를 **Muon** 이라는 optimizer 로갱신한다.

$$S_t = \beta_t S_{t-1} - \nabla_W(\text{windowed loss}), \quad W_t = \alpha_t W_{t-1} + \eta_t \text{NS}_\kappa(S_t)$$

기호 풀이 S_t = momentum buffer(최근 놀란 방향들을 쌓아 둔, W 와 같은크기의 텐서). β_t = momentum decay gate(옛 관성을 얼마나남길지). $\nabla_W(\dots)$ = windowed loss 의 gradient(이번에 어느방향으로 고쳐야 하나). α_t = retention gate(옛 메모리를 얼마나남길지, forgetting). η_t = learning-rate gate(이번 걸음의 보폭). NS_κ = Newton-Schulz 반복 κ 회 — 행렬을 “정규직교에 가깝게” 다듬는 연산.

이 식은 이런 뜻. (1) 최근 놀란 방향들을 관성으로 쌓고 (S_t), (2) 그 관성을 NS_κ 로 한 방향으로 쏠리지 않게골고루 편 다음, (3) 옛 메모리를 조금 잊으면서 (α_t) 그 방향으로한 걸음 간다.

직관 momentum = “최근 놀란 방향의 관성”(→ Titans 에서 온 것). Muon 이 더한것은 NS_κ 다: raw momentum 을 그대로 쓰면 특정방향으로만 크게 쏠리는데, NS_κ 는 그 쏠림 (singular value) 을 균등하게 퍼서 **모든 방향으로 고르게** 갱신한다. 논문은이걸 “2 차 정보의 근사” 로 읽는다 — 1 차는 방향만, 2 차는 “어느 방향이더 급한지” 까지 본다.

비유 gradient descent 가 “가장 가파른 쪽으로만 성큼 내려가는” 하산이라면, Muon 은 “발을 좌우로 고르게 디디며 (orthogonalize) 미끄러지지 않게내려가는” 하산이다. 좁은 계곡에서 한쪽으로 튕겨나가는 걸 막는다.

κ — 새로운 종류의 손잡이 (test-time compute dial)

NS_κ 의 반복 횟수 κ 는 특이하다. 논문은 이걸 “**internal test-time compute parameter**” 라 부른다: κ 를 늘리면 갱신이 더 정교해지고 (주장상) 기억 품질이 좋아지되, decode 연산량 (FLOPs) 이 선형으로 는다. 실전값은 $\kappa = 5$ (“NS-5”).

시스템 모델링 관점 κ 는 state 크기를 전혀 바꾸지 않고 decode 연산량↔품질을교환 하는 layer 내부 dial 이다. speculative decoding 이 요청 단위의품질/지연 트레이드 라면, κ 는 layer 내부의 트레이드다. 토큰당추가 연산은 weight 행렬당 κ 회 반복 $\times$ 반복마다 서너 개의 정방 matmul $\approx$ 15–20 개의 추가 matmul($\kappa = 5$ 기준). chunk 안 전위치에 batch 되므로 GEMM shape 는 좋다. 단 주의: 품질이 κ 에 대해실제로 단조 증가하는지는 논문에 **측정이 없다** — 지금은 “존재하는 knob” 이지 “검증된 knob” 이 아니다.

주의 ablation 을 정직하게 읽으면, 760M 스케일에서 Muon 을 빼면 perplexity 가 오히려 좋아진다 ($19.65 < 19.97$). Muon 이 산 것은 reasoning accuracy 0.21pt 뿐이다. “optimally memorize” 의 optimality 는대부분 window 와 capacity 축이 벌 어 준 것이고, Muon(=locally optimal) 의값은 과제 의존적이며 아직 미결이다.




그림 3 — Atlas 아키텍처 (맨왼쪽)와 두 hybrid 구성 (MAG·MAL), Atlas layer의 block 설계 (맨오른쪽). 입력에서 Q/K/V projection(linear + 크기-4 short conv)과 세 gate(gamma, eta, alpha)의 producer가 갈라져 나와 ATLAS Layer로 들어간다. (도해에는 feature map 차수 $p \cdot sketch$ 차원·memory head 분할이 표기되지 않는다.) 출처: 저자, Atlas(arXiv:2505.23735) Fig.3 — 원저자 그림 (본서 결과 아님).

5. Atlas 아키텍처 한 장으로 + 시스템회계

세 손잡이를 엮은 layer의 배선과, 두 hybrid 구성 (SWA와 결합하는 MAG, memory 뒤에 SWA를 붙이는 MAL)을 논문이 한 장에 그려 둔다.

기본 메모리는 2층 residual MLP $\mathcal{M}(z; W) = z + W_1 \sigma(W_2 z)$ 이고, Atlas++는 이를 gated MLP로 올린 변형이다. 합성 문법 (MAG/MAL/MAC)은 Titans에서 그대로 상속한다.

여기서 반드시 기억할 것: 무엇이 언제 학습되나. “메모리가 test time에 훈련된다”는 말은 **pre-trained checkpoint가 변한다는 뜻이 아니다**. 두 loop로 나뉜다.

- **outer loop(pre-training):** projection(W_Q, W_K, W_V), gate producer($\alpha, \eta, \beta, \gamma$ 를 만드는 함수), feature 계수, 메모리 초기 상태 W_{init} 를 **한 번** 학습한다. 이후 frozen.
- **inner loop(inference):** 메모리 weights W_t 와 momentum S_t 만, 매 문맥마다 W_{init} 에서 다시 시작해 갱신한다. **문맥이 끝나면 폐기**.

핵심 gate 값은 매 토큰 바뀌지만, gate를 만드는 함수는 frozen이다. inference에서 바뀌는 건 메모리 내용물 (W_t, S_t) 뿐. 그래서 Atlas는 이걸 “test-time training”이 아니라 “**test-time memorization**”(저장·인출일 뿐 학습이 아님)이라 부른다.

state 크기의 청구서 — 용량↑은 무엇으로지불하나

용량을 키운 대가는 반드시 어딘가로 청구된다. per-layer state는 세딩어리다.




그림 4 — (왼쪽) 문맥 길이 S 에 대한 토큰당 트래픽. KV read는 S 에 비례해 늘고 (파랑), TTT의 read-modify-write는 S 와 무관한 상수 (빨강) 라 특정 S 에서 교차한다. (오른쪽) hidden dim d 가 클수록 crossover S 가 길어진다 ($S^* \propto m \cdot d^2$). 출처: 본 스터디 자체 실험 (exploration-grade) — crossover 위치가 요지이며 절대 GB 값이 아님.

state 덩어리	크기 (원소 수)	문맥 의존?
메모리 weights W (표준형 W_1, W_2)	$\approx 8d_m^2$	무관
momentum S (같은 shape)	$\approx 8d_m^2$	무관
window buffer(최근 c 개 $\phi(k), v$)	$O(c(d_k + d_v))$	무관 (무시 가능)

기호 풀이 d_m = memory 폭 (메모리 MLP의 hidden 크기). 표준형은 expansion 4의 2층이라 W_1, W_2 합쳐 $\approx 8d_m^2$ 원소. momentum도 같은 shape라 또 $8d_m^2$. 합쳐 $\approx 16d_m^2$ 이며 **문맥 길이와 무관**. 대조로 Transformer KV cache는 layer당 $2L_{\text{ctx}}d$ — 문맥 길이 L_{ctx} 에 **비례**.

시스템 모델링 관점 두 state가 같아지는 **crossover 문맥 길이**를 잡으면 $L^* = 16d_m^2/(2d)$ 다. memory 폭을 model 폭과 같게 잡으면 ($d_m = d$) $L^* = 8d = 1.3\text{B}$ 구성 ($d = 2048$)에서 약 **16K 토큰**. 즉: - 문맥 < 16K: KV cache가 더 작다 (Atlas state가 손해). - 문맥 > 16K, 특히 BABILong의 10M 구간: Atlas state가 KV cache의 수백분의 일.

이것이 “용량은 cache 성장이 아니라 **state byte와 matmul 폭으로 지불된다**”의 정확한 뜻이다. 단 청구서 액수엔 미지수가 둘: (1) 실제 d_m 과 head 분할이 논문에 없고, (2) ϕ_p 가 메모리 첫 층 입력폭을 $\Theta(d_k^p)$ 로 불리는데 **구현 차수 p ·sketch 차원이 이미 공개**라 절대값은 계산 불가.

우리 스터디의 자체 실험도 같은 crossover 구조를 보여준다 — state 크기가 클수록 (memory 폭 $d_m \uparrow$) TTT가 KV를 이기는 지점이 더 긴 문맥으로 밀린다.

decode 의 state 트래픽

시스템 모델링 관점 매 토큰, 각 layer 의 메모리는 **read-modify-write** 다: W 와 S 를 읽고 $\rightarrow$ gradient·momentum·NS 계산 $\rightarrow$ 둘 다 다시 쓴다. 토큰당트래픽 $\approx 2 \times 16d_m^2$ 원소의 읽기+쓰기. DeltaNet 류의 단순 $d \times d$ matrix state 대비 원소 수로 **16 배** 급 (expansion 4 의 2 층 + momentum 때문). 그리고 ϕ_p lift 가 있으면 첫 층 입력이 $D = \binom{d_k+p}{p}$ 로 더 커진다. KV cache 와 달리 **append-only** 가 아니라 **RMW** 라서, 캐시 계층 상주 전략이 완전히 다르다. 연산 성격은 전부 dense matmul(banded gradient einsum + momentum broadcast scan + batched NS-5) 이라 GEMM 친화적이다.

주의 (batching). 요청마다 다른 fast weights(W_t, S_t) 를 쓰므로 shared-weight batching 이 깨진다 — decode 가 grouped-GEMM 형태가 된다. MAG/MAL hybrid 는 SWA 브랜치를 달고 있어 rolling KV cache 와 recurrent state 를 **동시에** 관리해야 한다.

6. 실험이 말하는 것 (요점만)

- **긴 문맥이 헤드라인.** BABILong 에서 Atlas 는 다른 recurrent baseline 이 무너지는 10M 토큰 구간에서 **+80% accuracy** 를 유지한다 — 4K 훈련 문맥의 수천 배 외삽. window(objective) + polynomial kernel(capacity) + Muon(관리) 의 합작으로 귀속.
- **needle-in-haystack(S-NIAH).** 4K 로 훈련한 모델이 16K 에서도 강하다 (Atlas 84.0 vs Titans 80.2; Dot·MAG 는 93–100).
- **language modeling.** 1.3B/100B tokens 에서 Atlas 가 Titans·Gated DeltaNet·Transformer++ 를 앞선다.
- **retrieval 은 아직 진다 (의무 caveat).** in-context recall 평균에서 **Transformer** 가 여전히 이긴다 (53.55 vs Atlas 43.70). Atlas 는 recurrent 중 최고지만 gap 을 좁혔을 뿐 단지 못했다 — § 3 의 capacity 이론이 예측하는 방향 그대로다 (무한 용량 attention vs 유한 state).

주의 (스케일 상한). 모든 품질 주장은 1.3B/100B tokens 에서 끝난다. 그리고 훈련이든 decode 든 **wall-clock** 수치가 한 건도 없다 — “overhead 없다”, “병렬화된다” 는 전부 구조 논증이지 측정이 아니다.

7. 한계

- **retrieval gap 미해소:** 남은 격차가 용량 한계인지, inner 최적화 한계인지, 유한 state 의 본질인지 이 논문으로는 판별 안 됨.
- **Muon 의 값이 애매:** perplexity 기준으로 오히려 손해. κ -품질 곡선 미측정.
- **feature map 구현 미공개:** 실제 p -sketch·결과 차원이 없어 state·FLOPs 회계가 절대값으로 불가.

- **unnormalized 일반화:** Transformer 를 다시 유도한 DeepTransformers/Dot 은 softmax 분모를 버린 채 분석됨.
- **chunk-size mismatch 방치:** 훈련은 큰 chunk C , decode 는 $C = 1$ 인데 그 괴리를 논점 삼지 않음 — 다음 권의 출발점.

요약 Atlas = Titans/Miras 에 세 손잡이를 얹은 모델. **Omega rule**(최근 c 개를 한꺼번에 기억 — rank- c write), **feature map**(key 를 큰 공간으로 올려 용량 천장을 $O(d_k^p)$ 로 $\uparrow$, 극한은 softmax=무한 용량), **Muon**(momentum 을 NS_κ 로 골고루 퍼는 근사 2 차 갱신). 시스템 관점의 결론: 용량을 키우는 대가는 KV cache 성장이 아니라 **고정 크기 state 의 byte 수** ($\approx 16d_m^2$) **와 matmul 폭**으로 지불되며, decode 는 append 가 아닌 read-modify-write 다. 긴 문맥에서 크게 이기지만 순수 retrieval 은 아직 Transformer 에 진다.

다음 권 예고. G06 · TNT — Atlas가 방치한 “훈련 chunk C 와 decode chunk 의 mismatch” 를 정면으로 발견하고, 계층적 memory 와 주기적 reset 으로 “그걸 만들고 돌리는 데 얼마가 드는가” 를 다시 설계한다.