


Apache Kafka Connect 개념 및 이해

2 Single Message Transform(SMT), Converter

Connect Worker Connector를 배포/구동시키는 프로세스

Connector 배포 전의 모습









2 Single Message Transform(SMT), Converter

Connector 배포 Connector Class 지정

Connector 배포를 위한 Configuration의 일부

```
"config": {

[...]


"connector.class": "io.confluent.connect.jdbc.JdbcSinkConnector",


"connection.url": "jdbc:postgresql://postgresql_ip:5432/",

"topics": "sample.orders",
}
```

Connector 배포 Connect Worker에 Connector Instance 및 Task 생성

Connector Task가 Source 시스템에서 데이터를 가져와서 Connect Record로 변환





대상 시스템을 연결하기 위한 Connector가 없다면, Connect Framework을 기반으로 커스텀 Connector 개발 가능


Converter 설정 Key 와 Value에 각각 Converter 설정

Key 와 Value를 Byte Array로 변환하기 위한 Converter를 각각 설정

key.converter=io.confluent.connect.av(o.AvroConverter)
key.converter=schema.registry.url=http://localhost:8081
value.converter=io.confluent.connect.av(o.AvroConverter)
value.converter.schema.registry.url=http://localhost:8081

Converter Connect Record를 Byte Array로 변환

설정한 Converter가 Connect Record를 Byte Array로 변환한 후, Kafka로 전달



Single Message Transform(SMT) 단건 메시지별 데이터 변환 기능

2
Single Message
Transform(SMT),
Converter

Task와 Converter 사이에서 데이터 변환이 필요한 경우 사용

Transform	Description
Cast	필드 또는 전체 Key 또는 Value를 특정 유형으로 캐스트(타입 변환) (예: 정수 필드를 더 작은 너비로 강제 적용)
Drop	레코드에서 Key 또는 Value를 삭제하고 null로 설정
InsertField	레코드 메타데이터 또는 구성된 Static Value의 속성을 사용하여 필드를 삽입
MaskField	필드 유형에 대해 유효한 null 값으로 지정된 필드를 마스킹
ReplaceField	필드를 필터링하거나 이름을 변경

약 20개 정도의 Pre-defined SMT 제공

2 Single Message Transform(SMT), Converter


SMT 설정 Chaining 가능

여러 개의 SMT을 연결(Chaining)하여 사용 가능

```
SMT를 여러개를 연결
"config": {
"transforms": "addTimeToTopic,labelBar",
"transforms.addTimeToTopic.type": "org.apache.kafka.connect.transforms.TimestampRouter",
"transforms.addTimeToTopic.topic.format": "${topic}-${timestamp}",
 "transforms.addTimeToTopic.timestamp.format": "YYYYMMDD",
"transforms. [abelBar.type": "org. apache.kafka.connect.transforms.ReplaceField$Value",
"transforms.labelBar.renames": "delivery_addr:shipping_addr",
```

SMT 단건 메시지별 데이터 변환 기능


Connect Record를 설정된 SMT의 순서에 따라 변환



SMT도 필요시 커스텀 개발 가능

Sink Connector의 Data Flow Source Connector의 역방향 순서

Sink Connector의 Data Flow는 Source Connector의 역방향



2 Single Message Transform(SMT), Converter

Summary SMT, Converter

- Single Message Transform(SMT)
- Converter