ICS 67.040
分类号：X10

QB

中华人民共和国轻工行业标准

QB/T 5472—2020

生湿面制品

Wet flour product

2020-04-16 发布　　2020-10-01 实施

中华人民共和国工业和信息化部　发布

QB

中华人民共和国轻工行业标准

主题面制品

Wet flour product

前　言

本标准按照 GB/T 1.1－2009 给出的规则起草。

本标准由中国轻工业联合会提出。

本标准由全国食品工业标准化技术委员会（SAC/TC 64）归口。

本标准起草单位：食品行业生产力促进中心、深圳德保膳食管理有限公司、深圳市标准技术研究院、中国食品工业（集团）有限公司、北京二商希杰食品有限责任公司、上海清美绿色食品（集团）有限公司、嘉兴市食品药品检验检测院、国贸食品科技（北京）有限公司、广州蒸烩煮食品有限公司、农业农村部食物与营养研究所、中轻食品工业管理中心、宁德市标准化协会。

本标准主要起草人：屠振华、温凯、周鹏、黄雷、蔡永峰、林晓倩、章展煌、傅尧娟、屠斌华、白金梁、王玉民、冯霖、沈洁、谢芳、顾纪平、谢云峰、朱大洲、高鹏、林影。

本标准为首次发布。

生湿面制品

1 范围

本标准规定了生湿面制品术语和定义、原辅料要求、技术要求、生产加工过程、试验方法、检验规则以及标志、包装、运输和贮存。

本标准适用于以小麦粉和/或其他谷物粉、水为主要原料，添加或不添加辅料，经机制或手工制成的各种形状的生湿面制品。

本标准不适用于生干面制品、发酵面制品、米粉制品。

2 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB 2760 食品安全国家标准 食品添加剂使用标准

GB 2761 食品安全国家标准 食品中真菌毒素限量

GB 2762 食品安全国家标准 食品中污染物限量

GB 5009.3 食品安全国家标准 食品中水分的测定

GB 5009.239 食品安全国家标准 食品酸度的测定

GB 7718 食品安全国家标准 预包装食品标签通则

GB 14880 食品安全国家标准 食品营养强化剂使用标准

GB 14881 食品安全国家标准 食品生产通用卫生规范

GB 28050 食品安全国家标准 预包装食品营养标签通则

JJF 1070 定量包装商品净含量计量检验规则

《定量包装商品计量监督管理办法》（国家质量监督检验检疫总局令〔2005〕第75号）

3 术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

3.1

谷物粉 grain powder

以脱壳的原粮经碾、磨工艺加工的谷物碾磨粉制品。

注：谷物粉主要包括玉米粉、莜麦粉、小米粉、高粱粉、荞麦粉、青稞粉、绿豆粉、黄豆粉、红豆粉、混合杂粮粉等。

3.2

生湿面制品 wet flour product

以小麦粉和/或其他谷物粉、水为主要原料，添加或不添加辅料，经机制或手工按照不同生产工艺加工制成的各种形状的非即食面制品。

4 原辅料要求

应符合相关产品的国家标准或行业标准的规定。

5 技术要求

5.1 感官要求

应符合表 1 的规定。

表 1 感官要求

项 目	要 求
色 泽	均匀白色或与添加的原辅料相对应的颜色，均匀一致
气 味	具有该产品应有的气味，无异味
杂 质	无正常视力可见外来异物

5.2 理化要求

应符合表 2 的规定。

表 2 理化指标

项 目		指 标
水分/（g/100g）		15～45
酸度/（°T）	≤	2.0

5.3 污染物限量

生湿面制品的污染物限量应符合 GB 2762 的规定。

5.4 真菌毒素限量

生湿面制品的真菌毒素限量应符合 GB 2761 的规定。

5.5 食品添加剂使用限量

食品添加剂的使用应符合 GB 2760 的规定。

5.6 食品营养强化剂使用限量

食品营养强化剂的使用应符合 GB 14880 的规定。

5.7 净含量

按《定量包装商品计量监督管理办法》执行。

6 生产加工过程

加工操作规范应符合 GB 14881 的相关规定。

7 试验方法

7.1 感官要求

取适量样品置于洁净、白色磁盘中，在自然光下，用目视法、鼻嗅法检查。

7.2 水分

按 GB 5009.3 规定的方法测定。

7.3 酸度

按 GB 5009.239 规定的方法测定。

7.4 污染物

按GB 2762指定的方法测定。

7.5 真菌毒素

按GB 2761指定的方法测定。

7.6 净含量

按 JJF 1070 规定的方法测定。

8 检验规则

8.1 组批

同一天、同一生产线生产的同一类产品为一批。

8.2 抽样

抽样时，从同一批次样品堆的不同部位抽取相应数量的样品，抽取样品量不少于 2 kg，不少于 2 个独立包装；抽取大包装食品（净含量≥10 kg）时可进行分装取样，抽取样品量不少于 2 kg，分装的样品盛装于被抽样单位用于销售的包装或清洁卫生的容器中，样品数量不少于 8 个包装，且每个包装不少于 500 g。

8.3 出厂检验

8.3.1 每批产品出厂，应经质量检验部门检验，检验合格后方可出厂。

8.3.2 出厂检验项目：感官要求、净含量、理化要求。

8.4 型式检验

8.4.1 正常生产时每年进行 1 次型式检验，有下列情况之一时，应进行型式检验：

a) 新产品试制鉴定时；

b) 原料、生产工艺有较大改变，可能影响产品质量时；

c) 产品停产半年以上，恢复生产时；

d) 出厂检验结果与上次型式检验结果有较大差异时；

e) 国家质量监督机构提出要求时。

8.4.2 型式检验项目为第 5 章的全部项目。

8.5 判定规则

8.5.1 检验项目符合本标准的规定时，则判为该批产品合格。

8.5.2 检验项目如有 1～2 项不符合本标准，可从原批中加倍抽样进行检验，复检结果合格则判该批产品合格；复检结果如再次出现不合格项目，则判该批产品为不合格。

9 标签、标志、包装、运输和贮存

9.1 标签、标志

预包装产品应符合 GB 7718 和 GB 28050 的规定。

9.2 包装

9.2.1 包装材料应符合相关国家标准或行业标准的规定。

9.2.2 单件包装应完整，封口严密，无破损。

9.3 运输

产品运输工具应清洁、卫生、无异味；不应与有毒、有害、有异味或影响产品质量的物品混装运输。

9.4 贮存

产品不应与有毒、有害、有异味、易挥发、易腐蚀的物品同处贮存。

中华人民共和国
轻工行业标准
生湿面制品
QB/T 5472—2020
*
中国轻工业出版社出版发行
地址：北京东长安街6号
邮政编码：100740
发行电话：(010) 85119832/38
网址：http://www.chlip.com.cn
Email：club@chlip.com.cn

轻工业标准化编辑出版委员会编辑
地址：北京西城区月坛北小街6号院
邮政编码：100037
电话：(010)68049923
*
版权所有　侵权必究
书号：155019·5503
印数：1—200册　定价：22.00元