

第五节:基本标签2

5.1 常用基本标签

〈!--下划线标签-->

〈u〉北京尚学堂〈/u〉

<!--斜体标签-->

〈i〉北京尚学堂〈/i〉

<!--加粗加黑标签-->

〈b〉北京尚学堂〈/b〉

<!--删除线标签-->

北京尚学堂

〈!--上标标签---〉

 $2\langle \sup > 3\langle \sup >$

<!--下标标签--->

 $\log\langle \text{sub}\rangle 7\langle/\text{sub}\rangle$

<!--字体变小标签-->

<small>北京尚学堂</small>

〈!一字体放大一〉

〈big〉北京尚学堂〈/big〉

<!--字体标签 face: 指定字体的风格-->

北京尚学堂



<!--列表标签{[1]有序列表,[2]无序列表,[3]自定义列表}-->

作用:

- 【1】树形菜单
- 【2】导航栏的布局

<!--[1]有序列表--->

type="I">

javaSE

javaEE

javaME

<!--[2] 无序列表--->

javaSE

javaEE

<1i>javaME</1i>

<!--[3]自定义列表-->

<d1>

<dt>java</dt>



<dd>javaSE</dd>

<dd>javaEE</dd>

<dd>javaME</dd>

</dl>

<!--跑马灯标签-->

<marquee direction="right" scrollamount="40px">

北京尚学堂〈/marquee〉