

### 第三章 技术、服务及其他要求

（注：本章的技术、服务及其他要求中，带“★”的要求为实质性要求。采购人、代理机构应当根据项目实际要求合理设定，并在第五章符合性审查中明确响应要求。）

#### 3.1.采购内容

采购包1：  
采购包预算金额（元）：400,500.00  
采购包最高限价（元）：397,951.95

| 序号 | 采购品目名称                        | 标的名称        | 数量<br>(计量单位) | 标的金额<br>(元)   | 所属行业 | 是否涉及<br>核心产品 | 是否涉及<br>采购进口<br>产品 | 是否涉及<br>强制采购<br>节能产品 | 是否涉<br>及优先<br>采购节<br>能产品 | 是否涉<br>及优先<br>采购环<br>境标志<br>产品 |
|----|-------------------------------|-------------|--------------|---------------|------|--------------|--------------------|----------------------|--------------------------|--------------------------------|
| 1  | A02019<br>900 其他<br>信息化设<br>备 | 战术头盔        | 50.00（<br>个） | 29,400.0<br>0 | 工业   | 否            | 否                  | 否                    | 否                        | 否                              |
| 2  | A02019<br>900 其他<br>信息化设<br>备 | 移动式发<br>电机  | 2.00（台<br>）  | 7,000.00      | 工业   | 否            | 否                  | 否                    | 否                        | 否                              |
| 3  | A02019<br>900 其他<br>信息化设<br>备 | 应急照明<br>升降灯 | 1.00（套<br>）  | 16,780.0<br>0 | 工业   | 否            | 否                  | 是                    | 否                        | 否                              |
| 4  | A02019<br>900 其他<br>信息化设<br>备 | 便携式防<br>汛水泵 | 1.00（台<br>）  | 9,600.00      | 工业   | 否            | 否                  | 否                    | 否                        | 否                              |
| 5  | A02019<br>900 其他<br>信息化设<br>备 | 水下机器<br>人   | 1.00（台<br>）  | 47,820.0<br>0 | 工业   | 是            | 否                  | 否                    | 否                        | 否                              |
| 6  | A02019<br>900 其他<br>信息化设<br>备 | 橡皮艇         | 1.00（台<br>）  | 30,478.0<br>0 | 工业   | 否            | 否                  | 否                    | 否                        | 否                              |

|    |                               |             |              |               |    |   |   |   |   |   |
|----|-------------------------------|-------------|--------------|---------------|----|---|---|---|---|---|
| 7  | A02019<br>900 其他<br>信息化设<br>备 | 电动船用<br>推进器 | 1.00 (台<br>) | 6,500.00      | 工业 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 8  | A02019<br>900 其他<br>信息化设<br>备 | 急流救生<br>衣   | 10.00 (套)    | 5,500.00      | 工业 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 9  | A02019<br>900 其他<br>信息化设<br>备 | 水域救援<br>头盔  | 10.00 (个)    | 2,400.00      | 工业 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 10 | A02019<br>900 其他<br>信息化设<br>备 | 手提式应<br>急电筒 | 10.00 (支)    | 9,600.00      | 工业 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 11 | A02019<br>900 其他<br>信息化设<br>备 | 移动电源        | 3.00 (台<br>) | 5,085.81      | 工业 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 12 | A02019<br>900 其他<br>信息化设<br>备 | 应急板房<br>系统  | 4.00 (套<br>) | 90,000.0<br>0 | 工业 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 13 | A02019<br>900 其他<br>信息化设<br>备 | 中转台         | 1.00 (台<br>) | 13,807.5<br>4 | 工业 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 14 | A02019<br>900 其他<br>信息化设<br>备 | 背负式中<br>继台  | 1.00 (台<br>) | 12,860.6<br>0 | 工业 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 15 | A02019<br>900 其他<br>信息化设<br>备 | 手持对讲<br>机   | 24.00 (台)    | 96,000.0<br>0 | 工业 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 16 | A02019<br>900 其他<br>信息化设<br>备 | 车载电台        | 2.00 (台<br>) | 13,000.0<br>0 | 工业 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 |

|    |                               |     |                 |          |    |   |   |   |   |   |
|----|-------------------------------|-----|-----------------|----------|----|---|---|---|---|---|
| 17 | A02019<br>900 其他<br>信息化设<br>备 | 编织袋 | 1,060.00<br>(条) | 2,120.00 | 工业 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 |
|----|-------------------------------|-----|-----------------|----------|----|---|---|---|---|---|

采购包2:

采购包预算金额 (元) : 253,500.00

采购包最高限价 (元) : 246,834.86

| 序号 | 采购品目<br>名称                    | 标的名称              | 数量<br>(计量单<br>位) | 标的金额<br>(元)   | 所属行业 | 是否涉及<br>核心产品 | 是否涉及<br>采购进口<br>产品 | 是否涉及<br>强制采购<br>节能产品 | 是否涉<br>及优先<br>采购节<br>能产品 | 是否涉<br>及优先<br>采购环<br>境标志<br>产品 |
|----|-------------------------------|-------------------|------------------|---------------|------|--------------|--------------------|----------------------|--------------------------|--------------------------------|
| 1  | A02019<br>900 其他<br>信息化设<br>备 | 现场勘察<br>无人机       | 1.00 (套<br>)     | 96,400.0<br>0 | 工业   | 是            | 否                  | 否                    | 否                        | 否                              |
| 2  | A02019<br>900 其他<br>信息化设<br>备 | 多功能基<br>站         | 1.00 (台<br>)     | 11,998.0<br>0 | 工业   | 否            | 否                  | 否                    | 否                        | 否                              |
| 3  | A02019<br>900 其他<br>信息化设<br>备 | 前指照明<br>一体无人<br>机 | 1.00 (套<br>)     | 25,600.0<br>0 | 工业   | 否            | 否                  | 否                    | 否                        | 否                              |
| 4  | A02019<br>900 其他<br>信息化设<br>备 | 单兵记录<br>仪         | 1.00 (台<br>)     | 3,462.50      | 工业   | 否            | 否                  | 否                    | 否                        | 否                              |
| 5  | A02019<br>900 其他<br>信息化设<br>备 | 4G布控<br>球         | 3.00 (台<br>)     | 44,700.0<br>0 | 工业   | 否            | 否                  | 否                    | 否                        | 否                              |
| 6  | A02019<br>900 其他<br>信息化设<br>备 | 单兵DV              | 2.00 (台<br>)     | 17,200.0<br>0 | 工业   | 否            | 否                  | 否                    | 否                        | 否                              |
| 7  | A02019<br>900 其他<br>信息化设<br>备 | 视频会议<br>终端        | 1.00 (台<br>)     | 32,474.3<br>6 | 工业   | 否            | 否                  | 否                    | 否                        | 否                              |

|   |                               |     |             |               |    |   |   |   |   |   |
|---|-------------------------------|-----|-------------|---------------|----|---|---|---|---|---|
| 8 | A02019<br>900 其他<br>信息化设<br>备 | 流量卡 | 6.00（张<br>） | 15,000.0<br>0 | 工业 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 |
|---|-------------------------------|-----|-------------|---------------|----|---|---|---|---|---|

是否适用本国产品标准：

采购包1： 是

采购包2： 是

报价要求

采购包1：

| 序号 | 报价内容    | 数量（计量单位）        | 最高限价      | 价款形式 | 报价说明 |
|----|---------|-----------------|-----------|------|------|
| 1  | 战术头盔    | 50.00（个）        | 29,400.00 | 总价   | 无    |
| 2  | 移动式发电机  | 2.00（台）         | 7,000.00  | 总价   | 无    |
| 3  | 应急照明升降灯 | 1.00（套）         | 16,780.00 | 总价   | 无    |
| 4  | 便携式防汛水泵 | 1.00（台）         | 9,600.00  | 总价   | 无    |
| 5  | 水下机器人   | 1.00（台）         | 47,820.00 | 总价   | 无    |
| 6  | 橡皮艇     | 1.00（台）         | 30,478.00 | 总价   | 无    |
| 7  | 电动船用推进器 | 1.00（台）         | 6,500.00  | 总价   | 无    |
| 8  | 急流救生衣   | 10.00（套）        | 5,500.00  | 总价   | 无    |
| 9  | 水域救援头盔  | 10.00（个）        | 2,400.00  | 总价   | 无    |
| 10 | 手提式应急电筒 | 10.00（支）        | 9,600.00  | 总价   | 无    |
| 11 | 移动电源    | 3.00（台）         | 5,085.81  | 总价   | 无    |
| 12 | 应急板房系统  | 4.00（套）         | 90,000.00 | 总价   | 无    |
| 13 | 中转台     | 1.00（台）         | 13,807.54 | 总价   | 无    |
| 14 | 背负式中继台  | 1.00（台）         | 12,860.60 | 总价   | 无    |
| 15 | 手持对讲机   | 24.00（台）        | 96,000.00 | 总价   | 无    |
| 16 | 车载电台    | 2.00（台）         | 13,000.00 | 总价   | 无    |
| 17 | 编织袋     | 1,060.00（条<br>） | 2,120.00  | 总价   | 无    |

采购包2：

| 序号 | 报价内容      | 数量（计量单位） | 最高限价      | 价款形式 | 报价说明 |
|----|-----------|----------|-----------|------|------|
| 1  | 现场勘察无人机   | 1.00（套）  | 96,400.00 | 总价   | 无    |
| 2  | 多功能基站     | 1.00（台）  | 11,998.00 | 总价   | 无    |
| 3  | 前指照明一体无人机 | 1.00（套）  | 25,600.00 | 总价   | 无    |
| 4  | 单兵记录仪     | 1.00（台）  | 3,462.50  | 总价   | 无    |
| 5  | 4G布控球     | 3.00（台）  | 44,700.00 | 总价   | 无    |
| 6  | 单兵DV      | 2.00（台）  | 17,200.00 | 总价   | 无    |
| 7  | 视频会议终端    | 1.00（台）  | 32,474.36 | 总价   | 无    |

|   |     |         |           |    |   |
|---|-----|---------|-----------|----|---|
| 8 | 流量卡 | 6.00（张） | 15,000.00 | 总价 | 无 |
|---|-----|---------|-----------|----|---|

★注：供应商响应产品应当明确品牌和规格型号并指向唯一产品，不能指向唯一产品的，应通过报价表唯一产品说明栏补充说明。

本项目涉及核心产品：

采购包1：

| 序号 | 采购品目名称            | 标的名称  | 产品名称  |
|----|-------------------|-------|-------|
| 1  | A02019900 其他信息化设备 | 水下机器人 | 水下机器人 |

采购包2：

| 序号 | 采购品目名称            | 标的名称    | 产品名称    |
|----|-------------------|---------|---------|
| 1  | A02019900 其他信息化设备 | 现场勘察无人机 | 现场勘察无人机 |

注：涉及核心产品的，具体评审规定见第五章。

本项目涉及采购进口产品：

采购包1：

| 序号  | 采购品目名称 | 标的名称 | 产品名称 |
|-----|--------|------|------|
| 不涉及 |        |      |      |

采购包2：

| 序号  | 采购品目名称 | 标的名称 | 产品名称 |
|-----|--------|------|------|
| 不涉及 |        |      |      |

★注：不涉及采购进口产品时，供应商不得提供进口产品进行响应；涉及采购进口产品时，如国产产品满足采购需求，也可提供国产产品进行响应。

本项目涉及强制采购节能产品：

采购包1：

| 序号 | 采购品目名称            | 标的名称    | 产品名称    |
|----|-------------------|---------|---------|
| 1  | A02019900 其他信息化设备 | 应急照明升降灯 | 应急照明升降灯 |

采购包2：

| 序号  | 采购品目名称 | 标的名称 | 产品名称 |
|-----|--------|------|------|
| 不涉及 |        |      |      |

★注：响应产品属于《节能产品政府采购品目清单》中政府强制采购的产品，供应商应当提供由国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书的原件扫描件或“全国认证认可信息公共服务平台”（<http://cx.cnca.cn>）的认证信息截图，否则作无效响应处理。具体要求详见第五章符合性审查表。

本项目涉及优先采购节能产品：

采购包1：

| 序号  | 采购品目名称 | 标的名称 | 产品名称 |
|-----|--------|------|------|
| 不涉及 |        |      |      |

采购包2：

| 序号 | 采购品目名称 | 标的名称 | 产品名称 |
|----|--------|------|------|
|----|--------|------|------|

|     |
|-----|
| 不涉及 |
|-----|

注：响应产品属于《节能产品政府采购品目清单》中优先采购的产品，供应商提供由国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书的原件扫描件或“全国认证认可信息公共服务平台”（<http://cx.cnca.cn>）的认证信息截图，可以享受优先采购政策。具体要求详见第五章规定。

本项目涉及优先采购环境标志产品：

采购包1：

| 序号  | 采购品目名称 | 标的名称 | 产品名称 |
|-----|--------|------|------|
| 不涉及 |        |      |      |

采购包2：

| 序号  | 采购品目名称 | 标的名称 | 产品名称 |
|-----|--------|------|------|
| 不涉及 |        |      |      |

注：响应产品属于《环境标志产品政府采购品目清单》中的产品，供应商提供由国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的环境标志产品认证证书的原件扫描件或“全国认证认可信息公共服务平台”（<http://cx.cnca.cn>）的认证信息截图，可以享受优先采购政策。具体要求详见第五章规定。

3.2.技术要求

采购包1：

标的名称：战术头盔

| 序号 | 符号标识 | 技术要求名称 | 技术参数与性能指标 |
|----|------|--------|-----------|
|----|------|--------|-----------|

|   |  |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|---|--|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 |  | 技术要求 | <p>1、带头盔照明，黑色，含标识贴。防爆头盔头围调节系统采用最新X1旋转快速纽扣，可快速调节头盔尺码大小；</p> <p>2、配置：1个盔体、8个EPP缓冲调整（2大、2高、2低、2侧），2个风镜扣、2个ACH-ARC头盔导轨组、背胶魔术贴；</p> <p>3、颜色：黑色；</p> <p>4、材质：ABS工程塑料、防暴棍或甩棍强力击打，无裂纹，不易破损；</p> <p>5、侧面多功能导轨用于安装手电，求生电筒，信号识别灯，耳机支架，中间的风镜扣用于连接风镜收紧带。导轨上的head-Loc能扣住风镜或者面罩，起到加固作用；</p> <p>6、OCC-DIAL可调节头带，旋钮调节的方式，扭动旋钮可把头部空间收紧；</p> <p>7、额头部位为一体成型的底座，能够连接头灯,摄像头,夜视仪等设备；</p> <p>8、战术头盔后面、侧面、顶部有魔术贴，可以佩戴伪装迷彩；</p> <p>▲9、侧向冲击性能：浸水≥20℃，≥4小时后，加速度峰值（g）：前≥200、后≥45、左≥45、右≥43，加速度超过150g的累积时间（ms）：前≥0.5，加速度超过200g的累积时间（ms）：前≥0.1，冲击后壳体无碎片脱落，部件未与壳体分离；</p> <p>▲10、顶部冲击性能：浸水≥20℃，≥4小时后，承受≥23500N的力壳体无碎片脱落，所有部件未与壳体分离。</p> <p>11、耐化学性能（硫酸）：壳体未损坏，帽壳无穿透现象。</p> <p><b>注：以上标注“▲”项为重要技术参数，供应商响应时需提供国家认可的第三方检测（检验）机构出具并带有CNAS或CMA标识的检测（检验）报告影印件并加盖供应商公章。</b></p> |
|---|--|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

标的名称：移动式发电机

| 序号 | 符号标识 | 技术要求名称 | 技术参数与性能指标 |
|----|------|--------|-----------|
|----|------|--------|-----------|

|   |  |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|---|--|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 |  | 技术要求 | <p>1、类型：单缸、强制风冷、四冲程；</p> <p>2、额定功率：≥5KW；</p> <p>3、最大功率：≥6KW；</p> <p>4、额定频率：50HZ；</p> <p>5、额定电压：220V；</p> <p>6、交流输出插座：≥2个；</p> <p>7、汽油油箱容量：≥11L；</p> <p>8、连续工作时间：≥8H；</p> <p>▲9、启动方式：手启动装置/电启动装置/遥控启动；</p> <p>10、噪音水平（dB/7米）：≤65dB；</p> <p>▲11、配备集成式消防自启模块；</p> <p>12、尺寸：≤590mm*390mm*547mm；</p> <p>13、重量：≤40KG；</p> <p>14、标准功能配置：燃油量显示、多功能数显电压表、多台并联、转速自动调节、空气滤清器、静音型、机油报警、电压自动稳压、电流自动检测、安全过载保护装置、短路保护装置、温度保护、低压保护。</p> <p><b>注：以上标注“▲”项为重要技术参数，供应商响应时需提供国家认可的第三方检测（检验）机构出具并带有CNAS或CMA标识的检测（检验）报告影印件并加盖供应商公章。</b></p> |
|---|--|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

标的名称：应急照明升降灯

| 序号 | 符号标识 | 技术要求名称 | 技术参数与性能指标 |
|----|------|--------|-----------|
|----|------|--------|-----------|



|   |  |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|---|--|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 |  | 技术要求 | <p>1、LED光源，照明强光功率：≥100W；</p> <p>2、灯具收起长度：≤0.8m；升起高度≥2.2m；</p> <p>3、重量：≤8kg；</p> <p>4、电池额定容量：≥5Ah×3；</p> <p>▲5、10米照度强光≥700lx、中光≥450lx、工作光≥300lx；</p> <p>6、上升时间≤25s；下降时间≤25s；</p> <p>★7、防护等级：≥IP66；防爆标志：Ex eb ib mb IIC T6 Gb；（响应时提供防爆合格证影印件）</p> <p>8、耐压强度：无击穿、闪络现象；</p> <p>9、抗弯性能：试验后不产生永久性形变；</p> <p>10、限位性能：升降系统应有良好的限位性，升降杆在达到最大高度后，1h内升降杆下滑应不超过1cm；</p> <p>11、可在城市道路及高速路斜坡使用，灯具支撑腿或升降杆可进行调节，参考公路及道路建设规范坡度小于10°；</p> <p>12、灯具可通过手机APP与灯具蓝牙连接实现灯具开关/调光，警示灯亮灭、无级调光、查看灯具剩余电量等操控动作，空旷环境下蓝牙控制距离≥100m；</p> <p>13、警示灯有：双箭头、右箭头、左箭头三种闪烁状态；警示灯的警示效果明显,晴朗天气下可视距离≥1公里。</p> <p>14、连续工作时间工作光：≥15h，中光模式：≥10h，强光模式：≥5h；</p> <p>15、灯具采用锂电池供电，电压：≥22v。</p> <p>16、光源寿命：≥100000h，电池寿命：≥1000次（循环）。</p> <p><b>注：以上标注“▲”项为重要技术参数，供应商响应时需提供国家认可的第三方检测（检验）机构出具并带有CNAS或CMA标识的检测（检验）报告影印件并加盖供应商公章。</b></p> |
|---|--|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

标的名称：便携式防汛水泵

| 序号 | 符号标识 | 技术要求名称 | 技术参数与性能指标 |
|----|------|--------|-----------|
|----|------|--------|-----------|

|   |  |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|---|--|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 |  | 技术要求 | 1、进水口直径（mm）：150（±1mm）；<br>2、出水口直径（mm）：150（±1mm）；<br>3、最大流量（m³/h）：≥170；<br>4、最高扬程（m）：≥26；<br>5、最大吸程（m）：≥8；<br>6、噪声（dba）：≤78.4；<br>7、发动机最大功率(KW)：≥9.6；<br>8、泵的结构模式：自吸式；<br>9、动力类别：单缸、四冲程、强制风冷却；<br>10、缸径*行程（mm）：92*69；<br>11、最大输出功率(kw/rpm)：≥9.6/3600；<br>12、燃油箱容量（L）：≥6；<br>13、机油容量（L）：≥1.1；<br>14、燃油型号：92#及以上汽油；<br>15、排放量(cc)：≥460；<br>16、连续工作时间（h）：≥8；<br>17、启动方式：手\电起动；<br>18、具有机油过低保护功能，带机油报警指示灯，缺少机油时，发动机自动熄火；<br>★19、每台水泵须带≥6寸移动脚轮、手推杆，框架钢管结构，结构牢固，抗震、抗摔，适应野外使用；<br>★20、每台水泵配四冲程汽油机专用机油1瓶（1.1L）、输水带1卷（20米/卷，含接头）和8米进水钢丝软管。 |
|---|--|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

标的名称：水下机器人

| 序号 | 符号标识 | 技术要求名称 | 技术参数与性能指标 |
|----|------|--------|-----------|
|----|------|--------|-----------|

|   |  |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|---|--|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 |  | 技术要求 | <p>1、尺寸：≥380*267*165mm；</p> <p>2、最大下潜深度：≥水下100米；</p> <p>3、最大航速：≥1.5米/秒；</p> <p>4、推进器：≥8个推进器，抗流能力更强，支持电机和螺旋桨快速拆装；</p> <p>5、工作温度：-10℃~45℃；</p> <p>6、续航：全功率运行下30分钟，常规状态运行≥1个小时，待机状态下≥3个小时；</p> <p>▲7、水下运动姿态：360度全方位移动；</p> <p>8、补光系统：照度4000LM；支持二档可切换；</p> <p>▲9、摄影系统：最大支持4K，支持边录像边拍照，支持缩时摄影、慢动作功能；相机在不低于5NTU 水中，识别距离≥2m，相机中不低于60NTU 水中，识别距离≥1.5m；</p> <p>▲10、机械臂：机械臂开力≥4.492kgf ,合力头≥3.395kgf ；</p> <p>11、传感器：内置三轴陀螺仪、加速度计、罗盘、温度传感器、深度传感器。</p> <p>▲12、布放系统：手动绕线器能实现快速收放线，且收线后线缆排列整齐美观。浮力线缆直径≥4.02mm,浮力线缆抗拉力≥150kgf；</p> <p>13、配套管理终端：</p> <p>▲13.1.支持隐藏底层操作系统选单，有多个操作系统时，可设置默认进入某个操作系统，自定义进入系统的时间（时间可设置到秒）；</p> <p>▲13.2.可对多个操作系统自动分配不同网段的IP地址；</p> <p>13.3所投产品的传输协议需支持音频动态编码和传输技术，针对音频内容开辟不同的传输通道，并在传输过程中进行降噪处理，保证音频传输实时无干扰、无延迟；</p> <p>13.4支持对指定频道的信息进行修改，包括让频道在开机画面显示、将频道设置为不保护、为频道启动进入密码验证、修改频道密码以及设置终端开机时画面显示的频道描述；</p> <p>▲13.5支持国产终端电脑SSD硬盘和机械硬盘双硬盘保护模式和进行同传操作；</p> <p>13.6支持查询客户端的软件使用情况日志和上网操作记录日志，记录可导出为Excel表格。</p> <p><b>注：以上标注“▲”项为重要技术参数，供应商响应时需提供国家认可的第三方检测（检验）机构出具并带有CNAS或CMA标识的检测（检验）报告影印件并加盖供应商公章。</b></p> |
|---|--|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

标的名称：橡皮艇

| 序号 | 符号标识 | 技术要求名称 | 技术参数与性能指标 |
|----|------|--------|-----------|
|----|------|--------|-----------|

|   |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|---|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | 技术要求 | <p>1、尺寸：≥外长363cm×外宽177cm×深45cm；</p> <p>2、承员：≥6人；</p> <p>3、总重：≥68kg；</p> <p>4、安全载重：≤700kg；</p> <p>5、全体周围有安全拉绳；</p> <p>6、艇身材质：夹网汽艇专用布料，厚度≥0.9*1.2mm，橡胶涂覆织物：经向拉伸强度≥72.6KN/m、纬向拉伸强度≥55.2KN/m 经向梯形撕裂强度≥482N；哑铃型拉伸强度≥56.3MPa，热空气老化后拉伸强度≥55.7MPa；</p> <p>7、底板材质：防滑铝合金材质，并由阳极氧化的铝合金纵梁加固；</p> <p>8、艇底和艇头结构：艇底和艇头呈深 V 型设计，水阻小；</p> <p>9、浮筒设计有间隔膜，独立设计，能保护各个气室安全完全的密封，可调节各个气室部分的压力平衡，提高艇体安全系数。</p> <p>10、配件粘接采用PVC专用聚氨酯胶，高持久力并耐热、耐寒、耐盐水的性能，配件周边并做加固处理。</p> <p>11、在气囊与挂机艉板结合处做加固，并用专用螺栓加强。</p> <p><b>舷外机参数：</b></p> <p>1、冲程：2冲程；</p> <p>2、气缸数：2；</p> <p>3、额定功率：≥14kw；</p> <p>4、额定转速：≥5400rpm；</p> <p>4、排气量：≥320cc；</p> <p>5、启动方式：手动；</p> <p>6、操作方式：后操；</p> <p>7、档位：前进档/空档/倒档；</p> <p>8、起动发动机落水后1分钟，通过沥干、排水措施，2次拉发能正常起动。</p> <p>9、操舵灵活，左满舵角度≥40°，右满舵角度≥40°；</p> <p>10、舷外机横倾≥10°，纵倾≥5°，时长≥10分钟，舷外机能正常工作；</p> <p>11、燃油：汽油；</p> <p>12、冷却系统：水冷；</p> <p>13、重量：≥40KG；</p> <p>14、最大转速范围（RPM）：4500-5500。</p> |
|---|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

标的名称：电动船用推进器

| 序号 | 符号标识 | 技术要求名称 | 技术参数与性能指标 |
|----|------|--------|-----------|
|----|------|--------|-----------|

|   |  |      |                                                                                                                                                   |
|---|--|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 |  | 技术要求 | 1、调速方式：无级变速；<br>2、电机类型：无刷直驱；<br>3、额定转速：1000转/分钟；<br>4、额定电压：12伏；<br>5、额定功率：540瓦；<br>6、控制手柄：≥15厘米；<br>7、杆长：≥76厘米；<br>8、速度：≥6公里/小时；<br>9、噪音分贝：≤50dB。 |
|---|--|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

标的名称：急流救生衣

| 序号 | 符号标识 | 技术要求名称 | 技术参数与性能指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|----|------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1  |      | 技术要求   | 1、NBR浮力泡沫，可产生≥150N的浮力；<br>2、≥8条可调节的固定带；<br>3、背心式设计，胸襟一条#10塑钢开口拉链，塑料拉头用弹力带固定于布料夹层内，后领口有松紧设计；<br>4、抗撕裂面料，面料加涂PU防水涂层，使用者可以应对复杂救援环境；救生衣上设计腋下带装置，避免救生衣上浮问题；<br>5、模块化设计，救生衣的所有口袋均设计为可快速拆卸的快速排水口袋，可配备不同的救援战术工具；<br>6、背部大容量口袋外部车缝两组魔术贴毛面，可支持使用者选择LOGO的定制化需求；<br>7、四个前置四方块挂点及魔术贴使得使用者在使用和固定刀、救生衣灯、口哨或者其他东西的时候都得心应手；<br>8、衣领设计塑料拖拽把手，确保激流救援过程中使用者被施救时的紧急安全拖拽作用力，肩部、口袋、后背部位缝制了SOLAS海事标准高亮荧光带，在夜间或者光线黑暗的地方就可以提高作业者的可视性；<br>9、后背部带有牵引绳连接不锈钢拉环，用于连接快解式牵引绳，胸前快速脱离系统装置可瞬速在遇险时快速逃脱；<br>10、下摆部带有连接点，用于连接腿部固定带，防止水流水浪将救生衣冲脱；<br>11、浮力损失：≤1.73%；<br>12、浮力：≥169.54N。 |

标的名称：水域救援头盔

| 序号 | 符号标识 | 技术要求名称 | 技术参数与性能指标 |
|----|------|--------|-----------|
|----|------|--------|-----------|

|   |  |      |                                                                                                                                                                             |
|---|--|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 |  | 技术要求 | 1、外壳材质：ABS；<br>2、内衬：EVA发泡材料；<br>3、重量：≤500g；<br>4、旋钮调节大小，排水透气孔≥11个；<br>5、带护耳设计，可调节织带固定插扣；<br>6、链接固定处采用不锈钢铆钉；<br>7、下巴出设有硅胶软垫；<br>8、下颏带抗拉强度：延伸长度≥12mm；<br>9、头盔两侧前面都带有装置灯、摄像轨道。 |
|---|--|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

标的名称：手提式应急电筒

| 序号 | 符号标识 | 技术要求名称 | 技术参数与性能指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|----|------|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1  |      | 技术要求   | 1、提手处具有四格电量显示功能；<br>2、具有工作光、强光、频闪三种光设计，按动按钮可进行自由转换；<br>▲3、LED 光源，5米处强光平均照度应≥950lx，最低照度应≥760lx，弱光平均照度应≥547lx,最低照度应≥473lx；<br>▲4、低电压状态下连续工作时间强光≥15/min 弱光≥30/min；<br>5、额定电压：DC11.1v；<br>6、额定容量：≥6600 mAh；<br>7、光源(LED)额定功率：≥3*3W；<br>8、充电时间：≤6h；<br>9、电池使用寿命：≥1000循环；<br>10、外形尺寸：长度≤70×170 mm；<br>11、重量：≤0.95kg；<br>★12、防护等级：IP68；<br>▲13、潜水深度：≥5m，持续时间≥1h。<br>注：以上标注“▲”项为重要技术参数，供应商响应时需提供国家认可的第三方检测（检验）机构出具并带有CNAS或CMA标识的检测（检验）报告影印件并加盖供应商公章。 |

标的名称：移动电源

| 序号 | 符号标识 | 技术要求名称 | 技术参数与性能指标 |
|----|------|--------|-----------|
|----|------|--------|-----------|

|   |  |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|---|--|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 |  | 技术要求 | <p>1、为应急救援设备供电；</p> <p>2、电芯材料：磷酸铁锂；</p> <p>3、产品净重：≥30kg；</p> <p>▲4、额定容量：≥2100Wh；</p> <p>▲5、额定输出功率：≥2400W；</p> <p>6、输出电压：AC220V，50Hz，线电压波形正弦性畸变率≤1%；</p> <p>7、工作温度：-20℃至+50℃；</p> <p>▲8、两台应急电源可并机连接，应能实现功率翻倍，容量翻倍；</p> <p>9、被动安全性能：具有分区通电安全开关；具有过载、过压、过温、过充、过放、过流保护、短路保护等功能；</p> <p>10、电芯循环充放电次数：≥3000次（3000次循环充放电后电池容量≥标称容量的80%）；</p> <p>11、内置BMS电池管理系统、LCD状态显示屏（带电量显示、功率显示等功能）、LED照明灯；</p> <p>12、输出接口：至少具有多功能交流五孔插座AC 220V×5、USB-A：（5V/2.5A）×4、USB-C：PD（Max100W）×2、车充点烟口×1、DC5521×1、DC 15W无线充电×2；</p> <p>13、输入性能：≥1200W，充电时间≤2.0小时；</p> <p><b>注：以上标注“▲”项为重要技术参数，供应商响应时需提供国家认可的第三方检测（检验）机构出具并带有CNAS或CMA标识的检测（检验）报告影印件并加盖供应商公章。</b></p> |
|---|--|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

标的名称：应急板房系统

| 序号 | 符号标识 | 技术要求名称 | 技术参数与性能指标 |
|----|------|--------|-----------|
|----|------|--------|-----------|

|   |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|---|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | 技术要求 | 1、支持快速搭建，应用于抢险救灾环境；长*宽*高（mm）：≥6055*2990*2896<br>2、角柱：规格：≥210*150mm，镀锌热轧型钢，无花镀锌，钢材厚t≥2.15mm；<br>3、屋面主梁：截面规格≥180mm，钢材厚t≥2.15mm；<br>4、屋面次梁：规格≥C100*40*12*1.0*7根，钢材厚t≥1.0mm，镀锌含量≥120g；<br>5、屋面结构梁≥20mm*20mm*1.0mm*2根；<br>6、屋面加强钢丝网：钢丝直径≥1mm；<br>7、地面主梁：截面规格≥160mm，镀锌热轧型钢，无花镀锌，镀锌含量≥120g，钢材厚t≥2.15mm；<br>8、地面次梁：规格：“几”字型加强梁，无花镀锌，镀锌含量≥120g，钢材厚t≥0.8mm，≥9根；<br>9、顶箱角：高度≥220mm，镀锌；<br>10、底箱角：高度≥165mm，镀锌，底梁离地悬挑≥5mm；<br>11、L立柱连接件：高强度钢板，厚度≥10mm；<br>12、塑粉：户外粉，保证五年不变色，粉厚≥100μm；<br>13、屋面板：中间≥0.45mm厚净化彩钢板，两边≥0.4厚净化彩钢板，颜色白灰色360°咬合；<br>14、保温棉：≥75mm厚玻璃丝棉毡，容重≥14kg/m³；<br>15、吊顶板：≥0.3mm厚压型净化彩钢板，颜色白灰色；<br>16、地面基板：≥18mm厚水泥纤维板，密度≥1.4g/cm³，单张重量≥95KG；<br>17、墙面厚度：≥50mm墙板内外板均采用铁皮厚≥0.28橘皮纹镀锌彩钢板，颜色为白灰色，PE涂；<br>18、门：宽X高（mm）≥850*2030；钢制密封门；<br>19、窗：宽X高前窗（mm）≥1150*1100；后窗（mm）≥950*1150；单玻；<br>20、顶、柱包件：≥0.4mm厚镀铝锌彩钢板折件。 |
|---|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

标的名称：中转台

| 序号 | 符号标识 | 技术要求名称 | 技术参数与性能指标 |
|----|------|--------|-----------|
|----|------|--------|-----------|



|   |  |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|---|--|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 |  | 技术要求 | <p>1、中转台的数字模式下支持IP互联功能。不同地区、不同频段的多个中转台可以通过IP网络互连，实现在同一网络下中转台之间的语音、数据和控制包交换。进一步扩展终端的通信覆盖范围；</p> <p>2、具备数字、模拟两种工作模式，具备模数智能切换功能，可自动识别数模信号，智能中转；</p> <p>3、具备受远程设备或本地设备控制功能，可协助管理人员远程监测和维护网络各个中转台运行状况；</p> <p>4、支持对接入中转台网络的终端进行限制管理。只有当终端的对讲机ID在中转台设置的ID范围内时，中转台才会接收该终端的语音业务和数据业务并中转出去；</p> <p>5、可以限制终端业务的中转时长。当某个终端的本地语音中转业务持续时长超过一定时间后，中转台将暂停该业务的中转；</p> <p>6、支持通过设备尾针自定义定义功能，实现跨频段的终端语音互通以及模拟与数字终端间的语音互通；</p> <p>7、频率范围400-470MHz，信道容量30，声码器支持AMBE++/NVOC，支持PDT或DMR模式工作；</p> <p>8、含配套天线、双工器、电缆和接头。</p> |
|---|--|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

标的名称：背负式中继台

| 序号 | 符号标识 | 技术要求名称 | 技术参数与性能指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|----|------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1  |      | 技术要求   | <p>1、具备数字、模拟两种工作模式，数字模式支持单频中转；</p> <p>2、支持多个外部接口，包括手持麦克风接口、天线接口，方便扩展更多应用；</p> <p>3、频率范围400-470MHz，信道容量≥1000，信道间隔12.5kHz/20kHz/25kHz，工作电压直流14.4V，频率稳定度≤±0.5ppm；</p> <p>4、不小于1.77英寸彩色显示屏，不低于IP54工业防护标准，支持实时时钟和日期显示功能；</p> <p>5、可外挂大容量锂电池供电，电池容量不小于13.4Ah；</p> <p>6、发射功率≤25W；</p> <p>7、含配套背包、话筒、充电器、天线等。</p> |

标的名称：手持对讲机

| 序号 | 符号标识 | 技术要求名称 | 技术参数与性能指标 |
|----|------|--------|-----------|
|----|------|--------|-----------|

|   |  |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|---|--|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 |  | 技术要求 | 1、频率范围：400-470M，信道容量≥1000，支持彩色显示屏；<br>2、具备防水防尘功能，防尘防水等级≥IP68；<br>3、内置蓝牙模块，支持蓝牙耳机、手咪等多种配件；<br>4、接收灵敏度模拟：≤0.22μV（12dB SINAD），数字：≤0.22μV（BER5%）；<br>5、支持双声码器AMBE++和INVOC，同时支持在菜单中切换声码器；<br>6、支持无极性旋钮，支持模拟常规、数字常规，数字集群、模拟集群四种工作模式；<br>★7、能与自贡市应急管理局应急指挥系统无缝对接。（响应时提供承诺函并加盖供应商公章，格式自拟） |
|---|--|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

标的名称：车载电台

| 序号 | 符号标识 | 技术要求名称 | 技术参数与性能指标                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|----|------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1  |      | 技术要求   | 1、频率范围400-470M，信道容量≥1000；<br>2、具备防水防尘功能，防尘防水等级≥IP54；<br>3、通过快捷按键即可实现工作模式的切换，具有数字常规、模拟常规、模拟集群、数字集群四种工作模式；<br>4、具有大屏显示，屏幕尺寸≥1.8英寸，显示屏文字显示≥6行；<br>5、支持实时时钟和日期显示功能；<br>6、工作电压直流：DC13.6V，频率稳定度：≤±0.5ppm；<br>7、灵敏度：模拟≤0.22μV(典型值)(12dB SINAD)，数字≤0.3μV/BER5%；<br>8、发射功率≤25W；<br>9、含配套吸盘和天线。 |

标的名称：编织袋

| 序号 | 符号标识 | 技术要求名称 | 技术参数与性能指标                                                                                       |
|----|------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1  |      | 技术要求   | 1、聚丙烯全新料；<br>2、长宽:≥62cm*96cm ；<br>3、重量：80g（±2g）；<br>4、经纬密：100mm*100m =40根*40根；<br>5、装载质量：≥50KG。 |

采购包2：

标的名称：现场勘察无人机

| 序号 | 符号标识 | 技术要求名称 | 技术参数与性能指标 |
|----|------|--------|-----------|
|----|------|--------|-----------|

|   |  |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|---|--|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 |  | 技术要求 | <p>▲1、起飞重量（含电池、普通桨叶和microSD 卡、无配件）≤1850 g；（响应时提供产品彩页或承诺函，并加盖供应商公章）</p> <p>▲2、最大起飞重量：≥2000g；（响应时提供产品彩页或承诺函，并加盖供应商公章）</p> <p>▲3、尺寸（长×宽×高）：≤380×420×220mm；（响应时提供产品彩页或承诺函，并加盖供应商公章）</p> <p>▲4、对角线轴距：≤500 mm；（响应时提供产品彩页或承诺函，并加盖供应商公章）</p> <p>5、最大信号有效距离（无干扰、无遮挡）：≥25km；</p> <p>▲6、最长飞行时间≥54 分钟；（响应时提供产品彩页或承诺函，并加盖供应商公章）</p> <p>▲7、最大可抗风速≥12m/s；（响应时提供产品彩页或承诺函，并加盖供应商公章）</p> <p>8、全向感知系统，支持全向双目视觉避障系统，下方具备三维红外传感器，能够在探测到障碍物时在App上进行提醒，并自动减速刹车或绕行；</p> <p>9、防护等级：不低于IP55；</p> <p>10、GNSS定位悬停精度垂直：≤0.5 m，水平≤0.5 m；</p> <p>11、最大水平飞行速度：≥20m/s；</p> <p>▲12、最大起飞海拔高度：≥6500米；（响应时提供产品彩页或承诺函，并加盖供应商公章）</p> <p>13、RTK：RTK集成在无人机上；</p> <p>14、相机类型具有长焦可见光、中长焦可见光、广角可见光和红外热成像相机；</p> <p>▲15、广角相机CMOS≥1/1.3英寸；（响应时提供产品彩页或承诺函，并加盖供应商公章）</p> <p>16、广角相机像素具备广角相机，有效像素不低于4800万；</p> <p>▲17、中长焦相机像素像素数不低于4800万；（响应时提供产品彩页或承诺函，并加盖供应商公章）</p> <p>18、可见光相机变焦倍数不低于112倍；</p> <p>19、红外传感器分辨率≥640*512，超分模式≥1280*1024；</p> <p>▲20、红外热成像相机变焦倍数支持28倍数码变焦；（响应时提供产品彩页或承诺函，并加盖供应商公章）</p> <p>★21、配置含：飞行器*1，带屏遥控器*1，机身保险*1年，100万三者险*1。</p> |
|---|--|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

标的名称：多功能基站

| 序号 | 符号标识 | 技术要求名称 | 技术参数与性能指标                                                                                                  |
|----|------|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1  |      | 技术要求   | <p>1、中继站可中继无人机的最大距离：不小于20km；</p> <p>2、中继模式工作时间：不少于4小时；</p> <p>3、工作环境温度：-20~55℃；</p> <p>4、防护性能：不低于IP66。</p> |

标的名称：前指照明一体无人机

| 序号 | 符号标识 | 技术要求名称 | 技术参数与性能指标                                                                                                                                                                           |
|----|------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1  |      | 技术要求   | 1、系统总重量：≤3500g；<br>2、防护等级：≥IP4X；<br>3、天空端重量：≤249g；<br>4、天空端展开尺寸：273×273×61mm（±2mm）；<br>5、天空端照明额定功率：≤100W；<br>6、机臂灯最大亮度：16000lm；<br>7、地面手电照明最大功率：20W；<br>8、高度10米照明面积（以3lx为边界）1300m²。 |

标的名称：单兵记录仪

| 序号 | 符号标识 | 技术要求名称 | 技术参数与性能指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|----|------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1  |      | 技术要求   | 1、网络：4G/5G全网通；<br>2、CPU：不低于64位八核2.0GHz处理器；<br>3、内存：≥2+16GB；<br>4、Wifi：支持802.11a/ac/b/g/n 协议；<br>5、存储卡：支持Micro-SD卡(最大128G)；<br>6、续航：电池可更换，双块电池连续录像时间≥9h；<br>7、后摄：≥500万像素；<br>8、主摄：≥1300万像素，自动对焦；<br>9、显示屏：≤3.1英寸高清屏，分辨率：≥480*800；<br>10、夜光补偿 LED白光补偿、红外夜视，≥5米看清人脸面部表情，≥10米看清人体轮廓；<br>11、定位 内置GPS实时定位，可支持北斗定位，可同步卫星时间；<br>★12、支持ONVIF协议和GB28181协议等；<br>13、工作温度 负30℃至55℃；<br>14、防护等级 IP68。 |

标的名称：4G布控球

| 序号 | 符号标识 | 技术要求名称 | 技术参数与性能指标 |
|----|------|--------|-----------|
|----|------|--------|-----------|

|   |  |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|---|--|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 |  | 技术要求 | 1、支持2卡4G全网通捆绑传输；<br>2、内置WIFI模块，可使用手机、平板直接预览视频，手机平板也可以通过球机上网；<br>3、可通过客户端软件在视频图像中叠加日期、时间等信息；<br>4、红外照射距离可达80米，可以实现日夜监控；<br>5、一体化结构设计，内置4G天线,WIFI天线，GPS/BD天线，防护等级可达IP66；<br>6、摄像机成像器件：逐行扫描≥1/2.8"高性能CMOS传感器；<br>7、镜头像素：≥500M像素；<br>8、最低照度：彩色：0.05Lux，黑白：0.005Lux（F1.6）；<br>9、水平解析度:≥1000TVL；<br>10、镜头焦距：30X光学，16X数字变焦；<br>11、水平云台：360°连续旋转，150°/s；<br>12、垂直云台：-30°～90°旋转；<br>13、语音对讲：支持手咪对讲、蓝牙语音双向语音对讲、球机内置mic和大功率喇叭；<br>14、网络协议:支持TCP/IP,HTTP,DHCP,DNS,RTP/RTCP,RTSP,PPPOE；<br>15、显示LED屏:≤1.18英寸，支持状态信息显示；<br>16、电池工作时间：可持续工作8小时；<br>17、防护等级：≥IP66。 |
|---|--|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

标的名称：单兵DV

| 序号 | 符号标识 | 技术要求名称 | 技术参数与性能指标                                                                |
|----|------|--------|--------------------------------------------------------------------------|
| 1  |      | 技术要    | 1、不低于1000万像素，具有1920×1080高清动态图像录像功能；<br>2、传感器不小于1/3.1；不低于五轴防抖，屏幕尺寸不小于3英寸。 |

标的名称：视频会议终端

| 序号 | 符号标识 | 技术要求名称 | 技术参数与性能指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|----|------|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1  |      | 技术要求   | 1、分体式结构，会议速率支持64Kbps—8Mbps，支持IPV4和IPV6双协议栈；<br>2、视频画面经过本地采集、编码、网络传输、解码、显示输出后整体时延不超过130ms；<br>3、支持不少于3路高清视频输入与2路高清视频输出接口，至少具备2路HDMI输入和2路HDMI输出，至少具备1路4K高清信号远距离传输输入接口；<br>4、支持45%丢包时，语音清晰连续，视频（图像）清晰流畅，无卡顿、无马赛克；网络丢包率达到80%或以上时，声音清晰，可准确理解，不影响会议正常进行；<br>5、将数字水印嵌入到会议音频流中，不影响声音收听效果。支持反向提取泄露音频的数字水印，实现数据泄露溯源。 |

标的名称：流量卡

| 序号 | 符号标识 | 技术要求名称 | 技术参数与性能指标        |
|----|------|--------|------------------|
| 1  | ★    | 技术要求   | 1、提供200G/月的流量服务。 |

3.3.服务要求

3.3.1.服务内容要求

采购包1：

| 序号 | 符号标识 | 服务要求名称 | 服务要求内容 |
|----|------|--------|--------|
| 无  |      |        |        |

采购包2：

| 序号 | 符号标识 | 服务要求名称 | 服务要求内容 |
|----|------|--------|--------|
| 无  |      |        |        |

3.3.2.商务要求

采购包1：

| 序号 | 符号标识 | 商务要求名称 | 商务要求内容                                                                                                                                                                                                                    |
|----|------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | ★    | 交货时间   | 合同签订之日起30日内                                                                                                                                                                                                               |
| 2  | ★    | 交货地点   | 采购人指定地点                                                                                                                                                                                                                   |
| 3  | ★    | 支付方式   | 分期付款                                                                                                                                                                                                                      |
| 4  | ★    | 付款进度安排 | 1、合同签订后，款项支付前，供应商需提交付款申请，并提供增值税普通发票等相关资料进行款项支付。供应商出具的发票未经采购人财务部门审核通过的，采购人有权拒绝付款，并有权要求供应商承担因发票问题导致的所有损失和责任，达到付款条件起15日内，支付合同总金额的50.00%<br>2、供应商安装调试完毕并经采购人终验合格，供应商向采购人发出付款所需票据凭证资料，采购人在收到票据凭证资料后，达到付款条件起15日内，支付合同总金额的50.00% |

|   |   |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|---|---|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 5 | ★ | 验收、交付标准和方法   | <p>1.验收标准：按照政府采购相关法律法规以及《财政部关于进一步加强政府采购需求和履约验收管理的指导意见》(财库〔2016〕205号)的要求、采购文件的质量要求和技术指标、供应商的响应文件以及承诺、合同约定标准进行验收；采购人与成交供应商如对质量要求和技术指标的约定标准有相互抵触或异议的事项，由采购人在招标文件及投标文件中按质量要求和技术指标更高标准的原则确定该项的约定标准进行验收。</p> <p>2.验收方法：由采购人依法组织，供应商配合进行。</p> <p>3.验收时如发现所交付的货物有运行异常、损坏或其它不符合标准及本项目规定的情形，采购人应做出详尽的现场记录，或由采购人和供应商双方签署备忘录，现场记录或备忘录可用作补充、升级和更换货物部件的有效证据，由此产生的时间延误与有关费用由供应商承担，验收期限相应顺延。</p> <p>4.安装调试完成后10日内，采购人无故不进行验收工作并已使用的，视同已安装调试完成并验收合格。</p> <p>5.如货物经供应商三次维修仍不能达到合同约定的质量标准，采购人有权退货，并视作供应商不能交付货物而须支付违约赔偿金给采购人，采购人还可依法追究供应商的违约责任。</p> <p>6、其他未尽事宜应严格按照《财政部关于进一步加强政府采购需求和履约验收管理的指导意见》(财库〔2016〕205号)的要求进行。</p> |
| 6 | ★ | 质量保修范围和保修期   | <p>1.本项目质保期为货物验收合格正式运行之日起1年，质保期内供应商应提供技术服务(费用包含在本次报价中)，在质保期内，出现的质量问题能及时得到解决，并对货物质量实行“三包”服务。质保期后定期回访，终身技术免费咨询服务。</p> <p>2. 质保期内若发生质量问题由供应商更换或维修，产生的费用及所有服务由供应商承担；如货物经供应商 3次维修仍不能达到合同约定的质量标准或发生重大质量问题，采购人有权要求无条件更换全新货物或退货并追究违约责任。质保期外的更换或维修问题，供应商按成本收取费用。</p> <p>3.维修及技术咨询应答时间：供应商接到采购人故障通知后2小时内响应，24小时内到达现场维修，如维修不涉及零部件更换，应在24小时内修复完毕；如涉及零部件更换，应在72小时内修复完毕。供应商在设备维修期间提供备用设备供采购人使用，若供应商未在规定时间内修复设备而给采购人造成经济损失，由供应商承担全部责任。</p> <p>4. 质保期满前一个月，供应商负责一次全面的检查、维护，如发现潜在问题，应负责排除。</p>                                                                                                                          |
| 7 | ★ | 违约责任与解决争议的方法 | <p>1、采购人与供应商双方必须遵守本合同并执行项目中的各项规定，保证本合同的正常履行。</p> <p>2、如因供应商的工作人员在履行职务过程中的疏忽、失职、过错等故意或者过失原因给采购方造成损失或侵害，包括但不限于采购方本身的财产损失、由此而导致的甲方对任何第三方的法律责任等，供应商对此均应承担全部的赔偿责任。</p> <p>3、不可抗力事件处理①.在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合作，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。②.不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。③.不可抗力事件延续120天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。</p> <p>4、解决合作纠纷的方式①.在执行本项目合同中发生的或与本合同有关的争端，双方应通过友好协商解决，经协商不能达成协议时，应提交采购人所在地人民法院管辖。②.合同执行中涉及采购资金和采购内容修改或补充的，须经政府采购监管部门审批，并签书面补充协议报政府采购监督管理部门备案，方可作为主合同不可分割的一部分。</p>                                                                                                                     |

|   |   |         |                                                                                                      |
|---|---|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 8 | ★ | 包装方式及运输 | 涉及的商品包装和快递包装，均应符合《商品包装政府采购需求标准（试行）》《快递包装政府采购需求标准（试行）》的要求，包装应适应于远距离运输、防潮、防震、防锈和防野蛮装卸，以确保货物安全无损运抵指定地点。 |
|---|---|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|

采购包2:

| 序号 | 符号标识 | 商务要求名称     | 商务要求内容                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|----|------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | ★    | 交货时间       | 合同签订之日起30日内                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 2  | ★    | 交货地点       | 采购人指定地点                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 3  | ★    | 支付方式       | 分期付款                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 4  | ★    | 付款进度安排     | <p>1、合同签订后，款项支付前，供应商需提交付款申请，并提供增值税普通发票等相关资料进行款项支付。供应商出具的发票未经采购人财务部门审核通过的，采购人有权拒绝付款，并有权要求供应商承担因发票问题导致的所有损失和责任，达到付款条件起15日内，支付合同总金额的50.00%</p> <p>2、供应商安装调试完毕并经采购人终验合格，供应商向采购人发出付款所需票据凭证资料，采购人在收到票据凭证资料后，达到付款条件起15日内，支付合同总金额的50.00%</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 5  | ★    | 验收、交付标准和方法 | <p>1.验收标准：按照政府采购相关法律法规以及《财政部关于进一步加强政府采购需求和履约验收管理的指导意见》(财库〔2016〕205号)的要求、采购文件的质量要求和技术指标、供应商的响应文件以及承诺、合同约定标准进行验收；采购人与成交供应商如对质量要求和技术指标的约定标准有相互抵触或异议的事项，由采购人在招标文件及投标文件中按质量要求和技术指标更高标准的原则确定该项目的约定标准进行验收。</p> <p>2.验收方法：由采购人依法组织，供应商配合进行。</p> <p>3.验收时如发现所交付的货物有运行异常、损坏或其它不符合标准及本项目规定的情形，采购人应做出详尽的现场记录，或由采购人和供应商双方签署备忘录，现场记录或备忘录可用作补充、升级和更换货物部件的有效证据，由此产生的时间延误与有关费用由供应商承担，验收期限相应顺延。</p> <p>4.安装调试完成后10日内，采购人无故不进行验收工作并已使用的，视同已安装调试完成并验收合格。</p> <p>5.如货物经供应商三次维修仍不能达到合同约定的质量标准，采购人有权退货，并视作供应商不能交付货物而须支付违约赔偿金给采购人，采购人还可依法追究供应商的违约责任。</p> <p>6、其他未尽事宜应严格按照《财政部关于进一步加强政府采购需求和履约验收管理的指导意见》(财库〔2016〕205号)的要求进行。</p> |



|   |   |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|---|---|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 6 | ★ | 质量保修范围和保修期   | 1.本项目质保期为货物验收合格正式运行之日起1年，质保期内供应商应提供技术服务(费用包含在本次报价中)，在质保期内，出现的质量问题能及时得到解决，并对货物质量实行“三包”服务。质保期后定期回访，终身技术免费咨询服务。2.质保期内若发生质量问题由供应商更换或维修，产生的费用及所有服务由供应商承担；如货物经供应商3次维修仍不能达到合同约定的质量标准或发生重大质量问题，采购人有权要求无条件更换全新货物或退货并追究违约责任。质保期外的更换或维修问题，供应商按成本收取费用。3.维修及技术咨询应答时间：供应商接到采购人故障通知后2小时内响应，24小时内到达现场维修，如维修不涉及零部件更换，应在24小时内修复完毕；如涉及零部件更换，应在72小时内修复完毕。供应商在设备维修期间提供备用设备供采购人使用，若供应商未在规定时间内修复设备而给采购人造成经济损失，由供应商承担全部责任。4.质保期满前一个月，供应商负责一次全面的检查、维护，如发现潜在问题，应负责排除。         |
| 7 | ★ | 违约责任与解决争议的方法 | 1、采购人与供应商双方必须遵守本合同并执行项目中的各项规定，保证本合同的正常履行。2、如因供应商的工作人员在履行职务过程中的疏忽、失职、过错等故意或者过失原因给采购方造成损失或侵害，包括但不限于采购方本身的财产损失、由此而导致的甲方对任何第三方的法律责任等，供应商对此均应承担全部的赔偿责任。3、不可抗力事件处理①.在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合作，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。②.不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。③.不可抗力事件延续120天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。4、解决合作纠纷的方式①.在执行本项目合同中发生的或与本合同有关的争端，双方应通过友好协商解决，经协商不能达成协议时，应提交采购人所在地人民法院管辖。②.合同执行中涉及采购资金和采购内容修改或补充的，须经政府采购监管部门审批，并签书面补充协议报政府采购监督管理部门备案，方可作为主合同不可分割的一部分。 |
| 8 | ★ | 包装方式及运输      | 涉及的商品包装和快递包装，均应符合《商品包装政府采购需求标准（试行）》《快递包装政府采购需求标准（试行）》的要求，包装应适应于远距离运输、防潮、防震、防锈和防野蛮装卸，以确保货物安全无损运抵指定地点。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

### 3.4.其他要求

#### 采购包1：

1、供应商提供的项目实施方案内容包含但不限于：（1）项目实施进度方案；（2）货源组织及包装运输；（3）安装调试方案；（4）质量保障措施。（仅作为评分因素，供应商未完全满足仅按要求进行扣分，不影响其响应文件的有效性）2、供应商提供的售后服务方案内容包含但不限于：（1）售后服务内容及流程；（2）售后服务人员及职责划分；（3）质保期内外的维修计划及备品备件预案；（4）人员培训方案。（仅作为评分因素，供应商未完全满足仅按要求进行扣分，不影响其响应文件的有效性）3、其它未尽事宜双方合同中约定。4、本项目如涉及到的国家标准、行业标准、企业资质、产品认证等描述与国家最新要求不一致时以最新要求为准。★5、国家强制认证要求：供应商应保证项目实施所采用的产品若涉及国家强制认证的或前置许可、认证的，符合国家强制认证或前置许可、认证的相关规定。

#### 采购包2：

1、供应商提供的实施方案内容包含但不限于：（1）实施部署方案；（2）实施团队职责及分工；（3）质量保障措施；（4）项目验收方案。（仅作为评分因素，供应商未完全满足仅按要求进行扣分，不影响其响应文件的有效性）2、供应商提供的售后方案、应急方案内容包含但不限于：（1）项目售后内容；（2）售后人员架构；（3）售后响应时间；（4）运

维工作计划。（5）应急组织架构；（6）应急管理措施；（7）应急处理流程；（8）应急事件预案。（仅作为评分因素，供应商未完全满足仅按要求进行扣分，不影响其响应文件的有效性）3、综合实力：（1）拟派项目经理具有信息系统项目管理师证书；（2）拟派技术负责人具有民用无人驾驶航空器操控员执照；（3）拟派项目团队（不含项目经理和技术负责人）：①具有信息系统管理工程师证书；②具有网络工程师证书。（以上内容仅作为评分因素，供应商未完全满足仅按要求进行扣分，不影响其响应文件的有效性）4、其它未尽事宜双方合同中约定。5、本项目如涉及到的国家标准、行业标准、企业资质、产品认证等描述与国家最新要求不一致时以最新要求为准。★6、国家强制认证要求：供应商应保证项目实施所采用的产品若涉及国家强制认证的或前置许可、认证的，符合国家强制认证或前置许可、认证的相关规定。