

# 객체지향프로그래밍

[보충자료] Coding Conventions

# Coding Conventions (1)

---

## ■ 작명(Naming)

- 이름만으로 역할을 유추할 수 있을 정도로 의미 있는 이름 짓기
  - 클래스 이름 (class, struct) : 첫 글자 대문자, 단어 구분 시 대문자
    - ✓ Class VideoStreamManager, struct BufferInfo
  - 함수 이름 : 첫 단어 첫 글자 소문자, 이후 단어는 첫글자 대문자, 동사로 시작하는 것이 일반적임.
    - ✓ addBuffer(), initializeStream()
  - 변수 이름 : 단어는 소문자, 단어 사이에 밑줄 삽입
    - ✓ Int buffer\_size; std::string input\_path;

## ■ 연산자 사용

- 연산자 앞 뒤에 공백 추가하기  
예) num = minor + major;

## ■ 들여쓰기(indentation)

- 코드를 읽기 쉽게 각 줄에서 일정한 간격을 띄워서 작성  
예) 탭 1번 혹은 공백 4번
- 코드의 새로운 레벨로 중첩될 때 사용  
예) 중괄호( '{' )가 시작될 때 : 함수 본문 시작, if/for/while 문장 시작 등

## ■ 띄워쓰기

- 논리적으로 하나로 묶을 수 있는 부분이 끝나면 한 줄 띄우기

```
#include <stdio.h>
```

```
// 띄워쓰기
```

```
int main (void)
```

```
{
```

```
    int num;
```

```
// 띄워쓰기
```

```
    printf("정수 :");
```

```
    scanf("%d", &num);
```

```
// 띄워쓰기
```

```
    printf("정수 * 정수 = %d\n", num* num);
```

```
    printf("정수++ * --정수 = %d\n", num++* --num);
```

```
// 띄워쓰기
```

```
    return 0;
```

```
}
```

# Coding Conventions (2)

---

## ■ 주석(Comment) 처리

### (1) 함수에 대한 주석

```
/*  
함수 이름 : add_two_integers  
기능 : 인자로 전달된 두 정수를 더한 후 반환한다.  
인자 : int operand1 -> 첫 번째 정수  
       int operand2 -> 두 번째 정수  
반환값 : 두 정수의 합  
작성 날짜 : 2026/03/13  
*/  
int add_two_integers(int operand1, int operand2)  
{  
    .....  
}
```

### (2) 블록에 대한 주석

```
/*  
키보드로부터 두 정수를 입력받아서 더한 후 totalValue 변수에 저장한다.  
*/  
scanf("%d %d", &input1, &input2);  
totalValue = input1 + input2;
```

### (3) 문장에 대한 주석

```
printf("총 합 : %d\n", totalValue); // 총합을 화면에 출력한다.
```

## Coding Conventions (3)

```
#include <stdio.h>

int main(void)
{
    int count = 0;
    printf("Input # of iterations : ");
    scanf("%d", &count);
    while(count < 5)
    {
        printf("Hello world! %d \n", count);
        count++;
    }
    return 0;
}
```

```
#include <stdio.h>

int main(void)
{
    int count = 0;
    printf("Input # of iterations : ");
    scanf("%d", &count);
    while(count < 5)
    {
        printf("Hello world! %d \n", count);
        count++;
    }
    return 0;
}
```

```
#include <stdio.h>

int main(void)
{
    int count = 0;

    printf("Input # of iterations : ");
    scanf("%d", &count);

    while(count < 5)
    {
        printf("Hello world! %d \n", count);
        count++;
    }

    return 0;
}
```