

今日课题：Pytest自动化测试框架从入门到大成实战训练营(2)

金牌讲师：码尚教育-百里老师

直播时间：20：00 - 22：00

1.Pytest之Fixtrue固件Scope和autosuer参数详解

2.Pytest之Fixtrue固件Params数据驱动参数详解

3.Pytest之Fixtrue固件ids和name别名参数详解

4.Fixtrue结合conftest.py文件实现全局前置应用

5.Pytest框架之断言应用详解

6.Pytest结合allure-pytest插件生成allure测试报告

一、使用fixtrue实现部分前后置

@pytest.fixture(scope=None,autouse=False,params=None,ids=None ,name=None)

1.scope：作用域

function:在函数之前和之后执行

1.手动调用的方式是在测试用例的参数里面加入fixture的名称。

2.如果说fixtrue有通过return或yield返回值的话，那么可以把这个值传递到测试用例当中。值是通过固件的名字传递的。

class：在类之前和之后执行

1.手动调用的方式是在类的上面加上

@pytest.mark.usefixtures("exe_database_sql")装饰器调用。

package/session：在整个项目会话之前和之后执行。

1.一般会结合conftest.py文件来实现。

2.autouse：自动执行。默认是False.

```
1 @pytest.fixture(scope="function", autouse=True)
2 def exe_database_sql():
3     print("执行SQL查询")
4     yield
5     print("关闭数据库连接")
```

如果希望在另外一个py文件中调用需要结合contest.py文件使用。

3.params : 实现参数化

1.如何把值传到Fixtrue是通过在fixtrue函数的参数里面加入request来接收参数。然后通过request.param来取值。(这里的param没有s)

```
1 @pytest.fixture(scope="function", autouse=False, params=read_yaml())
2 def exe_database_sql(request):
3     print("执行SQL查询")
4     yield request.param
5     print("关闭数据库连接")
```

4.ids : 不能单独使用，必须和params一起使用，作用是对参数起别名。

```
1 @pytest.fixture(scope="function", autouse=False, params=read_yaml(), ids=
  ['c', 'z', 'cai'])
2 def exe_database_sql(request):
3     print("执行SQL查询")
4     yield request.param
5     print("关闭数据库连接")
```

5.name : 作用是给fixtrue起别名

特别注意：一旦使用了别名，那么fixtrue的名称就不能再用了，只能用别名。

二、fixtrue结合conftest.py文件使用

1.conftest.py它是专门用于存放fixtrue的配置文件。名称是固定的。不能变。

2.在conftest.py文件里面所有的方法在调用时都不需要导包。

3.conftest.py文件可以有多个，并且多个conftest.py文件里面的多个fixtrue可以被一个用例调用。

三、setup,teardown,setup_class,teardown_class,fixture , conftest优先级

会话：fixture的session级别的优先级最高。

类：fixture的class级别的优先级最高。

类：setup_class

函数：fixture的function级别的优先级最高。

函数：setup

四、总结：pytest执行过程。

- 1.查询当前目录下的conftest.py文件。
- 2.查询当前目录下的pytest.ini文件。找到测试用例的位置。
- 3.查询用例目录下的conftest.py文件。
- 4.查询测试用例的py文件中是否有setup,teardown,setup_class,teardown_class.
- 5.再根据pytest.ini文件的测试用例的规则去查找用例并执行。

五、pytest的断言

就是使用python自己的断言。assert

```
1 assert flag is True
2 assert 1==1
3 assert 'a' in 'abc'
```

六、pytest结合allure-pytest插件生成美观的报告

- 1.安装allure-pytest插件。

- 2.下载allure，下载之后解压，解压之后还要配置环境变量（把allure目录下的bin目录配置到系统变量的path路径：E:\allure-2.13.7\bin;）：下载地址：

<https://github.com/allure-framework/allure2/releases>

验证allure是否安装成功：allure --version

- a.现在dos窗口验证

```
C:\Users\Administrator>allure --version
2.13.7
```

- b.在pycharm里面验证（如果这里失败了，那么需要重启pycharm）

```
(venv) E:\workspace\pythonwork\publicdemo>allure --version
2.13.7
```

- 3.生成allure报告

- a.生成临时的json报告，在pytest.ini文件里面加入以下内容：

```
1 addopts = -vs --alluredir=./temps --clean-alluredir
```

--alluredir=./temps 生成临时报告

--clean-alluredir 清空临时报告

- b.生成正式的allure报告

```
1 if __name__ == '__main__':
```

```
2  pytest.main()
3  time.sleep(3)
4  os.system("allure generate ./temps -o ./reports --clean")
```

c.定制化

七、最后一个

作业：五星好评

网页：

1.百度搜索：腾讯课堂，

2.登录，

3.课程表：评论

客户端：

课程表，码尚教育，评论。