

Tree

Jin Hyun Kim
Fall, 2019

Referenes

In this Topic

리스트의 단점

- 파이썬 리스트나 연결리스트: 데이터를 일렬로 저장하기 때문에 탐색 연산이 순차적으로 수행되는 단점
- 배열은 미리 정렬해 놓으면 이진탐색을 통해 효율적인 탐색이 가능하지만, 삽입이나 삭제 후에도 정렬 상태를 유지해야 하므로 삽입이나 삭제하는데 $O(N)$ 시간 소요

트리


- 조직이나 기관의 계층구조
- 컴퓨터 운영체제의 파일 시스템
- 자바 클래스 계층구조 등
- 트리는 일반적인 트리과 이진트리(Binary Tree)로 구분
- 다양한 탐색트리(Search Tree), 힙(Heap) 자료구조, 컴파일러의 수식을 위한 구문트리(Syntax Tree) 등의 기본이 되는 자료구조로서 광범위하게 응용

트리

- 일반적인 트리(General Tree)는 실제 트리를 거꾸로 세워 놓은 형태의 자료구조
- HTML과 XML 의 문서 트리, 자바 클래스 계층구조, 운영체제의 파일시스템, 탐색트리, 이항(Binomial)힙, 피보나치(Fibonacci)힙에서 사용


트리

- 일반적인 트리의 정의
 - 트리는 empty이거나, empty가 아니면 루트노드 R과 트리의 집합으로 구성되는데 각 트리의 루트노드는 R의 자식노드이다. 단, 트리의 집합은 공집합일 수도 있다




용어

- 루트(Root) – 트리의 최상위에 있는 노드
- 자식(Child) – 노드 하위에 연결된 노드
- 차수(Degree) – 자식노드 수
- 부모(Parent) – 노드의 상위에 연결된 노드
- 이파리(Leaf) – 자식이 없는 노드
- 형제(Sibling) – 동일한 부모를 가지는 노드
- 조상(Anccestor) – 루트까지의 경로상에 있는 모든 노드들의 집합
- 후손(Descendant) – 노드 아래로 매달린 모든 노드들의 집합
- 서브트리(Subtree) – 노드 자신과 후손노드로 구성된 트리




용어

- 레벨(Level) – 루트는 레벨 1, 아래 층으로 내려가며 레벨이 1씩 증가
- 키(Key) – 탐색에 사용되는 노드에 저장된 정보
- 레벨은 깊이(Depth)와 동일
- 높이(Height) – 트리의 최대 레벨



용어

- A: 트리의 루트
- B, C, D: 각각 A의 자식
- A의 차수: 3
- B, C, D의 부모: A
- K, L, F, M, N, I, O, P: 이파리들
- E, F, G의 부모가 B로 모두 같으므로 이들은 서로 형제
- {B, C, D}, {H, I}, {K, L}, {O, P}도 각각 서로 형제들
- C의 자손: {H, I, N}
- C를 루트로 하는 서브트리는 C와 C의 자손들로 구성된 트리
- P의 조상: {J, D, A}
- 트리 높이: 4




용어


- 이파리: 단말(Terminal)노드 또는 외부(External)노드
- 내부(Internal)노드 또는 비 단말(Non-Terminal)노드: 이파리가 아닌 노드

특성


- 일반적인 트리를 메모리에 저장하려면 각 노드에 키와 자식 수만큼의 레퍼런스 저장 필요
 - 노드의 최대 차수가 k라면, k개의 레퍼런스 필드를 다음과 같이 선언해야



- N개의 노드가 있는 최대 차수가 k인 트리
 - None 레퍼런스 수 (자식으로 연결이 없는 연결의 수) = $Nk - (N-1) = N(k-1) + 1$
 - Nk = 총 레퍼런스의 수
 - $(N-1)$ = 트리에서 부모-자식을 연결하는 레퍼런스 수



**$k = 2, N=4,$
Non-Reference # = $4 \times 2 - (4-1)$**



$k = 3, N=16$




왼쪽자식-오른쪽형제 (Left Child-Right Sibling, LCRS) 표현

- 노드의 왼쪽 자식과 왼쪽 자식의 오른쪽 형제를 가리키는 2개의 레퍼런스만을 사용





다중노드를 LCRS로

트리를 왼쪽자식-
오른쪽형제 표현
으로 변환



트리를 45° 시
계 방향으로 회
전



이진트리 (Binary Tree)


- 이진트리(Binary Tree): 각 노드의 자식 수가 2 이하인 트리
- 컴퓨터 분야에서 널리 활용되는 기본적인 자료구조
- 이진트리가 데이터의 구조적인 관계를 잘 반영하고, 효율적인 삽입과 탐색을 가능하게 하며, 이진트리의 서브트리를 다른 이진트리의 서브트리와 교환하는 것이 쉽기 때문

이진트리 (Binary Tree)


[정의] 이진트리는 empty이거나, empty가 아니면, 루트노드와 2개의 이진트리인 왼쪽 서브트리와 오른쪽 서브트리로 구성된다.




(a)



(b)



(c)



(d)

(a) empty 트리


(b) 루트만 있는 이진트리

(c) 루트의 오른쪽 서브트리가 없는(empty) 이진트리

(d) 루트의 왼쪽 서브트리가 없는 이진트리


이진트리 (Binary Tree)

- 포화이진트리(Full Binary Tree): 각 내부노드가 2개의 자식노드를 가지는 트리




이진트리 (Binary Tree)

- 완전이진트리(Complete Binary Tree): 마지막 레벨을 제외한 각 레벨이 노드들로 꽉 차있고, 마지막 레벨에는 노드들이 왼쪽부터 빠짐없이 채워진 트리



완전이진트리




불완전이진트리


- [정리] 포화이진트리는 완전이진트리이다.**

속성

- 레벨 k 에 있는 최대 노드 수 = 2^{k-1} , $k = 1, 2, 3, \dots$
- 높이가 h 인 포화이진트리에 있는 노드 수 = $2^h - 1$
- N 개의 노드를 가진 완전이진트리의 높이 = $\lceil \log_2(N + 1) \rceil$



구현 (리스트, 배열)




a

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	

- 리스트에 저장하면 노드의 부모와 자식노드가 리스트의 어디에 저장되어 있는지를 다음과 같은 규칙을 통해 쉽게 알 수 있다.
- 단, 트리에 N개의 노드가 있다고 가정

구현 (리스트, 배열)







a




0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	

- $a[i]$ 의 부모는 $a[i//2]$ 에 있다. 단, $i > 1$ 이다. e.g.) E의 부모는 $a[5//2] = a[2]$
- $a[i]$ 의 왼쪽자식은 $a[2i]$ 에 있다. 단, $2i \leq N$ 이다. e.g.) E의 왼쪽 자식은 $a[2 \times 5] = a[10]$
- $a[i]$ 의 오른쪽자식은 $a[2i+1]$ 에 있다. 단, $2i + 1 \leq N$ 이다. e.g.) E의 오른쪽 자식은 $a[2 \times 5 + 1] = a[11]$

편향 이진트리 구현 (리스트, 배열)



구현 (연결리스트)



트리

```
01 class BinaryTree:
02     class Node:
03         def __init__(self, item, left=None, right=None):
04             self.item = item
05             self.left = left
06             self.right = right
07
08     def __init__(self): # 트리 생성자
09         self.root = None
10
```

노드 생성자
항목과 왼쪽, 오른쪽 자식노드 레퍼런스

트리의 루트

트리


```
01 from binarytree import BinaryTree, Node
02 if __name__ == '__main__':
03     t = BinaryTree()
04     n1 = Node(100)
05     n2 = Node(200)
06     n3 = Node(300)
07     n4 = Node(400)
08     n5 = Node(500)
09     n6 = Node(600)
10     n7 = Node(700)
11     n8 = Node(800)
```

이진트리 객체 생성

8개의 노드 생성

```
12     n1.left = n2
13     n1.right = n3
14     n2.left = n4
15     n2.right = n5
16     n3.left = n6
17     n3.right = n7
18     n4.left = n8
19     t.root = n1
```


트리 만들기



트리 연산: 높이 계산


```
46 def height(self, root): # 트리 높이 계산
47     if root == None:
48         return 0
49     return max(self.height(root.left), self.height(root.right))+1
```

두 자식노드의 높이 중 큰 높이 + 1



트리연산: 순회


- 전위순회(Preorder Traversal)
- 중위순회(Inorder Traversal)
- 후위순회(Postorder Traversal)
- 레벨순회(Levelorder Traversal)



전위, 중위, 후위순회는 모두 루트노드로부터 동일한 순서로 이진트리의 노드들을 지나가는데, 특정 노드에 도착하자마자 그 노드를 방문하는지, 일단 지나치고 나중에 방문하는지에 따라 구분됨

전위순회 (NLR)



- 전위순회는 노드 n에 도착했을 때 n을 먼저 방문
- 그 다음에 n의 왼쪽 자식노드로 순회를 계속
- n의 왼쪽 서브트리의 모든 노드들을 방문한 후에는 n의 오른쪽 서브트리의 모든 후손 노드들을 방문
- 전위순회의 방문 규칙



```
def preorder(self, n): # 전위순회
    if n != None:
        print(str(n.item), ' ', end='')
        if n.left:
            self.preorder(n.left)
        if n.right:
            self.preorder(n.right)
```

- 전위순회 순서를 NLR 으로 표현
- 여기서 N은 노드(Node)를 방문한다는 뜻이고, V는 Visit(방문)을 의미
- L은 왼쪽, R은 오른쪽 서브트리로 순회를 진행한다는 뜻

전위순회




트리 연산: 전위순회

```
11 def preorder(self, n): # 전위순회
12     if n != None:
13         print(str(n.item), ' ', end='')
14         if n.left:
15             self.preorder(n.left)
16         if n.right:
17             self.preorder(n.right)
```


맨 먼저 노드 방문

왼쪽 서브트리 방문 후
오른쪽 서브트리 방문





전위순회: 100 200 400 800 500 300 600 700

중위순회 (LNR)




```
def inorder(self, n): # 중위순회
    if n != None:
        if n.left:
            self.inorder(n.left)
        print(str(n.item), ' ', end='')
        if n.right:
            self.inorder(n.right)
```



트리 연산: 중위순회


```
19 def inorder(self, n): # 중위순회
20     if n != None:
21         if n.left:
22             self.inorder(n.left)
23         print(str(n.item), ' ', end='')
24         if n.right:
25             self.inorder(n.right)
```

왼쪽 서브트리 방문 후
노드 방문





중위순회: 800 400 200 500 100 600 300 700

중위순회




```
def postorder(self, n): # 후위순회
    if n != None:
        if n.left:
            self.postorder(n.left)
        if n.right:
            self.postorder(n.right)
        print(str(n.item), ' ', end='')
```



트리 연산: 후위순회


```
27 def postorder(self, n): # 후위순회
28     if n != None:
29         if n.left:
30             self.postorder(n.left)
31         if n.right:
32             self.postorder(n.right)
33         print(str(n.item), ' ', end='')
34
```

왼쪽과 오른쪽 서브트리
모두 방문 후 노드 방문



후위순회: 800 400 500 200 600 700 300 100

트리연산: 레벨순회



트리 연산: 레벨순회


```
35 def levelorder(self, root): # 레벨순회
36     q = []
37     q.append(root)
38     while len(q) != 0:
39         t = q.pop(0)
40         print(str(t.item), ' ', end='')
41         if t.left != None:
42             q.append(t.left)
43         if t.right != None:
44             q.append(t.right)
```

리스트로 큐 자료구조 구현

큐에서 첫 항목 삭제

삭제된 노드 방문

왼쪽자식, 오른쪽자식
큐에 삽입




레벨순회: 100 200 300 400 500 600 700 800

트리연산: 총 노드수

- 트리의 노드 수를 계산하는 것은 트리의 아래에서 위로 각 자식의 후손노드 수를 합하며 올라가는 과정을 통해 수행되며, 최종적으로 루트노드에서 총 합을 구함
- 트리의 높이도 아래에서 위로 두 자식을 각각 루트노드로 하는 서브 트리의 높이를 비교하여 보다 큰 높이에 1을 더하는 것으로 자신의 높이를 계산하며, 최종적으로 루트노드의 높이가 트리의 높이가 됨
- 2개의 이진트리를 비교하는 것은 다른 부분을 발견하는 즉시 비교 연산을 멈추기 위해 전위순회 방법을 사용aa

총 노드수 계산

- **트리의 노드 수** = **1** +
(루트노드의 왼쪽 서브트리에 있는 노드 수) +
(루트노드의 오른쪽 서브트리에 있는 노드 수)
- 1은 루트노드 자신을 계산에 반영하는 것



```
def size(self, root): # 트리 노드 수 계산
    if root is None:
        return 0
    else:
        return 1 + self.size(root.left) + self.size(root.right)
```

수행시간

- 앞서 설명된 각 연산은 트리의 각 노드를 한 번씩만 방문하므로 $O(N)$ 시간이 소요

기타 이진트리 연산


- 이진트리의 높이 계산
- `isEqual()`: 2개의 이진트리에 대한 동일성 검사

이진트리의 높이

- 트리의 높이

$= 1 + \max$ (루트의 왼쪽 서브트리의 높이, 루트의 오른쪽 서브트리의 높이)

- 1은 루트노드 자신을 계산에 반영
- 왼쪽과 오른쪽 서브트리의 높이는 같은 재귀적 방식으로 계산



이진트리의 높이

- 트리의 높이

= 1 + max (루트의 왼쪽 서브트리의 높이, 루트의 오른쪽 서브트리의 높이)

- 1은 루트노드 자신을 계산에 반영
- 왼쪽과 오른쪽 서브트리의 높이는 같은 재귀적 방식으로 계산

```
def height(self, root): # 트리 높이 계산
    if root == None:
        return 0
    return max(self.height(root.left), self.height(root.right))+1
```

Exercise

- 두 이진 트리가 주어지면, 두 트리가 동일한 트리인지 그 결과를 도출하라.
- [핵심 아이디어] 전위순회 과정에서 다른 점이 발견되는 순간 False를 리턴
 - is_equal(): 비교하려는 두 트리의 루트노드들을 인자로 전달하여 호출
 - 노드 n과 m 둘 중에 하나가 None인 경우
 - 만일 둘 다 None이면 True를 리턴하고
 - 한 쪽만 None이면 트리가 다른 것이므로 False를 리턴

꺼매진 이진트리 (Threaded Binary Tree)


- 이진트리의 기본 연산들은 레벨순회를 제외하고 모두 스택 자료구조를 사용: 메소드의 재귀호출은 시스템 스택을 사용하므로 스택 자료구조를 사용한 것으로 간주
 - 스택에 사용되는 메모리 공간의 크기는 트리의 높이에 비례
 - 스택 없이 이진트리의 연산을 구현하는 2 가지 방법

[1] Node 객체에 부모를 가리키는 레퍼런스를 추가로 선언하여 순회에 사용하는 방법

[2] 노드의 None 레퍼런스들을 활용하는 것 (스레드 이진트리 (Threaded Binary Tree))

꺾매진 이진트리 (Threaded Binary Tree)

- [정의] 꺾매진 (쓰레드) 이진트리는 각 노드의 오른쪽 non-레퍼런스를 다음 방문할 노들로 참조하게 하고, 각 노드의 왼쪽 non-레퍼런스를 직전 방문한 노드를 참조하게 한 이진트리이다.




이진트리의 특성

- N개의 노드가 있는 이진트리의 **None** 레퍼런스 필드 수 = $(N+1)$
- 왜냐하면 각 노드마다 2개의 레퍼런스(left와 right)가 있으므로 총 $2N$ 개의 레퍼런스가 존재하고, 이 중에서 부모 자식을 연결하는 레퍼런스는 $N-1$ 개이기 때문
- 부모 자식을 연결하는 레퍼런스가 $N-1$ 개인 이유는 루트노드를 제외한 각 노드가 1개의 부모를 갖기 때문
- 따라서 $(N+1)$ 개의 None 레퍼런스 필드의 남은 정보를 이용하여 스택을 대신할 수 있는 정보를 활용하게 함.

꺾매진 이진트리 (Threaded Binary Tree)

- 중위기반 꺾매진 이진트리



꺾매진 이진트리 (Threaded Binary Tree)

- 스레드 이진트리는 대부분의 경우 중위순회에 기반하여 구현되나, 전위순회이나 후위순회에 기반하여 스레드 트리를 구현할 수도 있음
- 스레드 이진트리는 스택을 사용하는 순회보다 빠르고 메모리 공간도 적게 차지한다는 장점을 갖지만 데이터의 삽입과 삭제가 잦은 경우 그 구현이 비교적 복잡한 편이므로 좋은 성능을 보여주지 못한다는 문제점
- Node 객체에 2개의 boolean 필드를 사용하여 레퍼런스가 스레드 (다음 방문할 노드를 가리키는)로 사용되는 것인지 아니면 left나 right가 트리의 부모 자식 사이의 레퍼런스인지를 각각 True 와 False로 표시해주어야 함