

A Feasibility Framework for Temporal and Conditional Consistency Checking of Sequential Chain-of-Causation Annotations

연속 인과관계(CoC) 주석의 시간·조건 일관성 검사 프레임워크: 적용 가능성과 근거 추적

Abstract: Sequential Chain-of-Causation (CoC) annotations may omit release evidence or justify an action that conflicts with an earlier obligation. We link obligations to condition-specific evidence and use UPPAAL to distinguish confirmed conflicts from insufficient evidence and record the first issue event, obligation, and reason. This study evaluates feasibility and traceability under authored symbolic inputs. The natural-data inventory contains 309 adjacent pairs from 90 scenes; four reviewers assessed a selected subset of 27 scene groups, with textual-consistency Fleiss' kappa 0.027301 and no recorded consensus rationale. In 144 authored scenarios (72 contradictions, 36 consistent cases, and 36 insufficient-evidence cases), the frozen legacy structured path matched 96 decisions and a simple finite-state comparator matched all 144. The automatic text path returned UNKNOWN for every case. After analyzing 48 legacy mismatches, a separate condition-indexed UPPAAL model matched 144/144 decisions, 72/72 first violation events, and 108/108 issue locations, obligations, and reasons on the same cases. This is a post-development same-case retest, not independent validation. Python-UPPAAL agreement checks implementation consistency; neither natural-error accuracy, automated semantic extraction, accuracy superiority of UPPAAL, nor vehicle safety is established.

Key Words: Chain-of-Causation, Temporal consistency, Condition-linked obligations, Model checking, Feasibility, Evidence traceability

1 서론

비전-언어 주행 모델은 장면을 해석하고 행동 이유를 언어로 설명한다 [1, 2]. Chain-of-Causation(CoC)은 이런 행동 이유를 인과관계로 연결한 주석이다. 하지만 이 방식은 같은 장면의 CoC들이 개별적으로는 자연스러워도 시간순으로 함께 읽으면 양립하지 않을 수 있다는 문제점이 있다. 생성·작성 과정에서 조건이 누락되거나, 앞서 제시한 요구와 양립하지 않는 행동이 기록될 수 있기 때문이다. 이러한 불일치 때문에 학습 자료의 행동 요구가 모호해지고, 같은 자료를 다시 검사했을 때 일관된 결과를 얻기 어렵다.

다음은 연구 동기를 설명하는 가상 예시이며 자연 자료에서 발견한 오류가 아니다. 앞선 CoC가 “보행자가 통과할 때까지 정지한다”고 하고, 후속 CoC가 “신호가 녹색으로 바뀌었으므로 출발한다”고 했다고 하자. 녹색 신호는 출발의 새로운 근거이지만 보행자가 통과했다는 증거는 아니다. 보행자가 여전히 횡단 중임이 확인되면 출발은 이전 정지 요구와 충돌한다. 통과 여부가 제시되지 않았다면 확정 모순이 아니라 정지 요구의 해제 근거가 부족한 경우이다. 보행자의 통과가 확인된 뒤 출발하면 해당 요구와 양립한다. 새로운 행동 근거 B가 있다는 이유만으로 이전 요구 A를 지워서는 안 된다.

본 연구는 이러한 시간 순서와 조건의 관계를 UPPAAL 모델로 검사하고 문제 사건과 근거를 추적한다. UPPAAL은 Uppsala 대학교와 Aalborg 대학이 공동 개발한 시간 오토마타 기반 모델 검사 도구의 이름이며, 두 대학 이름을 연결한 명칭이다 [3, 4, 5]. 문장의 요구를 구조화하는 과정과 그 조건의 참·거짓을 확인하는 과정은 별개다. 현재 자동 변환기는 제한된 영어 행동·조건 문구를 찾지만 관측 증거를 확정하지 않는다. 따라서 자동 텍스트 경로와 설계자가 작성한 조건별 프레임 경로를 구분한다.

연구 질문은 “연속 CoC의 의무와 해제 근거를 연결하여 행동 전환의 모순과 근거 부족을 구분하고, 최초 문제 사건·관련 의무·사유를 추적할 수 있는가?”이다. 이를 확인하기 위해 기존 단일 의무 검사기의 최초 결과를 보존하고, 이전 사건 1/3/5개를 보는 검사와 별도 유한상태기계(FSM)를 비교했다. 최초 실패 분석

후 조건별 UPPAAL 모델을 개발하여 같은 사례를 재시험했다. 이 재시험을 독립 성능 검증으로 해석하지 않는다.

기여는 세 가지다. 첫째, 원문 구절-의무 ID-해제 조건-후속 증거-행동을 연결하고 모순과 근거 부족을 구분하는 표현을 제시한다. 둘째, 조건별 상태와 속성을 UPPAAL로 실행하고 최초 문제 위치와 사유를 추적하는 절차를 구체화한다. 셋째, 최초 통제 시험, 실패 분석, 동일 사례 재시험과 자연 자료의 해석 한계를 구분하여 적용 가능성을 보고한다. 단순 FSM도 같은 사례를 모두 판정했으므로 UPPAAL의 정확도 우월성을 주장하지 않는다.

이하에서는 자료와 조건 표현을 정의한 뒤, 원문에서 프레임·모델·검토 기록으로 이어지는 절차를 설명한다. 최초 시험과 실패 분석 후 재시험을 구분하여 결과를 제시하고, 주석 검토에서의 활용과 남은 검증 범위를 논의한다.

2 관련 연구

DriveLM은 지각·예측·계획의 질의응답을 그래프로 연결하고, DriveVLM은 장면 설명·분석·계층적 계획을 결합한다 [1, 2]. 이들은 설명과 행동 생성의 관계를 다룬다. 본 연구는 저장된 설명을 다시 읽어 선행 의무와 후속 근거를 연결한다. 생성 모델의 계획 성능이나 설명의 실제 인과적 충실성을 재평가하는 방법은 아니다.

설명 검증에 가까운 최근 프리프린트는 언어 근거와 장면·궤적의 충실성 및 시각 교란에 대한 반응을 평가한다 [6]. VLADriveBench는 언급·환각·모순·행동 정렬의 관측 지표와 CoT 개입을 함께 사용한다 [7]. 이런 검사는 생성된 설명과 행동이 맞는지 또는 설명을 바꾸었을 때 행동이 달라지는지를 묻는다. 본 논문은 모델을 다시 실행하거나 개입하지 않고 저장된 연속 설명의 의무와 해제 근거를 연결한다. 따라서 현재 출력은 실제 원인에 충실하다는 인과 검증의 대용이 아니다.

실행 중 검증(runtime verification)은 관측된 실행 경로가 주어진 명세를 만족하는지 검사한다 [8]. LTL/TLTL 모니터링은 유한 점두 경로에서 참·거짓·미결정을 구분하고 최초로 확정되는 시점을 다룬다 [9]. 따라서 이전 상태의 기억, 세 값의




그림 1. 자동 문구 추출과 작성 프레임워크를 구분한 검사 흐름. 원문 구절, 조건별 의무, 최초 문제 사건과 사유를 연결한다.
Fig. 1. Separate automatic-text and authored-frame paths with links from source spans to obligations and issue records.

판정과 최초 위반 추적 자체는 기존 기술이다. 본 논문의 미상은 명시된 해제 증거의 부족을 뜻하며, 미래 연장 전체에 대한 LTL 세 값 의미론을 구현했다는 뜻은 아니다. 명세로부터 범용 모니터를 자동 합성하는 것도 현재 범위에 없다.

UPPAAL은 시간 오토마타의 상태와 도달 속성을 검사한다 [5, 10]. 본 연구의 중심 모델은 사건 배열을 순서대로 처리하는 이산 관찰기이며, 시간 오토마타 도구를 사용했다는 이유만으로 물리적 시간 제약을 검증한 것은 아니다. 조건 ID에 연결된 활성 의무와 증거를 상태 변수로 두고, 모순 및 증거 부족 상태의 도달 여부를 확인한다.

Scenic과 VerifAI는 자율 시스템 시험을 위한 상황 기술·생성 및 분석 도구를 제공한다 [11, 12]. 이들의 환경 탐색·시뮬레이션과 달리 본 실험은 작성된 사건 배열을 고정해 검사한다. 본 연구의 통제 시나리오는 이 도구들과의 성능 경쟁 자료가 아니며 환경 다양성이나 실제 운전 안전을 대신 평가하지 않는다.

기술적 초점은 원문 구절과 의무·해제 조건·증거·문제 기록을 이어 검토 가능하게 만드는 데 있다. 기존 형식 검증 기술을 새로 발명했다고 주장하지 않으며, 다른 방법이 이러한 연결을 할 수 없다고 단정하지 않는다. 단순 FSM의 성공은 이 범위의 규칙을 간단한 상태 기계로도 실행할 수 있음을 보여 준다. UPPAAL은 표현한 모델의 상태 속성을 질의하고 진단 경로를 보존하는 역할을 맡는다.

본 방법에서 이러한 선행 기술을 사용하는 구체적인 접점은 조건의 대응 관계다. 한 사건에 행동을 정당화하는 B와 의무를 해제하는 A가 함께 언급되면, 구절을 역할별로 분리해 같은 조건 ID의 증거만 해당 의무에 적용한다. 모델 질의의 결과는 그 대응을 전제로 한 실행 결과다. 이 구조는 단순한 “앞뒤 행동이 다르다”는 표시 대신 이전 요구가 아직 남았는지와 어떤 근거가 빠졌는지를 다시 읽게 한다. 다른 형식 검증이나 규칙 검사에서도 같은 표현을 구현할 수 있으며, 본 실험은 그중 UPPAAL을 이용한 실행과 추적의 사례를 제시한다.

3 데이터와 증거 범위

3.1 자료 출처와 복원 범위

자연 자료는 nuScenes 기록에서 변환한 영상·자차 움직임과 사후 자동 생성한 CoC-Nusc 주석이다 [13, 14]. 생성 과정은 기록 궤적에서 행동 종류를 계산하고 영상·행동 정보를 이용해 설명을 만든다. 따라서 CoC와 궤적의 일치는 독립적인 원인 정답이 아니다. 보관 목록에는 743장면·3,218사건·2,475인접쌍이 있으나 본문의 궤적 연결 분석은 94장면·403사건을 사용한다. 그중 CoC가 둘 이상인 90장면에서 309인접쌍을 구성했다. 사람 검토는 이 전체와 별도로 선정한 27장면 묶음이다.

자료를 읽을 때는 기록값, 계산값과 검사 규칙을 구분한다. 영상·자차 상태는 주행 기록이고, 행동 분류·속도 반응 시점은 그 기록에서 계산한 값이다. CoC와 품질 표시는 자동 생성한 주석이며, 의무의 해제 규칙과 반응 탐지 설정은 검사에 사용하는




그림 2. 자연 CoC의 사후 생성과 본 연구의 입력. 궤적에서 계산한 행동 정보가 주석 생성에 사용되므로 주석-궤적 일치는 독립 정답이 아니다.
Fig. 2. Post-drive annotation provenance and checking inputs.

정의다. “보관된 문장이 있다”는 사실과 “문장이 묘사한 객체 상태가 참이다”라는 판단은 다르다. 이러한 구분은 조건 증거를 어디에서 채울 수 있고 무엇을 미상으로 남겨야 하는지 결정한다.

그림 2에서 생성기는 행동 변화 부근의 대표 프레임과 기록 궤적의 행동 정보를 사용한다. 본 연구는 이미 저장된 설명을 입력으로 받으며 생성 모델을 다시 실행하지 않는다. 문장 순서 검사는 원문·조건 프레임을, 보조 반응 검사는 사건 시각·기록 속도·선택한 탐지 규칙을 사용한다. 입력의 출처를 보존해야 두 검사의 결과를 같은 원인 증거로 혼동하지 않을 수 있다.

CoC-Nusc의 배포 버전과 원 생성 실행별 checkpoint revision은 복원되지 않았다. 상류 README에는 모델 계열 Qwen/Qwen3.5-35B-A3B가 명시되어 있으나 개별 입력이 그 정확한 모델 revision으로 생성되었는지는 확인할 수 없다. 원 생성 prompt/config와 품질 점수 계산·상류 임계값도 미복원이다. 하류의 저장된 quality_pass 불리언을 사용하는 선정 절차는 복원했다. 이번 보존 파일의 해시는 현재 입력 스냅샷을 식별하며 원 생성 이력을 새로 확정하지 않는다.

보조 반응 분석의 선정은 403 → 290 → 134다. 품질 통과 290건 중 복합 행동 또는 방향이 불명확한 156건을 제외했다. 나머지 134건은 속도 변화 탐지 대상 130건과 사건 시점에 이미 정지·양보 조건을 만족한 4건이다. 기본 설정의 판정은 속도 반응 확인 125건, 이미 만족 4건, 제한 시간 내 미확인 5건이다. 이 선정은 309인접쌍의 문장 목록에 적용한 필터가 아니다.

3.2 자연 검토 표본과 판정 기록

후보 선택기는 이웃한 첫 문장에 stop/yield 계열, 둘째 문장에 accelerate/proceed 계열이 있는 쌍을 찾는다. 23쌍·15장면에서 장면별 가장 이른 창 하나를 선정했다. 비교군은 후보 장면을 제외하고, 첫 문장에 정지·양보 표현이 있으나 둘째 문장에는 가속·진행 표현이 없는 창이다. 장면당 가장 이른 창을 남기고, 후보와의 사건 수 차이, 정지/양보 종류 차이, 원 사건 위치 차이 순으로 대응시켰다. 동물은 seed

표 1. 관련 방법의 입력·표현·출력과 본 논문의 범위.
Table 1. Inputs, representations, outputs, and scope relative to prior methods.

방법	입력과 표현	출력	본 연구와의 관계
DriveLM/DriveVLM [1, 2]	장면 관측, 언어 추론과 계획	설명·행동/계획	저장된 설명 사이의 의무 해제 연결은 본 연구의 검사 대상
설명 충실성/CoT-행동 검증 [6, 7]	생성 설명·계획, 관측 및 입력/CoT 개입	장면·행동 정렬, 개입 반응	본 논문은 저장된 주석의 조건 연결 검사; 생성 모델의 인과 충실성은 미검증
실행 중 검증 [8]	명세와 관측 실행 경로	경로의 명세 만족 여부	경로 검사 개념을 재사용; 자연어 해석 정답을 제공하지 않음
LTL/TLTL 모니터 [9]	논리식, 유한 관측 경로	참/거짓/미결정, 최초 확정	세 값과 최초 위반은 선행 기술; 본 논문의 증거 미상과 의미가 같지는 않음
UPPAAL [5]	오토마타와 상태 속성	속성 판정, 진단 경로	조건별 의무 상태와 최초 문제 기록을 실행하는 도구
Scenic/VerifAI [11, 12]	상황 명세와 시험 시스템	생성 상황, 분석 결과	본 논문은 환경·제어 탐색 대신 고정 주석을 재생
본 논문	CoC 구절, 의무·조건 ID, 작성된 증거	모순/근거 부족/양립, 최초 사건·의무·사유	원문과 상태 판정의 연결을 실증; 자동 NLP·자연 정확도 미검증

표 2. 자료 출처의 확인 사실과 미복원 정보.
Table 2. Recovered provenance and information that remains unrecorded.

항목	확인 범위
자연 입력 생성 모델	보관 파일·장면/사건 매핑·현재 해시 상류 모델 계열 확인; 실행별 revision 미복원
생성 prompt/config 품질 선정	미복원; 새 prompt로 대신 채우지 않음 저장된 quality_pass 사용; 점수 계산/임계값 미복원
작성 시나리오	원문·프레임 동시 작성, 기대 판정 실행 전 고정
검사 실행	코드·XML·query·stdout/stderr 및 해시 보존

20260806과 창 ID의 해시로 결정했다. 비교 창을 중복 사용하지 않아 12장면이 선택되었다. 이 방식은 비무작위이며 특정 행동 전환을 더 많이 포함한다. 재분석에서 기존 27개 검토 ID와의 대응을 확인했다.

분석 단위도 구분한다. 309는 시간상 이웃한 문장 쌍의 수이고, 27은 검토한 장면 묶음의 수다. 여러 사건이 한 장면에 속하고 반복 CoC가 같은 속도 반응을 가리킬 수 있으므로 사건·쌍·장면을 독립적인 시행으로 합산하지 않는다. 보조 분석의 134건 또한 134개의 서로 독립된 주행 상황을 뜻하지 않는다.

네 검토자의 원 CSV, 지침과 최종 합의 CSV를 사용했다. 지침은 시간 요구의 명시성, 요구 행동열과 문장 일관성을 구분하고, 외부 객체 상태가 필요하면 미상으로 남기도록 한다. 검토자의 전문성·교육 이력과 독립 중재자 참여는 충분한 기록이 없어 확인할 수 없다. 합의 CSV에는 27장면 모두 텍스트 모순 없음으로 저장되어 있지만 사유 메모는 0/27이다. 당시 논의 절차와 판단 변경의 원인을 재현 가능한 수준으로 복원하지 못했으며, 이번 작업에서 사람 재평가를 실시하지 않았다.

3.3 작성 시나리오와 재현 자료

통제 자료는 보행자, 자전거, 선행 차량, 교차 교통, 버스, 장애물의 6상황과 8변형, 중간 사건 0/2/6개의 모든 조합 144건이다. 실제 자연 문장에서 오류를 수집하거나 주입한 자료가 아니라 설계자가 영어 원문과 조건별 프레임을 함께 작성했다. 원문 구절의 시작·끝 위치, 사건·조건·의무 ID와 기대 판정이 저장되어 있다. 사례와 구현에 같은 설계자가 관여했으므로 독립 외부 평가가 아니다.

재현 자료는 프로젝트 소유 산출물 klee-review-revision-001 아래에 보존했다. 공개 분류의 controlled-scenarios-2026-10-01-001에는 입력·최초 결과·48개 실패·모델 로그, terminal-evidence-2026-10-01-001에는 종료 질의 진단, condition-model-2026-10-01-001에는 동일 사례 재시험이 있다. 사람 원 CSV·원문 및 기존 자료는 restricted 분류를 유지한다. 파일을 보존했다는 사실과 외부 공개를 완료했다는 사실은 구분한다. 이번 개정은 외부 공개를 수행하지 않았다.

4 문제 정의

장면의 사건을 $E_s = (e_0, \dots, e_{n-1})$ 로 두고 자료상 연속성이 확인된 구간에서만 의무를 이어받는다. 사건은 행동, 새 의무, 조건별 증거와 원문 구절을 가진다. 의무 o 는 ID, 대상과 해제 조건 ID $c(o)$ 에 연결된다. 조건 증거 $q_i(c) \in \{T, F, ?\}$ 에서 참은 해당 조건 충족, 거짓은 미충족 확인, ?는 알 수 없음을 뜻한다. 새 행동 근거 B는 ID가 다른 A의 해제 증거가 아니다. 예를 들어 의무 A의 시작 사건은 정지 행동과 “보행자가 통과할 때까지”라는 해제 조건을 함께 갖는다. 이후 사건의 녹색 신호 B는 진행 근거로 기록할 수 있지만, 보행자 조건 A의 증거를 채우려면 같은 조건에 대응하는 구절이 있어야 한다. 사건 간 거리가 길어져도 A와 B를 바꿔 연결하지 않으며, 중간 사건에 A의 증거가 없다는 이유만으로 A를 지우지 않는다. 이처럼 검사 단위는 행동 단어 한 개가 아니라 의무의 시작-조건 유지-해제 증거-후속 행동의 연결이다.

4.1 주석 문제와 검사기 처리 오류의 분리

P1-P3은 입력의 행동·요구 관계에 관한 문제이고 P4는 검사기의 상태 처리 문제다. P5는 별도의 속도 반응 시간 검사다. 기존 40쌍을 이 구분으로 재집계한다.

$$C_1(i) = GO_i \wedge \exists o \in A_i^- : q_i^*(c(o)) = F, \quad (1)$$

$$C_2(i) = \exists o : \text{release}_i(o) \wedge q_i(c(o)) = F, \quad (2)$$

$$C_3(i) = GO_i \wedge p_i^* = F, \quad (3)$$

$$F_4(i) = \exists o \in A_{i-1} : q_i^*(c(o)) = T \wedge o \in A_i, \quad (4)$$

$$M(i) = GO_i \wedge \exists o \in A_i^- : q_i^*(c(o)) = ?. \quad (5)$$

A_i^- 는 새 의무와 해제 증거를 반영한 뒤 현재 행동 직전의 활성 의무 집합이다. q_i^* 는 유효한 최근 증거를, p_i^* 는 저장된 선행조건 증거를 뜻한다. P1은 미해제가 확인된 의무와 진행의 충돌, P2는 미충족 조건을 충족했다고 처리한 조기 해제, P3은 선행조건 미충족 상태의 진행이다. F_4 는 해제가 확인되었는데도 해당 의무를 상태에 남기는 처리 오류다. M 은 진행 시 해제 근거 부족이며 확정 모순에 포함하지 않는다.

기존 검사기의 P2 출력은 진행 사건의 `release=false`에서, P4 출력은 같은 대상의 정지·양보 반복과 `release=true`가 함께 주어진 시험에서 발생한다. 이 구현상 표시는 실제 사람이 조기 해제했다고 독립 확인한 결과가 아니다. P4 변형 10건은 의도적으로 만든 처리 시험으로 보고한다. 보완 모델은 별도의 해제 명령이나 P4 고장 주입을 받지 않고 조건 ID의 참 증거로 정상 상태를 갱신한다. 따라서 보완 모델의 144/144를 P1-P4 전체의 새 성능이라고 서술하지 않는다.

4.2 조건별 갱신과 판정 의미

보완 모델의 갱신은 다음과 같다. 미상 입력은 최근의 알려진 증거를 덮지 않는다.

$$q_i^*(c) = \begin{cases} q_i(c), & q_i(c) \neq ?, \\ q_{i-1}^*(c), & q_i(c) = ?, \end{cases} \quad (6)$$

$$A_i^- = (A_{i-1} \cup O_i) \setminus \{o : q_i^*(c(o)) = T\}, \quad A_i = A_i^-. \quad (7)$$

이 보존 규칙은 같은 대상·조건이 유지되고 증거의 유효 구간이 계속된다는 작성 자료의 가정에 의존한다. 실제 객체의 추적·증거 만료·재등장은 모델링하지 않는다. 한 번 해제된 의무는 같은 ID의 재생성 입력이 없으면 다시 활성화하지 않는다.

정지나 대기 중 해제 여부가 미상이라는 이유만으로 문제를 기록하지 않는다. 진행할 때 남은 의무가 거짓이면 모순, 미상이면 근거 부족이다. 복수 의무는 각각의 조건을 확인하며 하나의 해제가 다른 의무를 지우지 않는다. 같은 사건에 모순과 근거 부족이 함께 있으면 모순을 최종 판정으로 우선하되 각각의 기록을 보존한다. 전체 판정은 누적 모순이 있으면 모순, 그렇지 않고 진행 중 근거 부족이 있었으면 미상, 둘 다 없으면 표현한 의무와 양립이다. 마지막 판정은 모든 위험이 없다는 뜻이 아니다.

장면 끝에서 미래의 해제를 보지 못했다는 사실만으로 모순을 추가하지 않는다. 미상 상태에서 진행하지 않은 대기열은 현재 검사 범위에서 문제 없음으로 끝날 수 있다. 근거 없이 다음 장면과 연결하지 않으며 다음 장면은 초기화한다. 임의의 미래 완료 의무나 제한 시간을 추가한 liveness 명세는 이번 중심 검사에 없다.

4.3 최초 문제 위치와 별도 반응 질문

조건별 중심 모델에서 확정 모순의 최초 사건과 근거 부족의 최초 사건은 따로 기록한다.

$$i_{\text{bad}} = \min\{i : C_1(i) \vee C_3(i)\}, \quad i_{\text{miss}} = \min\{i : M(i)\}. \quad (8)$$

해당 집합이 비면 그 최초 위치는 없다. 최종 모순 판정에는 i_{bad} 를, 모순 없이 근거 부족만 있으면 i_{miss} 를 대표 문제 위치로 사용한다. 뒤의 정상 해제가 앞서 근거 없이 진행한 사건을 없애지는 않는다. 이는 현재 순간의 활성 의무와 전체 경로의 문제 기록을 구분하는 이유다. P2/P4 출력은 앞서 설명한 기존 회귀 경로에서만 별도 다룬다.

보조 질문 P5는 사건 시간 τ_i , 요구 행동 a_i , 선택한 제한 시간 D 와 속도 반응 조건 R_{a_i} 에 대해

$$\exists t_r \in [\tau_i, \tau_i + D) : R_{a_i}(t_r) \quad (9)$$

를 확인한다. 기록 속도에서 찾은 t_r 은 A의 객체 해제를 직접 확인하는 증거가 아니다. 따라서 P5는 조건별 중심 모델의 정량 시계 속성이 아니라 기록 반응에 대한 별도 분석이다. 문장열이 명시된 의무와 양립하는지와 자차 반응이 선택한 시간 설정에 맞는지는 서로 다른 질문이다.

5 제안 방법과 구현

5.1 단계별 처리와 입력 정리

제안 절차는 입력 정리, 프레임 구성, 모델 실행과 근거 회수의 네 단계다. 그림 3은 자료에서 판정 기록까지의 연결을 보여 준다. 입력 정리 단계에서는 같은 장면 안의 사건 순서를 고정하고 원 사건 ID·원문·자료 출처를 보존한다. 기존 구조화 경로는 시각과 단계 인덱스가 역전된 입력을 거부하고, 작성 경로는 저장된 사건 배열 순서를 그대로 사용한다. 한 문장에 명시적으로

“정지한 뒤 진행”이 있으면 두 단계가 같은 원문을 가리킬 수 있으므로 사건 위치와 단계 위치를 함께 보존한다.

둘째 단계는 행동뿐 아니라 의무·해제 조건·선행조건과 근거 구절을 프레임에 담는다. 자동 파서가 찾은 조건 문구와 작성 프레임의 명시적 참·거짓 증거를 혼합하지 않는다. 셋째 단계에서는 각 사건을 읽으며 해당 의무만 생성·유지·해제하고 진행 순간의 위반을 기록한다. 기존 단일 의무 경로, 조건별 FSM과 보완 UPPAAL은 어떤 표현과 정책을 실행하는지 구분한다. 넷째 단계에서는 최종 판정뿐 아니라 최초 사건·의무·사유를 원문으로 돌려주고, 최초 시험·동일 사례 재시험·자연 검토·보조 반응 결과를 각각 보고한다. 이 분리된 수치의 분모뿐 아니라 판정이 답하는 질문을 보존한다.

5.2 자동 텍스트 변환과 작성 프레임

기존 자동 변환은 LLM 호출이나 수작업 정답 입력을 쓰지 않는 정규식 기반 영어 파서다. stop/halt/hold, yield/decelerate/slow down, accelerate/proceed/resume/move forward, maintain/keep speed를 행동 종류로 묶는다. 명령형·조동사·주어 문맥을 확인하여 단순 언급을 행동으로 해석하는 것을 제한한다. then/and then으로 단계 순서를 나누되 until then은 단계 경계로 자르지 않는다. until 뒤 구절은 해제 조건, once/after 뒤 구절은 계기로 보존하고 조건 구절 내부의 행동 단어는 제외한다.

정지·양보 대상이 없으면 UNKNOWN_MISSING_TARGET, 명확한 순서 없는 복수 행동이면 UNKNOWN_AMBIGUOUS_ORDER로 둔다. 명시적 단계가 각각 단일 행동일 때만 다음 행동을 연결한다. 부정 표현을 참·거짓 관측 증거로 읽거나 동의 표현을 범용 의미로 해석하는 기능은 없다. release_known과 satisfaction_known은 모두 false로 시작한다. 문구를 찾은 것과 해당 조건이 실제로 충족되었음을 안 것은 다르다.

작성 프레임은 설계자가 원문과 동시에 만든다. action, obligation{id,target,condition_id}, evidence{condition_id,value}, precondition과 source_spans를 가진다. True/False는 작성 문장이 명시한 조건 상태이며 사람의 독립 센서 정답이 아니다. 기존 모델에 입력할 때 조건 A를 단일 해제 채널에 투영하고 B/OTHER를 A로 바꾸지 않는다. 두 번째 의무 C의 별도 해제 정보를 담지 못한 손실도 기록한다. 조건별 모델은 프레임의 각 의무를 직접 인코딩한다.

표 3의 원문은 저장된 작성 사례에서 가져왔다. 미해제 e1의 Proceed는 문자 위치 [63,70), A 증거는 [0,33), B 증거는 [34,62)에 연결된다. 사건 ID는 pedestrian-held_local_conflict-gap0:e1이다. 누락·정상 변형도 각각의 case ID에 e1을 연결한다. 실제 입력은 UTF-8 구절의 문자열 인덱스이며 이 예의 원문은 ASCII다. 자동 파서에 같은 문장을 넣는 경로는 증거를 확정하지 않으므로 작성 프레임의 성공과 혼합하지 않는다.

작성 사례에는 원문 구절의 start/end 위치와 구절의 역할이 저장되어 있다. 같은 e1에 진행 행동 구절, A의 상태 구절, B의 신호 구절이 있더라도 각각 다른 역할과 조건 ID로 연결된다. 표현 단계에서 A의 근거가 비어 있으면 추측으로 B를 A에 할당하지 않는다. 따라서 표 3의 세 변형은 동일한 GO와 B=T를 유지하면서 A=F/미상/T만 바꾼 비교가 된다. 판정 차이가 새 출발 근거의 유무가 아니라 이전 의무의 해제 근거에서 비롯됨을 직접 읽을 수 있다.




그림 3. 입력 정리-프레임/배열 구성-검사-원문 회수의 단계별 흐름. 자동 문구 추출과 설계자 작성 입력을 구분하고 최초 결과와 보완 재시험을 별도 보고한다.
Fig. 3. Step-by-step checking and source recovery, separating input paths and evaluation stages.

표 3. 가상 보행자 사례의 원문-작성 프레임-모델 상태-판정 연결(중간 사건 0개).
Table 3. End-to-end authored pedestrian example with zero intervening events.

사건/변형	실제 작성 원문 구절	프레임과 상태	출력
공통 e0	Stop until the pedestrian has passed. The required mirror check has been completed.	STOP; 의무 A, 대상 pedestrian; 해제조건 A; precondition=T; active[A]=true, known[A]=?	의무 시작; 문제 없음
미해제 e1	The pedestrian is still crossing. The traffic signal is green. Proceed.	GO; evidence A=F, B=T; active[A]=true	모순; e1, A, UNRELEASED_OBLIGATION
증거 누락 e1	The traffic signal is green. Proceed.	GO; evidence B=T; known[A]=?	근거 부족; e1, A, RELEASE_EVIDENCE_MISSING
정상 해제 e1	The pedestrian has passed. The traffic signal is green. Proceed.	GO; evidence A=T, B=T; active[A]=false	해당 의무와 양립

5.3 기존 검사기와 보완 모델의 차이

기존 Python은 활성 의무 한 개, 행동 4종, 상태 6종과 누적 오류·미상 사유를 관리한다. 단계마다 해석 미상, 알려진 증거 갱신, 오류 규칙, 상태 전이, 누적 출력 순으로 처리한다. 복수 의무는 OVERLAPPING_OBLIGATION, 대기 중 해제 미상도 누적 미상으로 남을 수 있다. 기존 UPPAAL은 같은 전이 규약과 해시를 사용한다. 이 두 경로는 동결하여 최초 실패를 보존했다.

여기서 6개 상태는 INACTIVE, ACTIVE, SATISFIED_WAIT_RELEASE, RELEASED, VIOLATED, UNKNOWN이다. 요구 행동을 이미 만족한 상태와 의무의 해제는 같지 않다. 예를 들어 이미 정지했다는 정보가 있어도 보행자 통과 여부가 미상이면 정지 의무의 종료 근거는 남는다. 또한 최종 판정은 마지막 보이는 상태만 읽지 않고 누적 오류와 미상 사유를 읽는다. 이 정책 때문에 대기에서 추가된 미상이 나중의 해제로 지워지지 않는 최초 실패가 생겼다. 이 설명은 동결된 기존 모델의 동작이며 보완 모델의 상태 위치 이름으로 사용하지 않는다.

보완 모델은 실패 분석 뒤 별도 개발했다. 각 의무의 active[K], 조건별 known[K](-1/0/1), 선행조건, 사건 인덱스, bad/missing 누적 플래그와 최초 위치·의무를 둔다. 입력의 의무 등록 순서가 배열 순서이며 선행조건 위반을 먼저, 의무를 등록 순서대로 판정한다. 같은 사건의 여러 위반을 개별 사유로 누적하되 최초 의무 출력은 이 우선순위로 하나를 선택한다. 모든 문제의 전체 순위나 모든 관련 의무 목록을 반환하는 기능은 아니다.

보완 인코더는 한 사례의 사건 수를 N, 의무 수를 K로 두고 의무 ID의 최초 등록 순서를 배열 인덱스 j로 고정한다. actions[N]는 STOP=0, WAIT=1, GO=2, creates[N]는 새 의무의 인덱스 또는 -1이다. preconditions[N]와 평탄화한 observations[N*K]는 미상=-1, 거짓=0, 참=1을 담는다. 각 observations[i*K+j]는 j번째 의무에 연결된 조건 ID와 일치하는 증거만 읽는다. 관련 의무가 없는 B/OTHER의 참 증거는 A의 채널로 들어가지 않는다.

active[j]는 남아 있는 의무, known[j]는 그 의무의 최근 알려진 해제 상태다. 둘은 다른 역할이다. 알려진 참으로 active를 해제한 뒤에도 known은 기록으로 남고, 뒤의 미상 관측은 이를 덮지 않는다. bad/missing은 전체 경로의 문제 플래그이고 bad_hold/bad_pre는 모순 사유다. 최초 사건/의무 변수는 -1로 시작하고 첫 해당 문제에서만 채운다. 선행조건 위반의 의무 인덱스 -2는 PRECONDITION으로 되돌린다. 따라서 실행 변수의 배열 순서와 사람이 읽는 원 의무 ID 사이의 매핑도 결과의 일부다.

표 4. 보완 모델의 조건별 상태 갱신과 기록 순서.
Table 4. Update and recording order in the condition-indexed model.

단계	실행과 기록
1. 등록	현재 사건의 새 의무를 active에 넣음
2. 증거	알려진 선행조건과 조건별 증거만 갱신; 미상은 이전 값 보존
3. 해제	각 의무의 known=1이면 해당 active만 false
4. 진행	GO일 때 precondition=0이면 bad; 이후 등록 순서로 active/known=0이면 bad, -1이면 missing
5. 최초 기록	최초 bad/missing의 사건·의무 인덱스를 한 번만 기록; 이후 플래그 누적
6. 종료	사건 배열 끝에서 Done; 미래 해제의 부재만으로 오류를 추가하지 않음

Listing 1. 보완 모델의 핵심 실행 순서(실제 XML의 step 함수 요약).

```

activate(creates[idx]);
update_known_precondition_if_present();
for j in obligation_registration_order:
    if observation(idx,j) >= 0: known[j] = observation(idx,j)
    if active[j] and known[j] == 1: active[j] = false
if actions[idx] == GO:
    record_bad_if(precondition == 0, PRECONDITION)
    for j in obligation_registration_order:
        record_bad_if(active[j] and known[j] == 0, j)
        record_missing_if(active[j] and known[j] == -1, j)
// idx++ is on the Run self-loop edge, outside step().

```

표 4와 목록 1에서 증거 갱신과 해제가 행동 검사보다 먼저다. 같은 사건에 A의 참 증거와 GO가 있으면 A를 해제한 뒤 진행을 검사한다. A=T이고 C=F이면 A만 지워지고 C가 남아 모순을 기록한다. 미상인 채 WAIT한 단계에서는 문제가 추가되지 않지만, 그 상태에서 GO하면 근거 부족을 기록한다. 현재 구현의 선행조건은 하나의 알려진 값을 보존하며 거짓인 경우에만 bad_pre를 세운다. 선행조건 미상 자체를 별도의 missing 사유로 판정하는 범용 모니터링은 아니다.

WAIT는 작성 자료에서 유지·대기 단계를 나타내는 기호다. 실제 속도나 이동을 적분하지 않으므로 Maintain speed라는 문구를 물리적으로 안전한 정지라고 보장하지 않는다. 이 단계는 명시된 GO 전환 위반을 검사하기 위한 중간 사건이다.

5.4 UPPAAL 상태·질의와 추적

보완 모델은 committed 위치 Run에서 idx<N일 때 step(), idx++로 자기 전이하고, idx==N이면 Done으로 이동한다. committed 처리로 한 사건의 갱신을 끝내고 다음 사건을 읽는다. 정량 시간 시계는 없다. 다음 다섯 질의를 실제 verifyta 5.0.0에 실행했다. 경로·상태 양화사의 의미는 공식 문서에 따른다 [10].




그림 4. 실제 보안 XML의 두 위치와 전이. 의무 상태와 bad/missing은 위치가 아닌 변수이며 시계·환경 프로세스는 없다.
Fig. 4. The two locations and transitions of the actual condition-indexed XML.

Listing 2. 보안 모델의 실제 queries.q.

```
A[] not bad
A[] not missing
A<> Observer.Done
E<> Observer.Done && bad_hold
E<> Observer.Done && bad_pre
```

그림 4의 템플릿은 ScenarioObserver 하나이고 시스템 인스턴스 이름은 Observer다. 초기 위치는 Run이며 N개의 사건을 모두 읽은 뒤 Done으로 간다. 자기 전이의 step()이 현재 idx의 등록·증거·판정을 처리하고, 같은 전이의 idx++가 다음 사건으로 옮긴다. step() 안에서 인덱스를 다시 증가시키지 않는다. committed 위치에서 임의의 시간 지연 없이 이 갱신을 실행한다. 여기서 시간성은 사건 순서와 조건 유지/해제이며, 초 단위 경과 시간을 검증한 것이 아니다.

A[] not bad는 모든 도달 상태에서 bad가 거짓인지, A[] not missing은 근거 없는 진행 기록이 없는지를 묻는다. A<> Observer.Done은 모든 실행이 입력 처리를 끝내는지를 확인한다. 마지막 두 E<> 질의는 완료 경로에서 어떤 모순 사유가 누적되었는지 찾는다. 앞의 안전 속성에서 얻는 최초 반례와 끝까지 처리한 누적 사유는 서로 다른 범위의 출력이므로 함께 읽는다.

첫 질의의 실패는 모순, 둘째 질의만 실패하면 근거 부족이다. 셋째는 전체 배열의 처리 완료를 확인하고 넷째·다섯째는 종료 상태에서 미해제 의무 및 선행조건 위반 사유를 확인한다. 진단 경로의 first_bad_idx/first_missing_idx, 관련 의무 인덱스를 원 사건/의무 ID로 되돌린다. 조건 B는 A에 대응하는 관측 배열에 들어가지 않는다.

5.5 원문에서 판정 기록까지의 실제 연결 사례

표 3의 미해제 사례는 저장 XML에서 N=2, K=1이고, actions={0,2}, creates={0,-1}, preconditions={1,-1}, observations={-1,0}으로 인코딩된다. e0 뒤에는 active[0]=true, known[0]=-1, idx=1이며 bad와 missing은 거짓이다. e1에서 A=F를 읽은 뒤 GO를 검사하면 active[0]이 남고 bad 및 bad_hold가 참이 된다. first_bad_idx=1, first_bad_obligation=0을 기록하고 idx=2에서 Done으로 간다.

저장 질의 결과는 순서대로 거짓/참/참/참/거짓이다. 이를 원 사건 ID pedestrian-held_local_conflict-gap0:e1, 의무 A, 사유 UNRELEASED_OBLIGATION으로 되돌린다. 원문 회수는 새 자연어 설명을 생성하는 과정이 아니다. 사건 ID를 사례 입력의 source_spans와 연결하면 e1의 “Proceed”와 “The pedestrian is still crossing”을, 의무 ID로 e0의 “Stop until the pedestrian has passed”를 찾아 함께 제시할 수 있다. B의 녹색 신호 구절은 별도 근거로 남는다. verifyta 출력 파서는 사건·의무·사유를 반환하며, 원문 구절은 보존 입력의 이

표 5. 시나리오 변형과 고정된 기대 판정(변형별 18건).
Table 5. Scenario variants and fixed expected verdicts, 18 cases per variant.

변형	기대 판정의 근거
현재 미해제 후 진행	A=F, GO: 모순
이전 구간 미해제 후 진행	A=F의 유효 구간 유지, GO: 모순
정상 해제	A=T 후 GO: 양립
해제 증거 누락	A=?, B=T, GO: 근거 부족
다른 대상 해제	OTHER=T, A=?, GO: 근거 부족
행동 순서 위반	A=T이나 선행 확인=F, GO: 모순
복수 의무 일부 해제	A=T, C=F, GO: 모순
복수 의무 모두 해제	A=T, C=T, GO: 양립

매핑으로 회수한다.

증거 누락 변형은 observations={-1,-1}이고 GO 뒤 missing이 참, bad는 거짓이다. 질의 결과는 참/거짓/참/거짓/거짓이고 최초 근거 부족 사건은 e1, 의무는 A다. 정상 해제 변형은 observations={-1,1}로 e1의 행동 검사 전에 active[0]을 지우며 참/참/참/거짓/거짓이다. 세 결과는 동일한 사건 흐름에서 해제 증거의 차이를 구분한다. 이 기록을 읽으면 위반 문구를 다시 보아야 하는지, A의 관측을 보충해야 하는지, 명시된 의무에 대해서는 양립하는지를 구분할 수 있다.

5.6 고정 기존 모델과 보조 모델의 위치

기존 모델은 P1-P4 플래그별 A[] not flag, A[] not sticky_unknown, A<> Observer.Done을 사용했다. 최초 반례 접두 경로가 뒤에 생긴 미상 사유를 담지 못한 24건은 종료 상태 추가 질의로 진단했다. 원 파서는 변경하지 않았다. 두 기존 구현의 일치하는 고정 규칙의 구현 일치성이자 그 규칙의 독립 타당성이나 자연어 해석의 정당성이 아니다.

보조 반응 모델은 기록 사건과 자차 속도 반응을 재생하고 제한 시간·반복 시계·출처 덮어쓰기를 검사한다. 중심 조건별 모델과 질문 및 입력이 다르므로 그 성공을 중심 문장 검사의 안전 검증으로 합치지 않는다.

6 평가 설계

6.1 기존 회귀시험과 자연 검토

기존 40개의 기준-변형 쌍은 각 규칙에 10쌍씩 배정하고 기대 판정이 나오는 쌍만 남긴 규칙 실행 회귀시험이다. P1-P3의 주석/구조화 사건 시험 30쌍과 P4 처리 시험 10쌍을 분리한다. 이 회귀 결과를 자연 오류 precision/recall/F1로 제시하지 않는다. 이전 요구를 제거한 현재 사건 검사는 기억 효과를 확인하는 ablation이다.

자연 검토는 선정된 27장면에서 네 검토자의 시간 요구·행동열·텍스트 일관성 범주를 재집계한다. 원 라벨은 변경하지 않고 Fleiss' κ 와 평균 쌍별 일치율, 검토자별 분포를 보고한다. 다수가 선택한 라벨이나 합의 CSV를 새 외부 정답으로 삼지 않는다. 이번 개정에서 사람 재평가·독립 중재와 자연 오류 정답 수집을 추가하지 않았다.

6.2 144개 통제 시나리오의 최초 실행

6상황의 8변형을 중간 사건 0/2/6개와 교차시켜 144개를 모두 실행했다. 각 변형은 18건이고 기대 분포는 모순 72, 양립 36, 근거 부족 36이다. 기대 판정·최초 사건·의무·사유는 최초 실행 전에 고정했으며 결과에 따른 선별은 하지 않았다. 원문과 프레임은 동시 작성했으므로 자연 문장 자동 추출 시험과 구분한다. 첫 결과에 맞지 않은 48개도 모두 보존했다.

비교 경로는 동결된 기존 Python 전체 이력 검사, 현재 사건 검사, 이전 1/3/5개 사건 창, 별도 FSM, 기존 UPPAAL, 기존 자동 텍스트 경로다. 창 비교는 기존 검사기에 잘린 이력을 제공한 ab-

lation이며 독립 경쟁 알고리즘은 아니다. 구조화 기준 경로에는 단일 의무 투영, FSM에는 조건별 프레임 제공한다. 따라서 그 차이에는 기억 길이뿐 아니라 의무 표현 용량과 미상 누적 정책도 포함된다. 단일 의무를 지원하는 경로의 복수 의무 도전 사례도 분모에서 제외하지 않는다.

이 설계에서 간격은 초 단위 시간이 아니라 사이에 끼운 사건의 수다. 현재 미해제 변형은 진행 사건에 $A=F$ 가 다시 명시되지만, 이전 미해제 변형은 앞서 확인된 $A=F$ 를 중간 사건 뒤까지 보존해야 한다. 따라서 같은 GO라도 현재 정보로 충분한 사례와 이전 증거가 필요한 사례를 나눠 볼 수 있다. “다른 대상 해제”는 다른 조건의 참 증거가 A를 대신 해제하지 않는지, 복수 일부/모두 해제는 하나의 참 증거가 다른 의무를 지우거나 남기지 않는지 확인한다. 정상·근거 부족 변형도 함께 두어 확정 모순만 찾는 시험으로 축소하지 않았다.

FSM은 active 의무 집합과 조건별 알려진 증거를 갱신하는 별도 단순 구현이다. 작성된 조건 상태를 입력받으므로 자연어 의미를 독립 판정하는 oracle이 아니다. 기존 자동 경로에는 원문만 제공하고 증거 정답을 넣지 않았다. 세 분류 일치와 모순 72건을 분모로 한 최초 위반 위치 일치를 보고하며, 모순 사례를 미상으로 남긴 것도 실패 분모에 포함한다.

세 분류 일치는 기대 판정과 최종 판정이 같은 사례 수다. 최초 위반은 기대 모순 72건에서 정확한 사건 ID를 돌려준 수이므로 분류를 맞췄더라도 위치가 다르면 일치로 세지 않는다. 문제 위치 108건은 모순 72와 근거 부족 36을 합친 별도 추적 대상이다. 관련 의무와 사유도 각각 대조하며, 자연 자료의 라벨과 이 작성 기대 기록을 교환하지 않는다. 이 구분은 어떤 경로가 문제를 판정하는지와 수정에 필요한 위치 정보를 실제로 돌려주는지를 나눠 확인하게 한다.

6.3 동일 사례 재시험과 구현 일치성

48개 최초 불일치의 원인을 분석한 뒤 조건별 UPPAAL 모델을 개발했다. 기존 코드와 기대 판정은 바꾸지 않고 같은 cases.json을 재사용했다. 개발 후 동일 사례 재시험이며 개발 미사용 독립 시험이 아니다. 모순 72건의 최초 위반과 모순/근거 부족 108건의 문제 위치·관련 의무·사유를 비교했다. 성공만 보고하지 않도록 최초 시험과 재시험을 별도 표에 둔다.

기존 Python-UPPAAL 비교는 판정·오류 종류·최초 위치·미상 사유를 항목별로 대조한다. 사유가 다른 사례는 최초 반례와 종료 상태를 따로 읽어 모델 의미 문제와 출력 범위 문제를 구분한다. 전체 상태 경로의 동등성이나 규칙 자체의 독립 타당성을 검증한 시험은 아니다.

6.4 보조 분석과 통계의 범위

속도 반응 분석은 $W = 0.5$ 초 구간에서 속도 변화량 $\delta = 0.1$ m/s 이상이고 방향 일관 비율 $\rho = 0.7$ 이상인 시작점을 찾으며 $D = 3$ 초 제한과 비교한다. 정지·양보의 $v \leq 0.5$ m/s 이미 만족 규칙은 초기 후보 검토 뒤 추가되었다. 이 값들은 범규·차량 안전 기준에서 도출한 것이 아니라 탐색 설정이다. 기존 27설정의 130건을 항상 검출·설정 의존·항상 미검출로 재집계했다. 반복 CoC의 최초 시각 보존과 재시작, 장면 경계 연결 처리도 별도 보조 결과로 유지한다.

144건은 동일 문장 틀과 변형을 교차한 결정적 조합 시험이다. 자연 모집단의 무작위 표본이나 독립 시행이 아니므로 모집단 오류율과 95% 신뢰구간을 산출하지 않는다. 자연 검토도 확정된 독립 오류 정답이 없어 TP/FP/TN/FN, sensitivity, specificity, precision/recall/F1을 계산하지 않는다. 미상을 정상으로 합치지 않고 실제 분류 건수를 함께 보고한다.

표 6. 기존 규칙 실행 회귀시험: 주석 문제와 처리 오류를 분리.
Table 6. Legacy rule-execution regression, separating annotation-related rules and processing faults.

시험	전체 이력	현재 사건
P1 미해제 의무 충돌	10/10	0/10
P2 조기 해제	10/10	10/10
P3 행동 순서	10/10	10/10
P4 검사기 처리 오류	10/10	0/10
기준 사례 모순 표시	0/40	0/40

7 결과

7.1 기존 40쌍의 규칙 실행 결과

표 6은 자연 오류 성능이 아닌 회귀 결과다. 기존 전체 이력 검사는 P1-P3 30/30과 P4 처리 시험 10/10, 현재 사건 검사는 각각 20/30과 0/10이었다. 기준 사례의 확정 모순 표시는 양쪽 모두 0/40이다. 합계 40/40과 20/40을 일반 오류 검출 정확도로 해석하지 않는다.

여기서 전체 이력과 현재 사건의 차이는 P1과 P4에서 각각 10건이다. P1은 앞선 정지 요구가 남았는지 알아야 현재 진행과 충돌하는지 판단할 수 있다. P4는 이미 끝난 요구를 잘못 남긴 상태를 확인하는 처리 시험이다. 반면 P2의 거짓 해제와 P3의 거짓 선행조건은 현재 구조화 사건에 판정 근거가 주어져 두 경로가 모두 실행했다. 따라서 기존 40쌍은 기억의 역할을 분리하는 회귀 근거로 유지하며, 복수 의무·장거리 사건·자동 원문을 추가한 144건의 결과로 대체하거나 합산하지 않는다.

7.2 최초 144개 작성 시나리오

표 7의 전체 이력 경로는 작성 프레임을 기존 단일 의무 형식으로 투영한 결과이며 96/144가 기대 판정과 일치했다. 확정 모순 72개 중 최초 위반 일치는 54/72다. 현재 사건은 72/144, 이전 1/3/5개는 84/90/90개가 일치했다. FSM은 144/144, 최초 위반 72/72였다. UPPAAL이 단순 비교기보다 정확하다는 근거는 없다.

기존 구조화 전체 이력 경로의 혼동 분포는 기대 모순 72건 중 모순 54·미상 18, 기대 양립 36건 중 양립 6·미상 30, 기대 근거 부족 36건 중 미상 36이다. 따라서 정상 오탐 0/36만 보고하면 정상 대부분을 판정하지 못한 사실을 숨긴다. 기존 자동 텍스트 경로는 모든 144건을 미상으로 판정했다. 기대 미상 36건만 일치하며 구조화 검사 성공을 자동 추출 성공으로 바꿀 수 없다.

변형별로 기존 경로는 현재 미해제·이전 미해제·증거 누락·다른 대상 해제·행동 순서 위반에서 각각 18/18이었다. 정상 해제는 6/18이고 복수 일부 해제와 모두 해제는 각각 0/18이다. 간격별 일치 건수와 최초 위반 위치는 표 7에 함께 제시했다. 창을 늘려도 단일 의무 표현과 누적 미상 처리의 한계는 남는다.

표 7에서 간격 0의 이전 1개 경로는 36/48이지만 간격 2/6은 각각 24/48이다. 이전 3/5개는 간격 2에서 30/48을 회복해도 간격 6에서는 24/48에 머문다. 전체 이력은 긴 간격에서 30/48을 유지한다. 이 비교는 이력이 잘린 일부 사례에서 이전 증거를 잃는 효과를 보여 준다. 그러나 전체 이력도 96/144이므로 단순히 더 긴 문맥을 넣는 것만으로 복수 의무와 미상 정책의 문제를 해결하지 못한다.

특히 GO와 정지·양보의 단어만 비교하면 어떤 조건이 여전히 남는지 설명할 수 없다. 작성 기대 기록과 기존 출력의 차이를 읽으면, 모순 18건을 미상으로 남긴 것은 복수 일부 해제, 양립 30건을 미상으로 남긴 것은 복수 모두 해제 18건과 중간 대기 후 정상 해제 12건에 대응한다. 이 분포는 틀린 판정의 유형을 보완 모델의 표현 설계와 연결한다. 자동 원문 144건의 전부 미상 결과는 다른 층의 문제로, 작성된 조건 정보의 성공으로 가릴 수 없다.

표 7. 고정된 144개 작성 시나리오의 최초 결과. 간격별 분모는 각각 48; 조건별 보완 재시험은 이 표에 포함하지 않는다.
Table 7. First-run results on all 144 authored cases, with 48 cases per gap. The condition-indexed retest is excluded.

경로 (입력)	세 분류 일치	최초 위반	간격0	간격2	간격6
기존 전체 이력 (작성 프레임 투영)	96/144	54/72	36/48	30/48	30/48
현재 사건 (투영)	72/144	36/72	24/48	24/48	24/48
이전 1개 (투영)	84/144	42/72	36/48	24/48	24/48
이전 3개 (투영)	90/144	48/72	36/48	30/48	24/48
이전 5개 (투영)	90/144	48/72	36/48	30/48	24/48
별도 FSM (조건별 프레임)	144/144	72/72	48/48	48/48	48/48
기존 자동 텍스트	36/144	0/72	12/48	12/48	12/48
기존 UPPAAL (투영)	96/144	54/72	36/48	30/48	30/48

표 8. 48개 최초 불일치와 보완의 대상.
Table 8. All 48 initial mismatches and the corresponding refinement.

유형	건수	보완 내용
복수 일부 해제	18	C의 조건/의무를 A와 별도로 유지
복수 모두 해제	18	각 조건의 참 증거로 각각 해제
중간 대기 후 정상 해제	12	미상 대기과 근거 없이 진행한 사건 구분

표 9. 개발 후 동일 사례 재시험: 조건별 UPPAAL 모델(독립 시험 아님).
Table 9. Post-development same-case retest of the condition-indexed UPPAAL model, not an independent test.

대조 항목	기대 기록과 일치
최종 세 분류	144/144
모순의 최초 위반 사건	72/72
문제 위치(모순+근거 부족)	108/108
관련 의무	108/108
문제 사유	108/108

7.3 실패 분석과 개발 후 동일 사례 재시험

최초 불일치 48건은 복수 일부 해제 18, 복수 모두 해제 18, 중간 대기 후 정상 해제 12다. 복수 사례에서는 단일 의무 투영과 중첩 처리로 별도 조건을 표현하지 못했다. 정상 해제 사례에서는 대기 중 미상이 누적되어 이후 명시적인 정상 해제로도 최종 미상이 남았다. 이 실패는 자연 오류가 아니라 작성 의미와 기존 표현/정책의 불일치다.

복수 일부 해제에서 A=T, C=F인 진행은 C를 남겨야 한다. 기존 형식의 A 단일 채널에 C의 해제를 투영할 수 없고 중첩 의무를 미상으로 처리하면 모순 근거가 C에 있다는 것을 반환하지 못한다. 모두 해제에서는 A와 C를 각각 지워야 양립을 판정한다. 두 경우는 단일 플래그의 값을 바꾸는 것으로 구분할 수 없어서 의무별 active와 연결 조건별 known으로 표현을 나눴다.

중간 대기 후 정상 해제는 다른 실패다. A의 해제 여부를 모른 채 기다렸다가 A=T가 나타난 뒤 진행했는데도, 기존의 대기 미상 기록이 최종 판정을 미상으로 남겼다. 보완 모델은 “해제 정보를 기다리는 단계”와 “해제 근거 없이 진행한 단계”를 나눠 후자에서만 missing을 세운다. 반대로 한 번 근거 없이 진행했다면 나중의 해제로 그 과거 문제 기록을 지우지 않는다. 이 갱신 순서가 표 4의 행동 검사와 누적 기록에 반영된다.

보완 결과는 조건별 표현과 문제 추적을 실행할 수 있음을 보여 준다. 기대 판정을 바꾸지는 않았으나 모델 개발에 같은 실패 사례를 사용했다. 따라서 독립 일반화 성능이 아니며 R3의 개발 미사용 시험 요구를 충족한 결과로 제시하지 않는다. 새 프레임 모델이 자동 NLP 추출을 개선한 것도 아니다.

재시험의 144/144는 위 보완이 같은 입력의 의도한 조건 연결을 실행한 결과다. 72/72는 모순 분류뿐 아니라 최초 위반 위치를, 108/108은 근거 부족을 포함한 대표 문제 위치, 의무, 사유를 찾아 원문 매핑에 사용할 수 있음을 보여 준다. 표 3의 A=F/미상/T 변형이 그 해석의 가장 짧은 예다. 성공률만 제시하는 대신 표 8의 어떤 표현, 기록 정책이 바뀌었는지 함께 읽어야 한다.

표 10. 기존 Python-UPPAAL 구현 일치성 및 종료 질의 진단.
Table 10. Legacy Python-UPPAAL output agreement and terminal-query diagnosis.

대조 항목	일치 사례
최종 판정 / 오류 종류 / 최초 위치	각 144/144
원 반례 접두 경로의 미상 사유	120/144
종료 상태 추가 질의의 미상 사유	144/144

표 11. 네 검토자 원 판정의 재집계(27장면).
Table 11. Reanalysis of four reviewers' original labels on 27 scene groups.

항목	κ	쌍별 일치율	불일치 장면
시간 요구	0.202892	0.697531	14/27
행동열	0.291391	0.339506	23/27
텍스트 일관성	0.027301	0.407407	23/27

표 12. 검토자별 텍스트, 시간 요구 판정 분포(각 27건, 익명 R1-R4).
Table 12. Per-reviewer textual and temporal-requirement label distributions, 27 ratings per field.

판정	R1	R2	R3	R4
텍스트 모순 없음	9	18	10	25
텍스트 모순	10	0	1	1
외부 근거 필요	4	4	5	0
문장 모호	1	0	0	0
해당 없음	3	5	11	1
시간 요구 있음	18	22	15	26
시간 요구 없음	9	5	11	1
시간 요구 모호	0	0	1	0
행동열의 서로 다른 라벨 수	20	15	18	10

7.4 기존 Python-UPPAAL 출력 대조

표 10에서 판정, 오류 종류, 최초 위치는 기존 두 구현의 144건 전체에서 일치했다. 미상 사유는 24건이 달랐다. 최초 위반 반례의 접두 경로가 뒤에 누적된 미상 사유를 담지 못한 경우였다. 종료 상태의 추가 질의로 뒤의 사유까지 확인하면 144/144가 일치했다. 원 파서와 최초 로그는 보존했다. 이 출력 범위 진단을 48개 의미 불일치의 해결과 혼합하지 않는다.

최초 반례는 속성이 처음 깨지는 접두 경로를 제공한다. 같은 사건열의 뒤쪽에서 다른 미상 사유가 추가될 수 있으므로, 첫 경로에서 읽은 사유 집합은 전체 배열을 처리한 Python의 누적 사유 집합과 다를 수 있다. 종료 질의 진단은 그 나머지 경로를 확인한 것이며 모델의 단일 의무 용량을 늘린 작업이 아니다. 판정, 최초 위치 일치, 누적 사유 일치, 작성 기대 의미와의 일치는 이렇게 서로 다른 비교 항목이다.

7.5 자연 검토의 일치도와 기록 한계

텍스트 $\kappa = 0.027301$, 시간 요구 $\kappa = 0.202892$, 행동열 $\kappa = 0.291391$ 을 재현했다. 텍스트의 평균 쌍별 일치율은 0.407407이고 23/27장면에서 네 명의 판정이 달랐다. 표 12에서 텍스트 모순 판정은 검토자별 10/0/1/1건, 해당 없음은 3/5/11/1건으로 크게 다르다. 이는 라벨 적용과 해석의 불안정성을 보여 주지만 원인을 전문성이나 교육 차이로 확정할 수는 없다.

κ 는 관측된 일치에서 범주 빈도에 따른 우연 일치를 보정한다. 텍스트 값이 0에 가까운 것은 네 검토자가 해당 범주를 적용한

일치가 우연 일치 수준과 크게 다르지 않았음을 뜻한다. 평균 쌍별 일치율과 검토자별 분포를 함께 제시해야 단일 계수만으로 해석을 단순화하지 않는다. 분석 단위는 같은 27장면에 대한 네 명의 원 판정이며, 이를 108개의 독립 자연 정답으로 세지 않는다.

원 메모에는 “시간 요구가 없는 행동 조절”, “해제 조건과 행동 순서의 구별”, “선행 관계를 연결할 정보 부족” 등의 해석이 남아 있다. 이는 저장된 개별 의견이지 합의 원인의 전수 분석이 아니다. 현재 재분석으로 불일치의 질적 원인별 건수나 합의 형성 절차를 새로 확정하지 않았다. 합의 CSV는 모순 0/27이나 사유 기록도 0/27이다. 이를 객관적인 자연 정답으로 쓰지 않고 재평가·독립 중재가 미 실시임을 유지한다.

7.6 궤적과 보조 반응 결과

27장면의 궤적 비교는 일치 2, 불일치 7, 미상 18이며 재실행 기록과 장면별 판정 차이는 0이었다. 표 14는 세 분류를 요약하며 27장면별 G01-G27의 상세 사유는 심사위원3 답변서 R3-11의 사례표에 보존한다. 사유 열은 사건 건수여서 한 장면에서 여러 열에 중복될 수 있으며 장면 수와 합산하지 않는다. 행동 일치가 있더라도 해제나 단계 시점 증거가 부족한 사건이 있으면 미상이 될 수 있다. 중방향 행동 불일치가 있는 7건은 문장 사이의 모순이나 위험 주행의 독립 정답이 아니다.

보조 반응 134건의 기본 판정은 125+4+5다. 탐지 대상 130건을 27설정에서 재집계하면 항상 검출 72, 설정 의존 57, 항상 미검출 1이다. 따라서 기본 설정의 미검출 등을 합친 58건 전체를 “설정에 따라 바뀔”이라고 서술하지 않는다. 반복 판단의 시계를 처음부터 보존할지 재시작할지에 따라 두 장면의 $D = 3$ 초 판정이 달랐고, 연결 근거 없는 장면 경계의 요구 이월도 별도 시험했다. 이런 결과는 설정과 자료 연결 근거를 보존해야 함을 보여 주며 차량 안전 기준을 확립하지 않는다.

8 논의

8.1 검사 가능성과 도구의 역할

조건별 의무와 해제 증거를 연결하면, 새로운 근거 B가 앞선 A를 해제하는지와 A가 미해제인지 미상인지를 구분할 수 있다. 최초 문제 사건·관련 의무·사유를 원문 구절에 연결하는 출력은 수정할 주석이나 추가 증거가 필요한 항목을 검토하는 데 쓸 수 있다. 그러나 작성 프레임의 정확성을 모델 검사가 보장하지는 않는다. 잘못 연결한 조건 ID나 누락된 의무는 별도 의미 검토가 필요하다.

이전 이력 창과 전체 이력의 비교는 기억 길이가 일부 판정에 영향을 주었음을 보여 준다. FSM의 144/144와 보완 모델의 동일 사례 144/144는 이 범위의 논리를 단순 상태 기계로도 실행할 수 있다는 근거다. UPPAAL의 역할은 표현한 상태·조건 속성을 명시적으로 질의하고 진단 경로와 모델 파일을 보존하는 데 있다. 정확도 우위나 UPPAAL만의 필요성을 입증하지 않는다.

8.2 주석 검토에서 구분할 조치

확정 모순은 미해제가 확인된 의무와 행동을 함께 검토한다. 근거 부족은 A의 해제 여부를 B로 대신 채우지 않고 추가 주석/관측을 요청할 대상으로 둔다. 양립 판정도 명시된 의무에 대해서만 유효하다. P4는 주석을 수정할 근거가 아니라 검사 상태 처리의 고장을 점검할 근거다. 따라서 모든 경고를 자연 오류라고 하거나 자료를 자동 삭제하는 절차로 해석하지 않는다.

8.3 검토 기록의 활용과 보존

검토자는 먼저 문제 사건과 관련 의무를 원문에서 함께 읽는다. $A=F$ 의 모순이면 A의 미해제 구절과 GO 구절이 같은 조건·대상에 대응하는지 확인하고, 잘못 연결했다면 프레임 연결을 수정할 대상으로 둔다. A가 미상인 근거 부족이면 존재하지 않는 해제 사실을 정상으로 채우지 않고 필요한 객체 관측이나 주석을 구분한다. $A=T$ 의 양립이면 해당 의무를 왜 해제했는지와 출발 근거 B를 각각 보존한다. 이처럼 같은 “검토 필요” 표시도 문장 수정과 증거 보충이라는 다른 조치로 이어진다.

이 과정에서 유지할 기록은 원문 구절·조건 ID·사건 순서·모델/규칙 버전·질의·최초 위치·사유다. 규칙이나 속도 설정에 따라 결과가 달라지면 두 결과와 바뀐 설정을 함께 남긴다. 두 장면의 연결 근거가 없으면 판정의 범위를 장면 안으로 한정하고, 의도적으로 만든 변형 사례는 규칙 시험 자료로 구분한다. 이런 기록은 검토 순서를 정하고 수정 후 같은 입력을 다시 비교하는 데 사용할 수 있다. 실제 학습 자료의 채택·삭제나 학습 성능 개선을 측정한 절차는 아니다.

결과의 활용 범위도 층별로 다르다. 144개 작성 사례는 조건 연결과 상태 기록이 의도대로 실행되는지, 자연 27장면은 원문 해석과 객체·시점 근거가 어느 곳에서 부족한지 보여 준다. 2/7/18 궤적 요약은 문장 모순 판정과 기록 행동 정렬이 별개라는 점을 설명한다. 134건 반응 분석과 설정 의존 57건은 시간 기준·계산 증거·연결 근거를 보존해야 하는 이유를 보여 준다. 따라서 자료를 검토할 때 한 종류의 통과 결과로 다른 종류의 근거 부족을 대신 채우지 않는다.

9 한계와 결과 해석 시 주의점

9.1 정답과 독립성

기존 40쌍은 기대 결과를 확인해 남긴 규칙 회귀시험이다. 새 144건은 최초 결과에 따라 선별하지 않았지만 원문·프레임·기대 라벨과 비교기를 같은 설계자가 만들었다. 48개 실패를 사용한 조건별 모델은 같은 사례로 재시험했다. 개별 미사용 독립 자료, 외부 사람 의미 정답과 자연 오류 평가를 확보하지 못했다. 따라서 완전 검출, 독립 검증 완료나 자연 precision/recall/F1을 주장하지 않는다.

9.2 자동 추출과 의미 표현

조건별 모델은 자동 NLP가 아니다. 원문의 증거를 조건 ID로 올바르게 연결하는 단계가 작성 입력에 의존한다. 기존 파서는 제한된 영어 문구·명시적 연결사를 처리하고 관측 증거를 미상으로 둔다. 부정, 암시, 지시어, 복합행동, 복수 의무와 다른 언어에 대한 일반적 의미 추출은 검증하지 않았다. 단일 의무 투영 손실과 대가 중 누적 미상이 최초 결과를 낮췄다. 보완 모델은 모든 P1-P4 고장이나 임의의 다중 선행조건을 지원한 모델이 아니다.

9.3 증거의 유효성과 모델 범위

모델은 입력된 연결을 실행하므로 프레임의 의무·조건 ID가 잘못되면 잘못된 명세를 정확히 실행할 수도 있다. 구절에서 조건의 지시 대상을 확정하는 의미 검토와 배열 상태의 속성 검사는 서로 다른 검증 단계다. 명시되지 않은 의무를 새로 발견하는 완전성은 평가하지 않았다.

증거 보존은 같은 대상·조건과 명시한 구간이 유지된다는 가정을 쓴다. 객체 추적, 관측 노후화·만료, 해제 후 재등장과 시간에 따라 변하는 유효성은 포함하지 않았다. 복수 동시 문제의 사유 플래그를 보존하지만 대표 최초 의무는 정의한 우선순위로 하나를 선택한다. 이 출력이 모든 의무의 완전한

표 13. 원 판정의 주요 불일치 예시. 개별 메모는 합의 사유나 확정 원인 분류가 아니다.
Table 13. Examples of original disagreements; individual notes are not consensus rationales or adjudicated causes.

익명 장면	네 원 판정(R1/R2/R3/R4)	보존된 개별 의견의 요지
G01	모순/해당 없음/해당 없음/모순 없음	R3: 속도 조절 외 시간 요구가 없다고 해석
G04	모순/외부 근거 필요/외부 근거 필요/모순 없음	R3: 신호가 바뀐 뒤 출발했는지 알 수 없어 증거 필요
G22	모순 없음/모순 없음/외부 근거 필요/모순	R3: 보행자 통과 여부에 외부 근거 필요; R4: 정지·양보 요구로 해석

표 14. 27장면 궤적 비교 요약. 상세 사례는 심사위원3 답변서 R3-11에 보존한다.
Table 14. Summary of trajectory comparison; detailed reasons are retained in the Reviewer 3 response, R3-11.

장면 판정	장면 수	해석
일치	2	표현한 행동과 기록된 종방향 움직임의 일치
불일치	7	종방향 행동 불일치; 문장 모순/안전 위반 정당 아님
미상	18	해석·지원 행동·관측·시점/해제 근거의 부족

인과 설명은 아니다. 중심 모델은 이산 사건 순서이며 정량 시간 제한·브레이크/조향 명령·차량 동역학·페루프 상호작용이 없다. 사건 끝에서 미래 해제를 못 봤다는 사실만으로 위반을 선언하지 않는다.

9.4 자연 자료와 재현성

27장면은 행동 표현으로 고른 비무작위 표본이다. 텍스트 불일치 23/27과 합의 사유 메모 0/27이 남아 있고, 검토자 전문성·교육·중재 및 논의 절차를 충분히 복원하지 못했다. 사람 재평가를 실시하지 않았다. 원 생성 실행별 모델 revision, prompt/config와 품질 점수 상류 임계값이 미복원이라 완전 재생성을 주장할 수 없다. 현재 입력·코드·XML·질의·로그·해시는 보존했지만 restricted 자료의 외부 공개나 독립 사용 이력을 입증한 것은 아니다.

9.5 보조 반응 분석과 일반화

속도 변화는 실제 제어 명령의 대응이며 객체 해제의 참·거짓을 제공하지 않는다. W, δ, ρ, D 및 이미 정지 규칙은 탐색적 설정이고 안전 법규에서 유도하지 않았다. 27설정은 가능한 모든 조건을 포함하지 않는다. 궤적 불일치 7건을 자연 CoC 모순 정답으로 바꿀 수 없다. 다른 자료·언어·생성 모델로의 일반화, 실제 차량 안전과 학습 성능 개선은 미검증이다.

10 결론

본 논문은 연속 CoC의 의무와 해제 조건을 후속 증거에 연결하고, 사건 순서에서 모순과 근거 부족을 구분하여 최초 문제 사건·의무·사유를 추적하는 프레임워크의 적용 가능성을 다루었다. 새 행동의 근거 B와 앞선 의무 A의 해제 증거를 구분하고, A 미해제 확인과 해제 여부 미상을 서로 다른 결과로 기록한다.

144개 작성 시나리오의 최초 시험에서 기존 구조화 경로는 96/144, 최초 위반은 54/72였다. 정상 36건 중 30건은 미상으로 남았고 자동 텍스트 경로는 전 사례 미상이었다. 단순 FSM은 144/144였다. 최초 실패 48건을 분석한 후 별도 조건별 UPPAAL 모델은 같은 사례에서 판정 144/144, 최초 위반 72/72, 문제 위치·의무·사유 각 108/108을 보였다. 이는 개발 후 동일 사례 재시험이며 독립 일반화 성능이 아니다.

기존 Python-UPPAAL의 판정·오류 종류·최초 위치는 144건에서 일치했다. 반례 접두 경로 미상 사유 차이 24건은 종료 질의로 진단했으며 원 파서는 변경하지 않았다. 자연 검토는 309인접쌍 목록 중 별도 선정된 27장면으로, 텍스트 $\kappa = 0.027301$ 과 합의 사유 기록 부재 때문에 자연 오류 정답으로 쓰지

않았다. 기존 P4 10쌍은 주석 오류와 분리한 처리 회귀시험이고 보조 반응 분석도 차량 안전 성능으로 해석하지 않는다.

작성된 미해제 충돌 사례에서는 이전 의무의 보존이 해당 사건 관계를 판정하는 데 필요했다. 다만 이 관찰을 모든 CoC에 대한 필요성·효과나 UPPAAL의 정확도 우위로 일반화하지 않는다. 현재 결과는 명시된 프레임의 시간·조건 관계를 실행하고 검토 근거를 추적하는 방법 실증이다. 자동 의미 추출, 개발 미사용 독립 시험, 사람 판정 신뢰도, 자연 오류 성능과 물리적 안전은 후속 검증으로 남는다.

감사의 글

본 연구는 대한민국 정부(교육과학기술부)의 재원으로 한국연구재단(NRF)의 지원을 받아 수행되었으며(NRF-2023R1A2C1006639), 대한민국 정부(과학기술정보통신부)의 재원으로 정보통신기획평가원(IITP)의 지역지능화혁신인재양성사업 지원을 받아 수행되었음(IITP-2026-RS-2024-00436773).

참고문헌

- [1] Chonghao Sima, Katrin Renz, Kashyap Chitta, Li Chen, Hanxue Zhang, Chengen Xie, Jens Beisswenger, Ping Luo, Andreas Geiger, and Hongyang Li. DriveLM: Driving with graph visual question answering. arXiv preprint arXiv:2312.14150, 2023.
- [2] Xiaoyu Tian, Junru Gu, Bailin Li, Yicheng Liu, Yang Wang, Zhiyong Zhao, Kun Zhan, Peng Jia, Xianpeng Lang, and Hang Zhao. DriveVLM: The convergence of autonomous driving and large vision-language models. In Proc. 8th Conf. Robot Learning (CoRL), volume 270 of Proceedings of Machine Learning Research, pages 4698–4726. PMLR, 2025.
- [3] UPPAAL Team. UPPAAL: Official tool description. <https://uppaal.org/>. Accessed Oct. 1, 2026.
- [4] CISS, Aalborg University. Industrial and scientific evergreen from danish computer scientist. <https://www.ciss.dk/industrial-and-scientific-evergreen-from-danish-computer-scientist/>. Developer interview; accessed Oct. 1, 2026.
- [5] Gerd Behrmann, Alexandre David, and Kim G. Larsen. A tutorial on UPPAAL. In Formal Methods for the Design of Real-Time Systems, volume 3185 of Lecture Notes in Computer Science, pages 200–236. Springer, 2004.
- [6] Nicanor Mayumu, Xiaoheng Deng, and Patrick Mukala. Is VLA reasoning faithful? probing safety of chain-of-causation in autonomous driving models. arXiv preprint arXiv:2605.17268, 2026.
- [7] Thach Nguyen, Danhua Guo, Tom Lampo, Fei Wu, and Burhan Yaman. VLADriveBench: Evaluating CoT-action

relationship in VLA for autonomous driving. arXiv preprint arXiv:2606.12706, 2026.

- [8] Martin Leucker and Christian Schallhart. A brief account of runtime verification. *Journal of Logic and Algebraic Programming*, 78(5):293–303, 2009.
- [9] Andreas Bauer, Martin Leucker, and Christian Schallhart. Runtime verification for LTL and TLTL. *ACM Transactions on Software Engineering and Methodology*, 20(4):14:1–14:64, 2011.
- [10] UPPAAL Team. Semantics of the symbolic queries. https://docs.uppaal.org/language-reference/query-semantics/symb_queries/. Accessed Oct. 1, 2026.
- [11] Daniel J. Fremont, Tommaso Dreossi, Shromona Ghosh, Xiangyu Yue, Alberto L. Sangiovanni-Vincentelli, and Sanjit A. Seshia. Scenic: A language for scenario specification and scene generation. In *Proc. ACM SIGPLAN Conf. Programming Language Design and Implementation (PLDI)*, pages 63–78, 2019.
- [12] Tommaso Dreossi, Daniel J. Fremont, Shromona Ghosh, Edward Kim, Hadi Ravanbakhsh, Marcell Vazquez-Chanlatte, and Sanjit A. Seshia. VerifAI: A toolkit for the formal design and analysis of artificial intelligence-based systems. In *Proc. Int. Conf. Computer Aided Verification (CAV)*, pages 432–442, 2019.
- [13] Holger Caesar, Varun Bankiti, Alex H. Lang, Sourabh Vora, Venice Erin Liong, Qiang Xu, Anush Krishnan, Yu Pan, Giancarlo Baldan, and Oscar Beijbom. nuScenes: A multimodal dataset for autonomous driving. In *Proc. IEEE/CVF Conf. Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)*, pages 11621–11631, 2020.
- [14] NVIDIA Corporation. Chain-of-Causation (CoC) Autolabeling Pipeline. GitHub repository, 2026. Accessed Aug. 1, 2026.