

HTML5 글자관련 태그

<h ?> </h?>

제목을 입력할 때 사용하는 태그, 폰트의 크기가 태그에 따라 정해져있음
h태그 뒤 숫자로 구분함.

- 작성

<h?>제목 내용</h?>

h1	첫번째로 큰 제목
h2	두번째로 큰 제목
h3	세번째로 큰 제목
h4	네번째로 큰 제목
h5	다섯번째로 큰 제목
h6	여섯번째로 큰 제목

크
↓
작음

문장을 줄 바꾸기(개행)할 때 사용

<hr>

페이지에 가로로 밑줄을 만들어 줄 때 사용

<p> </p>

한 개의 단락을 만들 때 사용

자동으로 문장 개행 후 한 줄 공백을 줌

- 작성
 <p>내용</p>

<pre> </pre>

입력한 그대로 출력할 때 사용

띄어쓰기, 들여쓰기 줄 바꿈이 입력된 그대로 출력됨

- 작성

<pre>내용</pre>

 또는

문장에서 문자를 강조하여 굵게 표시할 경우에 사용

- 작성

강조문구

강조문구

 또는 <i></i>

문자에 기울임을 주는 태그

- 작성

 강조문구

<i>강조문구</i>

<blockquote> </ blockquote >

다른 블로그나 사이트의 글을 인용할 경우 사용

자동 들여쓰기가 되어 다른 텍스트와 구별할 수 있음.(blockquote)

- 작성

<blockquote>인용내용</ blockquote >

<q></q>

다른 블로그나 사이트의 글을 인용할 경우 사용
자동 들여쓰기가 되어 다른 텍스트와 구별할 수 있음.(blockquote)
인용문구에 “ ” 표시가 됨

- 작성

<q> 인용내용 /</q>

<mark></mark>

배경부분을 노랑색으로 되며 형광펜 표시가 된듯하게 출력

- 작성

<mark> 강조문구 </mark>

HTML5 - 글자형태 관련 태그

태그	<code><u></u></code>	밑줄 / <code><hr></code> 은 페이지 전체에 수평으로 줄을 표시하지만 <code><u></code> 는 해당 범위에만 수평줄을 표시
	<code><small></small></code>	원 문자보다 작은 글씨로 표시 부가 정보 표현시 자주 사용
	<code><sub></sub></code>	아래첨자
	<code><sup></sup></code>	윗 첨자
	<code><s></s></code>	취소선
	<code><abbr></abbr></code>	약자표시와 함께 마우스가 문자에 있으면 출력
	<code><code></code></code>	컴퓨터 인식을 위한 소스코드 <code><pre></code> 태그 내부에 작성
	<code><kbd></kbd></code>	키보드 입력이나 음성명령 같은 사용자 입력내용
	<code><cite></cite></code>	웹 문서나 포스트에서 참고할때 사용 이텔릭으로 표시(브라우저마다 상이)