

开发者平台接入指南

Step 1. 申请账号

Step 2. 验证并绑定公司，成为开发者，获取 client_id、client_secret

Step 3. 申请接口权限

Step 4. 接口调用（OAuth2.0协议）

1、通过系统分配的 client_id、client_secret 获取 access_token

请求路径（GET请求）：

```
https://api.daydao.com/token?grant_type=client_credentials&client_id=CLIENT_ID&client_secret=CLIENT_SECRET
```

响应：

```
HTTP/1.1 200 OK
Content-Type: application/json;charset=UTF-8
Cache-Control: no-store
Pragma: no-cache

{
  "expires_in": 7200,
  "access_token": "4ed6626922113939ea8c3a55d32e1ddd",
  "token_type": "Bearer"
}
```

2、通过 access_token 进行接口调用

* access_token 放入 Header 中，Header 格式为 Authorization: Bearer access_token，其中 Bearer 后面有一个空格

请求路径（请求参数及类型根据接口定义来）：

```
https://api.daydao.com/{接口名称}
```

请求参数：

```
POST /{接口名称} HTTP/1.1
Host: api.daydao.com
Authorization: Bearer 4ed6626922113939ea8c3a55d32e1ddd
Content-Type: application/json

{
  "参数1": "param1",
  "参数2": "param2",
  "参数3": "param3"
}
```