

23、查询员工（新增）

查询新增的员工列表，按照新增日期进行查询

调用接口：

http请求方式：GET

https://api.daydao.com/person/search/add/{corpId}

参数说明：

| 参数 | 参数类型 | 是否必须 | 说明 |
|-----------|--------|------|---------------------------------------|
| corpId | int | 是 | 公司ID |
| startTime | String | 是 | 开始时间，默认为当天，格式：yyyy-MM-dd HH:mm:ss【可选】 |
| endTime | String | 是 | 结束时间，默认为当天，格式：yyyy-MM-dd HH:mm:ss【可选】 |
| offset | int | 是 | 起始记录数【可选】（ 默认为0，即第一条数据 ） |
| pageNo | int | 是 | 当前页码【可选】 |
| pageSize | int | 是 | 每页记录数【可选】（ 默认200条，最大不能超过200条 ） |

返回说明：

| 参数 | 参数类型 | 说明 |
|------------------|---------|----------------------|
| retCode | int | 返回结果类型（ 0：成功；其他失败； ） |
| data | JSON | 返回数据 |
| page | Map | 分页对象 |
| offset | int | 跳过记录数 |
| pageNo | int | 当前页码 |
| pageSize | int | 单页记录数 |
| totalCount | int | 总记录数 |
| pageCount | int | 总页数 |
| corpId | int | 公司ID |
| uuid | long | 数据唯一编码 |
| personId | int | 员工ID |
| orgId | int | 机构ID |
| personName | String | 员工姓名 |
| empCode | varchar | 员工编码 |
| idNum | String | 身份证号码 |
| personStatus | String | 员工状态 |
| personStatusName | String | 员工状态（ 名称 ） |
| cellPhone | String | 电话号码 |
| emailAddress | String | E-Mail地址 |
| joinDate | String | 入职日期 |
| empZzrq | String | 转正日期 |
| empLzrq | String | 离职日期 |
| homeAddress | String | 家庭地址 |
| birthday | String | 出生日期 |
| age | int | 年龄 |
| maritalStatus | String | 婚姻状况 |
| national | String | 名族 |
| educationLevel | String | 教育水平 |
| sex | String | 性别（ 1：为男性，2为女性 ） |
| homeTown | String | 籍贯 |
| effectDate | String | 生效日期 |
| timeOperate | String | 操作时间 |
| personExt1 | String | 扩展字段1 |
| personExt2 | String | 扩展字段2 |

返回异常：

| 参数 | 参数类型 | 说明 |
|---------|--------|-----------------------|
| retCode | int | 返回结果类型（10003：没有查询到数据） |
| retDesc | String | 错误描述 |

24、查询员工（修改）

查询基本信息有修改的员工列表，按照修改时间进行查询

调用接口：

| |
|--|
| http请求方式：GET https://api.daydao.com/person/search/edit/{corpId} |
|--|

参数说明：

| 参数 | 参数类型 | 是否必须 | 说明 |
|-----------|--------|------|---------------------------------------|
| corpId | int | 是 | 公司ID |
| startTime | String | 是 | 开始时间，默认为当天，格式：yyyy-MM-dd HH:mm:ss【可选】 |
| endTime | String | 是 | 结束时间，默认为当天，格式：yyyy-MM-dd HH:mm:ss【可选】 |
| offset | int | 是 | 起始记录数【可选】（默认为0，即第一条数据） |
| pageNo | int | 是 | 当前页码【可选】 |
| pageSize | int | 是 | 每页记录数【可选】（默认200条，最大不能超过200条） |

返回说明：

| 参数 | 参数类型 | 说明 |
|------------------|---------|--------------------|
| retCode | int | 返回结果类型（0：成功；其他失败；） |
| data | JSON | 返回数据 |
| page | Map | 分页对象 |
| offset | int | 跳过记录数 |
| pageNo | int | 当前页码 |
| pageSize | int | 单页记录数 |
| totalCount | int | 总记录数 |
| pageCount | int | 总页数 |
| corpId | int | 公司ID |
| uuid | long | 数据唯一编码 |
| personId | int | 员工ID |
| orgId | int | 机构ID |
| personName | String | 员工姓名 |
| empCode | varchar | 员工编码 |
| idNum | String | 身份证号码 |
| personStatus | String | 员工状态 |
| personStatusName | String | 员工状态（名称） |
| cellPhone | String | 电话号码 |
| emailAddress | String | EMail地址 |
| joinDate | String | 入职日期 |
| empZzrq | String | 转正日期 |
| emplZrq | String | 离职日期 |
| homeAddress | String | 家庭地址 |
| birthday | String | 出生日期 |
| age | int | 年龄 |
| maritalStatus | String | 婚姻状况 |
| national | String | 名族 |
| educationLevel | String | 教育水平 |
| sex | String | 性别（1：为男性，2为女性） |
| homeTown | String | 籍贯 |
| effectDate | String | 生效日期 |
| timeOperate | String | 操作时间 |
| personExt1 | String | 扩展字段1 |
| personExt2 | String | 扩展字段2 |

返回异常：

| 参数 | 参数类型 | 说明 |
|---------|--------|-------------------------|
| retCode | int | 返回结果类型（ 10003：没有查询到数据 ） |
| retDesc | String | 错误描述 |

25、查询员工（删除）

查询删除的员工列表，按照删除时间进行查询

调用接口：

| |
|--|
| http请求方式：GET https://api.daydao.com/person/search/delete/{corpId} |
|--|

参数说明：

| 参数 | 参数类型 | 是否必须 | 说明 |
|-----------|--------|------|---------------------------------------|
| corpId | int | 是 | 公司ID |
| startTime | String | 是 | 开始时间，默认为当天，格式：yyyy-MM-dd HH:mm:ss【可选】 |
| endTime | String | 是 | 结束时间，默认为当天，格式：yyyy-MM-dd HH:mm:ss【可选】 |
| offset | int | 是 | 起始记录数【可选】（ 默认为0，即第一条数据 ） |
| pageNo | int | 是 | 当前页码【可选】 |
| pageSize | int | 是 | 每页记录数【可选】（ 默认200条，最大不能超过200条 ） |

返回说明：

| 参数 | 参数类型 | 说明 |
|-------------|---------|----------------------|
| retCode | int | 返回结果类型（ 0：成功；其他失败； ） |
| data | JSON | 返回数据 |
| uuid | long | 数据唯一ID |
| corpId | int | 公司ID |
| personId | int | 员工ID |
| empCode | varchar | 员工编码 |
| idNum | String | 身份证号码 |
| personName | String | 员工姓名 |
| timeOperate | String | 操作时间 |

返回异常：

| 参数 | 参数类型 | 说明 |
|---------|--------|-------------------------|
| retCode | int | 返回结果类型（ 10003：没有查询到数据 ） |
| retDesc | String | 错误描述 |

26、查询员工（组织调动）

员工调动信息查询，按照调动时间进行查询

调用接口：

| |
|---|
| http请求方式：GET https://api.daydao.com/person/search/orgEdit/{corpId} |
|---|

参数说明：

| 参数 | 参数类型 | 是否必须 | 说明 |
|-----------|--------|------|---------------------------------------|
| corpId | int | 是 | 公司ID |
| startTime | String | 是 | 开始时间，默认为当天，格式：yyyy-MM-dd HH:mm:ss【可选】 |
| endTime | String | 是 | 结束时间，默认为当天，格式：yyyy-MM-dd HH:mm:ss【可选】 |
| offset | int | 是 | 起始记录数【可选】（ 默认为0，即第一条数据 ） |
| pageNo | int | 是 | 当前页码【可选】 |
| pageSize | int | 是 | 每页记录数【可选】（ 默认200条，最大不能超过200条 ） |

返回说明：

| 参数 | 参数类型 | 说明 |
|-------------|---------|----------------------|
| retCode | int | 返回结果类型（ 0：成功；其他失败； ） |
| data | JSON | 返回数据 |
| page | Map | 分页对象 |
| offset | int | 跳过记录数 |
| pageNo | int | 当前页码 |
| pageSize | int | 单页记录数 |
| totalCount | int | 总记录数 |
| pageCount | int | 总页数 |
| corpId | int | 公司ID |
| uuid | long | 数据唯一编码 |
| personId | int | 员工ID |
| orgId | int | 机构ID |
| empCode | varchar | 员工编码 |
| effectDate | String | 生效日期 |
| timeOperate | String | 操作时间 |

返回异常：

| 参数 | 参数类型 | 说明 |
|---------|--------|-------------------------|
| retCode | int | 返回结果类型（ 10003：没有查询到数据 ） |
| retDesc | String | 错误描述 |

27、查询员工（汇报关系修改）

查询汇报关系修改的员工列表，按照汇报关系修改时间查询

调用接口：

| |
|--|
| http请求方式：GET https://api.daydao.com/person/search/reportEdit/{corpId} |
|--|

参数说明：

| 参数 | 参数类型 | 是否必须 | 说明 |
|-----------|--------|------|---------------------------------------|
| corpId | int | 是 | 公司ID |
| startTime | String | 是 | 开始时间，默认为当天，格式：yyyy-MM-dd HH:mm:ss【可选】 |
| endTime | String | 是 | 结束时间，默认为当天，格式：yyyy-MM-dd HH:mm:ss【可选】 |
| offset | int | 是 | 起始记录数【可选】（ 默认为0，即第一条数据 ） |
| pageNo | int | 是 | 当前页码【可选】 |
| pageSize | int | 是 | 每页记录数【可选】（ 默认200条，最大不能超过200条 ） |

返回说明：

| 参数 | 参数类型 | 说明 |
|------------------|---------|----------------------|
| retCode | int | 返回结果类型（ 0：成功；其他失败； ） |
| data | JSON | 返回数据 |
| page | Map | 分页对象 |
| offset | int | 跳过记录数 |
| pageNo | int | 当前页码 |
| pageSize | int | 单页记录数 |
| totalCount | int | 总记录数 |
| pageCount | int | 总页数 |
| corpId | int | 公司ID |
| personId | int | 员工ID |
| empCode | varchar | 员工编码 |
| reportPersonId | String | 汇报人ID |
| reportEmpCode | String | 汇报人编码 |
| reportPersonName | String | 汇报人名称 |
| timeOperate | String | 操作时间 |

返回异常：

| 参数 | 参数类型 | 说明 |
|---------|--------|-------------------------|
| retCode | int | 返回结果类型（ 10003：没有查询到数据 ） |
| retDesc | String | 错误描述 |

28、查询员工（ 人员状态修改 ）

查询状态发生变化的员工列表，按照状态修改时间查询

调用接口：

| |
|--|
| http请求方式：GET https://api.daydao.com/person/search/statusEdit/{corpid} |
|--|

参数说明：

| 参数 | 参数类型 | 是否必须 | 说明 |
|-----------|--------|------|---------------------------------------|
| corpid | int | 是 | 公司ID |
| startTime | String | 是 | 开始时间，默认为当天，格式：yyyy-MM-dd HH:mm:ss【可选】 |
| endTime | String | 是 | 结束时间，默认为当天，格式：yyyy-MM-dd HH:mm:ss【可选】 |
| offset | int | 是 | 起始记录数【可选】（ 默认为0，即第一条数据 ） |
| pageNo | int | 是 | 当前页码【可选】 |
| pageSize | int | 是 | 每页记录数【可选】（ 默认200条，最大不能超过200条 ） |

返回说明：

| 参数 | 参数类型 | 说明 |
|------------------|---------|----------------------|
| retCode | int | 返回结果类型（ 0：成功；其他失败； ） |
| data | JSON | 返回数据 |
| page | Map | 分页对象 |
| offset | int | 跳过记录数 |
| pageNo | int | 当前页码 |
| pageSize | int | 单页记录数 |
| totalCount | int | 总记录数 |
| pageCount | int | 总页数 |
| corpid | int | 公司ID |
| personId | int | 员工ID |
| empCode | varchar | 员工编码 |
| personStatus | String | 员工状态 |
| personStatusName | String | 员工状态（ 名称 ） |
| effectDate | String | 生效日期 |
| timeOperate | String | 操作时间 |

返回异常：

| 参数 | 参数类型 | 说明 |
|---------|--------|-------------------------|
| retCode | int | 返回结果类型（ 10003：没有查询到数据 ） |
| retDesc | String | 错误描述 |

31、ID查询员工信息

根据员工ID查询所属机构信息

调用接口：

| |
|--|
| http请求方式：GET https://api.daydao.com/person/id/{corpId}/{personId} |
|--|

参数说明：

| 参数 | 参数类型 | 是否必须 | 说明 |
|----------|--------|------|------|
| corpid | String | 是 | 公司ID |
| personId | String | 是 | 员工ID |

返回说明：

| 参数 | 参数类型 | 说明 |
|------------------|---------|--------------------|
| retCode | int | 返回结果类型（0：成功；其他失败；） |
| data | JSON | 返回数据 |
| corpId | int | 公司ID |
| personId | int | 员工ID |
| orgId | int | 所属组织ID |
| orgName | int | 所属组织（名称） |
| personName | String | 员工姓名 |
| empCode | varchar | 员工编码 |
| idType | int | 证件类型 |
| idTypeName | String | 证件类型（名称） |
| idNum | String | 身份证号码 |
| personStatus | String | 员工状态 |
| personStatusName | String | 员工状态（名称） |
| cellPhone | String | 电话号码 |
| emailAddress | String | EMail地址 |
| joinDate | String | 入职日期 |
| empZzrq | String | 转正日期 |
| empLzrq | String | 离职日期 |
| homeAddress | String | 家庭地址 |
| birthday | String | 出生日期 |
| age | int | 年龄 |
| maritalStatus | String | 婚姻状况 |
| national | String | 名族 |
| educationLevel | String | 教育水平 |
| sex | String | 性别（1：为男性，2为女性） |
| homeTown | String | 籍贯 |
| effectDate | String | 生效日期 |
| timeOperate | String | 操作时间 |
| reportPersonId | String | 汇报人ID |
| reportEmpCode | String | 汇报人编码 |
| reportPersonName | String | 汇报人名称 |
| personExt1 | String | 扩展字段1 |
| personExt2 | String | 扩展字段2 |

返回异常：

| 参数 | 参数类型 | 说明 |
|---------|--------|-----------------------|
| retCode | int | 返回结果类型（10003：没有查询到数据） |
| retDesc | String | 错误描述 |

32、查询所有机构信息

查询公司下面所有的机构信息

调用接口：

| |
|---|
| http请求方式：GET https://api.daydao.com/org/all/{corpId} |
|---|

参数说明：

| 参数 | 参数类型 | 是否必须 | 说明 |
|-----------|--------|------|------------------------------------|
| corpId | int | 是 | 公司ID |
| startTime | String | 是 | 最后更新时间起，格式：yyyy-MM-dd HH:mm:ss【可选】 |
| endTime | String | 是 | 最后更新时间止，格式：yyyy-MM-dd HH:mm:ss【可选】 |
| offset | int | 是 | 起始记录数【可选】（默认为0，即第一条数据） |
| pageNo | int | 是 | 当前页码【可选】 |
| pageSize | int | 是 | 每页记录数【可选】（默认200条，最大不能超过200条） |

返回说明：

| 参数 | 参数类型 | 说明 |
|---------------|--------|--------------------|
| retCode | int | 返回结果类型（0：成功；其他失败；） |
| data | JSON | 返回数据 |
| page | Map | 分页对象 |
| offset | int | 跳过记录数 |
| pageNo | int | 当前页码 |
| pageSize | int | 单页记录数 |
| totalCount | int | 总记录数 |
| pageCount | int | 总页数 |
| corpId | int | 公司ID |
| orgId | int | 机构ID |
| parentOrgId | int | 上级组织ID |
| parentOrgName | String | 上级组织名称 |
| orgName | String | 组织名称 |
| orgShortName | String | 组织简称 |
| indentName | String | 组织名称（显示用） |
| remark | String | 组织描述 |
| orgLevel | String | 机构层级 |
| deleteStatus | String | 删除状态（1为是，0为否） |
| ext1 | String | 扩展字段1 |
| ext2 | String | 扩展字段2 |
| ext3 | String | 扩展字段3 |
| ext4 | String | 扩展字段4 |
| ext5 | String | 扩展字段5 |

返回异常：

| 参数 | 参数类型 | 说明 |
|---------|--------|-----------------------|
| retCode | int | 返回结果类型（10003：没有查询到数据） |
| retDesc | String | 错误描述 |

33、查询机构详细

根据机构ID查询机构详细信息

调用接口：

| |
|--|
| http请求方式：GET https://api.daydao.com/org/id/{corpId}/{orgId} |
|--|

参数说明：

| 参数 | 参数类型 | 是否必须 | 说明 |
|--------|------|------|------|
| corpId | int | 是 | 公司ID |
| orgId | int | 是 | 机构ID |

返回说明：

| 参数 | 参数类型 | 说明 |
|---------------|--------|--------------------|
| retCode | int | 返回结果类型（0：成功；其他失败；） |
| data | JSON | 返回数据 |
| corpId | int | 公司ID |
| orgId | int | 机构ID |
| parentOrgId | int | 上级组织ID |
| parentOrgName | String | 上级组织名称 |
| orgName | String | 机构名称 |
| orgShortName | String | 组织简称 |
| indentName | String | 组织名称（显示用） |
| remark | String | 组织描述 |
| orgLevel | String | 组织层级 |
| deleteStatus | String | 删除状态（1为是，0为否） |
| ext1 | String | 扩展字段1 |
| ext2 | String | 扩展字段2 |
| ext3 | String | 扩展字段3 |
| ext4 | String | 扩展字段4 |
| ext5 | String | 扩展字段5 |

返回异常：

| 参数 | 参数类型 | 说明 |
|---------|--------|-----------------------|
| retCode | int | 返回结果类型（10003：没有查询到数据） |
| retDesc | String | 错误描述 |