

9、员工所属机构（new）

根据员工ID查询所属机构信息

调用接口：

http请求方式: GET https://api.daydao.com/person/search/org/id/{corpId}/{personId}
--

参数说明：

参数	参数类型	是否必须	说明
corpId	int	是	公司ID
personId	int	是	员工编码

返回说明：

参数	参数类型	说明
retCode	int	返回结果类型（ 0：成功；其他失败； ）
data	JSON	返回数据
corpId	int	公司ID
personId	int	员工ID
orgId	int	机构ID
orgName	String	机构名称

返回异常：

参数	参数类型	说明
retCode	int	返回结果类型（ 10003：没有查询到数据）
retDesc	String	错误描述

10、查询公司所有员工（new）

查询公司所有的员工信息

调用接口：

http请求方式: GET https://api.daydao.com/person/search/{corpId}
--

参数说明：

参数	参数类型	是否必须	说明
corpId	int	是	公司ID
startTime	String	是	最后更新时间起，格式：yyyy-MM-dd HH:mm:ss【可选】
endTime	String	是	最后更新时间止，格式：yyyy-MM-dd HH:mm:ss【可选】
offset	int	是	起始记录数【可选】（默认为0，即第一条数据）
pageNo	int	是	当前页码【可选】
pageSize	int	是	每页记录数【可选】（默认200条，最大不能超过200条）

返回说明：

参数	参数类型	说明
retCode	int	返回结果类型（ 0：成功；其他失败； ）
data	JSON	返回数据
corpId	int	公司ID
personId	int	员工ID
personName	String	员工姓名
orgId	int	机构ID
parentOrgId	int	上级机构ID
sex	String	性别（ 1：为男性，2为女性）
national	String	民族
homeAddress	String	家庭地址
idNum	String	身份证号码
birthday	String	出生日期
educationLevel	String	教育水平
cellPhone	String	电话号码
emergencyContact	String	紧急联系人
emergencyPhone	String	紧急联系人电话
joinDate	String	入职日期
empZzrq	String	转正日期
emplZrq	String	离职日期
timeCreated	String	创建日期
joinDate	String	入职日期
timeModified	String	最新修改日期

返回异常：

参数	参数类型	说明
retCode	int	返回结果类型（ 10003：没有查询到数据）
retDesc	String	错误描述

11、查询机构下所有员工（new）

根据机构ID查询其下所有的员工信息

调用接口：

http请求方式: GET https://api.daydao.com/person/search/orgId/{corpId}/{orgId}
--

参数说明：

参数	参数类型	是否必须	说明
corpId	int	是	公司ID
orgId	int	是	机构ID
startTime	String	是	最后更新时间起，格式：yyyy-MM-dd HH:mm:ss【可选】
endTime	String	是	最后更新时间止，格式：yyyy-MM-dd HH:mm:ss【可选】
offset	int	是	起始记录数【可选】（默认为0，即第一条数据）
pageNo	int	是	当前页码【可选】
pageSize	int	是	每页记录数【可选】（默认200条，最大不能超过200条）

返回说明：

参数	参数类型	说明
retCode	int	返回结果类型（ 0：成功；其他失败； ）
data	JSON	返回数据
corpId	int	公司ID
personId	int	员工ID
personName	String	员工姓名
orgId	int	机构ID
parentOrgId	int	上级机构ID
sex	String	性别（ 1：为男性，2为女性）
national	String	民族
homeAddress	String	家庭地址
idNum	String	身份证号码
birthday	String	出生日期
educationLevel	String	教育水平
cellPhone	String	电话号码
emailAddress	String	EMail地址
emergencyContact	String	紧急联系人
emergencyPhone	String	紧急联系人电话
joinDate	String	入职日期
empZzrq	String	转正日期
emplZrq	String	离职日期
timeCreated	String	创建日期
joinDate	String	入职日期
timeModified	String	最新修改日期

返回异常：

参数	参数类型	说明
retCode	int	返回结果类型（ 10003：没有查询到数据）
retDesc	String	错误描述

12、获取员工职位信息（new）

通过员工ID，获取对应的职位列表

调用接口：

http请求方式: GET https://api.daydao.com/person/search/pos/{corpId}/{personId}

参数说明：

参数	参数类型	是否必须	说明
corpId	int	是	公司ID
personId	int	是	员工编码

返回说明：

参数	参数类型	说明
retCode	int	返回结果类型（ 0：成功；其他失败； ）
data	JSON	返回数据
positions	Array	公司ID
posName	String	职位名称

返回异常：

参数	参数类型	说明
retCode	int	返回结果类型（ 10003：没有查询到数据）
retDesc	String	错误描述

13、职务名称查询员工（new）

根据职务名称模糊查询员工列表信息

调用接口：

http请求方式: POST https://api.daydao.com/person/search/posName
--

参数说明：

参数	参数类型	是否必须	说明
corpId	String	是	公司ID
posName	String	是	职务名称

返回说明：

参数	参数类型	说明
retCode	int	返回结果类型（ 0：成功；其他失败； ）
data	JSON	返回数据
corpId	int	公司ID
personId	int	员工ID
personName	String	员工姓名
orgId	int	机构ID
orgName	String	机构名称
posName	String	职务名称

返回异常：

参数	参数类型	说明
retCode	int	返回结果类型（ 10003：没有查询到数据）
retDesc	String	错误描述

14、ID查询员工信息（new）

根据员工ID查询所属机构信息

调用接口：

http请求方式: GET https://api.daydao.com/person/id/{corpId}/{personId}

参数说明：

参数	参数类型	是否必须	说明
corpId	String	是	公司ID
personId	String	是	员工ID

返回说明：

参数	参数类型	说明
retCode	int	返回结果类型（ 0：成功；其他失败； ）
data	JSON	返回数据
corpId	int	公司ID
personId	int	员工ID
personName	String	员工姓名
orgId	int	机构ID
parentOrgId	int	上级机构ID
sex	String	性别（ 1：为男性，2为女性）
national	String	民族
homeAddress	String	家庭地址
idNum	String	身份证号码
birthday	String	出生日期
educationLevel	String	教育水平
cellPhone	String	电话号码
emailAddress	String	EMail地址
emergencyContact	String	紧急联系人
emergencyPhone	String	紧急联系人电话
joinDate	String	入职日期
emplZzrq	String	离职日期
timeCreated	String	创建日期
joinDate	String	入职日期
timeModified	String	最新修改日期

返回异常：

参数	参数类型	说明
retCode	int	返回结果类型（ 10003：没有查询到数据）
retDesc	String	错误描述

15、查询所有机构信息（new）

查询公司下面所有的机构信息

调用接口：

http请求方式: GET https://api.daydao.com/org/all/{corpId}
--

参数说明：

参数	参数类型	是否必须	说明
corpId	int	是	公司ID

返回说明：

参数	参数类型	说明
retCode	int	返回结果类型（ 0：成功；其他失败； ）
data	JSON	返回数据
corpId	int	公司ID
orgId	int	机构ID
parentOrgId	int	上级机构ID
orgName	String	机构名称
deleteStatus	String	删除状态（1为是，0为否）

返回异常：

参数	参数类型	说明
retCode	int	返回结果类型（ 10003：没有查询到数据）
retDesc	String	错误描述

16、查询机构详细（new）

根据机构ID查询机构详细信息

调用接口：

http请求方式: GET https://api.daydao.com/org/id/{corpId}/{orgId}

参数说明：

参数	参数类型	是否必须	说明
corpId	int	是	公司ID
orgId	int	是	机构ID

返回说明：

参数	参数类型	说明
retCode	int	返回结果类型（ 0：成功；其他失败； ）
data	JSON	返回数据
corpId	int	公司ID
orgId	int	机构ID
parentOrgId	int	上级机构ID
orgName	String	机构名称
deleteStatus	String	删除状态（1为是，0为否）

返回异常：

参数	参数类型	说明
retCode	int	返回结果类型（ 10003：没有查询到数据）
retDesc	String	错误描述