



设置请求账户和密码的参数名

源码简介

当进行登录时会执行 UsernamePasswordAuthenticationFilter 过滤器。

- `usernameParameter`：账户参数名
- `passwordParameter`：密码参数名
- `postOnly=true`：默认情况下只允许POST请求。

```
public class UsernamePasswordAuthenticationFilter extends AbstractAuthenticationProcessingFilter {  
    public static final String SPRING_SECURITY_FORM_USERNAME_KEY = "username";  
    public static final String SPRING_SECURITY_FORM_PASSWORD_KEY = "password";  
    private String usernameParameter = "username";  
    private String passwordParameter = "password";  
    private boolean postOnly = true;  
}
```

修改配置

```
//表单提交  
http.formLogin()  
    //自定义登录页面  
    .loginPage("/login.html")  
    //当发现/login时认为是登录，必须和表单提交的地址一样。去执行UserServiceImpl  
    .loginProcessingUrl("/login")  
    //登录成功后跳转页面，POST请求  
    .successForwardUrl("/toMain")  
    //登录失败后跳转页面，POST请求  
    .failureForwardUrl("/toError")  
    .usernameParameter("myusername")  
    .passwordParameter("mypassword");
```

修改login.html

```
<form action="/login" method="post">  
    用户名: <input type="text" name="myusername" /><br/>  
    密码: <input type="password" name="mypassword" /><br/>  
    <input type="submit" value="登录" />  
</form>
```