AI头像生成器 - 更新后的命令使用指南

第1页：演示文稿更新说明

📋 本演示文稿的目的

这份演示文稿介绍了AI头像生成器项目中**最新补充的命令**，特别是：

- Mac上的项目清理和重新设置
- Git remote配置和推送
- 完整的工作流程

🎯 适用场景

- 👨‍💻 新开发者快速上手
- 🔄 项目重新设置（清理旧文件）
- 🐛 修复Git remote配置问题
- 📚 团队培训和文档参考

📅 更新时间

- 创建时间：2026-03-10
- 最新版本：v1.1.6
- 文档版本：COMMANDS.md (更新版)

第2页：为什么需要这些命令？

🔴 常见问题场景

问题1：项目文件混乱

- 旧的node_modules占用大量空间
- 依赖版本不一致
- 代码有冲突或不完整

解决方案： 完全清理后重新克隆

```
rm -rf ~/ai-headshot-generator
```

问题2：Git remote配置错误

- 推送时提示 `'github' does not appear to be a git repository`
- 无法连接到GitHub
- 分支配置混乱

解决方案： 重新配置Git remote

```
git remote remove github
git remote add github https://github.com/jinshenjinsi/ai-headshot-generator.git
```

问题3：依赖安装不完整

- 缺少@tanstack/react-query
- TypeScript编译错误
- 模块找不到

解决方案： 使用pnpm install重新安装

```
pnpm install
```

第3页：Mac上的完整项目设置

🍎 一步一步的设置流程

步骤1：清理旧项目

```
rm -rf ~/ai-headshot-generator
```

- 删除整个项目目录
- 包括node_modules（可能很大）
- 完全重新开始

步骤2：克隆最新代码

```
git clone https://github.com/jinshenjinsi/ai-headshot-generator.git ~/ai-headshot-generator
```

- 从GitHub获取最新版本（v1.1.6）
- 创建新的项目目录
- 包含完整的git历史

步骤3：进入项目目录

```
cd ~/ai-headshot-generator
```

- 必须在项目目录内执行后续命令
- 否则会出现”Command not found”错误

步骤4：安装所有依赖

```
pnpm install
```

- 下载并安装所有npm包
- 包括React Native、Expo、TypeScript等
- 包括@tanstack/react-query（解决编译错误）
- 可能需要2-5分钟

步骤5：验证依赖安装

```
pnpm list @tanstack/react-query
```

- 检查关键依赖是否正确安装
- 应该显示版本号，如 `@tanstack/react-query@5.90.12`

步骤6：启动开发服务器

```
pnpm dev
```

- 同时启动前端和后端
- 前端：http://localhost:8081
- 后端：http://localhost:3000

第4页：Git Remote 配置详解

🔗 什么是Git Remote？

Git Remote 是指向远程仓库（GitHub）的引用。

```
Local Repository (Mac)
        ↓
    git push
        ↓
Remote Repository (GitHub)
```

⚙️ 配置Git Remote的步骤

步骤1：查看当前配置

```
git remote -v
```

输出示例：

```
origin  https://github.com/jinshenjinsi/ai-headshot-generator.git (fetch)
origin  https://github.com/jinshenjinsi/ai-headshot-generator.git (push)
github  https://github.com/jinshenjinsi/ai-headshot-generator.git (fetch)
github  https://github.com/jinshenjinsi/ai-headshot-generator.git (push)
```

步骤2：如果配置错误，删除旧的remote

```
git remote remove github
```

步骤3：添加正确的remote

```
git remote add github https://github.com/jinshenjinsi/ai-headshot-
generator.git
```

步骤4：验证配置

```
git remote -v
```

步骤5：推送到GitHub

```
git push github main
```

🔐 认证方式

方式1：HTTPS（推荐用于初学者）

```
git push https://github.com/jinshenjinsi/ai-headshot-generator.git main
```

- 需要输入GitHub用户名和密码（或token）
- 每次推送都需要认证

方式2：SSH（推荐用于频繁推送）

```
git remote set-url origin git@github.com:jinshenjinsi/ai-headshot-generator.git
git push origin main
```

- 需要配置SSH密钥
- 配置后无需每次输入密码

第5页：完整的开发工作流程

🔄 从开发到部署的完整流程

```
┌──────────────────────────────────────────────────────────┐
│ 步骤1：本地开发                                            │
├──────────────────────────────────────────────────────────┤
│ rm -rf ~/ai-headshot-generator                            │
│ git clone https://github.com/.../ai-headshot-generator    │
│ cd ~/ai-headshot-generator                                │
│ pnpm install                                              │
│ pnpm dev                                                  │
│                                                           │
│ 修改代码 → 测试 → 验证功能                                  │
└──────────────────────────────────────────────────────────┘
                          ↓
┌──────────────────────────────────────────────────────────┐
│ 步骤2：提交代码                                            │
├──────────────────────────────────────────────────────────┤
│ git add -A                                                │
│ git commit -m "v1.1.7: 新功能描述"                          │
│ git remote remove github (如果需要)                         │
│ git remote add github https://github.com/.../...          │
│ git push github main                                      │
└──────────────────────────────────────────────────────────┘
                          ↓
┌──────────────────────────────────────────────────────────┐
│ 步骤3：服务器部署                                          │
├──────────────────────────────────────────────────────────┤
│ ssh root@218.244.144.154                                  │
│ cd /home/admin/yuanyi/ai-headshot-generator               │
│ git pull origin main                                      │
│ pnpm install && pnpm run build                            │
│ pm2 restart ai-headshot-generator --update-env            │
│ pm2 logs ai-headshot-generator                            │
└──────────────────────────────────────────────────────────┘
                          ↓
┌──────────────────────────────────────────────────────────┐
│ 步骤4：验证部署                                            │
├──────────────────────────────────────────────────────────┤
│ ✅ 检查后端日志
│ ✅ 测试API端点
│ ✅ 验证照片上传功能
```

```
│ ✅ 检查数据库
└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘
```

第6页：常见错误和解决方案

❌ 错误1：项目目录不存在

错误信息：

```
bash: pnpm: command not found
```

原因： 没有进入项目目录

解决方案：

```
cd ~/ai-headshot-generator
pwd  # 验证当前目录
pnpm dev
```

❌ 错误2：Git remote配置错误

错误信息：

```
fatal: 'github' does not appear to be a git repository
```

原因： remote名称不存在或配置错误

解决方案：

```
git remote -v  # 查看当前配置
git remote remove github  # 删除错误的remote
git remote add github https://github.com/jinshenjinsi/ai-headshot-generator.git
git remote -v  # 验证配置
git push github main
```

❌ 错误3：依赖安装不完整

错误信息：

```
error TS2305: Module '"@tanstack/react-query"' has no exported member 'createTRPCReact'
```

原因： @tanstack/react-query没有正确安装

解决方案：

```
rm -rf node_modules pnpm-lock.yaml
pnpm install
pnpm list @tanstack/react-query
```

❌ 错误4：推送被拒绝

错误信息：

```
error: failed to push some refs to 'https://github.com/...'
hint: Updates were rejected because the remote contains work that you do not have locally
```

原因： 远程仓库有本地没有的提交

解决方案：

```
git pull --rebase github main
git push github main
```

第7页：命令速查表

📋 Mac上最常用的命令

任务	命令
初始设置	`rm -rf ~/ai-headshot-generator`
	`git clone https://github.com/.../ai-headshot-generator.git ~/ai-headshot-generator`
	`cd ~/ai-headshot-generator`
	`pnpm install`
开发	`pnpm dev`
	`pnpm check`
	`pnpm format`
Git操作	`git add -A`
	`git commit -m "v1.1.7: 描述"`
	`git remote -v`
	`git remote add github https://github.com/.../...`
	`git push github main`
调试	`pnpm list @tanstack/react-query`
	`git log --oneline`

第8页：最佳实践建议

✅ 推荐做法

1. **定期清理项目**
    - 每月清理一次旧的node_modules
    - 保持项目目录整洁
    - 避免版本冲突
2. **使用有意义的commit消息** “`bash

    ## ✅ 好

    ---

    git commit -m “v1.1.7: 修复照片上传功能”

❌ 不好 git commit -m “fix”

3. **定期推送代码**
   - 不要等到完成所有功能才推送
   - 每个功能完成后就推送
   - 避免丢失工作

4. **验证remote配置**
   - 推送前检查 `git remote -v`
   - 确保指向正确的仓库
   - 避免推送到错误的地方

❌ 避免做法

1. **不要手动删除.git目录**
   - 会导致版本历史丢失
   - 使用 `git remote` 命令管理

2. **不要在项目目录外执行pnpm命令**
   - 会导致"command not found"
   - 总是先 `cd ~/ai-headshot-generator`

3. **不要跳过pnpm install**
   - 依赖不完整会导致编译错误
   - 每次克隆或更新后都要运行

4. **不要忽视git错误**
   - 仔细阅读错误信息
   - 按照提示操作

第9页：快速参考 - 三种常见场景

场景1：全新开始（推荐新开发者）

```bash
# 完全清理
rm -rf ~/ai-headshot-generator

# 克隆最新代码
git clone https://github.com/jinshenjinsi/ai-headshot-generator.git ~/ai-headshot-generator

# 进入项目
cd ~/ai-headshot-generator
```

```
# 安装依赖
pnpm install

# 启动开发
pnpm dev

# 访问 http://localhost:8081
```

耗时： 5-10分钟（取决于网络速度）

场景2：修复Git问题

```
# 查看当前配置
git remote -v

# 删除错误的remote
git remote remove github

# 添加正确的remote
git remote add github https://github.com/jinshenjinsi/ai-headshot-generator.git

# 验证
git remote -v

# 推送
git push github main
```

耗时： 1-2分钟

场景3：部署到服务器

```
# 本地提交
git add -A
git commit -m "v1.1.7: 新功能"
git push github main

# 连接服务器
ssh root@218.244.144.154

# 服务器上操作
cd /home/admin/yuanyi/ai-headshot-generator
git pull origin main
pnpm install
pnpm run build
pm2 restart ai-headshot-generator --update-env
pm2 logs ai-headshot-generator
```

耗时： 3-5分钟

第10页：总结和下一步

📌 关键要点回顾

1. **项目清理** - 使用 `rm -rf` 完全删除旧目录
2. **克隆代码** - 从GitHub获取最新版本
3. **安装依赖** - `pnpm install` 确保所有依赖正确
4. **配置Git** - 正确配置remote指向GitHub
5. **开发工作流** - 本地开发 → 提交 → 推送 → 部署

🎯 下一步行动

立即可以做：

- [ ] 在Mac上完整执行一遍设置流程
- [ ] 验证 `pnpm dev` 能否正常启动

- [ ] 测试照片上传功能
- [ ] 检查后端日志

本周要做：

- [ ] 修复TypeScript编译错误
- [ ] 完整测试所有功能
- [ ] 更新版本号到v1.1.7

本月要做：

- [ ] 添加单元测试
- [ ] 优化性能
- [ ] 完善文档

📚 相关文档

- **COMMANDS.md** - 完整命令参考
- **README.md** - 项目介绍
- **server/README.md** - 后端文档
- **GitHub仓库** - https://github.com/jinshenjinsi/ai-headshot-generator

💬 获取帮助

如果遇到问题：

1. 查看错误信息
2. 参考COMMANDS.md中的常见问题
3. 查看后端日志 `pm2 logs ai-headshot-generator`
4. 检查GitHub Issues

附录：完整命令速查

初始化（第一次）

```
rm -rf ~/ai-headshot-generator
git clone https://github.com/jinshenjinsi/ai-headshot-generator.git ~/ai-headshot-generator
cd ~/ai-headshot-generator
pnpm install
pnpm list @tanstack/react-query
```

日常开发

```
cd ~/ai-headshot-generator
pnpm dev
```

提交和推送

```
git add -A
git commit -m "v1.1.7: 描述"
git remote -v
git push github main
```

修复问题

```
# 清理依赖
rm -rf node_modules pnpm-lock.yaml
pnpm install

# 修复Git
git remote remove github
git remote add github https://github.com/jinshenjinsi/ai-headshot-generator.git
git push github main

# 修复分支冲突
git pull --rebase github main
git push github main
```

部署

```
ssh root@218.244.144.154
cd /home/admin/yuanyi/ai-headshot-generator
git pull origin main
pnpm install
pnpm run build
pm2 restart ai-headshot-generator --update-env
pm2 logs ai-headshot-generator
```

文档版本： v1.0
最后更新： 2026-03-10
维护者： Manus AI Agent