

2.3 폴더 이름 수정

🔗 URL	/folders/modify
☑ API 연동	☑
📁 Domain	Folders
# Index	2.3
📄 Method	PATCH
⋮ Role	김진수
📄 Status	Done

Modify Folders

폴더 이름을 수정합니다.

- jwt 값을 가지고 사용자를 판단 하고,
- body에서 폴더 번호와 수정할 폴더 이름을 받아서
- 해당 사용자의 폴더가 맞다면, 해당 폴더의 이름을 수정합니다.
- 수정에 성공하면, 해당 폴더의 번호를 반환합니다.

• URL

`https://LinkFolder.shop/folders/modify`

• Method

Patch

• Header

Key: LF-ACCESS-TOKEN

Value: eyJ0eXAiOiJqd3QiLCJhbGciOiJIUzUxMiJ9.eyJleHAiOiJlMjg1MDcyODQsImhhdCI6I6MTY2NzAzNjA1NSwidXNlcklkeCI6Mjd9.qHQ7Wz7ivNNmxvMNjPB2eI

- Header에 로그인 한 결과로 얻은 jwt token 값을 넣어주면 됩니다

• Query String

None

• Path Variable

None

• Body

```
{
  "updateFolderName": "업데이트 폴더 이름9",
  "folderIdx": 1
}
```

Name	Type	Sample	Comment
updateFolderName	String	폴더 3	변경할 폴더 이름
folderIdx	int	1	변경할 폴더 번호

- **Sample Call:**

PATCH ▼ <https://linkfolder.shop/folders/modify>

Params Authorization **Headers (9)** Body ● Pre-request Script Tests Settings

Headers ◀ 8 hidden

	KEY	VALUE
<input checked="" type="checkbox"/>	LF-ACCESS-TOKEN	eyJ0eXAiOiJqd3QiLCJhbGciOiJIUzUxMiJ9.eyJleHAiOiJlMDcyOD..
	Key	Value

PATCH ▼ <https://linkfolder.shop/folders/modify>

Params Authorization Headers (9) **Body ●** Pre-request Script Tests Settings

● none ● form-data ● x-www-form-urlencoded ● **raw** ● binary ● GraphQL **JSON** ▼

```

1 {
2   ... "updateFolderName": "업데이트 폴더 이름9",
3   ... "folderIdx": 1
4 }

```

- **Success Respons**

- **Code:** 1000

Content:

```

{
  "isSuccess": true,
  "code": 1000,
  "message": "요청에 성공하였습니다.",
  "result": {
    "folderIdx": 1
  }
}

```

Body Cookies Headers (11) Test Results

Pretty Raw Preview Visualize **JSON** ▼ ⌵

```

1 {
2   "isSuccess": true,
3   "code": 1000,
4   "message": "요청에 성공하였습니다.",
5   "result": {
6     "folderIdx": 1
7   }
8 }

```

Name	Type	Sample	Comments
folderIdx	int	1	변경한 폴더의 번호