

5.3 알림 생성(보내기)

🔗 URL	/alerts/create
☑ API 연동	☑
📁 Domain	Alerts
# Index	5.3
📡 Method	POST
👤 Role	김진수
📌 Status	Done

Create Alerts

원하는 내용의 알림을 생성합니다.

- 친구 요청 알림, 폴더 공유 알림, 링크 공유 알림 셋 중 하나를 선택해 알림을 생성합니다.
- 알림을 받을 상대방의 번호, 및 폴더 공유 알림이나 링크 공유 알림의 경우에는 폴더 번호, 링크 번호를 각각 입력으로 받아야 합니다.
- 요청이 성공했다면, 생성한 알림의 번호를 반환합니다.

• URL

`https://linkfolder.shop/alerts/create/`

• Method

POST

• Header

Key: LF-ACCESS-TOKEN

Value: eyJ0eXAiOiJqd3QiLCJhbGciOiJIUzUxMiJ9.eyJleHAiOjE2Njk5NzkxOTEsImhhdCI6MTY2ODUwNzk2MiwidXNlcklkeCI6MzF9.pZKAXLASCCEfypbbhx0nY1.7aGHTTCRUFwKS_UI_Bu3YTL1GGtLMancCbQqZFYGQFdDX1-LnzyHp0LLwYcbi3g

- Header에 로그인 한 결과로 얻은 jwt token 값을 넣어주면 됩니다

• Query String

None

• Path Variable

None

• Body

```
{
  "alertText": "친구 요청 테스트",
  "alertType": 0,
  "receiveUserId": 26,
  "folderIdx": 0,
  "linkIdx": 0
}
```

Name	Type	Sample	Comment
alertText	String	친구 요청 테스트	알림 내용

alertType	int	0	0: 친구 요청 알림, 1: 폴더 공유 요청 알림, 2: 링크 공유 요청 알림
receiveUserIdx	int	27	받는 사람 번호
folderIdx	int	0	폴더 번호(폴더 공유 요청 시 필요, 폴더 공유가 아닐 경우 0으로 설정해주시면 됩니다.)
linkIdx	int	0	링크 번호(링크 공유 요청 시 필요, 링크 공유가 아닐 경우 0으로 설정해주시면 됩니다.)

• **Sample Call:**

POST ▼ <https://linkfolder.shop/alerts/create/>

Params Authorization Headers (9) **Body** ● Pre-request Script Tests Settings

● none ● form-data ● x-www-form-urlencoded ● raw ● binary ● GraphQL **JSON** ▼

```

1  {
2    ... "alertText": "친구 요청 테스트",
3    ... "alertType": 0,
4    ... "receiveUserIdx": 26,
5    ... "folderIdx": 0,
6    ... "linkIdx": 0
7  }

```

• **Success Response**

- **Code:** 1000

Content:

```

{
  "isSuccess": true,
  "code": 1000,
  "message": "요청에 성공하였습니다.",
  "result": {
    "alertIdx": 22
  }
}

```

Body Cookies Headers (11) Test Results

Pretty Raw Preview Visualize **JSON** ▼

```

1  {
2    "isSuccess": true,
3    "code": 1000,
4    "message": "요청에 성공하였습니다.",
5    "result": {
6      "alertIdx": 22
7    }
8  }

```

Name	Type	Sample	Comment
alertIdx	int	22	생성한 알림 번호