

4.1 친구 수락

| | |
|----------|--------------------------|
| 🔗 URL | <u>/friends/create</u> |
| ☑ API 연동 | <input type="checkbox"/> |
| 📁 Domain | Friends |
| # Index | 4.1 |
| 📡 Method | POST |
| ⋮ Role | 정지오 |
| 📌 Status | Done |

Create Friend

친구 할 사람의 사용자 번호를 받아서 친구 관계를 맺습니다.

- 헤더의 JWT와 Path variable(친구 요청을 보낸 사람(sendUserIdx))을 통해 친구 관계를 맺습니다.
- 친구를 맺은 사람의 userIdx를 반환합니다. (보낸 값 그대로 다시 돌려줌)

- **URL**

`https://linkfolder.shop/friends/create/:sendUserIdx`

- **Method**

POST

- **Header**

Key: LF-ACCESS-TOKEN

Value:

`eyJ0eXAiOiJqd3QiLCJhbGciOiJIUzUxMiJ9.eyJleHAiOiJlNDkxNTcsImhhdCI6MTY2ODAzNzkyOCwidXNlcklkeCI6MzB9.M1nIx4leTNk_PrkPwjzNraN9NQxch`

- Header에 로그인 한 결과로 얻은 jwt token 값을 넣어주면 됩니다

- **Query String**

none

- **Path Variable**

- **Path Variable**

| Name | Type | Sample | Comment |
|-------------|------|--------|------------------------------------|
| sendUserIdx | int | 28 | 친구 할 사람의 유저 번호/ 친구 신청을 보낸 사람의 유저번호 |

- **Body**

none

- **Sample Call:**

POST

▼

https://linkfolder.shop/friends/create/28

Params

Authorization

Headers (9)

Body

Pre-request Script

Tests

Settings

Headers

👁

8 hidden

| | KEY | VALUE |
|-------------------------------------|-----------------|--|
| <input checked="" type="checkbox"/> | LF-ACCESS-TOKEN | eyJ0eXAiOiJqd3QilCJhbGciOiJIUzUxMiJ9.eyJleHAiOiE2... |
| | Key | Value |

- Success Response

- Code: 1000

Content:

```
{
  "isSuccess": true,
  "code": 1000,
  "message": "요청에 성공하였습니다.",
  "result": {
    "friendUserIdx": 28
  }
}
```

| | | | |
|---|---------|--------------|--------------|
| Body | Cookies | Headers (11) | Test Results |
| Pretty | Raw | Preview | Visualize |
| JSON ▼ | | | |
| <pre> 1 { 2 "isSuccess": true, 3 "code": 1000, 4 "message": "요청에 성공하였습니다.", 5 "result": { 6 "friendUserIdx": 28 7 } 8 }</pre> | | | |

| Name | Type | Sample | Comment |
|---------------|------|--------|-------------------------------|
| friendUserIdx | int | 28 | 친구할 사람의 유저번호(보낸 값 그대로 다시 돌려줌) |