

2.2 폴더 목록 가져오기

URL	/folders
API 연동	<input checked="" type="checkbox"/>
Domain	Folders
# Index	2.2
Method	GET
Role	김진수
Status	Done

Get Folders

사용자에게 생성된 폴더들을 가져옵니다.

- jwt 토큰을 가지고 사용자를 판별해서 해당 사용자에게 생성된 폴더들의 목록(폴더 번호, 폴더 이름)을 가져옵니다.

- **URL**

`https://linkfolder.shop/folders`

- **Method**

GET

- **Header**

Key: LF-ACCESS-TOKEN

Value: eyJ0eXAiOiJqd3QiLCJhbGciOiJIUzUxMiJ9.eyJleHAiOiE2Njg1MDcyODQsImh0dCI6MTY2NzAzNjA1NSwidXNlcklkeCI6Mjd9.qHQ7Wz7ivNNmxvMNjPB2eI

- Header에 로그인 한 결과로 얻은 jwt token 값을 넣어주면 됩니다

- **Query String**

None

- **Path Variable**

None

- **Body**

None

- **Sample Call:**

GET

▼

https://linkfolder.shop/folders

Params

Authorization

Headers (7)

Body

Pre-request Script

Tests

Settings

Headers

👁 6 hidden

	KEY	VALUE
<input checked="" type="checkbox"/>	LF-ACCESS-TOKEN	eyJ0eXAiOiJqd3QiLCJhbGciOiJIUzUxMiJ9.eyJleHAiOiE2Njg1MDcyODQsImh0dCI6MTY2NzAzNjA1NSwidXNlcklkeCI6Mjd9.qHQ7Wz7ivNNmxvMNjPB2eI
	Key	Value

- **Success Respons**

- **Code:** 1000

Content:

```
{
  "isSuccess": true,
  "code": 1000,
  "message": "요청에 성공하였습니다.",
  "result": [
    {
      "folderIdx": 1,
      "folderName": "폴더1"
    },
    {
      "folderIdx": 2,
      "folderName": "폴더2"
    }
  ]
}
```

Body Cookies Headers (11) Test Results

Pretty

Raw

Preview

Visualize

JSON



```
1 {
2   "isSuccess": true,
3   "code": 1000,
4   "message": "요청에 성공하였습니다.",
5   "result": [
6     {
7       "folderIdx": 1,
8       "folderName": "폴더1"
9     },
10    {
11      "folderIdx": 2,
12      "folderName": "폴더2"
13    }
14  ]
15 }
```

Name	Type	Sample	Comments
folderIdx	int	1	폴더 번호
folderName	String	폴더 2	폴더의 이름