

2.4 폴더 삭제

🔗 URL	<code>/folders/delete/:folderIdx</code>
☑ API 연동	☑
📁 Domain	Folders
# Index	2.4
📄 Method	DELETE
👤 Role	김진수
📌 Status	Done

Delete Folder

폴더 삭제

- jwt 값을 가지고 사용자를 판단하고, path variable로 폴더 번호를 받아
- 해당 폴더가 사용자의 것이 맞다면, 폴더를 삭제합니다.

- **URL**

`https://linkfolder.shop/folders/delete/:folderIdx`

- **Method**

Delete

- **Header**

Key: LF-ACCESS-TOKEN

Value: eyJ0eXAiOiJqd3QiLCJhbGciOiJIUzUxMiJ9.eyJleHAiOjE2Njg1MDcyODQsImhhdCI6MTY2NzAzNjA1NSwidXNlcklkeCI6Mjd9.qHQ7Wz7ivNNmxvMNjPB2eI1

- Header에 로그인 한 결과로 얻은 jwt token 값을 넣어주면 됩니다

- **Query String**

None

- **Path Variable**

Name	Type	Sample	Comment
folderIdx	int	3	삭제할 폴더 번호

- **Body**

None

- **Sample Call:**

DELETE ▼ <https://linkfolder.shop/folders/delete/3>

Params Authorization **Headers (7)** Body Pre-request Script Tests Settings

Headers 6 hidden

	KEY	VALUE
<input checked="" type="checkbox"/>	LF-ACCESS-TOKEN	eyJ0eXAiOiJqd3QiLCJhbGciOiJIUzUxMiJ9.eyJleHAiOiJlMDcyOD...
	Key	Value

- **Success Respons**

- **Code:** 1000

Content:

```
{
  "isSuccess": true,
  "code": 1000,
  "message": "요청에 성공하였습니다.",
  "result": "3번 폴더를 삭제했습니다."
}
```

Body Cookies Headers (11) Test Results

Pretty Raw Preview Visualize JSON ▼ ≡

```

1  {
2    "isSuccess": true,
3    "code": 1000,
4    "message": "요청에 성공하였습니다.",
5    "result": "3번 폴더를 삭제했습니다."
6  }
```

Name	Type	Sample	Comments
	String	"3번 폴더를 삭제했습니다."	폴더 삭제 메시지만 전달