

2.5 폴더 사본 생성

🔗 URL	/folders/copy.
☑ API 연동	☑
📁 Domain	Folders
# Index	2.5
📄 Method	POST
👤 Role	김진수
📌 Status	Done

Copy Folders

전달 받은 폴더를 사용자에게 복사합니다.

- 이 때 폴더를 전달 받는 것은 폴더 번호와 그 주인의 번호를 받는 것을 의미합니다.
- 즉, 복사할 폴더 번호와 해당 폴더의 원 주인 사용자 번호를 받아 폴더를 자신에게 복사합니다.
- 폴더 복사 시 전달 받을 사용자에게 동일한 이름의 폴더가 있을 경우
- ... (1) ... (2) 이렇게 뒤에 번호가 붙게 설정했습니다.
- 만약 뒤에 (1)을 붙였을 때, 폴더 이름의 최대치를 넘어간다면 이름이 중복되었다는 예외를 던집니다.

• URL

`https://linkfolder.shop/folders/copy`

• Method

`POST`

• Header

Key: `LF-ACCESS-TOKEN`

Value: `eyJ0eXAiOiJqd3QiLCJhbGciOiJIUzUxMiJ9.eyJleHAiOiJlMjg1MDcyODQsImhhdCI6MTY2NzAzNjA1NSwidXNlcklkeCI6Mjd9.qHQ7Wz7ivNNmxvMNjPB2eI`

- Header에 로그인 한 결과로 얻은 jwt token 값을 넣어주면 됩니다

• Query String

`None`

• Path Variable

`None`

• Body

```
{
  "folderIdx": 1,
  "sendUserId": 26
}
```

Name	Type	Sample	Comment
folderIdx	int	1	복사할 폴더 번호
sendUserId	int	26	보내는 사용자 id

- **Sample Call:**

POST

https://linkfolder.shop/folders/copy

Params

Authorization

Headers (9)

Body

Pre-request Script

Tests

Settings

Headers

8 hidden

KEY	VALUE
<input checked="" type="checkbox"/> LF-ACCESS-TOKEN	eyJ0eXAiOiJqd3QlCjhbGciOiJIUzUxMiJ9.eyJleHAiOiE2Njg1MDcyOD...
Key	Value

POST

https://linkfolder.shop/folders/copy

Params

Authorization

Headers (9)

Body

Pre-request Script

Tests

Settings

☐ none

☐ form-data

☐ x-www-form-urlencoded

☒ raw

☐ binary

☐ GraphQL

JSON

```
1 {
2   ... "folderIdx": 24,
3   ... "sendUserId": 26
4 }
```

- **Success Response**

- **Code:** 1000

Content:

```
{
  "isSuccess": true,
  "code": 1000,
  "message": "요청에 성공하였습니다.",
  "result": {
    "folderIdx": 28
  }
}
```

Body

Cookies

Headers (11)

Test Results

Pretty

Raw

Preview

Visualize

JSON

⌵

⋮

```
1  {
2    "isSuccess": true,
3    "code": 1000,
4    "message": "요청에 성공하였습니다.",
5    "result": {
6      "folderIdx": 28
7    }
8  }
```

Name	Type	Sample	Comment
folderIdx	int	28	복사된 폴더의 번호

