

5.2 알림 삭제

🔗 URL	<code>/alerts/delete/:alertIdx</code>
☑ API 연동	<input type="checkbox"/>
📁 Domain	Alerts
# Index	5.2
📄 Method	DELETE
👤 Role	김진수
📌 Status	Done

Delete Alerts

삭제하고자 하는 알림 번호를 전달 받아 해당 알림을 삭제합니다.

- 요청이 성공했다면, 삭제 메시지를 반환합니다.

- URL

`https://linkfolder.shop/folders/delete/:folderIdx`

- Method

Delete

- Header

Key: LF-ACCESS-TOKEN

Value: eyJ0eXAiOiJqd3QiLCJhbGciOiJIUzUxMiJ9.eyJleHAiOjE2Njg1MDcyODQsImhhdCI6MTY2NzAzNjA1NSwidXNlcklkeCI6Mjd9.qHQ7Wz7ivNNmxvMNjPB2eI

- Header에 로그인 한 결과로 얻은 jwt token 값을 넣어주면 됩니다

- Query String

None

- Path Variable

alertIdx	int	25	삭제할 알림 번호
----------	-----	----	-----------

- Body

None

- Sample Call:

DELETE

▼

https://linkfolder.shop/alerts/delete/25

Params

Authorization

Headers (7)

Body

Pre-request Script

Tests

Settings

Headers

👁 6 hidden

	KEY	VALUE
<input checked="" type="checkbox"/>	LF-ACCESS-TOKEN	eyJ0eXAiOiJqd3QiLCJhbGciOiJIUzUxMiJ9.eyJleHAiOiJlE2Njk5NzIxOTE...
	Key	Value

• Success Respons

◦ **Code:** 1000

Content:

```
{
  "isSuccess": true,
  "code": 1000,
  "message": "요청에 성공하였습니다.",
  "result": "25번 알림을 삭제했습니다."
}
```

Body Cookies Headers (11) Test Results

Pretty	Raw	Preview	Visualize	JSON ▼	🔍
1	{				
2	"isSuccess": true,				
3	"code": 1000,				
4	"message": "요청에 성공하였습니다.",				
5	"result": "25번 알림을 삭제했습니다."				
6	}				

Name	Type	Sample	Comment
	Strings	"25번 알림을 삭제했습니다."	삭제했다는 메시지만 반환합니다.